

İSTANBUL GOLF KULUBÜ ENTEGRASYON PROJESİ

API DOKÜMANI

versiyon 1.0

| DEĞİŞİKLİK TARİHÇESİ | | |
|----------------------|------------|------------------------|
| DEĞİŞİKLİK NO | TARİH | DEĞİŞİKLİK AÇIKLAMASI |
| 1.0 | 17.06.2019 | Dokümanın yayınlanması |

İÇİNDEKİLER

| 1. | DOK | ĴMAN AÇIKLAMASI | . 4 |
|----|-------|---|-----|
| 2. | KISAI | TMALAR - TANIMLAR | . 4 |
| 3. | TEST | – CANLI ORTAM VE DESTEK EKİBİ | . 4 |
| | 3.1. | TEST – CANLI ORTAM | . 4 |
| | 3.2. | DESTEK EKİBİ | . 4 |
| 4. | SERV | İS YAPISI | . 5 |
| | 4.1. | GÜVENLİK VE SOAP HEADER | . 5 |
| 5. | MET | OT LİSTESİ | . 6 |
| | 5.1. | TEST | . 7 |
| | 5.1.1 | . USERCHECK METODU | . 7 |
| | 5.2. | MALZEME KARTLARI | . 8 |
| | 5.2.1 | . GETITEMCARDLISTBYITEMCARDCODE METODU | . 8 |
| | 5.2.2 | . GETITEMCARDLIST METODU | 10 |
| | 5.3. | CARİ HESAPLAR | 12 |
| | 5.3.1 | . GETCLIENTCARDLISTBYCLIENTCODE METODU | 13 |
| | 5.3.2 | . GETCLIENTCARDLISTBYTCKN METODU | 15 |
| | 5.3.3 | . GETCLIENTCARDLISTBYTAXNR METODU | 17 |
| | 5.3.4 | . GETCLIENTCARDLIST METODU | 19 |
| | 5.3.5 | . SAVECLIENTCARD METODU | 23 |
| | 5.3.6 | . SAVECLIENTCARDBYTCKN | 26 |
| | 5.4. | SEVKİYAT ADRESLERİ | |
| | 5.4.1 | . GETCLIENTCARDSHIPPINGADDRESSBYCLIENTCODE METODU | 31 |
| | 5.4.2 | . GETCLIENTCARDSHIPPINGADDRESSBYSHIPINFOCODE METODU | 32 |
| | 5.4.3 | . GETCLIENTCARDSHIPPINGADDRESSLIST METODU | 35 |
| | 5.4.4 | . SAVECLIENTCARDSHIPPINGADDRESS METODU | 37 |
| | 5.5. | AMBAR BİLGİLERİ | 39 |
| | 5.5.1 | GETWAREHOUSELIST METODU | 39 |
| | 5.6. | iş yeri bilgileri | 40 |
| | 5.6.1 | GETDIVISIONLIST METODU | 40 |
| | 5.7. | HİZMET KARTLARI | 42 |
| | 5.7.1 | GETSERVICECARDLIST METODU | 42 |
| | 5.8. | Sipariş fişleri metodu | 44 |
| | 5.8.1 | . SAVESALESORDER METODU | 45 |

1. DOKÜMAN AÇIKLAMASI

Bu doküman, İstanbul Golf Kulübü'nün kullanmış olduğu LOGO uygulamasına bağlı geliştirilen API Servis Listesini ve buna bağlı kullanım detayları açıklamaktadır.

Doküman içerisinde kullanılan örnekler SOAP UI uygulaması üzerinden alınmıştır.

2. KISALTMALAR - TANIMLAR

| Kısaltma | Açıklama |
|--------------------|--|
| ideanet Web Servis | İdeanet tarafından geliştirilmiş, LOGO uygulamasına aktarım aracılığı yapan web servistir. |
| FirmNR | LOGO uygulaması içerisinde firma numarası olarak adlandırılır. |
| SOAP UI | WSDL ve Rest gibi erişimlerde yazılım geliştiriciler tarafından kullanılan bir test uygulamasıdır. |
| igk | İstanbul Golf Kulübü |

3. TEST – CANLI ORTAM VE DESTEK EKİBİ

3.1. TEST - CANLI ORTAM

Web servisin test ortamı: http://94.130.137.85/AS LOGOWEBSERVICE/Logo.asmx adresindedir

İlgili entegrasyon firmasının test süreçleri tam anlamda bittiğinde, canlı ortam için yeni bir adres ve yeni bir bilgilendirme yapılacaktır.

3.2. DESTEK EKİBİ

İdeanet Web Servisi konularında destek ekibinin bilgileri aşağıdaki gibidir.

| AD SOYAD | E-POSTA ADRESİ |
|--------------------|--------------------------|
| Enis Kurtay YILMAZ | kurtay@adminsoft.com.tr |
| Ramazan ARSLANTÜRK | ramazan@adminsoft.com.tr |

4. SERVİS YAPISI

İdeanet Web Servis yapısı anlık veri göndermek üzerine kurgulanmıştır. Bu bağlamda LOGO uygulamasına İdeanet Web Servis aracılığı ile veri yazılmaktadır. Örneğin, X firmasının bir Y uygulaması tarafından, LOGO tarafına veri okuması ya da veri yazılması isteniyorsa, İdeanet Web Servisini çağırması yeterlidir.

Servis içerisinde bulunan metotlarda tarih formatı yıl-ay-gün şeklindedir. Örneğin, 2019-08-05.

4.1. GÜVENLİK VE SOAP HEADER

İdeanet Web Servisin kullanımında yetki gerekmektedir. İlgili yetki kontrolü her istek atıldığında anlık istek içerisinde gerçekleşir.

Örneğin, cari kartlarının liste halinde getiren metodu çağırırken, başlık içerisine aşağıdaki değerler gönderilir. Sistem tarafından önce yetki kontrol edilir. Yetki olmadığı durumda Exception gözlenir. Eğer yetkilendirme başarılı ise cari kart listesinin yanıtı verilir.

| İSTEK PARAMETRELERİ | AÇIKLAMA |
|---------------------|---|
| Username | İdeanet Web Servisi erişim için kullanıcı adı bilgisidir. |
| Password | İdeanet Web Servisi erişim için şifre bilgisidir. |
| FirmNR | LOGO Tarafındaki firma numarası bilgisidir. Gönderilen firma numarasına göre kayıtlar okuma ya da yazma işlemi gerçekleşir. |

ÖRNEK SOAP HEADER

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">

<soapenv:Header>

<adm:Authentication>

<adm:Username>testUser</adm:Username>

<adm:Password>testKullanici</adm:Password>

<adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>

</adm:Authentication>

</soapenv:Header>

<soapenv:Body>

<adm:GetClientCardList/>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```
ÖRNEK HATALI YETKİLENDİRME SONUCU<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</td>xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><soap:Body><soap:Fault><faultcode>soap:Server</faultcode><faultstring>System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request. --->System.Security.Authentication.AuthenticationException: Username or Password can't find</faultstring><detail/></soap:Fault></soap:Body></soap:Envelope>
```

5. METOT LISTESI

İdeanet Web Servisinde kullanılan metotların listesi aşağıdaki gibidir.

| KAPSAM | МЕТОТ | AÇIKLAMA |
|--------------------|--|--|
| Test | UserCheck | İdeanet Web Servisi için erişim yetkisini kontrol eder. |
| Malzeme Kartları | GetItemCardListByItemCardCode | Malzeme koduna göre tekil malzeme listesini verir. |
| | GetItemCardList | Tüm malzeme kartlarını verir. |
| Cari Hesaplar | GetClientCardListByClientCode | Cari hesap koduna göre tekil cari hesap listesini verir. |
| | GetClientCardListByTCKN | Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasına göre tekil cari hesap listesini verir. |
| | GetClientCardListByTAXNR | Vergi numarasına göre tekil cari hesap listesini verir |
| | GetClientCardList | Tüm cari hesap listelerini verir. |
| | SaveClientCard | Cari hesap kayıt eder. |
| | SaveClientCardByTCKN | Cari hesap kayıt eder. |
| Sevkiyat Adresleri | GetClientCardShippingAddressByClientCode | Cari hesap koduna göre sevkiyat adreslerini verir. |
| | GetClientCardShippingAddressByShipInfoCode | Sevkiyat adres koduna göre sevkiyat adreslerini verir. |
| | GetClientCardShippingAddressList | Tüm sevkiyat adreslerini verir. |

| | SaveClientCardShippingAddress | Cari hesap koduna bağlı sevkiyat adresi kayıt eder. |
|-------------------|-------------------------------|--|
| Ambar Bilgileri | GetWarehouseList | Ambar listelerini verir. |
| İş Yeri Bilgileri | GetDivisionList | İş yeri listelerini verir. |
| Hizmet Kartları | GetServiceCardList | Hizmet kartlarını verir. |
| Sipariş Fişleri | SaveSalesOrder | Sipariş fişi kayıt eder. |

5.1. TEST

5.1.1. USERCHECK METODU

İdeanet Web Servisi için erişim yetkisini kontrol eder.

```
ÖRNEK İSTEK
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
 <soapenv:Header>
   <adm:Authentication>
    <adm:Username>testUser</adm:Username>
    <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
    <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
   </adm:Authentication>
 </soapenv:Header>
 <soapenv:Body>
   <adm:UserCheck/>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
   <UserCheckResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
    <UserCheckResult>Selam!, testUser/UserCheckResult>
   </UserCheckResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.2. MALZEME KARTLARI

Malzeme kartında kullanılan bütün metotların veri desenleri aşağıdaki gibidir.

| CEVAP PARAMETRELERİ | AÇIKLAMA |
|---------------------|--|
| LOGICALREF | LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir. |
| CODE | Malzeme Kodu |
| NAME | Malzeme Adı |
| PIECE | Birim |
| NAME2 | Genel Açıklama |
| NAME3 | Genel Açıklama 2 |
| NAME4 | Genel Açıklama 3 |
| STGRPCODE | Malzeme Grup Kodu |
| PRODUCERCODE | Üretici Kodu |
| СҮРНСОДЕ | Yetki Kodu |
| EXTACCESSFLAGS | E-iş Ortamından Erişilebilir/Erişelemez |
| PRODCOUNTRY | Üretim Yeri |
| GTIPCODE | GTIP kodu |
| ORIGIN | Menşei |
| SPECODE | Özel Kod 1 |
| SPECODE2 | Özel Kod 2 |
| SPECODE3 | Özel Kod 3 |

5.2.1. GETITEMCARDLISTBYITEMCARDCODE METODU

Malzeme koduna göre tekil malzeme listesini verir.

| İSTEK PARAMETRELERİ | AÇIKLAMA |
|---------------------|--------------|
| ItemCode | Malzeme kodu |

ÖRNEK İSTEK

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">

<soapenv:Header>

<adm:Authentication>

<adm:Username>testUser</adm:Username>

<adm:Password>testKullanici</adm:Password>

<adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>

```
</adm:Authentication>
 </soapenv:Header>
 <soapenv:Body>
   <adm:GetItemCardListByItemCardCode>
    <adm:ItemCode>MM01</adm:ItemCode>
   </adm:GetItemCardListByItemCardCode>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
ÖRNEK BAŞARILI CEVAP
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
   <GetItemCardListByItemCardCodeResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
    <GetItemCardListByItemCardCodeResult>
      <LOGICALREF>3</LOGICALREF>
      <CODE>MM01</CODE>
      <NAME>MALZEME AÇIKLAMASI 1</NAME>
      <PIECE>ADET</PIECE>
      <NAME2/>
      <NAME3>MALZEME AÇIKLAMASI 2</NAME3>
      <NAME4>MALZEME AÇIKLAMASI 3</NAME4>
      <STGRPCODE/>
      <PRODUCERCODE/>
      <CYPHCODE/>
      <PRODCOUNTRY/>
```

<GTIPCODE/>
<ORIGIN/>
<SPECODE/>
<SPECODE2/>
<SPECODE3/>
<SPECODE4/>
<SPECODE5/>

</soap:Body>
</soap:Envelope>

</GetItemCardListByItemCardCodeResult>
</GetItemCardListByItemCardCodeResponse>

5.2.2. GETITEMCARDLIST METODU

Tüm malzeme kartlarını verir.

```
ÖRNEK İSTEK<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</td>xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/"><soapenv:Header><adm:Authentication><adm:Username>testUser</adm:Username><adm:Password>testKullanici</adm:Password><adm:FirmNR>100</adm:FirmNR></adm:Authentication></soapenv:Header><soapenv:Body><adm:GetItemCardList/></soapenv:Body></soapenv:Envelope>
```

ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
   <GetItemCardListResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
    <GetItemCardListResult>
      <ItemCard>
       <LOGICALREF>2</LOGICALREF>
       <CODE>001</CODE>
       <NAME>001 Malzeme</NAME>
       <PIECE>ADET</PIECE>
       <NAME2/>
       <NAME3/>
       <NAME4/>
       <STGRPCODE/>
       <PRODUCERCODE/>
       <CYPHCODE/>
       <PRODCOUNTRY/>
       <GTIPCODE/>
       <ORIGIN/>
       <SPECODE/>
       <SPECODE2/>
```

```
<SPECODE3/>
      <SPECODE4/>
      <SPECODE5/>
     </ltemCard>
     <ItemCard>
      <LOGICALREF>3</LOGICALREF>
      <CODE>MM01</CODE>
      <NAME>MALZEME AÇIKLAMASI 1</NAME>
      <PIECE>ADET</PIECE>
      <NAME2/>
      <NAME3>MALZEME AÇIKLAMASI 2</NAME3>
      <NAME4>MALZEME AÇIKLAMASI 3</NAME4>
      <STGRPCODE/>
      <PRODUCERCODE/>
      <CYPHCODE/>
      <PRODCOUNTRY/>
      <GTIPCODE/>
      <ORIGIN/>
      <SPECODE/>
      <SPECODE2/>
      <SPECODE3/>
      <SPECODE4/>
      <SPECODE5/>
     </ltemCard>
    </GetItemCardListResult>
  </GetItemCardListResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.3. CARİ HESAPLAR

Cari hesaplarda kullanılan bütün metotların veri desenleri aşağıdaki gibidir.

| CEVAP PARAMETRELERI | AÇIKLAMA |
|---------------------|--|
| LOGICALREF | LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir. |
| ISPERSCOMP | 0: Tüzel Kişilik, 1: Şahıs Şirketi |
| CODE | Cari Kod |
| DEFINITION_ | Cari Unvan |
| DEFINITION2 | Cari Unvan 2 |
| NAME | Şahıs Şirket Adı |
| SURNAME | Şahıs Şirket Soyadı |
| ADDR1 | Adres 1 |
| ADDR2 | Adres 2 |
| TOWNCODE | İlçe Kodu |
| TOWN | İlçe |
| CITYCODE | Şehir Kodu |
| CITY | Şehir |
| COUNTRYCODE | Ülke Kodu |
| COUNTRY | Ülke |
| POSTCODE | Posta Kodu |
| TELCODES1 | Telefon Kod 1 |
| TELCODES2 | Telefon Kod 2 |
| FAXCODE | Faks Kod |
| TELNRS1 | Telefon No 1 |
| TELNRS2 | Telefon No 2 |
| TELEXTNUMS1 | Dahili 1 |
| TELEXTNUMS2 | Dahili 2 |
| FAXEXTNUM | Faks Dahili 1 |
| FAXNR | Faks No |
| TCKNO | T.C. kimlik No |
| TAXNR | Vergi No |
| TAXOFFICE | Vergi Dairesi |
| INCHARGE | İlgili 1 |
| INCHARGE2 | İlgili 2 |
| INCHARGE3 | İlgili 3 |
| EMAILADDR | İlgili 1 e-posta |
| EMAILADDR2 | İlgili 2 e-posta |
| EMAILADDR3 | İlgili 3 e-posta |

| СҮРНСОДЕ | Yetki Kodu |
|----------------|---|
| SPECODE | Özel Kod 1 |
| SPECODE2 | Özel Kod 2 |
| SPECODE3 | Özel Kod 3 |
| SPECODE4 | Özel Kod 4 |
| SPECODE5 | Özel Kod 5 |
| EXTACCESSFLAGS | 0: E-İş Ortamından Erişilemez, 1: Erişebilir |
| ACCEPTEINV | 0: e-Arşiv – Kağıt fatura, 1: e-Fatura |
| PURCHBRWS | Satın alma işlemlerinde bu cari kart kullanılabilir. 0: Hayır, 1: Evet |
| SALESBRWS | Satış ve dağıtım işlemlerinde bu cari kart kullanılabilir. 0: Hayır, 1: Evet |
| IMPBRWS | İthalat dağıtım işlemlerinde bu cari kart kullanılabilir. 0: Hayır, 1: Evet |
| EXPBRWS | İhracat işlemlerinde bu cari kart kullanılabilir. 0: Hayır, 1: Evet |
| FINBRWS | Finansal işlemlerinde bu cari kart kullanılabilir. 0: Hayır, 1: Evet |

5.3.1. GETCLIENTCARDLISTBYCLIENTCODE METODU

Cari hesap koduna göre tekil cari hesap listesini verir.

| İSTEK PARAMETRELERİ | AÇIKLAMA |
|---------------------|--------------|
| ClientCode | Müşteri Kodu |

ÖRNEK İSTEK <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</td> xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/"> <soapenv:Header> <adm:Authentication> <adm:Username>testUser</adm:Username> <adm:Password>testKullanici</adm:Password> <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR> </adm:Authentication> </soapenv:Header> <soapenv:Body> <adm:GetClientCardListByClientCode> </adm:GetClientCardListByClientCode>

```
</soapenv:Body>
```

</soapenv:Envelope>

ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
   <GetClientCardListByClientCodeResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
    <GetClientCardListByClientCodeResult>
      <LOGICALREF>4</LOGICALREF>
      <ISPERSCOMP>0</ISPERSCOMP>
      <CODE>003</CODE>
      <DEFINITION >İDEANET BİLİŞİM EĞİTİM VE DAN. LTD. ŞTİ.</DEFINITION >
      <DEFINITION2>İDEANET BİLİŞİM EĞİTİM VE DAN. LTD. ŞTİ.</DEFINITION2>
      <NAME/>
      <SURNAME/>
      <ADDR1/>
      <ADDR2/>
      <TOWNCODE/>
      <TOWN/>
      <CITYCODE/>
      <CITY/>
      <COUNTRY/>
      <COUNTRYCODE/>
      <POSTCODE/>
      <TELCODES1/>
      <TELCODES2/>
      <FAXCODE/>
      <TELNRS1/>
      <TELNRS2/>
      <TELEXTNUMS1/>
      <TELEXTNUMS2/>
      <FAXEXTNUM/>
      <FAXNR/>
      <TCKNO/>
      <TAXNR>4700582883</TAXNR>
      <TAXOFFICE/>
      <INCHARGE/>
      <INCHARGE2/>
      <INCHARGE3/>
      <EMAILADDR/>
```

```
<EMAILADDR2/>
     <EMAILADDR3/>
     <CYPHCODE/>
     <SPECODE/>
     <SPECODE2/>
     <SPECODE3/>
     <SPECODE4/>
     <SPECODE5/>
     <EXTACCESSFLAGS>0</EXTACCESSFLAGS>
     <ACCEPTEINV>1</ACCEPTEINV>
     <PURCHBRWS/>
     <SALESBRWS/>
     <IMPBRWS/>
     <EXPBRWS/>
     <FINBRWS/>
    </GetClientCardListByClientCodeResult>
  </GetClientCardListByClientCodeResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.3.2. GETCLIENTCARDLISTBYTCKN METODU

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasına göre tekil cari hesap listesini verir.

| İSTEK PARAMETRELERİ | AÇIKLAMA |
|---------------------|-------------------------------------|
| TCKN | Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası |

```
ÖRNEK İSTEK

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</td>

xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">

<soapenv:Header>

<adm:Authentication>

<adm:Password>testUser</adm:Username>

<adm:Password>testKullanici</adm:Password>

<adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>

</adm:Authentication>

</soapenv:Header>

<soapenv:Body>

<adm:GetClientCardListByTCKN>
```

```
<!--Optional:-->
    <adm:TCKN>17768817870</adm:TCKN>
   </adm:GetClientCardListByTCKN>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
ÖRNEK BAŞARILI CEVAP
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
   <GetClientCardListByTCKNResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
    <GetClientCardListByTCKNResult>
     <LOGICALREF>3</LOGICALREF>
     <ISPERSCOMP>1</ISPERSCOMP>
     <CODE>002</CODE>
     <DEFINITION_>Cari 2
     <DEFINITION2/>
     <NAME/>
     <SURNAME/>
     <ADDR1/>
     <ADDR2/>
     <TOWNCODE/>
     <TOWN/>
     <CITYCODE/>
     <CITY/>
     <COUNTRY/>
     <COUNTRYCODE/>
     <POSTCODE/>
     <TELCODES1/>
     <TELCODES2/>
     <FAXCODE/>
     <TELNRS1/>
     <TELNRS2/>
     <TELEXTNUMS1/>
     <TELEXTNUMS2/>
     <FAXEXTNUM/>
     <FAXNR/>
     <TCKNO>17768817870</TCKNO>
     <TAXNR/>
     <TAXOFFICE/>
     <INCHARGE/>
```

```
<INCHARGE2/>
     <INCHARGE3/>
     <EMAILADDR/>
     <EMAILADDR2/>
     <EMAILADDR3/>
     <CYPHCODE/>
     <SPECODE/>
     <SPECODE2/>
     <SPECODE3/>
     <SPECODE4/>
     <SPECODE5/>
     <EXTACCESSFLAGS>0</EXTACCESSFLAGS>
     <ACCEPTEINV>0</ACCEPTEINV>
     <PURCHBRWS/>
     <SALESBRWS/>
     <IMPBRWS/>
     <EXPBRWS/>
     <FINBRWS/>
    </GetClientCardListByTCKNResult>
  </GetClientCardListByTCKNResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.3.3. GETCLIENTCARDLISTBYTAXNR METODU

Vergi koduna göre tekil cari hesap listesini verir.

| İSTEK PARAMETRELERİ | AÇIKLAMA |
|---------------------|------------|
| TAXNR | Vergi Kodu |

```
ÖRNEK İSTEK

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</td>

xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">

<soapenv:Header>

<adm:Authentication>

<adm:Username>testUser</adm:Username>

<adm:Password>testKullanici</adm:Password>

<adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>

</adm:Authentication>
```

```
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<adm:GetClientCardListByTAXNR>
<!--Optional:-->
<adm:TAXNR>4700582883</adm:TAXNR>
</adm:GetClientCardListByTAXNR>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
ÖRNEK BAŞARILI CEVAP
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
   <GetClientCardListByTAXNRResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
    <GetClientCardListByTAXNRResult>
      <LOGICALREF>4</LOGICALREF>
      <ISPERSCOMP>1 </ISPERSCOMP>
      <CODE>003</CODE>
      <DEFINITION_>iDEANET BİLİŞİM EĞİTİM VE DAN. LTD. ŞTİ./DEFINITION_>
      <DEFINITION2>İDEANET BİLİŞİM EĞİTİM VE DAN. LTD. ŞTİ.</DEFINITION2>
      <NAME/>
      <SURNAME/>
      <ADDR1/>
      <ADDR2/>
      <TOWNCODE/>
      <TOWN/>
      <CITYCODE/>
      <CITY/>
      <COUNTRY/>
      <COUNTRYCODE/>
      <POSTCODE/>
      <TELCODES1/>
      <TELCODES2/>
      <FAXCODE/>
      <TELNRS1/>
      <TELNRS2/>
      <TELEXTNUMS1/>
      <TELEXTNUMS2/>
      <FAXEXTNUM/>
      <FAXNR/>
      <TCKNO/>
```

```
<TAXNR>4700582883</TAXNR>
     <TAXOFFICE/>
     <INCHARGE/>
     <INCHARGE2/>
     <INCHARGE3/>
     <EMAILADDR/>
     <EMAILADDR2/>
     <EMAILADDR3/>
     <CYPHCODE/>
     <SPECODE/>
     <SPECODE2/>
     <SPECODE3/>
     <SPECODE4/>
     <SPECODE5/>
     <EXTACCESSFLAGS>0</EXTACCESSFLAGS>
     <ACCEPTEINV>1</ACCEPTEINV>
     <PURCHBRWS/>
     <SALESBRWS/>
     <IMPBRWS/>
     <EXPBRWS/>
     <FINBRWS/>
    </GetClientCardListByTAXNRResult>
  </GetClientCardListByTAXNRResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.3.4. GETCLIENTCARDLIST METODU

Tüm cari hesap listelerini verir.

```
ÖRNEK iSTEK

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
  <adm:Authentication>
  <adm:Username>testUser</adm:Username>
  <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
  <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
  </adm:Authentication>
```

```
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<adm:GetClientCardList/>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
ÖRNEK BAŞARILI CEVAP
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
   <GetClientCardListResponse xmIns="http://adminsoft.com.tr/">
    <GetClientCardListResult>
      <ClientCard>
       <LOGICALREF>131</LOGICALREF>
       <ISPERSCOMP>1</ISPERSCOMP>
       <CODE>G.320.20.116</CODE>
       <DEFINITION_>YILDIZ GIDA TÜTÜN ÜRÜNLERİ VE TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ</DEFINITION_>
       <DEFINITION2>YILDIZ GIDA TÜTÜN ÜRÜNLERI VE TURIZM SAN.TIC.LTD.STI.
       <NAME/>
       <SURNAME/>
       <ADDR1/>
       <ADDR2/>
       <TOWNCODE/>
       <TOWN/>
       <CITYCODE/>
       <CITY/>
       <COUNTRY/>
       <COUNTRYCODE/>
       <POSTCODE/>
       <TELCODES1/>
       <TELCODES2/>
       <FAXCODE/>
       <TELNRS1/>
       <TELNRS2/>
       <TELEXTNUMS1/>
       <TELEXTNUMS2/>
       <FAXEXTNUM/>
       <FAXNR/>
       <TCKNO/>
       <TAXNR>9650109171</TAXNR>
       <TAXOFFICE/>
```

```
<INCHARGE/>
 <INCHARGE2/>
 <INCHARGE3/>
 <EMAILADDR/>
 <EMAILADDR2/>
 <EMAILADDR3/>
 <CYPHCODE/>
 <SPECODE/>
 <SPECODE2/>
 <SPECODE3/>
 <SPECODE4/>
 <SPECODE5/>
 <EXTACCESSFLAGS>0</EXTACCESSFLAGS>
 <ACCEPTEINV>0</ACCEPTEINV>
<PURCHBRWS/>
<SALESBRWS/>
<IMPBRWS/>
<EXPBRWS/>
<FINBRWS/>
</ClientCard>
<ClientCard>
 <LOGICALREF>133</LOGICALREF>
 <ISPERSCOMP>1</ISPERSCOMP>
 <CODE>G.320.05.05.001</CODE>
 <DEFINITION_>ZİRAAT LEASING 10161 NL SÖZ.ZİRAAT LEASING/DEFINITION_>
 <DEFINITION2>ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
 <NAME/>
 <SURNAME/>
 <ADDR1/>
 <ADDR2/>
 <TOWNCODE/>
 <TOWN/>
 <CITYCODE/>
 <CITY/>
 <COUNTRY/>
 <COUNTRYCODE/>
 <POSTCODE/>
 <TELCODES1/>
 <TELCODES2/>
 <FAXCODE/>
```

```
<TELNRS1/>
      <TELNRS2/>
      <TELEXTNUMS1/>
       <TELEXTNUMS2/>
      <FAXEXTNUM/>
      <FAXNR/>
      <TCKNO/>
      <TAXNR>9980070251</TAXNR>
      <TAXOFFICE/>
      <INCHARGE/>
      <INCHARGE2/>
      <INCHARGE3/>
      <EMAILADDR/>
      <EMAILADDR2/>
      <EMAILADDR3/>
      <CYPHCODE/>
      <SPECODE/>
      <SPECODE2/>
       <SPECODE3/>
       <SPECODE4/>
      <SPECODE5/>
      <EXTACCESSFLAGS>0</EXTACCESSFLAGS>
      <ACCEPTEINV>0</ACCEPTEINV>
      <PURCHBRWS/>
      <SALESBRWS/>
      <IMPBRWS/>
       <EXPBRWS/>
      <FINBRWS/>
     </ClientCard>
    </GetClientCardListResult>
  </GetClientCardListResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.3.5. SAVECLIENTCARD METODU

Cari hesap kayıt eder. Başarılı veya başarısız olma durumunda aşağıdaki veri deseni ile cevap sağlanır. LOGICALREF = 0 olma durumunda, yeni kayıt yaratılır. Önceden bilinen LOGICALREF bilgisi gönderilir ise ilgili var olan kayıt güncellenir.

| CEVAP PARAMETRELERİ | AÇIKLAMA |
|---------------------|--|
| Code | 1000 : Başarılı, 2000: Başarısız (Exception) |
| Description | Açıklama |
| Data | Veri Bileşeni |

```
ÖRNEK İSTEK
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
 <soapenv:Header>
   <adm:Authentication>
    <adm:Username>testUser</adm:Username>
    <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
    <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
   </adm:Authentication>
 </soapenv:Header>
 <soapenv:Body>
   <adm:SaveClientCard>
    <adm:ClientCard>
     <adm:LOGICALREF>0</adm:LOGICALREF>
     <adm:ISPERSCOMP>1</adm:ISPERSCOMP>
     <adm:CODE>008</adm:CODE>
     <adm:DEFINITION_>CARI UNVAN</adm:DEFINITION_>
     <adm:DEFINITION2>CARI UNVAN 2</adm:DEFINITION2>
     <adm:NAME></adm:NAME>
     <adm:SURNAME></adm:SURNAME>
     <adm:ADDR1></adm:ADDR1>
     <adm:ADDR2></adm:ADDR2>
     <adm:TOWNCODE></adm:TOWNCODE>
     <adm:TOWN></adm:TOWN>
     <adm:CITYCODE></adm:CITYCODE>
     <adm:CITY></adm:CITY>
     <adm:COUNTRYCODE></adm:COUNTRYCODE>
     <adm:COUNTRY></adm:COUNTRY>
     <adm:POSTCODE></adm:POSTCODE>
```

```
<adm:TELCODES1></adm:TELCODES1>
     <adm:TELCODES2></adm:TELCODES2>
     <adm:TELNRS1></adm:TELNRS1>
     <adm:TELNRS2></adm:TELNRS2>
     <adm:TELEXTNUMS1></adm:TELEXTNUMS1>
     <adm:TELEXTNUMS2></adm:TELEXTNUMS2>
     <adm:FAXCODE></adm:FAXCODE>
     <adm:FAXNR></adm:FAXNR>
     <adm:FAXEXTNUM></adm:FAXEXTNUM>
     <adm:TCKNO>17768815565</adm:TCKNO>
     <adm:TAXNR></adm:TAXNR>
     <adm:TAXOFFICE></adm:TAXOFFICE>
     <adm:INCHARGE></adm:INCHARGE>
     <adm:INCHARGE2></adm:INCHARGE2>
     <adm:INCHARGE3></adm:INCHARGE3>
     <adm:EMAILADDR></adm:EMAILADDR>
     <adm:EMAILADDR2></adm:EMAILADDR2>
     <adm:EMAILADDR3></adm:EMAILADDR3>
     <adm:CYPHCODE></adm:CYPHCODE>
     <adm:SPECODE></adm:SPECODE>
     <adm:SPECODE2></adm:SPECODE2>
     <adm:SPECODE3></adm:SPECODE3>
     <adm:SPECODE4></adm:SPECODE4>
     <adm:SPECODE5></adm:SPECODE5>
     <adm:EXTACCESSFLAGS></adm:EXTACCESSFLAGS>
     <adm:ACCEPTEINV></adm:ACCEPTEINV>
     <adm:PURCHBRWS>1</adm:PURCHBRWS>
     <adm:SALESBRWS>1</adm:SALESBRWS>
     <adm:IMPBRWS>1</adm:IMPBRWS>
     <adm:EXPBRWS>1</adm:EXPBRWS>
     <adm:FINBRWS>1</adm:FINBRWS>
    </adm:ClientCard>
  </adm:SaveClientCard>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
ÖRNEK BAŞARILI CEVAP
```

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
   <SaveClientCardResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
```

```
<SaveClientCardResult>
 <Code>1000</Code>
 <Description>OK</Description>
 <Data>
  <LOGICALREF>9</LOGICALREF>
  <ISPERSCOMP>1</ISPERSCOMP>
  <CODE>008</CODE>
  <DEFINITION_>CARI UNVAN</DEFINITION_>
  <DEFINITION2>CARI UNVAN 2</DEFINITION2>
  <NAME/>
  <SURNAME/>
  <ADDR1/>
  <ADDR2/>
  <TOWNCODE/>
  <TOWN/>
  <CITYCODE/>
  <CITY/>
  <COUNTRYCODE/>
  <COUNTRY/>
  <POSTCODE/>
  <TELCODES1/>
  <TELCODES2/>
  <TELNRS1/>
  <TELNRS2/>
  <TELEXTNUMS1/>
  <TELEXTNUMS2/>
  <FAXCODE/>
  <FAXNR/>
  <FAXEXTNUM/>
  <TCKNO>17768815565</TCKNO>
  <TAXNR/>
  <TAXOFFICE/>
  <INCHARGE/>
  <INCHARGE2/>
  <INCHARGE3/>
  <EMAILADDR/>
  <EMAILADDR2/>
  <EMAILADDR3/>
  <CYPHCODE/>
  <SPECODE/>
```

```
<SPECODE2/>
  <SPECODE3/>
  <SPECODE5/>
  <PURCHBRWS>1</PURCHBRWS>
   <SALESBRWS>1</SALESBRWS>
   <IMPBRWS>1</IMPBRWS>
   <EXPBRWS>1</EXPBRWS>
   <FINBRWS>1</FINBRWS>
   </SaveClientCardResult>
  </soap:Body>
  </soap:Envelope>
```

5.3.6. SAVECLIENTCARDBYTCKN METODU

Cari hesap kayıt eder. Başarılı veya başarısız olma durumunda aşağıdaki veri deseni ile cevap sağlanır. TCKN = 0 olma durumunda, yeni kayıt yaratılır. Önceden bilinen TCKN bilgisi gönderilir ise ilgili var olan kayıt güncellenir.

| CEVAP PARAMETRELERI | AÇIKLAMA |
|---------------------|--|
| Code | 1000 : Başarılı, 2000: Başarısız (Exception) |
| Description | Açıklama |
| Data | Veri Bileşeni |

```
ÖRNEK İSTEK

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
</soapenv:Header>
<adm:Authentication>
<adm:Username>testUser</adm:Username>
<adm:Password>testKullanici</adm:Password>
<adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
</adm:Authentication>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<adm:SaveClientCardByTCKN>
<adm:ClientCard></adm</a>
```

```
<adm:LOGICALREF>0</adm:LOGICALREF>
<adm:TCKNO>17768815565</adm:TCKNO>
<adm:ISPERSCOMP>1</adm:ISPERSCOMP>
<adm:CODE>008</adm:CODE>
<adm:DEFINITION >YENI CARI UNVAN</adm:DEFINITION >
<adm:DEFINITION2>CARI UNVAN 2</adm:DEFINITION2>
<adm:NAME></adm:NAME>
<adm:SURNAME></adm:SURNAME>
<adm:ADDR1></adm:ADDR1>
<adm:ADDR2></adm:ADDR2>
<adm:TOWNCODE></adm:TOWNCODE>
<adm:TOWN></adm:TOWN>
<adm:CITYCODE></adm:CITYCODE>
<adm:CITY></adm:CITY>
<adm:COUNTRYCODE></adm:COUNTRYCODE>
<adm:COUNTRY></adm:COUNTRY>
<adm:POSTCODE></adm:POSTCODE>
<adm:TELCODES1></adm:TELCODES1>
<adm:TELCODES2></adm:TELCODES2>
<adm:TELNRS1></adm:TELNRS1>
<adm:TELNRS2></adm:TELNRS2>
<adm:TELEXTNUMS1></adm:TELEXTNUMS1>
<adm:TELEXTNUMS2></adm:TELEXTNUMS2>
<adm:FAXCODE></adm:FAXCODE>
<adm:FAXNR></adm:FAXNR>
<adm:FAXEXTNUM></adm:FAXEXTNUM>
<adm:TAXNR></adm:TAXNR>
<adm:TAXOFFICE></adm:TAXOFFICE>
<adm:INCHARGE></adm:INCHARGE>
<adm:INCHARGE2></adm:INCHARGE2>
<adm:INCHARGE3></adm:INCHARGE3>
<adm:EMAILADDR></adm:EMAILADDR>
<adm:EMAILADDR2></adm:EMAILADDR2>
<adm:EMAILADDR3></adm:EMAILADDR3>
<adm:CYPHCODE></adm:CYPHCODE>
<adm:SPECODE></adm:SPECODE>
<adm:SPECODE2></adm:SPECODE2>
<adm:SPECODE3></adm:SPECODE3>
<adm:SPECODE4></adm:SPECODE4>
<adm:SPECODE5></adm:SPECODE5>
```

```
<adm:EXTACCESSFLAGS></adm:EXTACCESSFLAGS>
<adm:ACCEPTEINV></adm:ACCEPTEINV>
<adm:PURCHBRWS>1</adm:PURCHBRWS>
<adm:SALESBRWS>1</adm:SALESBRWS>
<adm:IMPBRWS>1</adm:IMPBRWS>
<adm:EXPBRWS>1</adm:EXPBRWS>
<adm:FINBRWS>1</adm:FINBRWS>
</adm:FINBRWS>1</adm:FINBRWS>
</adm:ClientCard>
</adm:ClientCardByTCKN>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

ÖRNEK BASARILI CEVAP
```

```
ÖRNEK BAŞARILI CEVAP
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
   <SaveClientCardByTCKNResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
    <SaveClientCardByTCKNResult>
      <Code>1000</Code>
      <Description>OK</Description>
      <Data>
       <LOGICALREF>9</LOGICALREF>
       <ISPERSCOMP>1</ISPERSCOMP>
       <CODE>008</CODE>
       <DEFINITION_>YENI CARI UNVAN</DEFINITION_>
       <DEFINITION2>CARI UNVAN 2</DEFINITION2>
       <NAME/>
       <SURNAME/>
       <ADDR1/>
       <ADDR2/>
       <TOWNCODE/>
       <TOWN/>
       <CITYCODE/>
       <CITY/>
       <COUNTRYCODE/>
       <COUNTRY/>
       <POSTCODE/>
       <TELCODES1/>
       <TELCODES2/>
       <TELNRS1/>
       <TELNRS2/>
```

```
<TELEXTNUMS1/>
      <TELEXTNUMS2/>
      <FAXCODE/>
       <FAXNR/>
      <FAXEXTNUM/>
      <TCKNO>17768815565</TCKNO>
      <TAXNR/>
      <TAXOFFICE/>
      <INCHARGE/>
      <INCHARGE2/>
      <INCHARGE3/>
      <EMAILADDR/>
      <EMAILADDR2/>
      <EMAILADDR3/>
      <CYPHCODE/>
      <SPECODE/>
      <SPECODE2/>
      <SPECODE3/>
       <SPECODE4/>
       <SPECODE5/>
      <PURCHBRWS>1</PURCHBRWS>
      <SALESBRWS>1</SALESBRWS>
      <IMPBRWS>1</IMPBRWS>
      <EXPBRWS>1</EXPBRWS>
      <FINBRWS>1</FINBRWS>
     </Data>
    </SaveClientCardByTCKNResult>
  </SaveClientCardByTCKNResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.4. SEVKİYAT ADRESLERİ

Sevkiyat adreslerinde kullanılan bütün metotların veri desenleri aşağıdaki gibidir.

| CEVAP PARAMETRELERİ | AÇIKLAMA |
|---------------------|--|
| LOGICALREF | LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir. |
| CLIENTCODE | Cari Kod |
| DEFINITION | Cari Unvan |
| SHIPINFOCODE | Sevk Adresi Kod |
| NAME | Sevk Adresi Adı |
| TITLE | Sevk Adresi Adr |
| SPECODE | Sevk Adres Özel Kod |
| _ | |
| CYPHCODE | Sevk Adres Yetki Kod |
| ADDR1 | Sevk Adres 1 |
| ADDR2 | Sevk Adres 2 |
| CITY | Sevk Adres Şehir |
| COUNTRY | Sevk Adres Ülke |
| TOWNCODE | Sevk Adres İlçe Kod |
| TOWN | Sevk Adres İlçe |
| CITYCODE | Sevk Adres |
| COUNTRYCODE | Sevk Adres Ülke Kod |
| POSTCODE | Sevk Adres Posta Kod |
| TELNRS1 | Sevk Adres Telefon No 1 |
| TELNRS2 | Sevk Adres Telefon No 2 |
| FAXNR | Sevk Adres Fax No |
| TAXNR | Sevk Adres Vergi No |
| TAXOFFICE | Sevk Adres Vergi Dairesi |

5.4.1. GETCLIENTCARDSHIPPINGADDRESSBYCLIENTCODE METODU

Cari hesap koduna göre sevkiyat adreslerini verir.

| İSTEK PARAMETRELERİ | AÇIKLAMA |
|---------------------|-----------------|
| ClientCode | Cari Hesap Kodu |

```
ÖRNEK İSTEK
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
 <soapenv:Header>
<adm:Authentication>
    <adm:Username>testUser</adm:Username>
    <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
    <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
   </adm:Authentication>
 </soapenv:Header>
 <soapenv:Body>
   <adm:GetClientCardShippingAddressByClientCode>
    <adm:ClientCode>001</adm:ClientCode>
   </adm:GetClientCardShippingAddressByClientCode>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<CYPHCODE/>
      <ADDR1>adres</ADDR1>
       <ADDR2/>
       <CITY/>
       <COUNTRY/>
       <TOWNCODE/>
      <TOWN/>
      <CITYCODE/>
      <COUNTRYCODE/>
      <POSTCODE/>
      <TELNRS1/>
      <TELNRS2/>
      <FAXNR/>
      <TAXNR/>
      <TAXOFFICE/>
     </ShipInfo>
    </GetClientCardShippingAddressByClientCodeResult>
  </GetClientCardShippingAddressByClientCodeResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.4.2. GETCLIENTCARDSHIPPINGADDRESSBYSHIPINFOCODE METODU

Sevkiyat adres koduna göre sevkiyat adreslerini verir.

| İSTEK PARAMETRELERİ | AÇIKLAMA |
|---------------------|---------------------|
| ShipInfoCode | Sevkiyat Adres kodu |

```
</adm:Authentication>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<adm:GetClientCardShippingAddressByShipInfoCode>
<adm:ShipInfoCode>ADRES1</adm:ShipInfoCode>
</adm:GetClientCardShippingAddressByShipInfoCode>
</adm:GetClientCardShippingAddressByShipInfoCode>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

ÖRNEK BAŞARILI CEVAP
```

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
   <GetClientCardShippingAddressByShipInfoCodeResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
    <GetClientCardShippingAddressByShipInfoCodeResult>
      <ShipInfo>
       <LOGICALREF>1</LOGICALREF>
       <CLIENTCODE>001</CLIENTCODE>
       <DEFINITION>CARÍ 1</DEFINITION>
       <SHIPINFOCODE>ADRES1</SHIPINFOCODE>
       <NAME>açılama</NAME>
       <TITLE>ünvan</TITLE>
       <SPECODE/>
       <CYPHCODE/>
       <ADDR1>adres</ADDR1>
       <ADDR2/>
       <CITY/>
       <COUNTRY/>
       <TOWNCODE/>
       <TOWN/>
       <CITYCODE/>
       <COUNTRYCODE/>
       <POSTCODE/>
       <TELNRS1/>
       <TELNRS2/>
       <FAXNR/>
       <TAXNR/>
       <TAXOFFICE/>
      </ShipInfo>
    </GetClientCardShippingAddressByShipInfoCodeResult>
   </GetClientCardShippingAddressByShipInfoCodeResponse>
```

</soap:Body>

</soap:Envelope>

5.4.3. GETCLIENTCARDSHIPPINGADDRESSLIST METODU

Tüm sevkiyat adreslerini verir.

```
ÖRNEK İSTEK
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
 <soapenv:Header>
   <adm:Authentication>
    <adm:Username>testUser</adm:Username>
    <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
    <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
   </adm:Authentication>
 </soapenv:Header>
 <soapenv:Body>
   <adm:GetClientCardShippingAddressList/>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
ÖRNEK BAŞARILI CEVAP
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
```

```
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
   <GetClientCardShippingAddressListResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
    <GetClientCardShippingAddressListResult>
      <ShipInfo>
       <LOGICALREF>1</LOGICALREF>
       <CLIENTCODE>001</CLIENTCODE>
       <DEFINITION>CARÍ 1</DEFINITION>
       <SHIPINFOCODE>ADRES1</SHIPINFOCODE>
       <NAME>açılama</NAME>
       <TITLE>ünvan</TITLE>
       <SPECODE/>
       <CYPHCODE/>
       <ADDR1>adres</ADDR1>
       <ADDR2/>
       <CITY/>
       <COUNTRY/>
       <TOWNCODE/>
```

```
<TOWN/>
       <CITYCODE/>
       <COUNTRYCODE/>
       <POSTCODE/>
       <TELNRS1/>
       <TELNRS2/>
       <FAXNR/>
       <TAXNR/>
      <TAXOFFICE/>
     </ShipInfo>
     <ShipInfo>
      <LOGICALREF>2</LOGICALREF>
      <CLIENTCODE>001</CLIENTCODE>
      <DEFINITION>CARİ 1
       <SHIPINFOCODE>KOD2</SHIPINFOCODE>
      <NAME>adres</NAME>
      <TITLE>adres2</TITLE>
       <SPECODE/>
       <CYPHCODE/>
       <ADDR1/>
       <ADDR2/>
       <CITY/>
       <COUNTRY/>
       <TOWNCODE/>
      <TOWN/>
       <CITYCODE/>
       <COUNTRYCODE/>
      <POSTCODE/>
      <TELNRS1/>
      <TELNRS2/>
      <FAXNR/>
      <TAXNR/>
      <TAXOFFICE/>
     </ShipInfo>
    </GetClientCardShippingAddressListResult>
  </GetClientCardShippingAddressListResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.4.4. SAVECLIENTCARDSHIPPINGADDRESS METODU

Cari hesap koduna bağlı sevkiyat adresi kayıt eder. Başarılı veya başarısız olma durumunda aşağıdaki veri deseni ile cevap sağlanır. LOGICALREF = 0 olma durumunda, yeni kayıt yaratılır. Önceden bilinen LOGICALREF bilgisi gönderilir ise ilgili kayıt güncellenir.

| CEVAP PARAMETRELERİ | AÇIKLAMA |
|---------------------|--|
| Code | 1000 : Başarılı, 2000: Başarısız (Exception) |
| Description | Açıklama |
| Data | Veri Bileşeni |

```
ÖRNEK İSTEK
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
 <soapenv:Header>
   <adm:Authentication>
   <adm:Username>testUser</adm:Username>
    <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
    <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
   </adm:Authentication>
 </soapenv:Header>
 <soapenv:Body>
   <adm:SaveClientCardShippingAddress>
    <adm:shipInfo>
     <adm:LOGICALREF>0</adm:LOGICALREF>
     <adm:CLIENTCODE>001</adm:CLIENTCODE>
     <adm:DEFINITION></adm:DEFINITION>
     <adm:SHIPINFOCODE>001BESIKTAS</adm:SHIPINFOCODE>
     <adm:NAME>BESIKTAS SEVKIYAT ADI</adm:NAME>
     <adm:TITLE></adm:TITLE>
     <adm:SPECODE></adm:SPECODE>
     <adm:CYPHCODE></adm:CYPHCODE>
     <adm:ADDR1>ADRES 1</adm:ADDR1>
     <adm:ADDR2>ADRES 2</adm:ADDR2>
     <adm:CITY></adm:CITY>
     <adm:COUNTRY></adm:COUNTRY>
     <adm:TOWNCODE></adm:TOWNCODE>
     <adm:TOWN></adm:TOWN>
     <adm:CITYCODE></adm:CITYCODE>
     <adm:COUNTRYCODE></adm:COUNTRYCODE>
```

```
<adm:POSTCODE></adm:POSTCODE>
<adm:TELNRS1></adm:TELNRS1>
<adm:TELNRS2></adm:TELNRS2>
<adm:FAXNR></adm:FAXNR>
<adm:TAXNR></adm:TAXNR>
<adm:TAXNR></adm:TAXOFFICE>
</adm:shipInfo>
</adm:SaveClientCardShippingAddress>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

ÖRNEK BAŞARILI CEVAP
```

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
   <SaveClientCardShippingAddressResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
    <SaveClientCardShippingAddressResult>
      <Code>1000</Code>
      <Description>OK</Description>
      <Data>
       <LOGICALREF>14</LOGICALREF>
       <CLIENTCODE>001</CLIENTCODE>
       <SHIPINFOCODE>001BESIKTAS</SHIPINFOCODE>
       <NAME>BESIKTAS SEVKIYAT ADI</NAME>
       <TITLE/>
       <SPECODE/>
       <CYPHCODE/>
       <ADDR1>ADRES 1</ADDR1>
       <ADDR2>ADRES 2</ADDR2>
       <CITY/>
       <COUNTRY/>
       <TOWNCODE/>
       <TOWN/>
       <CITYCODE/>
       <COUNTRYCODE/>
       <POSTCODE/>
       <TELNRS1/>
       <TELNRS2/>
       <FAXNR/>
       <TAXNR/>
       <TAXOFFICE/>
```

```
</Data>
</SaveClientCardShippingAddressResult>
</SaveClientCardShippingAddressResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.5. AMBAR BİLGİLERİ

Ambar bilgilerinde kullanılan bütün metotların veri desenleri aşağıdaki gibidir.

| CEVAP PARAMETRELERİ | AÇIKLAMA |
|---------------------|--|
| NR | LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir. |
| FIRMNR | Firma Numarası |
| NAME | Ambar adı |

5.5.1. GETWAREHOUSELIST METODU

Ambar listelerini verir.

ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
```

<soapenv:Header>

<adm:Authentication>

<adm:Username>testUser</adm:Username>

<adm:Password>testKullanici</adm:Password>

<adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>

</adm:Authentication>

</soapenv:Header>

<soapenv:Body>

<adm:GetWarehouseList/>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
```

<soap:Body>

<GetWarehouseListResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">

```
<GetWarehouseListResult>
<Warehouse>
<FIRMNR>100</FIRMNR>
<NR>0</NR>
<NAME>MerkezAmbar</NAME>
</Warehouse>
<Warehouse>
<FIRMNR>100</FIRMNR>
<NR>1</NR>
<NR>1</NR>
<NAME>İzmirAmbar</NAME>
</Warehouse>
</GetWarehouseListResult>
</GetWarehouseListResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.6. İŞ YERİ BİLGİLERİ

İş yeri bilgilerinde kullanılan bütün metotların veri desenleri aşağıdaki gibidir.

| CEVAP PARAMETRELERİ | AÇIKLAMA |
|---------------------|--|
| NR | LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir. |
| FIRMNR | Firma Numarası |
| NAME | Ambar adı |

5.6.1. GETDIVISIONLIST METODU

İş yeri listelerini verir.

ÖRNEK İSTEK <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</td> xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/"> <soapenv:Header> <adm:Authentication> <adm:Username>testUser</adm:Username> <adm:Password>testKullanici</adm:Password> <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>

```
</adm:Authentication>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<adm:GetDivisionList/>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

</soap:Envelope>

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
   <GetDivisionListResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
    <GetDivisionListResult>
      <Division>
       <NR>0</NR>
       <FIRMNR>100</FIRMNR>
       <NAME>Merkez İşYeri</NAME>
      </Division>
      <Division>
       <NR>1</NR>
       <FIRMNR>100</FIRMNR>
       <NAME>İzmir İşYeri</NAME>
      </Division>
      <Division>
       <NR>2</NR>
       <FIRMNR>100</FIRMNR>
       <NAME>İstanbul İşYeri</NAME>
      </Division>
    </GetDivisionListResult>
   </GetDivisionListResponse>
 </soap:Body>
```

5.7. HİZMET KARTLARI

Hizmet kartlarında kullanılan bütün metotların veri desenleri aşağıdaki gibidir.

| CEVAP PARAMETRELERÍ | AÇIKLAMA |
|---------------------|--|
| LOGICALREF | LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir. |
| ACTIVE | 0: Aktif, 1: Pasif |
| DEFINITION | Cari Unvan |
| CARDTYPE | 1: Alış, 2: Satış |
| CODE | Hizmet Kodu |
| DEFINITION_ | Hizmet Adı |
| SPECODE | Özel Kodu |
| СҮРНСОДЕ | Yetki Kodu |
| VAT | Vergi oranı |
| UNITSETREF | Birim set referansı |

5.7.1. GETSERVICECARDLIST METODU

Hizmet kartlarını verir.

ÖRNEK İSTEK

| İSTEK PARAMETRELERİ | AÇIKLAMA |
|---------------------|-------------------|
| CardType | 1: Alış, 2: Satış |

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
```

<adm:Authentication>

<adm:Username>testUser</adm:Username>

<adm:Password>testKullanici</adm:Password>

<adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>

</adm:Authentication>

</soapenv:Header>

<soapenv:Body>

<adm:GetServiceCardList>

<adm:CardType>2</adm:CardType>

</adm:GetServiceCardList>

```
</soapenv:Body>
```

</soapenv:Envelope>

ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
   <GetServiceCardListResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
    <GetServiceCardListResult>
      <ServiceCard>
       <LOGICALREF>3</LOGICALREF>
       <ACTIVE>0</ACTIVE>
       <CARDTYPE>2</CARDTYPE>
       <CODE>HIZMET 1</CODE>
       <DEFINITION_/>
       <SPECODE/>
       <CYPHCODE/>
       <VAT>18</VAT>
       <UNITSETREF>5</UNITSETREF>
      </ServiceCard>
    </GetServiceCardListResult>
   </GetServiceCardListResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.8. SİPARİŞ FİŞLERİ METODU

Sipariş fişlerinde kullanılan bütün metotların veri desenleri aşağıdaki gibidir.

| CEVAP PARAMETRELERİ | AÇIKLAMA |
|---|---|
| LOGICALREF | LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir. |
| NUMBER | Sipariş Numarası |
| DATE | Sipariş Tarihi |
| ARP_CODE | Cari Kod |
| DIVISION | İş yeri NR |
| DEPARTMENT | Bölüm NR |
| SOURCE_WH | Ambar NR |
| SOURCE_COST_GRP | Ambar Maliyet NR |
| SHIPLOC | Sevkiyat Adres Kodu |
| ТҮРЕ | 0: Satın Alma Siparişi, 1: Satış Satış Siparişi |
| ORDER_STATUS | 1: Öneri, 2: Sevk edilemez 4: Sevk edilebilir |
| CURRSEL_TOTAL | 1 olarak gönderilmelidir |
| TOTAL_DISCOUNTED | İndirime tabi toplam |
| TOTAL_VAT | Toplam KDV Tutarı |
| TOTAL_GROSS | Brüt Toplam |
| TOTAL_NET | Net Toplam |
| RC_RATE | Raporlama Döviz Kuru |
| RC_NET | Rapor Döviz Net Tutarı |
| TRANSACTION – ITEMS İÇERİĞİNDEKİ PARAMETRELER | |
| ТҮРЕ | 0: Malzeme, 2: İndirim, 3: Masraf, 4: Hizmet |
| MASTER_CODE | Malzeme/Hizmet Kodu |
| QUANTITY | Miktar |
| PRICE | Birim Fiyat |
| TOTAL | Toplam Fiyat |
| VAT_RATE | KDV Oranı |
| VAT_AMOUNT | KDV Tutarı |
| VAT_BASE | KDV Matrahı |
| UNIT_CODE | Birim Kodu |
| UNIT_CONV1 | 1 olarak gönderilmelidir |
| UNIT_CONV2 | 1 olarak gönderilmelidir |
| DUE_DATE | Vade Tarihi |
| RC_XRATE | Raporlama Döviz Kuru |
| SOURCE_WH | Ambar NR |

| SOURCE_COST_GRP | Ambar Maliyet NR |
|-----------------|--|
| DIVISION | İş yeri NR |
| DEPARTMENT | Bölüm NR |
| TOTAL_NET | Toplam Net Tutar |
| EDT_CURR | 1 olarak gönderilmelidir |
| ORG_DUE_DATE | DATE veri alanı ile aynı olmalıdır. |
| ORG_QUANTITY | Kalemdeki QUANTITY veri alanı ile aynı olmalıdır |
| ORG_PRICE | Kalemdeki PRICE veri alanı ile aynı olmalıdır |

5.8.1. SAVESALESORDER METODU

Sipariş fişi kayıt eder. LOGICALREF = 0 olma durumunda, yeni kayıt yaratılır. Önceden bilinen LOGICALREF bilgisi gönderilir ise ilgili kayıt güncellenir.

```
ÖRNEK İSTEK
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
 <soapenv:Header>
   <adm:Authentication>
    <adm:Username>testUser</adm:Username>
    <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
    <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
  </adm:Authentication>
 </soapenv:Header>
 <soapenv:Body>
   <adm:SaveSalesOrder>
    <adm:salesOrder>
     <adm:LOGICALREF>0</adm:LOGICALREF>
     <adm:NUMBER>00000000000006</adm:NUMBER>
     <adm:DATE>2019-05-07</adm:DATE>
     <adm:ARP_CODE>G.320.20.080</adm:ARP_CODE>
     <adm:DIVISION></adm:DIVISION>
     <adm:DEPARTMENT></adm:DEPARTMENT>
     <adm:SOURCE_WH>0</adm:SOURCE_WH>
     <adm:SOURCE_COST_GRP>0</adm:SOURCE_COST_GRP>
     <adm:SHIPLOC_CODE>001UMRANIYE</adm:SHIPLOC_CODE>
```

```
<adm:TYPE>1</adm:TYPE>
  <adm:ORDER_STATUS>4</adm:ORDER_STATUS>
  <adm:CURRSEL TOTAL>1</adm:CURRSEL TOTAL>
  <adm:TOTAL_DISCOUNTED>65</adm:TOTAL_DISCOUNTED>
  <adm:TOTAL_VAT>11.7</adm:TOTAL_VAT>
  <adm:TOTAL_GROSS>65</adm:TOTAL_GROSS>
  <adm:TOTAL NET>76.7</adm:TOTAL NET>
  <adm:RC_RATE>6.05</adm:RC_RATE>
  <adm:RC_NET>12.68</adm:RC_NET>
  <adm:TRANSACTIONS>
    <adm:items>
     <adm:Item>
      <adm:TYPE>4</adm:TYPE>
      <adm:MASTER_CODE>HIZMET 1</adm:MASTER_CODE>
      <adm:QUANTITY>5</adm:QUANTITY>
      <adm:PRICE>13</adm:PRICE>
      <adm:TOTAL>65</adm:TOTAL>
      <adm:VAT_RATE>18</adm:VAT_RATE>
      <adm:VAT AMOUNT>11.7</adm:VAT AMOUNT>
      <adm:VAT_BASE>65</adm:VAT_BASE>
      <adm:UNIT CODE>ADET</adm:UNIT CODE>
      <adm:UNIT CONV1>1</adm:UNIT CONV1>
      <adm:UNIT_CONV2>1</adm:UNIT_CONV2>
      <adm:VAT_INCLUDED></adm:VAT_INCLUDED>
      <adm:DUE_DATE>2019-05-07</adm:DUE_DATE>
      <adm:RC XRATE>6.05</adm:RC XRATE>
      <adm:SOURCE_WH>0</adm:SOURCE_WH>
      <adm:SOURCE_COST_GRP>0</adm:SOURCE_COST_GRP>
      <adm:DIVISION></adm:DIVISION>
      <adm:DEPARTMENT></adm:DEPARTMENT>
      <adm:TOTAL_NET>65</adm:TOTAL_NET>
      <adm:EDT_CURR>1</adm:EDT_CURR>
      <adm:ORG_DUE_DATE>2019-07-05</adm:ORG_DUE_DATE>
      <adm:ORG_QUANTITY>5</adm:ORG_QUANTITY>
      <adm:ORG_PRICE>13</adm:ORG_PRICE>
     </adm:Item>
    </adm:items>
  </adm:TRANSACTIONS>
 </adm:salesOrder>
</adm:SaveSalesOrder>
```

```
</soapenv:Body>
```

</soapenv:Envelope>

ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
   <SaveSalesOrderResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
    <SaveSalesOrderResult>
     <Code>1000</Code>
     <Description>OK</Description>
     <Data>
       <LOGICALREF>1</LOGICALREF>
       <TYPE>1</TYPE>
       <NUMBER>00000000000006</NUMBER>
       <DATE>2019-05-07</DATE>
       <ARP CODE>G.320.20.080</ARP CODE>
       <DIVISION/>
       <DEPARTMENT/>
       <SOURCE WH>0</SOURCE WH>
       <SOURCE_COST_GRP>0</SOURCE_COST_GRP>
       <SHIPLOC CODE>001UMRANIYE</SHIPLOC CODE>
       <ORDER_STATUS>4</ORDER_STATUS>
       <CURRSEL_TOTAL>1</CURRSEL_TOTAL>
       <TOTAL_DISCOUNTED>65</TOTAL_DISCOUNTED>
       <TOTAL_VAT>11.7</TOTAL_VAT>
       <TOTAL GROSS>65</TOTAL GROSS>
       <TOTAL_NET>76.7</TOTAL_NET>
       <RC_RATE>6.05</RC_RATE>
       <RC_NET>12.68</RC_NET>
       <TRANSACTIONS>
        <items>
          <Item>
           <TYPE>4</TYPE>
           <MASTER CODE>HİZMET 1</MASTER CODE>
           <QUANTITY>5</QUANTITY>
           <PRICE>13</PRICE>
           <TOTAL>65</TOTAL>
           <VAT RATE>18</VAT RATE>
           <VAT_AMOUNT>11.7</VAT_AMOUNT>
           <VAT BASE>65</VAT BASE>
```

```
<UNIT_CODE>ADET</UNIT_CODE>
          <UNIT_CONV1>1</UNIT_CONV1>
          <UNIT_CONV2>1</UNIT_CONV2>
          <VAT_INCLUDED/>
          <DUE_DATE>2019-05-07</DUE_DATE>
          <RC_XRATE>6.05</RC_XRATE>
          <SOURCE_WH>0</SOURCE_WH>
          <SOURCE_COST_GRP>0</SOURCE_COST_GRP>
          <DIVISION/>
          <DEPARTMENT/>
          <TOTAL_NET>65</TOTAL_NET>
          <EDT_CURR>1</EDT_CURR>
          <ORG_DUE_DATE>2019-07-05</ORG_DUE_DATE>
          <ORG_QUANTITY>5</ORG_QUANTITY>
          <ORG_PRICE>13</ORG_PRICE>
         </ltem>
       </items>
      </TRANSACTIONS>
     </Data>
   </SaveSalesOrderResult>
  </SaveSalesOrderResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```