



# İSTANBUL GOLF KULUBÜ ENTEGRASYON PROJESİ

## API DOKÜMANI

VERSİYON 3.0

DEĞİŞİKLİK TARİHÇESİ		
DEĞİŞİKLİK NO	TARİH	DEĞİŞİKLİK AÇIKLAMASI
1.0	17.06.2019	Dokümanın yayınlanması
2.0	24.06.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Bölüm 5.8: PAYMENT_CODE alanı eklendi.</li> <li>* Bölüm 5.8: NOTES1 alanı eklendi.</li> <li>* Bölüm 5.8: WITH_PAYMENT alanı eklendi.</li> <li>* Bölüm 5.8: TRANS_DESCRIPTION alanı eklendi.</li> <li>* Bölüm 5.9: Ödeme planları eklendi.</li> <li>* Bölüm 5.9.1: GetPayPlanList metodu eklendi.</li> <li>* Bölüm 5.10: Ülke - İl – İlçe eklendi.</li> <li>* Bölüm 5.10.1: GetCountriesList metodu eklendi.</li> <li>* Bölüm 5.10.2: GetCitiesList metodu eklendi.</li> <li>* Bölüm 5.10.3: GetTownsList metodu eklendi.</li> </ul>
3.0	25.06.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Bölüm 5.3: CARDTYPE alanı eklendi.</li> <li>* Bölüm 5.11: Taksit Durumları eklendi.</li> <li>* Bölüm 5.11.1: GetInstallmentsListByTCKNForIGKProject metodu eklendi.</li> </ul>

## İÇİNDEKİLER

1. DOKÜMAN AÇIKLAMASI.....	5
2. KISALTMALAR - TANIMLAR.....	5
3. TEST – CANLI ORTAM VE DESTEK EKİBİ .....	5
3.1. TEST – CANLI ORTAM.....	5
3.2. DESTEK EKİBİ .....	5
4. SERVİS YAPISI .....	6
4.1. GÜVENLİK VE SOAP HEADER.....	6
5. METOT LİSTESİ.....	7
5.1. TEST .....	8
5.1.1. USERCHECK METODU .....	8
5.2. MALZEME KARTLARI .....	9
5.2.1. GETITEMCARDLISTBYITEMCARDCODE METODU .....	9
5.2.2. GETITEMCARDLIST METODU .....	11
5.3. CARİ HESAPLAR.....	13
5.3.1. GETCLIENTCARDLISTBYCLIENTCODE METODU .....	14
5.3.2. GETCLIENTCARDLISTBYTCKN METODU .....	16
5.3.3. GETCLIENTCARDLISTBYTAXNR METODU .....	18
5.3.4. GETCLIENTCARDLIST METODU .....	20
5.3.5. SAVECLIENTCARD METODU .....	24
5.3.6. SAVECLIENTCARDBYTCKN METODU.....	27
5.4. SEVKİYAT ADRESLERİ .....	31
5.4.1. GETCLIENTCARDSHIPPINGADDRESSBYCLIENTCODE METODU .....	32
5.4.2. GETCLIENTCARDSHIPPINGADDRESSBYSHIPINFOCODE METODU .....	33
5.4.3. GETCLIENTCARDSHIPPINGADDRESSLIST METODU .....	35
5.4.4. SAVECLIENTCARDSHIPPINGADDRESS METODU .....	37
5.5. AMBAR BİLGİLERİ.....	39
5.5.1. GETWAREHOUSELIST METODU .....	39
5.6. İŞ YERİ BİLGİLERİ .....	40
5.6.1. GETDIVISIONLIST METODU .....	40
5.7. HİZMET KARTLARI .....	42
5.7.1. GETSERVICECARDLIST METODU.....	42
5.8. SİPARİŞ FİŞLERİ .....	44
5.8.1. SAVESALESORDER METODU.....	45
5.9. ÖDEME PLANLARI .....	49
5.9.1. GETPAYPLANLIST METODU .....	49

5.10.	ÜLKE - İL - İLÇE .....	50
5.10.1.	GETCOUNTRIESLIST METODU .....	50
5.10.2.	GETCITIESLIST METODU .....	52
5.10.3.	GETTOWNSLIST SMETODU .....	53
5.11.	TAKSİT DURUMLARI .....	54
5.11.1.	GETINSTALLMENTLISTBYFORIGKPROJECT METODU.....	55

## 1. DOKÜMAN AÇIKLAMASI

Bu doküman, İstanbul Golf Kulübü'nün kullanmış olduğu LOGO uygulamasına bağlı geliştirilen API Servis Listesini ve buna bağlı kullanım detayları açıklamaktadır.

Doküman içerisinde kullanılan örnekler *SOAP UI* uygulaması üzerinden alınmıştır.

## 2. KISALTMALAR - TANIMLAR

Kısaltma	Açıklama
İdeanet Web Servis	İdeanet tarafından geliştirilmiş, LOGO uygulamasına aktarım aracılığı yapan web servistir.
FirmNR	LOGO uygulaması içerisinde firma numarası olarak adlandırılır.
SOAP UI	WSDL ve Rest gibi erişimlerde yazılım geliştiriciler tarafından kullanılan bir test uygulamasıdır.
İGK	İstanbul Golf Kulübü

## 3. TEST – CANLI ORTAM VE DESTEK EKİBİ

### 3.1. TEST – CANLI ORTAM

Web servisin test ortamı: [http://94.130.137.85/AS\\_LOGOWEBSERVICE/Logo.asmx](http://94.130.137.85/AS_LOGOWEBSERVICE/Logo.asmx) adresindedir

İlgili entegrasyon firmasının test süreçleri tam anlamda bittiğinde, canlı ortam için yeni bir adres ve yeni bir bilgilendirme yapılacaktır.

### 3.2. DESTEK EKİBİ

İdeanet Web Servisi konularında destek ekibinin bilgileri aşağıdaki gibidir.

AD SOYAD	E-POSTA ADRESİ
Enis Kurtay YILMAZ	<a href="mailto:kurtay@adminsoft.com.tr">kurtay@adminsoft.com.tr</a>
Ramazan ARSLANTÜRK	<a href="mailto:ramazan@adminsoft.com.tr">ramazan@adminsoft.com.tr</a>

## 4. SERVİS YAPISI

İdeanet Web Servis yapısı anlık veri göndermek üzerine kurgulanmıştır. Bu bağlamda LOGO uygulamasına İdeanet Web Servis aracılığı ile veri yazılmaktadır. Örneğin, X firmasının bir Y uygulaması tarafından, LOGO tarafına veri okuması ya da veri yazılması isteniyorsa, İdeanet Web Servisini çağırması yeterlidir.

Servis içerisinde bulunan metotlarda tarih formatı yıl-ay-gün şeklindedir. Örneğin, 2019-08-05.

### 4.1. GÜVENLİK VE SOAP HEADER

İdeanet Web Servisin kullanımında yetki gerekmektedir. İlgili yetki kontrolü her istek atıldığında anlık istek içerisinde gerçekleşir.

Örneğin, cari kartlarının liste halinde getiren metodu çağırırken, başlık içerisine aşağıdaki değerler gönderilir. Sistem tarafından önce yetki kontrol edilir. Yetki olmadığı durumda Exception gözlenir. Eğer yetkilendirme başarılı ise cari kart listesinin yanıtı verilir.

İSTEK PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
<b>Username</b>	İdeanet Web Servisi erişim için kullanıcı adı bilgisidir.
<b>Password</b>	İdeanet Web Servisi erişim için şifre bilgisidir.
<b>FirmNR</b>	LOGO Tarafındaki firma numarası bilgisidir. Gönderilen firma numarasına göre kayıtlar okuma ya da yazma işlemi gerçekleşir.

### ÖRNEK SOAP HEADER

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
    </adm:Authentication>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <adm:GetClientCardList/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK HATALI YETKİLENDİRME SONUCU

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <soap:Fault>
      <faultcode>soap:Server</faultcode>
      <faultstring>System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request. --->
System.Security.Authentication.AuthenticationException: Username or Password can't find
</faultstring>
      <detail/>
    </soap:Fault>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### 5. METOT LİSTESİ

İdeanet Web Servisinde kullanılan metotların listesi aşağıdaki gibidir.

KAPSAM	METOT	AÇIKLAMA
Test	UserCheck	İdeanet Web Servisi için erişim yetkisini kontrol eder.
Malzeme Kartları	GetItemCardListByItemCardCode	Malzeme koduna göre tekil malzeme listesini verir.
	GetItemCardList	Tüm malzeme kartlarını verir.
Cari Hesaplar	GetClientCardListByClientCode	Cari hesap koduna göre tekil cari hesap listesini verir.
	GetClientCardListByTCKN	Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasına göre tekil cari hesap listesini verir.
	GetClientCardListByTAXNR	Vergi numarasına göre tekil cari hesap listesini verir.
	GetClientCardList	Tüm cari hesap listelerini verir.
	SaveClientCard	Cari hesap kayıt eder.
	SaveClientCardByTCKN	Cari hesap kayıt eder.
Sevkiyat Adresleri	GetClientCardShippingAddressByClientCode	Cari hesap koduna göre sevkiyat adreslerini verir.
	GetClientCardShippingAddressByShipInfoCode	Sevkiyat adres koduna göre sevkiyat adreslerini verir.
	GetClientCardShippingAddressList	Tüm sevkiyat adreslerini verir.

	SaveClientCardShippingAddress	Cari hesap koduna bağlı sevkiyat adresi kayıt eder.
Ambar Bilgileri	GetWarehouseList	Ambar listelerini verir.
İş Yeri Bilgileri	GetDivisionList	İş yeri listelerini verir.
Hizmet Kartları	GetServiceCardList	Hizmet kartlarını verir.
Sipariş Fişleri	SaveSalesOrder	Sipariş fişi kayıt eder.
Ödeme Planları	GetPayPlanList	Tüm ödeme planlarının listesini verir.
Ülke – İl - İlçe	GetCountriesList	Tüm ülke listesini verir.
	GetCitiesList	Tüm il listesini verir.
	GetTownsList	Tüm ilçe listesini verir.
Taksit Durumları	GetInstallmentsListByTCKNForIGKProject	Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasına göre cari hesabın tüm taksit durumlarını verir.

## 5.1. TEST

### 5.1.1. USERCHECK METODU

İdeanet Web Servisi için erişim yetkisini kontrol eder.

#### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
    </adm:Authentication>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <adm:UserCheck/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <UserCheckResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
```



```
<UserCheckResult>Selam!, testUser</UserCheckResult>
</UserCheckResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## 5.2. MALZEME KARTLARI

Malzeme kartında kullanılan bütün metotların veri desenleri aşağıdaki gibidir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
LOGICALREF	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.
CODE	Malzeme Kodu (~ tilda ifadesi gönderilir ve LOGO tarafındaki parametre tanımlı olma durumunda, otomatik oluşturulur)
NAME	Malzeme Adı
PIECE	Birim
NAME2	Genel Açıklama
NAME3	Genel Açıklama 2
NAME4	Genel Açıklama 3
STGRPCODE	Malzeme Grup Kodu
PRODUCERCODE	Üretici Kodu
CYPHCODE	Yetki Kodu
EXTACCESSFLAGS	E-iş Ortamından Erişilebilir/Erişilemez
PRODCOUNTRY	Üretim Yeri
GTIPCODE	GTIP kodu
ORIGIN	Menşei
SPECODE	Özel Kod 1
SPECODE2	Özel Kod 2
SPECODE3	Özel Kod 3

### 5.2.1. GETITEMCARDLISTBYITEMCARDCODE METODU

Malzeme koduna göre tekil malzeme listesini verir.

İSTEK PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
ItemCode	Malzeme kodu

#### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
    </adm:Authentication>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <adm:GetItemCardListByItemCardCode>
      <adm:ItemCode>MM01</adm:ItemCode>
    </adm:GetItemCardListByItemCardCode>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetItemCardListByItemCardCodeResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
      <GetItemCardListByItemCardCodeResult>
        <LOGICALREF>3</LOGICALREF>
        <CODE>MM01</CODE>
        <NAME>MALZEME AÇIKLAMASI 1</NAME>
        <PIECE>ADET</PIECE>
        <NAME2/>
        <NAME3>MALZEME AÇIKLAMASI 2</NAME3>
        <NAME4>MALZEME AÇIKLAMASI 3</NAME4>
        <STGRPCODE/>
        <PRODUCERCODE/>
        <CYPHCODE/>
        <PRODCOUNTRY/>
        <GTIPCODE/>
        <ORIGIN/>
        <SPECODE/>
        <SPECODE2/>
        <SPECODE3/>
        <SPECODE4/>
        <SPECODE5/>
      </GetItemCardListByItemCardCodeResult>
    </GetItemCardListByItemCardCodeResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
</GetItemCardListByItemCardCodeResult>
</GetItemCardListByItemCardCodeResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### 5.2.2. GETITEMCARDLIST METODU

Tüm malzeme kartlarını verir.

#### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
    </adm:Authentication>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <adm:GetItemCardList/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetItemCardListResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr">
      <GetItemCardListResult>
        <ItemCard>
          <LOGICALREF>2</LOGICALREF>
          <CODE>001</CODE>
          <NAME>001 Malzeme</NAME>
          <PIECE>ADET</PIECE>
          <NAME2/>
          <NAME3/>
          <NAME4/>
        </ItemCard>
      </GetItemCardListResult>
    </GetItemCardListResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<STGRPCODE/>
<PRODUCERCODE/>
<CYPHCODE/>
<PRODCOUNTRY/>
<GTIPCODE/>
<ORIGIN/>
<SPECODE/>
<SPECODE2/>
<SPECODE3/>
<SPECODE4/>
<SPECODE5/>
</ItemCard>
<ItemCard>
  <LOGICALREF>3</LOGICALREF>
  <CODE>MM01</CODE>
  <NAME>MALZEME AÇIKLAMASI 1</NAME>
  <PIECE>ADET</PIECE>
  <NAME2/>
  <NAME3>MALZEME AÇIKLAMASI 2</NAME3>
  <NAME4>MALZEME AÇIKLAMASI 3</NAME4>
  <STGRPCODE/>
  <PRODUCERCODE/>
  <CYPHCODE/>
  <PRODCOUNTRY/>
  <GTIPCODE/>
  <ORIGIN/>
  <SPECODE/>
  <SPECODE2/>
  <SPECODE3/>
  <SPECODE4/>
  <SPECODE5/>
</ItemCard>
</GetItemCardListResult>
</GetItemCardListResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### 5.3. CARİ HESAPLAR

Cari hesaplarda kullanılan bütün metotların veri desenleri aşağıdaki gibidir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
LOGICALREF	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.
ISPERSCOMP	0: Tüzel Kişilik, 1: Şahıs Şirketi
CODE	Cari Kod (~ tilda ifadesi gönderilir ve LOGO tarafındaki parametre tanımlı olma durumunda, otomatik oluşturulur)
CARDTYPE	Cari hesap kart türü. 1: Alıcı, 2: Satıcı, 3: Alıcı Satıcı, 4:Grup Şirket
DEFINITION_	Cari Unvan
DEFINITION2	Cari Unvan 2
NAME	Şahıs Şirket Adı
SURNAME	Şahıs Şirket Soyadı
ADDR1	Adres 1
ADDR2	Adres 2
TOWNCODE	İlçe Kodu
TOWN	İlçe
CITYCODE	Şehir Kodu
CITY	Şehir
COUNTRYCODE	Ülke Kodu
COUNTRY	Ülke
POSTCODE	Posta Kodu
TELCODES1	Telefon Kod 1
TELCODES2	Telefon Kod 2
FAXCODE	Faks Kod
TELNR1	Telefon No 1
TELNR2	Telefon No 2
TELEXTNUMS1	Dahili 1
TELEXTNUMS2	Dahili 2
FAXEXTNUM	Faks Dahili 1
FAXNR	Faks No
TCKNO	T.C. kimlik No
TAXNR	Vergi No
TAXOFFICE	Vergi Dairesi
INCHARGE	İlgili 1
INCHARGE2	İlgili 2

INCHARGE3	İlgili 3
EMAILADDR	İlgili 1 e-posta
EMAILADDR2	İlgili 2 e-posta
EMAILADDR3	İlgili 3 e-posta
CYPHCODE	Yetki Kodu
SPECODE	Özel Kod 1
SPECODE2	Özel Kod 2
SPECODE3	Özel Kod 3
SPECODE4	Özel Kod 4
SPECODE5	Özel Kod 5
EXTACCESSFLAGS	0: E-İş Ortamından Erişilemez, 1: Erişebilir
ACCEPTENV	0: e-Arşiv – Kağıt fatura, 1: e-Fatura
PURCHBRWS	Satın alma işlemlerinde bu cari kart kullanılabilir. 0: Hayır, 1: Evet
SALESBRWS	Satış ve dağıtım işlemlerinde bu cari kart kullanılabilir. 0: Hayır, 1: Evet
IMPBRWS	İthalat dağıtım işlemlerinde bu cari kart kullanılabilir. 0: Hayır, 1: Evet
EXPBRWS	İhracat işlemlerinde bu cari kart kullanılabilir. 0: Hayır, 1: Evet
FINBRWS	Finansal işlemlerinde bu cari kart kullanılabilir. 0: Hayır, 1: Evet

### 5.3.1. GETCLIENTCARDLISTBYCLIENTCODE METODU

Cari hesap koduna göre tekil cari hesap listesini verir.

İSTEK PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
ClientCode	Müşteri Kodu

#### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
    </adm:Authentication>
  </soapenv:Header>
```

```
<soapenv:Body>
  <adm:GetClientCardListByClientCode>
    <adm:ClientCode>003</adm:ClientCode>
  </adm:GetClientCardListByClientCode>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetClientCardListByClientCodeResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
      <GetClientCardListByClientCodeResult>
        <LOGICALREF>4</LOGICALREF>
        <ISPERSCOMP>0</ISPERSCOMP>
        <CODE>003</CODE>
        <DEFINITION_>İDEANET BİLİŞİM EĞİTİM VE DAN. LTD. ŞTİ.</DEFINITION_>
        <DEFINITION2>İDEANET BİLİŞİM EĞİTİM VE DAN. LTD. ŞTİ.</DEFINITION2>
        <NAME/>
        <SURNAME/>
        <ADDR1/>
        <ADDR2/>
        <TOWNCODE/>
        <TOWN/>
        <CITYCODE/>
        <CITY/>
        <COUNTRY/>
        <COUNTRYCODE/>
        <POSTCODE/>
        <TELCODES1/>
        <TELCODES2/>
        <FAXCODE/>
        <TELNRS1/>
        <TELNRS2/>
        <TELEXTNUMS1/>
        <TELEXTNUMS2/>
        <FAXEXTNUM/>
        <FAXNR/>
        <TCKNO/>
        <TAXNR>4700582883</TAXNR>
        <TAXOFFICE/>
```

```
<INCHARGE/>
<INCHARGE2/>
<INCHARGE3/>
<EMAILADDR/>
<EMAILADDR2/>
<EMAILADDR3/>
<CYPHCODE/>
<SPECODE/>
<SPECODE2/>
<SPECODE3/>
<SPECODE4/>
<SPECODE5/>
<EXTACCESSFLAGS>0</EXTACCESSFLAGS>
<ACCEPTEINV>1</ACCEPTEINV>
<PURCHBRWS/>
<SALESBRWS/>
<IMPBRWS/>
<EXPBRWS/>
<FINBRWS/>
</GetClientCardListByClientCodeResult>
</GetClientCardListByClientCodeResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### 5.3.2. GETCLIENTCARDLISTBYTCKN METODU

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasına göre tekil cari hesap listesini verir.

İSTEK PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
TCKN	Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası

### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
```



```
</adm:Authentication>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
  <adm:GetClientCardListByTCKN>
    <!--Optional:-->
    <adm:TCKN>17768817870</adm:TCKN>
  </adm:GetClientCardListByTCKN>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetClientCardListByTCKNResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
      <GetClientCardListByTCKNResult>
        <LOGICALREF>3</LOGICALREF>
        <ISPERSCOMP>1</ISPERSCOMP>
        <CODE>002</CODE>
        <DEFINITION_>Cari 2</DEFINITION_>
        <DEFINITION2/>
        <NAME/>
        <SURNAME/>
        <ADDR1/>
        <ADDR2/>
        <TOWNCODE/>
        <TOWN/>
        <CITYCODE/>
        <CITY/>
        <COUNTRY/>
        <COUNTRYCODE/>
        <POSTCODE/>
        <TELCODES1/>
        <TELCODES2/>
        <FAXCODE/>
        <TELNRS1/>
        <TELNRS2/>
        <TELEXTNUMS1/>
        <TELEXTNUMS2/>
        <FAXEXTNUM/>
        <FAXNR/>
      </GetClientCardListByTCKNResult>
    </GetClientCardListByTCKNResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<TCKNO>17768817870</TCKNO>
<TAXNR/>
<TAXOFFICE/>
<INCHARGE/>
<INCHARGE2/>
<INCHARGE3/>
<EMAILADDR/>
<EMAILADDR2/>
<EMAILADDR3/>
<CYPHCODE/>
<SPECODE/>
<SPECODE2/>
<SPECODE3/>
<SPECODE4/>
<SPECODE5/>
<EXTACCESSFLAGS>0</EXTACCESSFLAGS>
<ACCEPTEINV>0</ACCEPTEINV>
<PURCHBRWS/>
<SALESBRWS/>
<IMPBRWS/>
<EXPBRWS/>
<FINBRWS/>
</GetClientCardListByTCKNResult>
</GetClientCardListByTCKNResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### 5.3.3. GETCLIENTCARDLISTBYTAXNR METODU

Vergi koduna göre tekil cari hesap listesini verir.

İSTEK PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
TAXNR	Vergi Kodu

#### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
```

```
<adm:Username>testUser</adm:Username>
<adm:Password>testKullanici</adm:Password>
<adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
</adm:Authentication>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
  <adm:GetClientCardListByTAXNR>
    <!--Optional:-->
    <adm:TAXNR>4700582883</adm:TAXNR>
  </adm:GetClientCardListByTAXNR>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetClientCardListByTAXNRResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
      <GetClientCardListByTAXNRResult>
        <LOGICALREF>4</LOGICALREF>
        <ISPERSCOMP>1 </ISPERSCOMP>
        <CODE>003</CODE>
        <DEFINITION_>İDEANET BİLİŞİM EĞİTİM VE DAN. LTD. ŞTİ.</DEFINITION_>
        <DEFINITION2>İDEANET BİLİŞİM EĞİTİM VE DAN. LTD. ŞTİ.</DEFINITION2>
        <NAME/>
        <SURNAME/>
        <ADDR1/>
        <ADDR2/>
        <TOWNCODE/>
        <TOWN/>
        <CITYCODE/>
        <CITY/>
        <COUNTRY/>
        <COUNTRYCODE/>
        <POSTCODE/>
        <TELCODES1/>
        <TELCODES2/>
        <FAXCODE/>
        <TELNRS1/>
        <TELNRS2/>
        <TELEXTNUMS1/>
```

```
<TELEXTNUMS2/>
<FAXEXTNUM/>
<FAXNR/>
<TCKNO/>
<TAXNR>4700582883</TAXNR>
<TAXOFFICE/>
<INCHARGE/>
<INCHARGE2/>
<INCHARGE3/>
<EMAILADDR/>
<EMAILADDR2/>
<EMAILADDR3/>
<CYPHCODE/>
<SPECODE/>
<SPECODE2/>
<SPECODE3/>
<SPECODE4/>
<SPECODE5/>
<EXTACCESSFLAGS>0</EXTACCESSFLAGS>
<ACCEPTEINV>1</ACCEPTEINV>
<PURCHBRWS/>
<SALESBRWS/>
<IMPBRWS/>
<EXPBRWS/>
<FINBRWS/>
</GetClientCardListByTAXNRResult>
</GetClientCardListByTAXNRResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

---

#### 5.3.4. GETCLIENTCARDLIST METODU

Tüm cari hesap listelerini verir.

##### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
```

```
<adm:Username>testUser</adm:Username>
<adm:Password>testKullanici</adm:Password>
<adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
</adm:Authentication>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
  <adm:GetClientCardList/>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetClientCardListResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
      <GetClientCardListResult>
        <ClientCard>
          <LOGICALREF>131</LOGICALREF>
          <ISPERSCOMP>1</ISPERSCOMP>
          <CODE>G.320.20.116</CODE>
          <DEFINITION_>YILDIZ GIDA TÜTÜN ÜRÜNLERİ VE TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ</DEFINITION_>
          <DEFINITION2>YILDIZ GIDA TÜTÜN ÜRÜNLERİ VE TURİZM SAN.TIC.LTD.STI.</DEFINITION2>
          <NAME/>
          <SURNAME/>
          <ADDR1/>
          <ADDR2/>
          <TOWNCODE/>
          <TOWN/>
          <CITYCODE/>
          <CITY/>
          <COUNTRY/>
          <COUNTRYCODE/>
          <POSTCODE/>
          <TELCODES1/>
          <TELCODES2/>
          <FAXCODE/>
          <TELNRS1/>
          <TELNRS2/>
          <TELEXTNUMS1/>
          <TELEXTNUMS2/>
          <FAXEXTNUM/>
```

<FAXNR/>  
<TCKNO/>  
<TAXNR>9650109171</TAXNR>  
<TAXOFFICE/>  
<INCHARGE/>  
<INCHARGE2/>  
<INCHARGE3/>  
<EMAILADDR/>  
<EMAILADDR2/>  
<EMAILADDR3/>  
<CYPHCODE/>  
<SPECODE/>  
<SPECODE2/>  
<SPECODE3/>  
<SPECODE4/>  
<SPECODE5/>  
<EXTACCESSFLAGS>0</EXTACCESSFLAGS>  
<ACCEPTEINV>0</ACCEPTEINV>  
<PURCHBRWS/>  
<SALESBRWS/>  
<IMPBRWS/>  
<EXPBRWS/>  
<FINBRWS/>  
</ClientCard>  
<ClientCard>  
<LOGICALREF>133</LOGICALREF>  
<ISPERSCOMP>1</ISPERSCOMP>  
<CODE>G.320.05.05.001</CODE>  
<DEFINITION\_>ZİRAAT LEASING 10161 NL SÖZ.ZİRAAT LEASING</DEFINITION\_>  
<DEFINITION2>ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ</DEFINITION2>  
<NAME/>  
<SURNAME/>  
<ADDR1/>  
<ADDR2/>  
<TOWNCODE/>  
<TOWN/>  
<CITYCODE/>  
<CITY/>  
<COUNTRY/>  
<COUNTRYCODE/>

```
<POSTCODE/>
<TELCODES1/>
<TELCODES2/>
<FAXCODE/>
<TELNRS1/>
<TELNRS2/>
<TELEXTNUMS1/>
<TELEXTNUMS2/>
<FAXEXTNUM/>
<FAXNR/>
<TCKNO/>
<TAXNR>9980070251</TAXNR>
<TAXOFFICE/>
<INCHARGE/>
<INCHARGE2/>
<INCHARGE3/>
<EMAILADDR/>
<EMAILADDR2/>
<EMAILADDR3/>
<CYPHCODE/>
<SPECODE/>
<SPECODE2/>
<SPECODE3/>
<SPECODE4/>
<SPECODE5/>
<EXTACCESSFLAGS>0</EXTACCESSFLAGS>
<ACCEPTEINV>0</ACCEPTEINV>
<PURCHBRWS/>
<SALESBRWS/>
<IMPBRWS/>
<EXPBRWS/>
<FINBRWS/>
</ClientCard>
</GetClientCardListResult>
</GetClientCardListResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### 5.3.5. SAVECLIENTCARD METODU

Cari hesap kayıt eder. Başarılı veya başarısız olma durumunda aşağıdaki veri deseni ile cevap sağlanır. LOGICALREF = 0 olma durumunda, yeni kayıt yaratılır. Önceden bilinen LOGICALREF bilgisi gönderilir ise ilgili var olan kayıt güncellenir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
<b>Code</b>	1000 : Başarılı, 2000: Başarısız (Exception)
<b>Description</b>	Açıklama
<b>Data</b>	Veri Bileşeni

#### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
    </adm:Authentication>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <adm:SaveClientCard>
      <adm:ClientCard>
        <adm:LOGICALREF>0</adm:LOGICALREF>
        <adm:ISPERSCOMP>1</adm:ISPERSCOMP>
        <adm:CODE>008</adm:CODE>
        <adm:DEFINITION_>CARI UNVAN</adm:DEFINITION_>
        <adm:DEFINITION2>CARI UNVAN 2</adm:DEFINITION2>
        <adm:NAME></adm:NAME>
        <adm:SURNAME></adm:SURNAME>
        <adm:ADDR1></adm:ADDR1>
        <adm:ADDR2></adm:ADDR2>
        <adm:TOWNCODE></adm:TOWNCODE>
        <adm:TOWN></adm:TOWN>
        <adm:CITYCODE></adm:CITYCODE>
        <adm:CITY></adm:CITY>
        <adm:COUNTRYCODE></adm:COUNTRYCODE>
        <adm:COUNTRY></adm:COUNTRY>
        <adm:POSTCODE></adm:POSTCODE>
```



```
<adm:TELCODES1></adm:TELCODES1>
<adm:TELCODES2></adm:TELCODES2>
<adm:TELNRS1></adm:TELNRS1>
<adm:TELNRS2></adm:TELNRS2>
<adm:TELEXTNUMS1></adm:TELEXTNUMS1>
<adm:TELEXTNUMS2></adm:TELEXTNUMS2>
<adm:FAXCODE></adm:FAXCODE>
<adm:FAXNR></adm:FAXNR>
<adm:FAXEXTNUM></adm:FAXEXTNUM>
<adm:TCKNO>17768815565</adm:TCKNO>
<adm:TAXNR></adm:TAXNR>
<adm:TAXOFFICE></adm:TAXOFFICE>
<adm:INCHARGE></adm:INCHARGE>
<adm:INCHARGE2></adm:INCHARGE2>
<adm:INCHARGE3></adm:INCHARGE3>
<adm:EMAILADDR></adm:EMAILADDR>
<adm:EMAILADDR2></adm:EMAILADDR2>
<adm:EMAILADDR3></adm:EMAILADDR3>
<adm:CYPHCODE></adm:CYPHCODE>
<adm:SPECODE></adm:SPECODE>
<adm:SPECODE2></adm:SPECODE2>
<adm:SPECODE3></adm:SPECODE3>
<adm:SPECODE4></adm:SPECODE4>
<adm:SPECODE5></adm:SPECODE5>
<adm:EXTACCESSFLAGS></adm:EXTACCESSFLAGS>
<adm:ACCEPTEINV></adm:ACCEPTEINV>
<adm:PURCHBRWS>1</adm:PURCHBRWS>
<adm:SALESBRWS>1</adm:SALESBRWS>
<adm:IMPBRWS>1</adm:IMPBRWS>
<adm:EXPBRWS>1</adm:EXPBRWS>
<adm:FINBRWS>1</adm:FINBRWS>
</adm:ClientCard>
</adm:SaveClientCard>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <SaveClientCardResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
```

```
<SaveClientCardResult>
  <Code>1000</Code>
  <Description>OK</Description>
  <Data>
    <LOGICALREF>9</LOGICALREF>
    <ISPERSCOMP>1</ISPERSCOMP>
    <CODE>008</CODE>
    <DEFINITION_>CARI UNVAN</DEFINITION_>
    <DEFINITION2>CARI UNVAN 2</DEFINITION2>
    <NAME/>
    <SURNAME/>
    <ADDR1/>
    <ADDR2/>
    <TOWNCODE/>
    <TOWN/>
    <CITYCODE/>
    <CITY/>
    <COUNTRYCODE/>
    <COUNTRY/>
    <POSTCODE/>
    <TELCODES1/>
    <TELCODES2/>
    <TELNRS1/>
    <TELNRS2/>
    <TELEXTNUMS1/>
    <TELEXTNUMS2/>
    <FAXCODE/>
    <FAXNR/>
    <FAXEXTNUM/>
    <TCKNO>17768815565</TCKNO>
    <TAXNR/>
    <TAXOFFICE/>
    <INCHARGE/>
    <INCHARGE2/>
    <INCHARGE3/>
    <EMAILADDR/>
    <EMAILADDR2/>
    <EMAILADDR3/>
    <CYPHCODE/>
    <SPECODE/>
```

```
<SPECODE2/>
<SPECODE3/>
<SPECODE4/>
<SPECODE5/>
<PURCHBRWS>1</PURCHBRWS>
<SALESBRWS>1</SALESBRWS>
<IMPBRWS>1</IMPBRWS>
<EXPBRWS>1</EXPBRWS>
<FINBRWS>1</FINBRWS>
</Data>
</SaveClientCardResult>
</SaveClientCardResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### 5.3.6. SAVECLIENTCARDBYTCKN METODU

Cari hesap kayıt eder. Başarılı veya başarısız olma durumunda aşağıdaki veri deseni ile cevap sağlanır. TCKN = 0 olma durumunda, yeni kayıt yaratılır. Önceden bilinen TCKN bilgisi gönderilir ise ilgili var olan kayıt güncellenir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
<b>Code</b>	1000 : Başarılı, 2000: Başarısız (Exception)
<b>Description</b>	Açıklama
<b>Data</b>	Veri Bileşeni

#### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
    </adm:Authentication>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <adm:SaveClientCardByTCKN>
      <adm:ClientCard>
```

<adm:LOGICALREF>0</adm:LOGICALREF>  
<adm:TCKNO>17768815565</adm:TCKNO>  
<adm:ISPERSCOMP>1</adm:ISPERSCOMP>  
<adm:CODE>008</adm:CODE>  
<adm:DEFINITION\_>YENI CARI UNVAN</adm:DEFINITION\_>  
<adm:DEFINITION2>CARI UNVAN 2</adm:DEFINITION2>  
<adm:NAME></adm:NAME>  
<adm:SURNAME></adm:SURNAME>  
<adm:ADDR1></adm:ADDR1>  
<adm:ADDR2></adm:ADDR2>  
<adm:TOWNCODE></adm:TOWNCODE>  
<adm:TOWN></adm:TOWN>  
<adm:CITYCODE></adm:CITYCODE>  
<adm:CITY></adm:CITY>  
<adm:COUNTRYCODE></adm:COUNTRYCODE>  
<adm:COUNTRY></adm:COUNTRY>  
<adm:POSTCODE></adm:POSTCODE>  
<adm:TELCODES1></adm:TELCODES1>  
<adm:TELCODES2></adm:TELCODES2>  
<adm:TELNRS1></adm:TELNRS1>  
<adm:TELNRS2></adm:TELNRS2>  
<adm:TELEXTNUMS1></adm:TELEXTNUMS1>  
<adm:TELEXTNUMS2></adm:TELEXTNUMS2>  
<adm:FAXCODE></adm:FAXCODE>  
<adm:FAXNR></adm:FAXNR>  
<adm:FAXEXTNUM></adm:FAXEXTNUM>  
<adm:TAXNR></adm:TAXNR>  
<adm:TAXOFFICE></adm:TAXOFFICE>  
<adm:INCHARGE></adm:INCHARGE>  
<adm:INCHARGE2></adm:INCHARGE2>  
<adm:INCHARGE3></adm:INCHARGE3>  
<adm:EMAILADDR></adm:EMAILADDR>  
<adm:EMAILADDR2></adm:EMAILADDR2>  
<adm:EMAILADDR3></adm:EMAILADDR3>  
<adm:CYPHCODE></adm:CYPHCODE>  
<adm:SPECODE></adm:SPECODE>  
<adm:SPECODE2></adm:SPECODE2>  
<adm:SPECODE3></adm:SPECODE3>  
<adm:SPECODE4></adm:SPECODE4>  
<adm:SPECODE5></adm:SPECODE5>

```
<adm:EXTACCESSFLAGS></adm:EXTACCESSFLAGS>
<adm:ACCEPTEINV></adm:ACCEPTEINV>
<adm:PURCHBRWS>1</adm:PURCHBRWS>
<adm:SALESBRWS>1</adm:SALESBRWS>
<adm:IMPBRWS>1</adm:IMPBRWS>
<adm:EXPBRWS>1</adm:EXPBRWS>
<adm:FINBRWS>1</adm:FINBRWS>
</adm:ClientCard>
</adm:SaveClientCardByTCKN>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <SaveClientCardByTCKNResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
      <SaveClientCardByTCKNResult>
        <Code>1000</Code>
        <Description>OK</Description>
        <Data>
          <LOGICALREF>9</LOGICALREF>
          <ISPERSCOMP>1</ISPERSCOMP>
          <CODE>008</CODE>
          <DEFINITION_>YENI CARI UNVAN</DEFINITION_>
          <DEFINITION2>CARI UNVAN 2</DEFINITION2>
          <NAME/>
          <SURNAME/>
          <ADDR1/>
          <ADDR2/>
          <TOWNCODE/>
          <TOWN/>
          <CITYCODE/>
          <CITY/>
          <COUNTRYCODE/>
          <COUNTRY/>
          <POSTCODE/>
          <TELCODES1/>
          <TELCODES2/>
          <TELNRS1/>
          <TELNRS2/>
```

```
<TELEXTNUMS1/>
<TELEXTNUMS2/>
<FAXCODE/>
<FAXNR/>
<FAXEXTNUM/>
<TCKNO>17768815565</TCKNO>
<TAXNR/>
<TAXOFFICE/>
<INCHARGE/>
<INCHARGE2/>
<INCHARGE3/>
<EMAILADDR/>
<EMAILADDR2/>
<EMAILADDR3/>
<CYPHCODE/>
<SPECODE/>
<SPECODE2/>
<SPECODE3/>
<SPECODE4/>
<SPECODE5/>
<PURCHBRWS>1</PURCHBRWS>
<SALESBRWS>1</SALESBRWS>
<IMPBRWS>1</IMPBRWS>
<EXPBRWS>1</EXPBRWS>
<FINBRWS>1</FINBRWS>
</Data>
</SaveClientCardByTCKNResult>
</SaveClientCardByTCKNResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### 5.4. SEVKİYAT ADRESLERİ

Sevkiyat adreslerinde kullanılan bütün metotların veri desenleri aşağıdaki gibidir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
LOGICALREF	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.
CLIENTCODE	Cari Kod
DEFINITION	Cari Unvan
SHIPINFOCODE	Sevk Adresi Kod (~ tilda ifadesi gönderilir ve LOGO tarafındaki parametre tanımlı olma durumunda, otomatik oluşturulur)
NAME	Sevk Adresi Adı
TITLE	Sevk Adres Unvan
SPECODE	Sevk Adres Özel Kod
CYPHCODE	Sevk Adres Yetki Kod
ADDR1	Sevk Adres 1
ADDR2	Sevk Adres 2
CITY	Sevk Adres Şehir
COUNTRY	Sevk Adres Ülke
TOWNCODE	Sevk Adres İlçe Kod
TOWN	Sevk Adres İlçe
CITYCODE	Sevk Adres
COUNTRYCODE	Sevk Adres Ülke Kod
POSTCODE	Sevk Adres Posta Kod
TELNR51	Sevk Adres Telefon No 1
TELNR52	Sevk Adres Telefon No 2
FAXNR	Sevk Adres Fax No
TAXNR	Sevk Adres Vergi No
TAXOFFICE	Sevk Adres Vergi Dairesi

#### 5.4.1. GETCLIENTCARDSHIPPINGADDRESSBYCLIENTCODE METODU

Cari hesap koduna göre sevkiyat adreslerini verir.

İSTEK PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
ClientCode	Cari Hesap Kodu

#### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
    </adm:Authentication>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <adm:GetClientCardShippingAddressByClientCode>
      <adm:ClientCode>001</adm:ClientCode>
    </adm:GetClientCardShippingAddressByClientCode>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetClientCardShippingAddressByClientCodeResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
      <GetClientCardShippingAddressByClientCodeResult>
        <ShipInfo>
          <LOGICALREF>1</LOGICALREF>
          <CLIENTCODE>001</CLIENTCODE>
          <DEFINITION>CARİ 1</DEFINITION>
          <SHIPINFOCODE>ADRES1</SHIPINFOCODE>
          <NAME>açılama</NAME>
          <TITLE>ünvan</TITLE>
          <SPECODE/>
        </ShipInfo>
      </GetClientCardShippingAddressByClientCodeResult>
    </GetClientCardShippingAddressByClientCodeResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```



```
<CYPHCODE/>
<ADDR1>adres</ADDR1>
<ADDR2/>
<CITY/>
<COUNTRY/>
<TOWNCODE/>
<TOWN/>
<CITYCODE/>
<COUNTRYCODE/>
<POSTCODE/>
<TELNR1/>
<TELNR2/>
<FAXNR/>
<TAXNR/>
<TAXOFFICE/>
</ShipInfo>
</GetClientCardShippingAddressByClientCodeResult>
</GetClientCardShippingAddressByClientCodeResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### 5.4.2. GETCLIENTCARDSHIPPINGADDRESSBYSHIPINFOCODE METODU

Sevkiyat adres koduna göre sevkiyat adreslerini verir.

İSTEK PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
ShipInfoCode	Sevkiyat Adres kodu

#### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
```

```
</adm:Authentication>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
  <adm:GetClientCardShippingAddressByShipInfoCode>
    <adm:ShipInfoCode>ADRES1</adm:ShipInfoCode>
  </adm:GetClientCardShippingAddressByShipInfoCode>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetClientCardShippingAddressByShipInfoCodeResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
      <GetClientCardShippingAddressByShipInfoCodeResult>
        <ShipInfo>
          <LOGICALREF>1</LOGICALREF>
          <CLIENTCODE>001</CLIENTCODE>
          <DEFINITION>CARİ 1</DEFINITION>
          <SHIPINFOCODE>ADRES1</SHIPINFOCODE>
          <NAME>açılama</NAME>
          <TITLE>ünvan</TITLE>
          <SPECODE/>
          <CYPHCODE/>
          <ADDR1>adres</ADDR1>
          <ADDR2/>
          <CITY/>
          <COUNTRY/>
          <TOWNCODE/>
          <TOWN/>
          <CITYCODE/>
          <COUNTRYCODE/>
          <POSTCODE/>
          <TELNR1/>
          <TELNR2/>
          <FAXNR/>
          <TAXNR/>
          <TAXOFFICE/>
        </ShipInfo>
      </GetClientCardShippingAddressByShipInfoCodeResult>
    </GetClientCardShippingAddressByShipInfoCodeResponse>
```

```
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### 5.4.3. GETCLIENTCARDSHIPPINGADDRESSLIST METODU

Tüm sevkiyat adreslerini verir.

##### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
    </adm:Authentication>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <adm:GetClientCardShippingAddressList/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

##### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetClientCardShippingAddressListResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
      <GetClientCardShippingAddressListResult>
        <ShipInfo>
          <LOGICALREF>1</LOGICALREF>
          <CLIENTCODE>001</CLIENTCODE>
          <DEFINITION>CARİ 1</DEFINITION>
          <SHIPINFOCODE>ADRES1</SHIPINFOCODE>
          <NAME>açılama</NAME>
          <TITLE>ünvan</TITLE>
          <SPECODE/>
          <CYPHCODE/>
          <ADDR1>adres</ADDR1>
```

```
<ADDR2/>
<CITY/>
<COUNTRY/>
<TOWNCODE/>
<TOWN/>
<CITYCODE/>
<COUNTRYCODE/>
<POSTCODE/>
<TELNR1/>
<TELNR2/>
<FAXNR/>
<TAXNR/>
<TAXOFFICE/>
</ShipInfo>
<ShipInfo>
  <LOGICALREF>2</LOGICALREF>
  <CLIENTCODE>001</CLIENTCODE>
  <DEFINITION>CARİ 1</DEFINITION>
  <SHIPINFOCODE>KOD2</SHIPINFOCODE>
  <NAME>adres</NAME>
  <TITLE>adres2</TITLE>
  <SPECODE/>
  <CYPHCODE/>
  <ADDR1/>
  <ADDR2/>
  <CITY/>
  <COUNTRY/>
  <TOWNCODE/>
  <TOWN/>
  <CITYCODE/>
  <COUNTRYCODE/>
  <POSTCODE/>
  <TELNR1/>
  <TELNR2/>
  <FAXNR/>
  <TAXNR/>
  <TAXOFFICE/>
</ShipInfo>
</GetClientCardShippingAddressListResult>
</GetClientCardShippingAddressListResponse>
```

```
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### 5.4.4. SAVECLIENTCARDSHIPPINGADDRESS METODU

Cari hesap koduna bağıli sevkiyat adresi kayıt eder. Başarılı veya başarısız olma durumunda aşağıdaki veri deseni ile cevap sağlanır. LOGICALREF = 0 olma durumunda, yeni kayıt yaratılır. Önceden bilinen LOGICALREF bilgisi gönderilir ise ilgili kayıt güncellenir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
<b>Code</b>	1000 : Başarılı, 2000: Başarısız (Exception)
<b>Description</b>	Açıklama
<b>Data</b>	Veri Bileşeni

#### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
    </adm:Authentication>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <adm:SaveClientCardShippingAddress>
      <adm:shipInfo>
        <adm:LOGICALREF>0</adm:LOGICALREF>
        <adm:CLIENTCODE>001</adm:CLIENTCODE>
        <adm:DEFINITION></adm:DEFINITION>
        <adm:SHIPINFOCODE>001BESIKTAS</adm:SHIPINFOCODE>
        <adm:NAME>BESIKTAS SEVKIYAT ADI</adm:NAME>
        <adm:TITLE></adm:TITLE>
        <adm:SPECODE></adm:SPECODE>
        <adm:CYPHCODE></adm:CYPHCODE>
        <adm:ADDR1>ADRES 1</adm:ADDR1>
        <adm:ADDR2>ADRES 2</adm:ADDR2>
```

```
<adm:CITY></adm:CITY>
<adm:COUNTRY></adm:COUNTRY>
<adm:TOWNCODE></adm:TOWNCODE>
<adm:TOWN></adm:TOWN>
<adm:CITYCODE></adm:CITYCODE>
<adm:COUNTRYCODE></adm:COUNTRYCODE>
<adm:POSTCODE></adm:POSTCODE>
<adm:TELNR1></adm:TELNR1>
<adm:TELNR2></adm:TELNR2>
<adm:FAXNR></adm:FAXNR>
<adm:TAXNR></adm:TAXNR>
<adm:TAXOFFICE></adm:TAXOFFICE>
</adm:shipInfo>
</adm:SaveClientCardShippingAddress>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <SaveClientCardShippingAddressResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
      <SaveClientCardShippingAddressResult>
        <Code>1000</Code>
        <Description>OK</Description>
        <Data>
          <LOGICALREF>14</LOGICALREF>
          <CLIENTCODE>001</CLIENTCODE>
          <SHIPINFOCODE>001BESIKTAS</SHIPINFOCODE>
          <NAME>BESIKTAS SEVKIYAT ADI</NAME>
          <TITLE/>
          <SPECODE/>
          <CYPHCODE/>
          <ADDR1>ADRES 1</ADDR1>
          <ADDR2>ADRES 2</ADDR2>
          <CITY/>
          <COUNTRY/>
          <TOWNCODE/>
          <TOWN/>
          <CITYCODE/>
          <COUNTRYCODE/>
        </Data>
      </SaveClientCardShippingAddressResult>
    </SaveClientCardShippingAddressResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<POSTCODE/>
<TELNR1/>
<TELNR2/>
<FAXNR/>
<TAXNR/>
<TAXOFFICE/>
</Data>
</SaveClientCardShippingAddressResult>
</SaveClientCardShippingAddressResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## 5.5. AMBAR BİLGİLERİ

Ambar bilgilerinde kullanılan bütün metotların veri desenleri aşağıdaki gibidir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
<b>NR</b>	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.
<b>FIRMNR</b>	Firma Numarası
<b>NAME</b>	Ambar adı

### 5.5.1. GETWAREHOUSELIST METODU

Ambar listelerini verir.

#### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
    </adm:Authentication>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <adm:GetWarehouseList/>
  </soapenv:Body>
```

</soapenv:Envelope>

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetWarehouseListResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
      <GetWarehouseListResult>
        <Warehouse>
          <FIRMNR>100</FIRMNR>
          <NR>0</NR>
          <NAME>MerkezAmbar</NAME>
        </Warehouse>
        <Warehouse>
          <FIRMNR>100</FIRMNR>
          <NR>1</NR>
          <NAME>İzmirAmbar</NAME>
        </Warehouse>
      </GetWarehouseListResult>
    </GetWarehouseListResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### 5.6. İŞ YERİ BİLGİLERİ

İş yeri bilgilerinde kullanılan bütün metotların veri desenleri aşağıdaki gibidir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
<b>NR</b>	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.
<b>FIRMNR</b>	Firma Numarası
<b>NAME</b>	Ambar adı

#### 5.6.1. GETDIVISIONLIST METODU

İş yeri listelerini verir.



## ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
    </adm:Authentication>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <adm:GetDivisionList/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetDivisionListResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
      <GetDivisionListResult>
        <Division>
          <NR>0</NR>
          <FIRMNR>100</FIRMNR>
          <NAME>Merkez İşYeri</NAME>
        </Division>
        <Division>
          <NR>1</NR>
          <FIRMNR>100</FIRMNR>
          <NAME>İzmir İşYeri</NAME>
        </Division>
        <Division>
          <NR>2</NR>
          <FIRMNR>100</FIRMNR>
          <NAME>İstanbul İşYeri</NAME>
        </Division>
      </GetDivisionListResult>
    </GetDivisionListResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## 5.7. HİZMET KARTLARI

Hizmet kartlarında kullanılan bütün metotların veri desenleri aşağıdaki gibidir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
LOGICALREF	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.
ACTIVE	0: Aktif, 1: Pasif
DEFINITION	Cari Unvan
CARDTYPE	1: Alış, 2: Satış
CODE	Hizmet Kodu
DEFINITION_	Hizmet Adı
SPECODE	Özel Kodu
CYPHCODE	Yetki Kodu
VAT	Vergi oranı
UNITSETREF	Birim set referansı

### 5.7.1. GETSERVICECARDLIST METODU

Hizmet kartlarını verir.

İSTEK PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
CardType	1: Alış, 2: Satış

#### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
    </adm:Authentication>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <adm:GetServiceCardList>
```

```
<adm:CardType>2</adm:CardType>
</adm:GetServiceCardList>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetServiceCardListResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
      <GetServiceCardListResult>
        <ServiceCard>
          <LOGICALREF>3</LOGICALREF>
          <ACTIVE>0</ACTIVE>
          <CARDTYPE>2</CARDTYPE>
          <CODE>HİZMET 1</CODE>
          <DEFINITION_/>
          <SPECODE/>
          <CYPHCODE/>
          <VAT>18</VAT>
          <UNITSETREF>5</UNITSETREF>
        </ServiceCard>
      </GetServiceCardListResult>
    </GetServiceCardListResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## 5.8. SİPARİŞ FİŞLERİ

Sipariş fişlerinde kullanılan bütün metotların veri desenleri aşağıdaki gibidir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
LOGICALREF	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.
NUMBER	Sipariş Numarası (~ tilda ifadesi gönderilir ve LOGO tarafındaki parametre tanımlı olma durumunda, otomatik oluşturulur)
DATE	Sipariş Tarihi
ARP_CODE	Cari Kod
PAYMENT_CODE	Ödeme Planı Kodu
NOTES1	Açıklama
WITH_PAYMENT	0: Ödemesiz Sipariş, 1: Ödemeli Sipariş
DIVISION	İş yeri NR
DEPARTMENT	Bölüm NR
SOURCE_WH	Ambar NR
SOURCE_COST_GRP	Ambar Maliyet NR
SHIPLOC	Sevkiyat Adres Kodu
TYPE	0: Satın Alma Siparişi, 1: Satış Satış Siparişi
ORDER_STATUS	1: Öneri, 2: Sevk edilemez 4: Sevk edilebilir
CURRSEL_TOTAL	1 olarak gönderilmelidir
TOTAL_DISCOUNTED	İndirime tabi toplam
TOTAL_VAT	Toplam KDV Tutarı
TOTAL_GROSS	Brüt Toplam
TOTAL_NET	Net Toplam
RC_RATE	Raporlama Döviz Kuru
RC_NET	Rapor Döviz Net Tutarı
TRANSACTION – ITEMS İÇERİĞİNDEKİ PARAMETRELER	
TYPE	0: Malzeme, 2: İndirim, 3: Masraf, 4: Hizmet
MASTER_CODE	Malzeme/Hizmet Kodu
QUANTITY	Miktar
PRICE	Birim Fiyat
TOTAL	Toplam Fiyat
VAT_RATE	KDV Oranı
VAT_AMOUNT	KDV Tutarı
VAT_BASE	KDV Matrahı

TRANS_DESCRIPTION	Satır Açıklaması
UNIT_CODE	Birim Kodu
UNIT_CONV1	1 olarak gönderilmelidir
UNIT_CONV2	1 olarak gönderilmelidir
DUE_DATE	Vade Tarihi
RC_XRATE	Raporlama Döviz Kuru
SOURCE_WH	Ambar NR
SOURCE_COST_GRP	Ambar Maliyet NR
DIVISION	İş yeri NR
DEPARTMENT	Bölüm NR
TOTAL_NET	Toplam Net Tutar
EDT_CURR	1 olarak gönderilmelidir
ORG_DUE_DATE	DATE veri alanı ile aynı olmalıdır.
ORG_QUANTITY	Kalemdeki QUANTITY veri alanı ile aynı olmalıdır
ORG_PRICE	Kalemdeki PRICE veri alanı ile aynı olmalıdır

#### 5.8.1. SAVESALESORDER METODU

Sipariş fişi kayıt eder. LOGICALREF = 0 olma durumunda, yeni kayıt yaratılır. Önceden bilinen LOGICALREF bilgisi gönderilir ise ilgili kayıt güncellenir.

#### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
    </adm:Authentication>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <adm:SaveSalesOrder>
      <adm:salesOrder>
        <adm:LOGICALREF>0</adm:LOGICALREF>
        <adm:NUMBER>0000000000000006</adm:NUMBER>
      </adm:salesOrder>
    </adm:SaveSalesOrder>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

<adm:DATE>2019-05-07</adm:DATE>  
<adm:ARP\_CODE>G.320.20.080</adm:ARP\_CODE>  
<adm:PAYMENT\_CODE>VADE30</adm:PAYMENT\_CODE>  
<adm:NOTES1>Genel açıklama</adm:NOTES1>  
<adm:WITH\_PAYMENT>1</adm:WITH\_PAYMENT>  
<adm:DIVISION></adm:DIVISION>  
<adm:DEPARTMENT></adm:DEPARTMENT>  
<adm:SOURCE\_WH>0</adm:SOURCE\_WH>  
<adm:SOURCE\_COST\_GRP>0</adm:SOURCE\_COST\_GRP>  
<adm:SHIPLOC\_CODE>001UMRANIYE</adm:SHIPLOC\_CODE>  
<adm:TYPE>1</adm:TYPE>  
<adm:ORDER\_STATUS>4</adm:ORDER\_STATUS>  
<adm:CURRESEL\_TOTAL>1</adm:CURRESEL\_TOTAL>  
<adm:TOTAL\_DISCOUNTED>65</adm:TOTAL\_DISCOUNTED>  
<adm:TOTAL\_VAT>11.7</adm:TOTAL\_VAT>  
<adm:TOTAL\_GROSS>65</adm:TOTAL\_GROSS>  
<adm:TOTAL\_NET>76.7</adm:TOTAL\_NET>  
<adm:RC\_RATE>6.05</adm:RC\_RATE>  
<adm:RC\_NET>12.68</adm:RC\_NET>  
<adm:TRANSACTIONS>  
  <adm:items>  
    <adm:item>  
      <adm:TYPE>4</adm:TYPE>  
      <adm:MASTER\_CODE>HİZMET 1</adm:MASTER\_CODE>  
      <adm:QUANTITY>5</adm:QUANTITY>  
      <adm:PRICE>13</adm:PRICE>  
      <adm:TOTAL>65</adm:TOTAL>  
      <adm:VAT\_RATE>18</adm:VAT\_RATE>  
      <adm:VAT\_AMOUNT>11.7</adm:VAT\_AMOUNT>  
      <adm:VAT\_BASE>65</adm:VAT\_BASE>  
      <adm:TRANS\_DESCRIPTION>Satır Açıklama</adm:TRANS\_DESCRIPTION>  
      <adm:UNIT\_CODE>ADET</adm:UNIT\_CODE>  
      <adm:UNIT\_CONV1>1</adm:UNIT\_CONV1>  
      <adm:UNIT\_CONV2>1</adm:UNIT\_CONV2>  
      <adm:VAT\_INCLUDED></adm:VAT\_INCLUDED>  
      <adm:DUE\_DATE>2019-05-07</adm:DUE\_DATE>  
      <adm:RC\_XRATE>6.05</adm:RC\_XRATE>  
      <adm:SOURCE\_WH>0</adm:SOURCE\_WH>  
      <adm:SOURCE\_COST\_GRP>0</adm:SOURCE\_COST\_GRP>  
      <adm:DIVISION></adm:DIVISION>

```
<adm:DEPARTMENT></adm:DEPARTMENT>
<adm:TOTAL_NET>65</adm:TOTAL_NET>
<adm:EDT_CURR>1</adm:EDT_CURR>
<adm:ORG_DUE_DATE>2019-07-05</adm:ORG_DUE_DATE>
<adm:ORG_QUANTITY>5</adm:ORG_QUANTITY>
<adm:ORG_PRICE>13</adm:ORG_PRICE>
</adm:Item>
</adm:items>
</adm:TRANSACTIONS>
</adm:salesOrder>
</adm:SaveSalesOrder>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <SaveSalesOrderResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
      <SaveSalesOrderResult>
        <Code>1000</Code>
        <Description>OK</Description>
        <Data>
          <LOGICALREF>1</LOGICALREF>
          <TYPE>1</TYPE>
          <NUMBER>0000000000000006</NUMBER>
          <DATE>2019-05-07</DATE>
          <ARP_CODE>G.320.20.080</ARP_CODE>
          <PAYMENT_CODE>VADE30</PAYMENT_CODE>
          <NOTES1>Genel açıklama</NOTES1>
          <WITH_PAYMENT>1</WITH_PAYMENT>
          <DIVISION/>
          <DEPARTMENT/>
          <SOURCE_WH>0</SOURCE_WH>
          <SOURCE_COST_GRP>0</SOURCE_COST_GRP>
          <SHIPLOC_CODE>001UMRANIYE</SHIPLOC_CODE>
          <ORDER_STATUS>4</ORDER_STATUS>
          <CURRSEL_TOTAL>1</CURRSEL_TOTAL>
          <TOTAL_DISCOUNTED>65</TOTAL_DISCOUNTED>
          <TOTAL_VAT>11.7</TOTAL_VAT>
          <TOTAL_GROSS>65</TOTAL_GROSS>
```

```
<TOTAL_NET>76.7</TOTAL_NET>
<RC_RATE>6.05</RC_RATE>
<RC_NET>12.68</RC_NET>
<TRANSACTIONS>
  <items>
    <Item>
      <TYPE>4</TYPE>
      <MASTER_CODE>HİZMET 1</MASTER_CODE>
      <QUANTITY>5</QUANTITY>
      <PRICE>13</PRICE>
      <TOTAL>65</TOTAL>
      <VAT_RATE>18</VAT_RATE>
      <VAT_AMOUNT>11.7</VAT_AMOUNT>
      <VAT_BASE>65</VAT_BASE>
      <UNIT_CODE>ADET</UNIT_CODE>
      <UNIT_CONV1>1</UNIT_CONV1>
      <UNIT_CONV2>1</UNIT_CONV2>
      <VAT_INCLUDED/>
      <DUE_DATE>2019-05-07</DUE_DATE>
      <RC_XRATE>6.05</RC_XRATE>
      <SOURCE_WH>0</SOURCE_WH>
      <SOURCE_COST_GRP>0</SOURCE_COST_GRP>
      <DIVISION/>
      <DEPARTMENT/>
      <TOTAL_NET>65</TOTAL_NET>
      <EDT_CURR>1</EDT_CURR>
      <ORG_DUE_DATE>2019-07-05</ORG_DUE_DATE>
      <ORG_QUANTITY>5</ORG_QUANTITY>
      <ORG_PRICE>13</ORG_PRICE>
    </Item>
  </items>
</TRANSACTIONS>
</Data>
</SaveSalesOrderResult>
</SaveSalesOrderResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```



## 5.9. ÖDEME PLANLARI

Ödeme planlarında kullanılan bütün metotların veri desenleri aşağıdaki gibidir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
LOGICALREF	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.
CODE	Ödeme plan kodu
DESCRIPTION	Ödeme plan açıklaması

### 5.9.1. GETPAYPLANLIST METODU

Tüm ödeme planlarının listesini verir.

#### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
    </adm:Authentication>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <adm:GetPayPlanList/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetPayPlanListResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
      <GetPayPlanListResult>
```

```
<PayPlan>
  <LOGICALREF>1</LOGICALREF>
  <CODE>30</CODE>
  <DESCRIPTION>30 GÜNLÜK VADE</DESCRIPTION>
</PayPlan>
<PayPlan>
  <LOGICALREF>2</LOGICALREF>
  <CODE>60</CODE>
  <DESCRIPTION>60 GÜNLÜK VADE</DESCRIPTION>
</PayPlan>
<PayPlan>
  <LOGICALREF>3</LOGICALREF>
  <CODE>90</CODE>
  <DESCRIPTION>90 GÜNLÜK VADE</DESCRIPTION>
</PayPlan>
<PayPlan>
  <LOGICALREF>4</LOGICALREF>
  <CODE>120</CODE>
  <DESCRIPTION>120 GÜNLÜK VADE</DESCRIPTION>
</PayPlan>
<PayPlan>
  <LOGICALREF>5</LOGICALREF>
  <CODE>150</CODE>
  <DESCRIPTION>150 GÜNLÜK VADE</DESCRIPTION>
</PayPlan>
</GetPayPlanListResult>
</GetPayPlanListResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## 5.10. ÜLKE - İL - İLÇE

### 5.10.1. GETCOUNTRIESLIST METODU

Ülke metodunda kullanılan veri deseni aşağıdaki gibidir. Tüm ülke listesini verir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
LOGICALREF	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.

<b>CODE</b>	Ülke Kodu
<b>NAME</b>	Ülke Adı

#### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
    </adm:Authentication>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <adm:GetCountriesList/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetCountriesListResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
      <GetCountriesListResult>
        <Country>
          <LOGICALREF>1</LOGICALREF>
          <CODE>AE</CODE>
          <NAME>BAE</NAME>
        </Country>
        <Country>
          <LOGICALREF>2</LOGICALREF>
          <CODE>AF</CODE>
          <NAME>AFGANİSTAN</NAME>
        </Country>
        ...
      </GetCountriesListResult>
    </GetCountriesListResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### 5.10.2. GETCITIESLIST METODU

İl metodunda kullanılan veri deseni aşağıdaki gibidir. Tüm il listesini verir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
LOGICALREF	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.
COUNTRYREF	Ülke LOGICALREF bilgisi.
CODE	İl Kodu
NAME	İl Adı

#### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
    </adm:Authentication>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <adm:GetCitiesList/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetCitiesListResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
      <GetCitiesListResult>
        <City>
          <LOGICALREF>1</LOGICALREF>
          <COUNTRYREF>179</COUNTRYREF>
          <CODE>01</CODE>
          <NAME>Adana</NAME>
        </City>
        <City>
          <LOGICALREF>2</LOGICALREF>
          <COUNTRYREF>179</COUNTRYREF>
          <CODE>02</CODE>
```

```
<NAME>Adiyaman</NAME>
</City>
...
</GetCitiesListResult>
</GetCitiesListResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### 5.10.3. GETTOWNSLIST SMETODU

İlçe metodunda kullanılan veri deseni aşağıdaki gibidir. Tüm ilçe listesini verir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
LOGICALREF	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.
CITYREF	İl LOGICALREF bilgisi.
COUNTRYREF	Ülke LOGICALREF bilgisi.
CODE	İlçe Kodu
NAME	İlçe Adı

#### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
    </adm:Authentication>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <adm:GetTownsList/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetTownsListResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
      <GetTownsListResult>
```

```
<Town>
  <LOGICALREF>1</LOGICALREF>
  <CITYREF>1</CITYREF>
  <COUNTRYREF>179</COUNTRYREF>
  <CODE>01</CODE>
  <NAME>Aladağ</NAME>
</Town>
<Town>
  <LOGICALREF>2</LOGICALREF>
  <CITYREF>1</CITYREF>
  <COUNTRYREF>179</COUNTRYREF>
  <CODE>02</CODE>
  <NAME>Ceyhan</NAME>
</Town>
...
</GetTownsListResult>
</GetTownsListResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### 5.11. TAKSİT DURUMLARI

Taksit durumlarında kullanılan veri aşağıdaki gibidir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
INSTALLMENT_NAME	Taksit Kaydının Adı
ORDER_DESCRIPTION	Sipariş açıklaması
ORDER_NUMBER	Sipariş numarası
ORDER_DATE	Sipariş tarihi
ORDER_YEAR	Sipariş yılı
INSTALLMENT_NUMBER	Taksit numarası
CLIENT_CODE	Cari kod
CLIENT_DEFINITION	Cari unvan
CLIENT_NAME	Cari Adı
CLIENT_SURNAME	Cari soyadı
CLIENT_TCKN	Cari TCKN bilgisi
PAYMENT_DUE_DATE	Vade Tarihi
PASSED_DAY	Geçen Gün (Sorgu esnasında tarihe göre hesaplanır)

<b>INTEREST_RATE</b>	Faiz Oranı
<b>INTEREST</b>	Faiz Tutarı
<b>PAYABLE_SUM</b>	Ödenecek Tutar
<b>PAID_SUM</b>	Ödenmiş Tutar
<b>INSTALLMENT_LEFT_PAID_SUM</b>	Kalan Taksit Tutar
<b>PAYABLE_SUM_WITH_INTEREST</b>	Ödenecek Faizli Tutar
<b>PAYMENT_STATUS</b>	Taksit Ödeme Durumu 0: Ödendi, 1: Kısmi Ödendi, 2: Ödenmedi

#### 5.11.1. GETINSTALLMENTLISTBYFORIGKPROJECT METODU

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasına göre cari hesabın tüm taksit durumlarını verir. Faiz oranı verilmesi ile beraber anlık olarak faizli tutar hesaplaması yapılır.

İSTEK PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
<b>TCKN</b>	Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası
<b>INTEREST_RATE</b>	Faiz Oranı

#### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
    </adm:Authentication>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <adm:GetInstallmentsListByTCKNForIGKProject>
      <adm:TCKN>4425587788</adm:TCKN>
      <adm:INTEREST_RATE>24.00</adm:INTEREST_RATE>
    </adm:GetInstallmentsListByTCKNForIGKProject>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
```

```
<soap:Body>
```

```
<GetInstallmentsListByTCKNForIGKProjectResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
```

```
<GetInstallmentsListByTCKNForIGKProjectResult>
```

```
<Installment>
```

```
<INSTALLMENT_NAME>CAFER TAÇ 2019</INSTALLMENT_NAME>
```

```
<ORDER_DESCRIPTION/>
```

```
<ORDER_NUMBER>0000000000000039</ORDER_NUMBER>
```

```
<ORDER_DATE>2019-07-01 00:00:00</ORDER_DATE>
```

```
<ORDER_YEAR>2019</ORDER_YEAR>
```

```
<INSTALLMENT_NUMBER>1</INSTALLMENT_NUMBER>
```

```
<CLIENT_CODE>G.320.20.002</CLIENT_CODE>
```

```
<CLIENT_DEFINITION>CAFER TAÇ / TAÇ PETSHOP</CLIENT_DEFINITION>
```

```
<CLIENT_NAME>CAFER</CLIENT_NAME>
```

```
<CLIENT_SURNAME>TAÇ</CLIENT_SURNAME>
```

```
<CLIENT_TCKN>4425587788</CLIENT_TCKN>
```

```
<PAYMENT_DUE_DATE>1.07.2019 00:00:00</PAYMENT_DUE_DATE>
```

```
<PASSED_DAY>-7</PASSED_DAY>
```

```
<INTEREST_RATE>24,00</INTEREST_RATE>
```

```
<INTEREST>0</INTEREST>
```

```
<PAYABLE_SUM>500</PAYABLE_SUM>
```

```
<PAID_SUM>300</PAID_SUM>
```

```
<INSTALLMENT_LEFT_PAID_SUM>200</INSTALLMENT_LEFT_PAID_SUM>
```

```
<PAYABLE_SUM_WITH_INTEREST>500</PAYABLE_SUM_WITH_INTEREST>
```

```
<PAYMENT_STATUS>1</PAYMENT_STATUS>
```

```
</Installment>
```

```
<Installment>
```

```
<INSTALLMENT_NAME>CAFER TAÇ 2019</INSTALLMENT_NAME>
```

```
<ORDER_DESCRIPTION/>
```

```
<ORDER_NUMBER>0000000000000039</ORDER_NUMBER>
```

```
<ORDER_DATE>2019-07-01 00:00:00</ORDER_DATE>
```

```
<ORDER_YEAR>2019</ORDER_YEAR>
```

```
<INSTALLMENT_NUMBER>2</INSTALLMENT_NUMBER>
```

```
<CLIENT_CODE>G.320.20.002</CLIENT_CODE>
```

```
<CLIENT_DEFINITION>CAFER TAÇ / TAÇ PETSHOP</CLIENT_DEFINITION>
```

```
<CLIENT_NAME>CAFER</CLIENT_NAME>
```

```
<CLIENT_SURNAME>TAÇ</CLIENT_SURNAME>
```

```
<CLIENT_TCKN>4425587788</CLIENT_TCKN>
```

```
<PAYMENT_DUE_DATE>1.08.2019 00:00:00</PAYMENT_DUE_DATE>
```



```
<PASSED_DAY>-38</PASSED_DAY>
<INTEREST_RATE>24,00</INTEREST_RATE>
<INTEREST>0</INTEREST>
<PAYABLE_SUM>500</PAYABLE_SUM>
<PAID_SUM>500</PAID_SUM>
<INSTALLMENT_LEFT_PAID_SUM>0</INSTALLMENT_LEFT_PAID_SUM>
<PAYABLE_SUM_WITH_INTEREST>500</PAYABLE_SUM_WITH_INTEREST>
<PAYMENT_STATUS>0</PAYMENT_STATUS>
</Installment>
<Installment>
  <INSTALLMENT_NAME>CAFER TAÇ 2019</INSTALLMENT_NAME>
  <ORDER_DESCRIPTION/>
  <ORDER_NUMBER>0000000000000039</ORDER_NUMBER>
  <ORDER_DATE>2019-07-01 00:00:00</ORDER_DATE>
  <ORDER_YEAR>2019</ORDER_YEAR>
  <INSTALLMENT_NUMBER>3</INSTALLMENT_NUMBER>
  <CLIENT_CODE>G.320.20.002</CLIENT_CODE>
  <CLIENT_DEFINITION>CAFER TAÇ / TAÇ PETSHOP</CLIENT_DEFINITION>
  <CLIENT_NAME>CAFER</CLIENT_NAME>
  <CLIENT_SURNAME>TAÇ</CLIENT_SURNAME>
  <CLIENT_TCKN>4425587788</CLIENT_TCKN>
  <PAYMENT_DUE_DATE>1.09.2019 00:00:00</PAYMENT_DUE_DATE>
  <PASSED_DAY>-69</PASSED_DAY>
  <INTEREST_RATE>24,00</INTEREST_RATE>
  <INTEREST>0</INTEREST>
  <PAYABLE_SUM>500</PAYABLE_SUM>
  <PAID_SUM>0</PAID_SUM>
  <INSTALLMENT_LEFT_PAID_SUM>500</INSTALLMENT_LEFT_PAID_SUM>
  <PAYABLE_SUM_WITH_INTEREST>500</PAYABLE_SUM_WITH_INTEREST>
  <PAYMENT_STATUS>2</PAYMENT_STATUS>
</Installment>
</GetInstallmentsListByTCKNForIGKProjectResult>
</GetInstallmentsListByTCKNForIGKProjectResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```