Retour sur la propriété 5.2

Cécile Della Valle

7 février 2019

1 Introduction

Ce document est consacré à la démonstration de la propriété 4.1, qui étudie les variations de la fonction $v \in C^0([0,\tau])$ (vitesse du système de Lifschitz-Slyozov) en fonction des conditions initiales et des paramètres du système.

Nous rappelons dans un premier temps le système étudié et les équations vérifées par les moments de la solution.

Puis, dans un deuxième temps, nous énnonçons la proposition et procédons à la démonstration (à noter que ce document est transitoire et que la preuve reste pour l'heure incomplète).

2 Notation

- -y fonction de la concentration des polymères en fonction de leur taille x;
- c fonction de concentration du monomère;
- v(t) vitesse totale de réaction (dépolymérisation et polymérisation);
- $\begin{array}{ll} ---\theta(t) \text{intégrale de la vitesse } \theta(t) = \int_0^t v(s) ds \,; \\ ---a \text{coefficient de polymérisation, par la suite on posera } a = 1 \,; \end{array}$
- *b* coefficient de dépolymérisation ;
- μ_i moment d'ordre i de la fonction y, soit $\mu_i = \int_0^L x^i y(x,t) dx$.

3 Synthèse des prérequis

On rappelle ici quelques prérequis utiles pour la preuve.

3.1 **Définitions**

Le modèle que nous allons étudier est le modèle de polymérisation-dépolymérisation suivant sur un compact $\Omega = [0, L] \times [0, \tau]$. Sans perdre de généralité, on pose que le coefficient de polymérisation est égal à 1, soit a = 1.

On souhaite caractériser le comportement asymptotique des solutions du problème de Cahuchy :

$$\begin{cases} \frac{\partial y}{\partial t} + v(t) \frac{\partial y}{\partial x} = 0 & (x,t) \in [0,L] \times [0,\tau] \\ y(x,0) = y_0(x) & x \in [0,L] \\ v(t) = M - \int_0^L xy(x,t)dx - b & t \in [0,\tau] \\ v(t)y(0,t)\mathbb{I}_{v(t)>0} = 0 \\ v(t)y(L,t)\mathbb{I}_{v(t)<0} = 0 \end{cases}$$

$$(1)$$

Et on suppose que la condition initiale y_0 vérifie l'hypothèse :

$$\exists l > 0 \ t.q. \ \forall t \le \tau, \ supp(y_0) \subset [0, l] \subset [0, L - \int_0^t v(s)ds]$$
 (2)

On peut donc remplacer la condition aux limites en x = L par y(L,t) = 0, et ce quelque soit le signe de la vitesse.

3.2 Equations des moments et conséquences

Lemme 3.1

Soit $\tau > 0$, M et b deux constantes de \mathbb{R}^+ , l > 0, L > 0, $y_0 \in L^2([0, L])$. Soit y solution classique de l'équation (1) et l'hypothèse (2) vérifiée.

On suppose que la solution $(x,t) \to y(x,t)$ existe, qu'elle est unique. D'après la méthode des caractéristiques, cette solution peut s'écrire, $\forall (x,y) \in [0,L] \times [0,\tau]$,

$$y(x,t) = y_0(x - \int_0^t v(s)ds)$$

alors $\forall n \geq 0, \ \forall t > 0, \ \text{on a}$

$$\mu_n(t) = \int_0^L x^n y_0(x - \int_0^t v(s)ds) dx$$

et pour une solution classique de (1), on a la relation :

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}\mu_n}{\mathrm{d}t} = v(t)n\mu_{n-1} & n > 0\\ \frac{\mathrm{d}\mu_0}{\mathrm{d}t} = v(t)y_0(max(0, -\theta(t))) \end{cases}$$
(3)

4 Proposition

Proposition 4.1

Soit $\tau > 0$, M et b deux constantes de \mathbb{R}^+ , l > 0, L > 0, $y_0 \in L^2([0, L])$. Soit y solution classique de l'équation (1) et l'hypothèse (2) vérifiée.

Si M - b < 0

— alors $\forall t \in [0, \tau]$, on a v(t) < 0. De plus, il existe t^* tel que $\mu_0(t^*) = 0$ et $\mu_1(t^*) = 0$. Sinon, 0 < M - b,

— soit v(0) < 0, alors $\forall t > 0$, on a v(t) < 0 et $\lim_{t \to \infty} v(t) = 0$.

— soit v(0) > 0 alors $\forall t \in [0, \tau]$ on a v(t) > 0 et $\lim_{t \to \infty} v(t) = 0$.

 \triangleright Soit l'unique solution classique y du problème de Cauchy (1), vérifiant l'hypothèse (2), alors la vitesse v de réaction s'écrit pour tout temps $t \in [0, \tau]$ par définition :

$$v(t) = M - \int_0^L xy(x,t)dx - b$$

Si M - b < 0:

Sachant la définition de la vitesse v, on a l'implication :

$$v(t) = M - b - \mu_1(t) < 0 \iff M - b < \int_0^L xy(x, t)dx$$

Comme y est une densité, elle est positive et cette hypothèse est toujours vérifiée.

De plus, $\forall t > 0$, v(t) > M - b, donc $\theta(t) > t * (M - b)$. Donc pour $t^* = \frac{L}{M - b} > 0$ on a $\mu_1(t^*) = 0$ et donc $\mu_0(t^*) = 0$.

Sinon, pour 0 < M - b:

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}\mu_1}{\mathrm{d}t} = -v(t)\mu_0(t)$$

v(0) < 0:

Sachant qu'à t = 0 la vitesse v(0) < 0, $\mu_0 > 0$, la vitesse est négative, alors μ_1 est une fonction décroissante et v est une fonction strictement croissante de $[0, \tau]$. L'intégrale de la vitesse v (la

fonction θ) est donc une fonction négative décroissante.

$$\mu_1(t) = \int_0^L xy(x,t)dx$$
$$= \int_0^L xy_0(x - \theta(t))dx$$
$$= \int_{-\theta(t)}^L (x + \theta(t))y_0(x)dx$$

La vitesse v ne change pas de signe tant que $\mu_1 > M - b > 0$. Donc

$$\mu_1 > M - b > 0 \implies \mu_1 \searrow$$

Donc μ_1 est une fonction décroissante strictement et minorée, et elle converge vers son minorant.

Supposons qu'il exite $t^*>0$ tel que $\mu_1(t^*)=\mathrm{M}-b$, alors $v(t^*)=0$, $\frac{\mathrm{d} v}{\mathrm{d} t}(t^*)=0$. Si $\mu_0(t^*)>0$ alors $\forall t< t^*,\ 0<\mu_0(t^*)< mu_0(t)$ et on note $\mu_0(t^*)=\alpha$, et il vient :

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \le -alphav(t)$$
$$v(t) \le v(0)e^{-\alpha t} < 0$$

Donc nécessairement $\mu_0(t^*)=0$, or, $x\to xy(x,t)$ et $x\to y(x,t)$ sont des fonctions positives de même support, donc $\mu_1(t^*) = 0 \implies \mu_0(t^*) = 0$.

En effet, le système est entièrement dépolymérisé et le système vérifie :

 $\forall t > t^*$:

$$-\theta(t) = \theta(t^*) \ge L$$

$$\begin{aligned} & - & \theta(t) = \theta(t^*) \geq L \\ & - & y(x,t) = y(x,t^*) = 0 \end{aligned}$$

Donc $v(t^*) = M - b - \mu_1(t^*) = M - b > 0.$

C'est une contradiction.

v(0) > 0

Alors $\mu_0 > 0$ est une constante et

$$v(t) = (M - \mu_1(t)) - b = v(0)e^{-\mu_0 t}$$

On voit donc que la vitesse ne change jamais de signe sur $[0,\tau]$. Cette formule explicite garantie de plus que et $\lim_{t\to\infty} v(t) = 0$.