

Projet Informatique de 2ème année

Groupe 32

EX-Libris

Étudiants :

Arnaud BICHON
Axel LECLERCQ
Cécile LOCATELLI
Moussa SOULAMA
Anne-Camille TAMPÉ
Paul FOURCADE

Encadrant :

Elwenn JOUBREL

Table des matières

Introduction	3
1 Cahier des Charges	4
1.1 Présentation d'Open Library	4
1.2 Diagramme de cas d'utilisation	5
1.3 Diagrammes d'activités	7
2 Organisation du projet	9
2.1 Organisation du groupe	9
2.2 Diagramme de Gantt	9
3 Maquette de l'application	9
3.1 Modèle des données	11
3.2 Diagramme de classes	12
3.2.1 Classes Business Object	12
3.2.2 Diagramme de classe pour l'authentification	14
3.2.3 Diagramme de classe pour les critiques	14
3.3 Diagrammes de séquence	17
3.3.1 Sélectionner un livre	17
3.3.2 Demander des recommandations	18

Introduction

Un ex-libris est cette marque, vignette, cachet ou tampon qu'un lecteur appose sur ses livres pour les personnaliser et y laisser une trace de son passage. À l'heure du numérique, comment conserver la mémoire de ses lectures, y imprimer sa propre marque et échanger autour d'elles ? Cette manière de s'approprier ses lectures a inspiré le nom de notre projet : Ex-Libris.

Aujourd'hui, le cinéma dispose de Letterboxd, la musique de Last.fm. Ces plateformes communautaires permettent à chacun de garder une trace de ses découvertes, de les noter et d'échanger avec d'autres passionnés. La lecture, elle, reste étonnamment mal servie sur ce plan. Le principal service existant, Goodreads, appartient à Amazon, ce qui peut soulever des interrogations quant à l'indépendance de la plateforme et à l'utilisation des données des lecteurs.

Notre objectif n'est pas de reconstruire un catalogue de livres : ce travail est déjà très bien réalisé par Open Library, plateforme collaborative qui référence plusieurs millions d'ouvrages en accès libre. En revanche, cette plateforme n'offre pas la dimension humaine et sociale de la lecture : qui a lu quel livre, quand, avec quel avis, et quelles recommandations peuvent en être tirées. Notre application s'appuie ainsi sur les données d'Open Library pour se concentrer sur ce qui manque réellement : le suivi des lectures et les interactions entre lecteurs.

Concrètement, Ex-Libris permet à un utilisateur de créer un compte, de rechercher un livre et de l'ajouter à sa bibliothèque avec un statut de lecture. Il peut ensuite le noter et rédiger une critique, laissant ainsi sa propre marque sur chaque ouvrage. À cette gestion individuelle s'ajoute une dimension sociale : consulter le profil d'autres lecteurs, suivre leur activité et bénéficier de recommandations fondées sur les affinités entre utilisateurs. Sur le plan technique, le projet repose sur une API REST développée avec FastAPI, exploitant l'API publique d'Open Library et une base de données PostgreSQL, le tout en Python selon une approche orientée objet.

Ce dossier revient d'abord sur le cahier des charges du projet (Partie 1), qui présente le fonctionnement d'Open Library, la manière dont nous exploitons ses données et le périmètre fonctionnel retenu. Il détaille ensuite l'organisation mise en place au sein de l'équipe, entre répartition des rôles et planning de travail (Partie 2). Enfin, il présente la conception de l'application (Partie 3) à travers les différents diagrammes UML élaborés, notamment le modèle de données, le diagramme de classes et les diagrammes de séquence, qui traduisent concrètement les choix effectués.

1 Cahier des Charges

Ce cahier des charges exprime le besoin initial auquel notre application doit répondre : une application de suivi de lecture combinant la richesse du catalogue d'Open Library à une véritable dimension sociale entre lecteurs. Sur cette base, notre travail a consisté à reformuler ce besoin, à en préciser le périmètre exact, et à définir les fonctionnalités attendues ainsi que les contraintes techniques qui en découlent, notamment celles liées à l'exploitation d'une source de données externe.

1.1 Présentation d'Open Library



Notre application repose entièrement sur les données fournies par Open Library, une base collaborative et gratuite qui référence plusieurs millions d'ouvrages. Il s'agit d'une API web : on l'interroge en construisant des adresses (URLs) spécifiques, et elle nous renvoie les données demandées au format JSON. Open Library utilise trois objets majeurs: l'**auteur**, l'**œuvre** (l'idée générale du livre : titre, résumé, thèmes) et l'**édition** (une publication matérielle précise de cette œuvre — une même œuvre pouvant compter des centaines d'éditions). Le langage courant confond ces deux derniers sous le même mot « livre ».

Type Work

Champ	Description
title	Titre de l'œuvre
subtitle	Sous-titre
authors[]	Auteur(s) + leur rôle (via <code>author_role</code>)
subjects[]	Thèmes/genres (peu normalisés)
subject_places[]	Lieux liés à l'œuvre
subject_times[]	Époques liées à l'œuvre
subject_people[]	Personnes liées à l'œuvre
description	Résumé/description
dewey_number[]	Classification Dewey (bibliothéconomie)
first_sentence	Première phrase de l'œuvre
original_languages[]	Langue(s) d'origine
first_publish_date	Date de toute première publication
cover_edition	Édition choisie pour la couverture affichée
covers[]	Identifiants d'images de couverture
genres[]	Tags de classification (système différent de <code>subjects</code>)
identifiers	Liens vers bases externes (Wikidata, Goodreads...)

Figure 1: Structure des données Open Library : oeuvre

Notre choix principal est de nous appuyer, en base, sur une référence unique par œuvre (Work), qui sert d'ancrage à l'ensemble des lectures, notes et critiques associées. Notre Business Object garde néanmoins, via ses attributs, la possibilité de porter des informations d'édition (langue, format...),

afin de conserver cette richesse de choix pour l'utilisateur. Ce fonctionnement est détaillé plus loin, lors de la conception de la maquette.

1.2 Diagramme de cas d'utilisation




Figure 2: Diagramme de cas d'utilisation

Le système Ex-Libris distingue deux acteurs : le **Visiteur**, non authentifié, et l'**Utilisateur**, qui hérite du Visiteur et accède à l'ensemble des fonctionnalités une fois connecté. Le Visiteur ne peut que créer un compte ou s'authentifier ; toutes les autres actions nécessitent d'être connecté.

Partant de nos expériences personnelles d'utilisateurs de sites de musique ou de films, nous avons réfléchi ensemble aux fonctionnalités que nous souhaitions voir figurer dans notre projet.

Le diagramme ci-dessus offre une vue d'ensemble organisée par paquetage fonctionnel. Le détail des cas d'utilisation qui composent chacun d'eux est précisé ci-dessous.

F1 – Gérer son compte

- S'authentifier
- Créer un compte
- Mettre à jour son profil (mot de passe, email, bio)

F2 – Rechercher et consulter

- Rechercher un livre
- Consulter la fiche d'un livre

- Consulter son propre profil (bio, nombre d'abonnés, d'abonnements, de livres, de critiques, de likes/dislikes)

F3 – Gérer sa bibliothèque

- Consulter sa bibliothèque
- Ajouter un livre à sa bibliothèque
- Mettre à jour le statut d'un livre (à lire / en cours / lu / abandonné)
- Noter un livre (de 0 à 5, si lu ou abandonné)

F4 – Gérer les critiques

- Rédiger une critique (si le livre est lu ou abandonné)
- Consulter les critiques d'un livre

Note et critique relèvent volontairement de deux cas d'utilisation distincts : un lecteur peut vouloir noter un livre sans rédiger de critique, ou l'inverse.

F5 – Obtenir des recommandations

- Visualiser des recommandations personnalisées

À ce stade, la logique de recommandation n'est pas totalement arrêtée. Le principe retenu est d'afficher plusieurs sections de recommandations générées automatiquement (par exemple : « de vos auteurs favoris », « les populaires d'Ex-Libris »), combinant différents critères — dont le réseau d'abonnements de l'utilisateur (F5B)

FO1 – Gérer sa communauté (optionnel)

- Rechercher un utilisateur
- Consulter le profil d'un autre utilisateur
- Consulter la bibliothèque d'un autre utilisateur
- S'abonner à un utilisateur

FOX – Réagir aux critiques (optionnel)

- Ajouter un like ou un dislike à une critique

1.3 Diagrammes d'activités

Les diagrammes d'activités suivants présentent l'enchaînement des actions que les utilisateurs peuvent effectuer et les différentes façons de naviguer sur le site. Il permet de visualiser les choix possibles à chaque étape.

Un diagramme général correspond à l'arrivée sur la page d'accueil du site et le choix des principales fonctionnalités. Les grandes fonctionnalités sont détaillées dans les diagrammes suivants.




Figure 3: Diagramme d'activité: parcours utilisateur global




Figure 4: Diagramme d'activité : gestion du profil personnel




Figure 5: Diagramme d'activité : consultation d'un livre




Figure 6: Diagramme d'activité : consultation du profil d'un utilisateur

2 Organisation du projet

2.1 Organisation du groupe

Dès le début du projet, nous avons désigné Anne-Camille Tampet comme leader technique et Cécile Locatelli comme cheffe de projet, en veillant, conformément aux conseils donnés en début de projet à ne pas cumuler ces deux rôles sur une même personne.

Pour communiquer, nous avons créé un groupe sur Teams, sur lequel chacun peut partager ses avancées, poser une question ou signaler un point de blocage dès que le besoin s'en fait sentir. C'est notre principal canal d'échange, sur lequel nous discutons régulièrement. En parallèle, nous avons mis en place un dépôt partagé sur GitHub, accessible à tous les membres du groupe, qui nous sert à centraliser et à distribuer l'ensemble des fichiers importants du projet.

Concernant la répartition du travail, notre organisation a surtout été pensée pour cette première phase d'analyse. Chaque membre du groupe s'est vu confier la réalisation d'un diagramme ou d'une partie spécifique du dossier, de façon à ce que chacun puisse s'investir concrètement dans la réflexion et la conception du projet. Cette répartition individuelle ne nous a cependant pas empêchés de travailler de façon très collective. Nous avons pris l'habitude de nous retrouver au minimum deux fois par semaine pour faire le point ensemble. Ces moments nous permettaient de relire et de discuter les diagrammes réalisés par chacun, de nous assurer que tout le monde comprenait bien les choix faits par les autres et de les faire évoluer si nécessaire. Cette phase de discussion collective a été particulièrement importante en tout début de projet. Elle nous a permis de poser une base commune solide et de nous assurer que tout le monde partageait la même vision de l'application avant d'avancer plus en détail sur la partie codage.

2.2 Diagramme de Gantt

Notre planning se découpe en deux grandes phases. D'abord la phase d'analyse, de fin août à fin septembre : nous commençons par étudier l'API Open Library, puis nous réalisons l'ensemble de la modélisation UML afin de bien comprendre comment notre application va s'articuler et comment la construire.

Une fois cette base posée, nous passons à la phase de code, d'octobre à début novembre. Nous avons choisi de développer les fonctionnalités par ordre de difficulté croissante : d'abord les classes de base, puis l'authentification et la recherche de livres (F1-F2), la bibliothèque avec les statuts de lecture (F3), les critiques (F4), et enfin notre fonctionnalité F5 (les recommandations), qui nécessitera davantage de temps du fait de sa complexité. Les tests unitaires et le frontend interviendront en dernier, le frontend n'étant pas prioritaire, sera développé uniquement s'il nous reste du temps.

3 Maquette de l'application

Après avoir défini les besoins et les fonctionnalités attendues, place à la conception technique de notre application. Nous détaillons ici l'organisation de la base de données, la structure en couche des classes de l'application (controller, service, dao), ainsi que le fonctionnement de quelques échanges clés entre les différents composants du système.




Figure 7: Diagramme de Gantt

3.1 Modèle des données

La conception de la base de données repose sur la séparation entre les informations bibliographiques des livres et les données propres aux utilisateurs de l'application. Les informations générales concernant les livres sont récupérées à partir de l'API Open Library : il n'est donc pas nécessaire de reconstruire localement un catalogue complet. La base de données est principalement destinée à conserver les utilisateurs ainsi que leurs interactions avec les livres (lectures, critiques, appréciations) et les relations entre utilisateurs à travers le système d'abonnement.




Figure 8: Modèle de données

La base est composée de six tables : Utilisateur, Livre, Lecture, Critique, Abonnement et Like.

Table Utilisateur

La table Utilisateur représente les personnes utilisant l'application. Elle contient un identifiant unique id_user (SERIAL), clé primaire, ainsi que pseudo, email, password_hash et bio. Cette table constitue une entité centrale de la base puisque les fonctionnalités personnalisées (gestion des lectures, publication de critiques, abonnements) sont toutes associées à un utilisateur.

Table Livre

La table Livre représente les ouvrages enregistrés dans l'application. Elle possède un identifiant unique id_livre (SERIAL), clé primaire. L'attribut id_work (VARCHAR) correspond à l'identifiant de l'œuvre fourni par Open Library et permet d'établir le lien avec les informations bibliographiques de l'API.

Bien que id_work permette déjà d'identifier une œuvre dans Open Library, nous avons choisi de définir notre propre clé primaire id_livre. Cela permet à notre base de disposer d'un identifiant interne indépendant de l'API externe : id_work sert alors de référence vers Open Library, tandis que id_livre constitue la référence interne utilisée par les autres tables, notamment Lecture.

Les attributs titre et auteurs permettent de conserver localement les principales informations bibliographiques, afin de les consulter rapidement sans requête systématique à Open Library, et de limiter le nombre d'appels à l'API (qui impose une limitation du nombre de requêtes par seconde). Les informations bibliographiques supplémentaires, non nécessaires au fonctionnement immédiat, restent récupérées directement auprès d'Open Library lorsque cela est nécessaire.

Table Lecture

La table Lecture représente les interactions de lecture entre les utilisateurs et les livres. Elle possède un identifiant unique `id_lecture` (SERIAL), clé primaire, et deux clés étrangères : `id_user` (référence Utilisateur) et `id_livre` (référence Livre). Elle contient également `statut` (état de lecture : pas commencé, en cours, lu, abandonné), `date_ajout`, `date_lu` et `note`.

Le recours à cette table permet de représenter une relation plusieurs-à-plusieurs entre les utilisateurs et les livres, tout en conservant les informations propres à chaque interaction.

Table Critique

La table Critique permet de gérer les avis publiés sur les livres. Elle possède un identifiant unique `id_critique` (clé primaire) et une clé étrangère `id_lecture`, qui rattache chaque critique à une lecture enregistrée plutôt qu'à un livre ou un utilisateur directement. Les autres attributs sont `texte` et `date_publication`.

D'après le diagramme, une lecture peut recevoir au maximum une critique (0..1), et une critique est obligatoirement associée à une seule lecture. L'identifiant propre à la critique est également nécessaire pour la gestion des appréciations, une critique étant un objet identifié sur lequel les utilisateurs peuvent interagir.

Table Like

La table Like représente les appréciations associées aux critiques. Elle contient deux clés étrangères, `id_user` et `id_critique`, qui forment ensemble la clé primaire composite (évitant qu'un même utilisateur enregistre plusieurs fois la même appréciation pour une critique donnée). Elle contient également `date_like` et `aime` (BOOL, TRUE pour « j'aime », FALSE pour « je n'aime pas »).

Cette table matérialise une relation plusieurs-à-plusieurs entre les utilisateurs et les critiques.

Table Abonnement

La table Abonnement représente les relations entre utilisateurs, en mettant en relation deux instances de la même entité Utilisateur selon deux rôles différents : `id_follower` (l'utilisateur qui s'abonne) et `id_followed` (l'utilisateur suivi), qui forment ensemble la clé primaire composite. La date de l'abonnement est conservée dans `date_abonnement`.

3.2 Diagramme de classes

3.2.1 Classes Business Object

Certaines classes contiennent les attributs des objets qui sont utilisés pour les méthodes présentes dans les classes DAO et Services. Ces classes définissent les business object qui sont les objets manipulés pour construire l'application.

Chaque classe de ce diagramme correspond à une entité identifiée dans notre modèle de données (BDD) : **Utilisateur**, **Livre**, **Lecture**, **Critique**, **Abonnement**, **Like**. Ce sont des classes qui ne contiennent que des attributs, aucune méthode métier. Ce choix découle directement de l'architecture en couches imposée par le projet (**controller** → **service** → **dao**) : un business object représente




Figure 9: Diagramme de classes : Business Object

une donnée et non un traitement. La logique (vérifications, calculs, orchestration) est déléguée aux services, ce qui évite de mélanger « ce que sont les données » et « ce qu'on en fait ».

La classe **Livre** stocke les attributs récupérés sur le plateforme OpenLibrary et qui sont nécessaires en même temps et ne peuvent pas être disponibles dans un temps limité à cause de la limite de trois requêtes par seconde qui est donnée par OpenLibrary. On envisage également de récupérer aussi l'url de la couverture du livre qui sera stockée en tant qu'url ou d'image en fonction de l'accessibilité du fichier, dans la mesure du possible.

La classe **Lecture** permet de mettre un livre dans sa bibliothèque, de lui ajouter un statut (à lire, en cours, lu, abandonné). **date_ajout** correspondra à la date de création de l'objet **Lecture**. La date **date_lu** sera la date à laquelle le statut est passé à "lu".

La classe **Utilisateur** contient les attributs liés à l'authentification des utilisateurs : l'application donne à chaque utilisateur un id unique. L'utilisateur renseigne son pseudo, son email (respect du format xxx@xx.xx), sa bio et son mot de passe en format hashable.

Un utilisateur peut avoir plusieurs **Lecture**, mais chaque **Lecture** a un seul utilisateur.

Les utilisateurs peuvent s'abonner les uns aux autres. Cette information est renseignée dans la classe **Abonnement** qui à chaque **id_abonnement** associe un utilisateur qui s'abonne (follower) et un utilisateur à qui on s'abonne (followed). Nous avons besoin de l'**id_abonnement** car un abonnement n'est pas forcément réciproque. L'abonnement permet d'avoir sur son fil d'actualité les nouvelles lectures des utilisateurs auxquels on s'est abonné.

La classe **Critique** recense les critiques proposées par les utilisateurs pour une lecture (un livre qu'ils ont lu ou abandonné). La date de publication doit être postérieur à la date de début de lecture de la classe "Lecture". Un utilisateur peut rédiger plusieurs critiques et un livre peut recevoir plusieurs critiques. Une critique ne porte que sur une lecture.

Quand un utilisateur (**id_user**) consulte une critique, il peut mettre un ' j'aime ' ou ' je n'aime pas ' à cette critique (**id_critique**). Ces informations sont des attributs de la classe **Like**.

3.2.2 Diagramme de classe pour l'authentification

Pour s'authentifier, l'utilisateur va renseigner des informations qui correspondent à l'objet de la classe **Utilisateur**.

La classe "UtilisateurDAO" permet de créer, de trouver, de modifier ou de supprimer un objet de la classe "Utilisateur". Cette classe est en lien avec les données stockées en local dans la BDD car ces informations ne relèvent pas de OpenLibrary. La méthode update permet de modifier toutes les informations d'un utilisateur.

La classe "UtilisateurService" répond aux besoins métiers de l'application : les méthodes créer un compte, s'authentifier et consulter un profil renvoient l'objet **Utilisateur** et la méthode modifier_bio renvoie un booléen (False si l'utilisateur n'existe pas ou si la sauvegarde en base échoue).

3.2.3 Diagramme de classe pour les critiques

La classe "CritiqueDao" permet de faire le lien entre les objets de la classe "Critique" en mémoire et la table critique dans la base de données. La méthode ' create ' permet de créer une nouvelle critique dans la base, ' find_by_id ' permet de récupérer une critique précise, ' find_by_livre ' permet de récupérer toutes les critiques d'un livre (toutes éditions confondues), ' update ' réécrit une critique




Figure 10: Diagramme de classes : authentication

existante (possibilité seulement pour l'utilisateur qui l'a écrite), et 'delete' supprime la critique et tous ses likes avec.

La classe "LikeDao" est l'équivalent de "CritiqueDao" mais pour la table like de la base de données. 'create' insère un nouveau like dans la base de données. 'delete' supprime un like précis (méthode appelée aussi quand un utilisateur passe du like au dislike ou vice versa). 'count_by_critique' compte le nombre de like par critique. 'exists' vérifie si un utilisateur a déjà liké ou disliké une critique.

La classe "CritiqueService" combine les données alors que "CritiqueDao" exécute seulement des requêtes. Elle s'appuie sur "CritiqueDao" et "LikeDao" pour proposer les fonctionnalités attendues dans l'application. 'Rediger_critique' fait appel à CritiqueDao.create en vérifiant les contraintes métier (note entre 1 et 5). 'Modifier_critique' et 'supprimer_critique' vérifient aussi que l'action soit exécutée par l'utilisateur qui les a rédigées. 'Consulter_critique' fait appel à 'CritiqueDao.find_by_livre' et à 'LikeDao.count_by_critique' pour renvoyer les critiques accompagnées du nombre de likes qui leur sont attribués. Enfin, les méthodes 'like' et 'dislike' vérifient si il existe déjà un like ou un dislike avec 'LikeDao.exists' pour éviter les doublons (liker plusieurs fois ou liker et disliker).




Figure 11: Diagramme de classes : critique

3.3 Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence suivants permettent de détailler la chronologie des échanges entre les différents composants de notre architecture (Utilisateur, Contrôleur, Service, DAO, API externe) pour deux fonctionnalités de l'application : la sélection d'un livre et la demande de recommandations personnalisées.

3.3.1 Sélectionner un livre




Figure 12: Diagramme de séquence : sélectionner un livre

Le but de cette séquence est d'afficher toutes les informations disponibles sur un livre sélectionné par un utilisateur.

Celui-ci a par exemple effectué une recherche, a obtenu une liste de livres (correspondant à une liste de `id_work`, les identifiants stockés par **OpenLibrary**), il choisit l'un d'entre eux pour en afficher toutes les informations.

La première étape est de récupérer les informations pertinentes fournies par **OpenLibrary** sur ce livre (titre, auteur, date, cover, etc. – la liste précise reste à définir), en se basant sur l'`id_work` considéré.

Ensuite, il s'agit de fournir les informations propres à notre application Ex-Libris.

Pour cela, le **Service** va utiliser l'`id_work` pour rechercher dans la base de données si un livre a déjà été enregistré associé à celui-ci. Si oui, il récupère l'`id_livre` correspondant.

Sinon, il lui proposera d'être le premier à créer une fiche lecture.

À partir de cet `id_livre`, le **Service** va récupérer toutes les notes mises par les utilisateurs à ce livre, pour ensuite en faire la moyenne.

Il va ensuite rechercher les critiques (**critique**) associées à ce livre, leur nombre, et les likes/dislikes (**like**) associés. Si de nombreuses critiques ont été rédigées sur ce livre, il sera possible de n'en choisir que quelques-unes (par exemple, celles avec le plus grand nombre de likes), même si cela n'apparaît pas dans le diagramme pour éviter une surcharge visuelle.

Le **Service** transmet donc au **Contrôleur** les informations suivantes : celles issues d'**OpenLibrary** d'abord ; et si le livre existe déjà dans Ex-Libris, il ajoutera la note moyenne, le nombre de critiques, quelques critiques et les likes/dislikes associés à ces critiques.

Enfin, le **Contrôleur** mettra en forme toutes ces informations pour les afficher sur la page utilisateur.

À noter que dans cette séquence, si le livre n'existe pas dans la base de données Ex-Libris, il n'est pas ajouté à cette base. En effet, il a été convenu par l'équipe projet qu'un ajout ne se fait qu'au moment où un utilisateur enregistre le livre dans sa bibliothèque.

3.3.2 Demander des recommandations




Figure 13: Diagramme de séquence : demander des recommandations

Le but de cette séquence est de recommander à l'utilisateur des livres qu'il n'a pas enregistrés et qui seraient susceptibles de lui plaire.

Il se situe sur sa page d'accueil, et clique sur un bouton « Recommandations personnelles ».

La première étape est de récupérer la liste des livres lus par cet utilisateur (`id_livre`), ainsi que les notes associées à chacun de ces livres (**note**).

Nous envisageons ensuite plusieurs possibilités pour effectuer des recommandations.

Premier type de recommandations : "Les auteurs que vous aimez"

Si dans les livres lus par l'utilisateur, plusieurs livres d'un même auteur sont bien notés, d'autres livres du même auteur lui seront proposés.

Le **Service** va donc essayer d'identifier dans la liste de livres de l'utilisateur les auteurs les plus appréciés. S'il trouve des candidats, il va interroger **OpenLibrary** pour rechercher d'autres livres des mêmes auteurs.

On pourra éventuellement filtrer parmi ces résultats ceux qui ont les meilleures notes dans Ex-Libris, mais cela n'apparaît que comme commentaire sur le diagramme de séquence pour ne pas alourdir le schéma.

Deuxième type de recommandations : "Les livres les plus aimés par les utilisateurs que vous suivez"

Cette fois-ci, nous allons utiliser la fonctionnalité d'abonnement pour offrir des recommandations à l'utilisateur.

Dans un premier temps, le **Service** récupère la liste des utilisateurs auxquels celui-ci est abonné (`id_followed` dans la table **Abonnement**).

Ensuite, l'application cherchera dans les lectures de ces "followed" les livres les mieux notés, et les proposera à l'utilisateur.

À la fin de l'exécution des algorithmes de recommandations au niveau du **Service**, celui-ci va faire remonter une liste des livres recommandés pour l'utilisateur (`titre`, `auteur`, etc.), pour les faire afficher par le **Contrôleur**.

Autres types de recommandations (en projet) :

Nous venons de présenter 2 méthodes de recommandation, à titre d'illustration, mais nous avons le projet d'en développer d'autres.

En effet, les recommandations précédentes nécessitent des conditions (avoir noté plusieurs livres d'un même auteur pour la première, avoir des abonnements pour la seconde). Nous envisageons de faire des recommandations du type : "les livres les mieux notés" ou "les livres suscitant le plus de critiques".

Nous avons conscience que "les livres les mieux notés" peut susciter des requêtes assez lourdes, nous avons donc envisagé la possibilité d'ajouter un champ `note_moyenne` à la table `livre`, qui pourrait être mis à jour à chaque nouvelle note sur un livre.

Un autre type d'algorithme envisagé serait de recouper les livres lus et bien notés entre l'utilisateur initial et d'autres utilisateurs de l'application. Nous obtiendrions alors des utilisateurs avec des goûts similaires à l'utilisateur initial, ce qui permettrait de faire de nouvelles suggestions à l'utilisateur.

Encore une fois, nous avons conscience de la charge potentielle de telles requêtes, et réfléchissons aux possibilités pour les alléger.