Informações
período (data): inicio do experimento
período (data): fim do experimento
duração do experimento (em dias)

descrição de cada fase/dia
estação em que o experimento foi realizado
altitude do galpão
temperatura max (dia: de q hora até q horas?) dentro do experimento
temperatura max (noite: de q hora até q horas?) dentro do experimento
temperatura min (dia) dentro do experimento
temperatura min (noite) dentro do experimento
temperatura máxima dia
temperatura máxima noite
temperatura min dia
temperatura min noite
umidade max dentro do experimento
umidade min dentro do experimento
umidade max do local
umidade min do local
Tipo de ventilação (manual ou automática)? N. de aparelhos e sua localização no galpão
espaçamento do tempo (sensor mede de quanto em quanto tempo)
galpão: altura (pé direito)
galpão: largura
galpão: comprimento
material usado no galpão (paredes e teto)
superfície do galpão
n de sensores usados
espaçamento dos sensores
altura dos sensores em relação ao indivíduo (animal ou vegetal)
tipo de ventilação (natural ou automática)
distância e posicionamento das aberturas de ar
separação das fases de criação (por cortinas até o teto?)
Densidade: n de indivíduos (animal ou vegetal) por m2
Tipo de cultura/espécie (animal ou vegetal)
Temperatura adotada para o manejo dos animais (ou planta) pelo produtor
Umidade adotada para o manejo dos animais (ou planta) pelo produtor
CO_2 adotado para o manejo dos animais (ou planta) pelo produtor

Outras variáveis medidas?
localizacao
temp max externa
temp min externa
area
Objetivo

Asia (vegetal)
fev/17
jul/17
Aproximadamente 60 dias (30 por estação) (análise sazonal: inverno e verão)

No inverno, a temperatura foi mantida entre 8 e 20°C para a fase floral. No verão, a estufa foi continuamente ventil
Inverno e Verão.
Jugyo-myeon, Boryeong, Coreia do Sul (36°23'N, 126°29'E)
41.6 °C (verão, Julho de 2017)
média da temperatura noturna (18:00–6:00) em Fevereiro variou entre 11.6 °C (P-5, P-6) e 12.3 °C (P-8), de
22.8 °C (VERAO) Inverno (Fevereiro), a temperatura diurna mínima média (6:00–18:00) foi de 11.3 °C (P-6) [140, T9]
4.0 °C

Em Fevereiro, durante a noite (18:00–6:00), a média variou entre 11.6 °C e 12.3 °C [141, T9].- durante o inverno, o a
Julho: 22.8 °C (mínima registrada). Fevereiro: Mínima diurna (6:00–18:00) média de 11.3 °C (P-6) [140, T9].
Fevereiro: Mínima noturna (18:00–6:00) média de 11.6 °C (P-5, P-6) [141, T9]. A mínima absoluta registrad
A umidade relativa é um fator importante, mas os valores máximos não são fornecidos

Principalmente **Natural**, com aberturas laterais e no telhado. Aquecimento/Resfriamento por **três bombas**
intervals of 10 min
Beiral: 4,5 Cumeeira: 5,7
34.4 m
24m espaco de cultivo/ 30.0 m total
0.15-mm-thick polyolefin film.
768 m² (32 m x 24 m)
9 sensores de temperatura do ar (SHT 71)
não descrito mas olhar Fig. 4
of 0.9 m above the floor.
Ventilação natural controlada.

Cortinas térmicas instaladas nas laterais e horizontalmente na altura do beiral para economia de energia no inverno
100 plantas de manga Irwin em vasos em uma área de 768 m²
Irwin mango
Verão: 22–30 °C (faixa ideal). **Inverno:** 8–20 °C (estágio floral)
Não especificada, embora dito que o controle de umidade seja importante no inverno
Não especificado, embora dito que o controle de CO2 seja importante no inverno
portable weather station was installed outside the greenhouse for
monitoring the outside environment, including the wind di
rection, windspeed,relativehumidity, andairtemperature,at
intervals of 10 min - Fig. 7 (Gráfico): Exibe o Wind Rose (Rosa dos Ventos), que é um gráfico específico para a análise da direção e velocidade do vento externas registradas em Julho de 2017. Este gráfico mostra que as direções de vento predominantes eram NNE, NE, ENE e E, e que a velocidade do vento variava entre 0 a 2 m s −1 em 43.1% do tempo - As "Outras Variáveis Medidas" referem-se principalmente aos dados coletados pela estação
Jugyo-myeon, Boryeong, Coreia do Sul
33.3 °C
-4.9 °C

Utilizou métodos baseados em Erro e Entropia para selecionar localizações que representassem o ambiente geral e

Asia (frango)
set/02
out/02
O estudo utilizou dados de dois meses (setembro e outubro) para a análise. O período de crescimento das aves é de

O período de crescimento dos frangos de corte é de 4 a 5 semanas. A temperatura recomendada geralmente diminu
Outono (Setembro e Outubro)

pendendo do sensor [141, T9].

mbiente interno era mantido aquecido pelas bombas de calor (8 a 20 °C)

a em Fevereiro foi 4.0 °C.
Mencionado como um fator ambiental, mas os valores não são fornecidos

Ambos: Analisados aviários Ventilados **Mecanicamente** (ventilação por túnel, painel evaporativo, 60 aber

mecanico: 4.5m (2.4 parede) **natural:** 4.2m (2.3m parede)
mecanico: 12m **natural**:12m
mecanico: 100m natural:70m

mecanico: Dispostos em 3 fileiras x 5 colunas (20m de distancia em eixo y e em x varia de 2-4-4-2m) - ve
0.4 m de altura a partir do solo (altura das aves)

Mecânico: 60 aberturas de fenda e painel evaporativo nas laterais. **Natural:** 2 aberturas de cortina de gui
. O espaço interno dividido em área de trabalho e área de cultivo
15 aves/m²
Frangos de corte

Não especificado embora dito que CO_2 é uma variável ambiental monitorada em aviários mas o estudo foca na tem

O documento menciona que microclimas como umidade, poeira, etc., estão relacionados ao crescimento, mas apen
Ik-san City, Coreia do Sul

Utilizou métodos baseados em Erro e Entropia para selecionar localizações que representassem o ambiente geral e

Large Sports Space (Ginásio)
1º de Janeiro de 2013
31 de Janeiro de 2013
31 dias
(variação horizontal).

Inverno (Janeiro)

O HVAC começou a funcionar às 08:00 e as temperaturas aumentaram até atingir o máximo após as 12:00 (29.1 °C)

Automatica- O sistema de distribuição de ar (HVAC) era composto por: O ar de suprimento (supply air) era

10–15 m (piscina coberta)

3

Sensor1 (x=0.5m;y=35m) , Sensor 2 (x=0m;y=21.6m) , Sensor 3(x=15.5m; y=0m)

ncho (1.7 m × 65 m) nas laterais

Não especificado. O modelo higro-térmico (HAMBase) leva em consideração a umidade relativa interna por ser um p
peratura

as dados de temperatura foram usados na análise
Centro Esportivo Fidia, Cesano (Roma, Itália

O SOU (Sensor Optimization Unit) utiliza um índice de desempenho de medição para otimizar a colocação de sensor

Broindex

ı fornecido pelo lado esquerdo do duto central. O circuito de retorno (return circuit) ficava no lado dire

pvc - material que não machuca animal? - confirmar

ɔarâmetro significativo em espaços com piscina

3000m2

es e reduzir a incerteza de medição

eito. Adicionalmente, um sistema perimetral de entradas cobria ambos os lados longos da piscina