

Agente Meeting Summarizer TopBlaster

- Códigos do Agente:

```
{
  "openapi": "3.0.3",
  "info": {
    "version": "1.0.0.0",
    "title": "Conectar-atas-arquivos-abertos-externos",
    "description": "Use esta ferramenta para consultar documentos
externos ou APIs, permitindo buscar ou registrar dados (como a ata
completa de uma reunião) em sistemas externos. Forneça a URI e o
conteúdo necessário para a requisição."
  },
  "servers": [
    {
      "url":
"https://prod-19.eastus2.logic.azure.com/workflows/8491583a7046464d8912
6dbc417135cc/triggers/When_a_HTTP_request_is_received/paths"
    }
  ],
  "security": [
    {
      "sig": []
    }
  ],
  "paths": {
    "/invoke": {
      "post": {
        "description": "Use esta ferramenta para consultar documentos
externos ou APIs, permitindo buscar ou registrar dados (como a ata
completa de uma reunião) em sistemas externos. Forneça a URI e o
conteúdo necessário para a requisição.",
        "operationId": "When_a_HTTP_request_is_received-invoke",
        "parameters": [
          {
            "name": "api-version",
            "in": "query",
            "description": "`2016-10-01` is the most common generally
available version",
            "required": true,
            "schema": {
```

```

        "type": "string",
        "default": "2016-10-01"
    },
    "example": "2016-10-01"
},
{
    "name": "sv",
    "in": "query",
    "description": "The version number",
    "required": true,
    "schema": {
        "type": "string",
        "default": "1.0"
    },
    "example": "1.0"
},
{
    "name": "sp",
    "in": "query",
    "description": "The permissions",
    "required": true,
    "schema": {
        "type": "string",
        "default":
"%2Ftriggers%2FWhen_a_HTTP_request_is_received%2Frun"
    },
    "example":
"%2Ftriggers%2FWhen_a_HTTP_request_is_received%2Frun"
}
],
"responses": {
    "200": {
        "description": "The Logic App Response.",
        "content": {
            "application/json": {
                "schema": {
                    "type": "object"
                }
            }
        }
    }
},
"default": {
    "description": "The Logic App Response.",

```

```

        "content": {
            "application/json": {
                "schema": {
                    "type": "object"
                }
            }
        }
    },
    "deprecated": false,
    "requestBody": {
        "content": {
            "application/json": {
                "schema": {
                    "type": "object",
                    "properties": {
                        "HTTP_URI": {
                            "description": "URI for HTTP Request",
                            "type": "string"
                        },
                        "HTTP_request_content": {
                            "description": "Content or Body of the HTTP
Request",
                            "type": "string"
                        }
                    }
                }
            }
        }
    },
    "required": true
}
}
},
"components": {
    "securitySchemes": {
        "sig": {
            "type": "apiKey",
            "description": "The SHA 256 hash of the entire request URI with
an internal key.",
            "name": "sig",
            "in": "query"
        }
    }
}

```

```
}  
}  
}
```

- Código da Ferramenta de ConexaoExterna_Tool:

```
"openapi": "3.0.3",  
  "info": {  
    "version": "1.0.0.0",  
    "title": "Conexao-Externa",  
    "description": "Ela executa uma requisição HTTP POST/GET em uma URI  
fornecida, permitindo buscar ou registrar dados (como a ata completa de  
uma reunião) em sistemas externos. Forneça a URI e o conteúdo  
necessário para a requisição. \n"  
  },  
  "servers": [  
    {  
      "url":  
"https://prod-15.eastus2.logic.azure.com/workflows/0a9d228299824065b5e1  
4feld4d5304b/triggers/When_a_HTTP_request_is_received/paths"  
    }  
  ],  
  "security": [  
    {  
      "sig": []  
    }  
  ],  
  "paths": {  
    "/invoke": {  
      "post": {  
        "description": "Ela executa uma requisição HTTP POST/GET em uma  
URI fornecida, permitindo buscar ou registrar dados (como a ata  
completa de uma reunião) em sistemas externos. Forneça a URI e o  
conteúdo necessário para a requisição. \n",  
        "operationId": "When_a_HTTP_request_is_received-invoke",  
        "parameters": [  
          {  
            "name": "api-version",  
            "in": "query",
```

```

        "description": "`2016-10-01` is the most common generally
available version",
        "required": true,
        "schema": {
            "type": "string",
            "default": "2016-10-01"
        },
        "example": "2016-10-01"
    },
    {
        "name": "sv",
        "in": "query",
        "description": "The version number",
        "required": true,
        "schema": {
            "type": "string",
            "default": "1.0"
        },
        "example": "1.0"
    },
    {
        "name": "sp",
        "in": "query",
        "description": "The permissions",
        "required": true,
        "schema": {
            "type": "string",
            "default":
"%2Ftriggers%2FWhen_a_HTTP_request_is_received%2Frun"
        },
        "example":
"%2Ftriggers%2FWhen_a_HTTP_request_is_received%2Frun"
    }
],
"responses": {
    "200": {
        "description": "The Logic App Response.",
        "content": {
            "application/json": {
                "schema": {
                    "type": "object"
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    }
  },
  "default": {
    "description": "The Logic App Response.",
    "content": {
      "application/json": {
        "schema": {
          "type": "object"
        }
      }
    }
  },
  "deprecated": false,
  "requestBody": {
    "content": {
      "application/json": {
        "schema": {
          "type": "object",
          "properties": {
            "HTTP_URI": {
              "description": "URI for HTTP Request",
              "type": "string"
            },
            "HTTP_request_content": {
              "description": "Content or Body of the HTTP
Request",
              "type": "string"
            }
          }
        }
      }
    }
  },
  "required": true
}
}
},
"components": {
  "securitySchemes": {
    "sig": {
      "type": "apiKey",

```

```
    "description": "The SHA 256 hash of the entire request URI with  
an internal key.",  
    "name": "sig",  
    "in": "query"  
  }  
}  
}
```