



Instituto Tecnológico de Costa Rica

Área de Ingeniería en Computadores

Fundamentos de Arquitectura de Computadores (CE1107)

Proyecto Individual

Lógica Combinatoria

Estudiante:

Meibel Ceciliano Picado, carné 2020023333

Profesor:

Luis Chavarría Zamora

Fecha de entrega:

4 de abril

I Semestre, 2024

**19 marzo**

Se inicia investigando sobre el código binario exceso tres, este consiste en codificar en binario natural cada dígito que compone un número decimal después de haberle sumado la cantidad de 3.

Sabiendo esto se procede a transformar los 8 números de código de gray a exceso 3. En el código de gray los bits son llamados ABC leyéndose de izquierda a derecha y en exceso 3 sería XYZ leyéndose de la misma forma, como se observa en la tabla.

Decimal	Código de Gray				Binario exceso 3		
	A	B	C		X	Y	Z
0	0	0	0		0	1	1
1	0	0	1		1	0	0
2	0	1	1		1	0	1
3	0	1	0		1	1	0
4	1	1	0		1	1	1
5	1	1	1		0	0	0
6	1	0	1		0	0	1
7	1	0	0		0	1	0

Esta transformación de gray a binario exceso 3 debe llevarse a cabo mediante un circuito combinacional donde las salidas de ese circuito serán las entradas a recibir el Arduino. Para lograr esto se hace un análisis a cada bit por separado mediante mapas de Karnaugh para obtener las expresiones booleanas que ayudaran a diseñar el circuito combinacional.

### Mapa de Karnaugh para obtener X

$\begin{array}{c} AB \\ \hline C \end{array}$	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	1	0	0

Expresión booleana:  $X = C\bar{A} + C\bar{B}$

### Mapa de Karnaugh para obtener Y

$\begin{array}{c} AB \\ \hline C \end{array}$	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0

Expresión booleana:  $Y = \bar{C}$

### Mapa de Karnaugh para obtener Z

$\begin{array}{c} AB \\ \hline C \end{array}$	00	01	11	10
0	1	0	1	0
1	0	1	0	1

Expresión booleana:  $Z = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC$

Se puede simplificar de la siguiente manera

$Z = \bar{B}(\bar{A}\bar{C} + AC) + B(\bar{A}C + AC)$  se usa propiedad de distributividad

$Z = \bar{B}(\overline{A \oplus C}) + B(A \oplus C)$