



What is Cedille_{core}?

- Independent implementation of CDLE (fact check?)
- Under 1000 lines of code, in Haskell
- Austere sublanguage of Cedille
- Cedille sanity check

Cedille vs. Cedille_{core}



Cedille vs. Cedille_{core}



Elaboration

- Classify λ -terms

$$\lambda x. t \rightsquigarrow \lambda x : T. t$$

Elaboration

- Classify λ -terms

$$\lambda x. t \rightsquigarrow \lambda x : T. t$$

- Insert inferred type arguments

$$id\ zero \rightsquigarrow id \cdot Nat\ zero$$

Elaboration

- Classify λ -terms

$$\lambda x. t \rightsquigarrow \lambda x : T. t$$

- Insert inferred type arguments

$$id\ zero \rightsquigarrow id \cdot Nat\ zero$$

- Specify where rewrites occur in ρ -terms

$$? \rightsquigarrow ?$$

Elaboration

- Classify λ -terms

$$\lambda x. t \rightsquigarrow \lambda x : T. t$$

- Insert inferred type arguments

$$id\ zero \rightsquigarrow id \cdot Nat\ zero$$

- Specify where rewrites occur in ρ -terms

$$? \rightsquigarrow ?$$

- Provide dependent type of second projection in ι -pairs

$$[zero', zeroi] \rightsquigarrow [zero', zeroi @ x. T_x]$$

Elaboration

- Classify λ -terms

$$\lambda x. t \rightsquigarrow \lambda x : T. t$$

- Insert inferred type arguments

$$id\ zero \rightsquigarrow id \cdot Nat\ zero$$

- Specify where rewrites occur in ρ -terms

$$? \rightsquigarrow ?$$

- Provide dependent type of second projection in ι -pairs

$$[zero', zeroi] \rightsquigarrow [zero', zeroi @ x. T_x]$$

- Ensure β -terms supply both a term t for proving $\{ t \simeq t \}$ and one for erasure

$$\beta \rightsquigarrow \beta < t > \{ \lambda x. x \}$$

Elaboration

- Classify λ -terms

$$\lambda x. t \rightsquigarrow \lambda x : T. t$$

- Insert inferred type arguments

$$id\ zero \rightsquigarrow id \cdot Nat\ zero$$

- Specify where rewrites occur in ρ -terms

$$? \rightsquigarrow ?$$

- Provide dependent type of second projection in ι -pairs

$$[zero', zeroi] \rightsquigarrow [zero', zeroi @ x. T_x]$$

- Ensure β -terms supply both a term t for proving $\{ t \simeq t \}$ and one for erasure

$$\beta \rightsquigarrow \beta \langle t \rangle \{ \lambda x. x \}$$

- Convert δ -contradictions to Church-encoded $\{ tt \simeq ff \}$

$$tt = \lambda x. \lambda y. x, \quad ff = \lambda x. \lambda y. y, \quad zero = \lambda f. \lambda x. x, \quad suc = \lambda n. \lambda f. \lambda x. s\ (n\ f\ x) \\ \{ suc\ n \simeq zero \} \rightsquigarrow \{ suc\ n\ (\lambda _. tt)\ ff \simeq zero\ (\lambda _. tt)\ ff \}$$

Elaboration

- Classify λ -terms

$$\lambda x. t \rightsquigarrow \lambda x : T. t$$

- Insert inferred type arguments

$$id\ zero \rightsquigarrow id \cdot Nat\ zero$$

- Specify where rewrites occur in ρ -terms

$$? \rightsquigarrow ?$$

- Provide dependent type of second projection in ι -pairs

$$[zero', zeroi] \rightsquigarrow [zero', zeroi @ x. T_x]$$

- Ensure β -terms supply both a term t for proving $\{ t \simeq t \}$ and one for erasure

$$\beta \rightsquigarrow \beta < t > \{ \lambda x. x \}$$

- Convert δ -contradictions to Church-encoded $\{ tt \simeq ff \}$

$$tt = \lambda x. \lambda y. x, ff = \lambda x. \lambda y. y, zero = \lambda f. \lambda x. x, suc = \lambda n. \lambda f. \lambda x. s\ (n\ f\ x) \\ \{ suc\ n \simeq zero \} \rightsquigarrow \{ suc\ n\ (\lambda _. tt)\ ff \simeq zero\ (\lambda _. tt)\ ff \}$$

- Expand module parameters and import arguments