QUIZZ JAVASCRIPT

- Q1. Dans quel élément HTML place-t-on un script Javascript?
 - <scripting>
 - <javascript>
 - <script>
 - <js>
- Q2. Laquelle de ces syntaxes Javascript permet-elle d'écrire "Hello World" dans le document?
 - echo "Hello World";
 - ("Hello World");
 - document.write("Hello World");
 - response.write("Hello World");
- Q3. À quel endroit peut-on inclure du Javascript?
 - Dans la section <body>
 - Dans la section <head>
 - Dans les deux sections <head> et <body>
- Q4. Quelle est la syntaxe correcte pour faire appel à un script externe 'script.js'?
 - <script href="script.js">
 - <script src="script.is">
 - <script name="script.js">
- Q5. Le script externe doit contenir le tag <script>?
 - Vrai
 - Faux
- Q6. Comment afficher une boite de dialogue avec le message "Hello World"?
 - msg("Hello World");
 - alertBox("Hello World");
 - msqBox("Hello World");
 - alert("Hello World");
- Q7. Comment créer une fonction en Javascript?
 - function:myFunction()
 - function=myFunction()
 - function myFunction()
- Q8. Comment appeler cette fonction?
 - call function myFunction();
 - call myFunction();
 - myFunction();
- Q9. Quelle est la syntaxe correcte?
 - if i==5 then
 - if i=5 then
 - if i=5
 - if (i==5)

- Q10. Quelle est la syntaxe correcte?
 - f if i <> 5
 - if i=! 5 then
 - if (i <> 5)
 - if (i != 5)
- Q11. Comment créer une boucle WHILE?
 - while i=1 to 10
 - while (i <= 10; i++)</p>
 - while (i <= 10)</p>
- Q12. Comment créer une boucle FOR?
 - for $(i = 0; i \le 5; i++)$
 - for i = 1 to 5
 - of for $(i \le 5; i++)$
 - for $(i = 0; i \le 5)$
- Q13. Comment ajouter un commentaire dans un code Javascript?
 - 'Ceci est un commentaire
 - <!-- Ceci est un commentaire -->
 - // Ceci est un commentaire
- Q14. Comment ajouter un commentaire sur plusieurs lignes?
 - /* Ceci est un commentaire sur plusieurs lignes */
 - <!-- Ceci est un commentaire sur plusieurs lignes -->
 - // Ceci est un commentaire sur plusieurs lignes //
- Q15. Quelle est la bonne méthode pour créer un tableau en Javascript?
 - var tab = new Array:
 - 1=("lundi")2=("mardi")3=("mercredi");
 - var tab = new Array(1:"lundi", 2:"mardi", 3:"mercredi");
 - var tab = new Array("lundi", "mardi",
 "mercredi"):
 - var tab = new Array["lundi", "mardi",
 "mercredi"];
- Q16. Comment arrondir le nombre 7.25 au plus proche entier?
 - Math.rnd(7.25)
 - rdn(7.25)
 - round(7.25)
 - Math.round(7.25)
- Q17. Comment trouver le nombre le plus grand, de x et y?
 - \bigcirc top(x,y)
 - Math.ceil(x,y)
 - Math.max(x,y)
 - ceil(x,y)
- Q18. Si la variable x est définie et vaut 4, quelle valeur affichera l'instruction alert(x++);?
 -)

- 53
- **44**

Q18. Si x vaut 7, quelle sera la valeur de x après l'exécution de l'instruction x = x % 3;'?

- 7
- 3
- **4**
- 0 1

Q19. Quel mot clé est-il utilisé à l'intérieur d'un bloc switch pour créer une condition?

- case
- condition
- o if
- else

Q20. Quelle est la syntaxe correcte pour récupérer un élément HTML grâce à son ID?

- document.getElementsByID()
- document.getElementsByld()
- document.getElementByID()
- document.getElementById()