FICHA METODOLÓGICA			
NOMBRE DEL INDICADOR	Ranking de entidades contratantes con mayor cantidad de registros incompletos en fecha		
DEFINICIÓN	Listado de las 10 entidades contratantes con mayor cantidad de registros incompletos en fecha		

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$RECRI_{f,t} = \frac{TECRI_{f,t}}{TEC_t} * 100$$

Dónde:

 $RECRI_{f,t}$ = Ranking de entidades contratantes con mayor cantidad de registros incompletos en fecha, en el período t

 $TECRI_{f,t}$ = Total de entidades contratantes con registros incompletos en fecha, en el período t

 TEC_t = Total de entidades contratantes, en el período t

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS

Las variables que forman parte del indicador son las siguientes:

Entidad contratante¹: Los organismos, las entidades o en general las personas jurídicas que se detallan a continuación

- 1. Los Organismos y dependencias de las Funciones del Estado.
- 2. Los Organismos Electorales.
- 3. Los Organismos de Control y Regulación.
- 4. Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo.
- 5. Los Organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.
- 6. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la prestación de servicios públicos.
- 7. Las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles [...]
- 8. Las compañías mercantiles cualquiera hubiere sido o fuere su origen, creación o constitución [...]

Registro incompleto: campos en la base de datos que no cuentan con toda la información sobre fecha

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

La información se obtiene de la base de datos de la plataforma de contrataciones abiertas de SERCOP.

¹ Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Artículo 1 y Artículo 6, numeral 12.

Para el numerador se considera a las entidades contratantes que presentan registros incompletos en fecha. Para el denominador se tiene en cuenta a todas las entidades contratantes. Finalmente se realiza el cociente entre el numerador y el denominador, y el resultado se multiplica por 100.

Ese resultado se ordena de mayor a menor, y se seleccionan las 10 primeras entidades contratantes.

LIMITACIONES TÉCNICAS

Para realizar el cálculo del indicador es necesario que se ingrese la información de manera correcta y en los plazos establecidos, en la base de datos de la plataforma de datos abiertos en el esquema de OCDS.

El cálculo del indicador se realiza para la fase contract, se excluye del cálculo los registros de catálogo electrónico (no existe la variable fecha para registros catálogo electrónico) y se filtran con tag excluyendo a los procesos que no tienen el tag "contracts".

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR		Porcentaje
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR		En el período <i>t</i> , se presenta el listado de las 10 entidades contratantes con mayor cantidad de registros incompletos en fecha
FUENTE DE DATOS		Plataforma de contrataciones abiertas de SERCOP
PERIODICIDAD DEL INDICADOR		Mensual
DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS		Diaria
CONSEJO SECTORIAL Y/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE LA TRANSFERENCIA DE LA INFORMACIÓN		No aplica
FECHAS DE TRANSFERENCIA DE LA INFORMACIÓN		No aplica
NIVEL DE DESAGREGACIÓN	GEOGRÁFICO	Provincias
	GENERAL	No aplica
	OTROS ÁMBITOS	Temporalidad mensual
INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA		No aplica
RELACIÓN CON PLANIFICACIÓN INTERNACIONAL	INSTRUMENTOS DE NACIONAL E	No aplica
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR		No aplica
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA METODOLÓGICA		Julio, 2022
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA METODOLÓGICA		Julio,2022
CLASIFICADOR TEMÁTICO ESTADÍSTICO		3.3.3. Sociedad de la información
HOMOLOGACIÓN DEL INDICADOR		En proceso de homologación

FECHA DE HOMOLOGACIÓN DEL INDICADOR	No aplica
RESEÑA DEL INDICADOR	No aplica
ELABORADO POR	Equipo consultor

```
TRATAMIENTO DE VARIABLES
```

```
aux <- parties %>%
  select(ocid, prov = parties.address.region)
aux2 <- releases %>%
  select(ocid, ent_cont = buyer.name, fecha_inicial = date,tag)
contracts <- contracts %>%
  left_join(aux, by = "ocid")
contracts <- contracts %>%
  left_join(aux2, by = "ocid")
tender <- tender %>%
  mutate(met adg = tender.procurementMethodDetails, proc cont =
tender.procuringEntity.name)
tender$met_adq <- gsub("\\-.*","", tender$met_adq)</pre>
aux3 <- tender %>%
  select(ocid, met_adq, proc_cont)
contracts <- contracts %>%
left join(aux3, by = "ocid")
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR
contracts <- contracts %>%
  mutate(v = ifelse(tag !='planning' | tag !='c("planning", "tender")' |
tag !='c("planning", "tender", "award")', 0, 1))%>%
  mutate(v2 = ifelse(met_adq != "Catálogo electrónico ", 0, 1)) %>%
  filter(v != 0 | v2 == 0)
contracts <- contracts %>%
  mutate(f = ifelse(is.na(contracts.period.endDate),1,0)) %>%
  mutate(f1 = ifelse(is.na(contracts.period.startDate), 1, 0))
contracts <- contracts %>%
  mutate(fecha i = contracts.dateSigned) %>%
  mutate(total = 1)
contracts <- contracts %>%
  mutate(anio_i = substr(fecha_inicial,1,4)) %>%
  mutate(mes_i = substr(fecha_inicial,6,7)) %>%
  mutate(mes = paste0(anio i,mes i))
contracts <- contracts %>%
  mutate(prov_e =paste0(prov,"-",proc_cont))
contracts <- contracts %>%
```

```
mutate(ind = ifelse(is.na(fecha_i),1,0))
INDICADOR
indicador1 <- data.frame((table(contracts$prov_e,contracts$ind))) %>%
  spread(key = Var2, value = Freq) %>%
  mutate(Var = 0)
names(indicador1) <- c("prov", "cr", "sr")</pre>
indicador1 <- indicador1 %>%
  mutate(prov1 = prov)
indicador1$prov1 <- gsub("\\-.*", "", indicador1$prov1)</pre>
indicador1 <- indicador1 %>%
  mutate(total = cr + sr) %>%
  mutate(i1 = cr/ total * 100) %>%
  mutate(i2 = sr/total * 100)
p1 <- indicador1 %>%
  filter(prov1 == "AZUAY")
p1 <- p1 %>%
  arrange(-sr)
p1 <- head(p1, 10)</pre>
p2 <- indicador1 %>%
 filter(prov1 == "BOLIVAR")
p2 <- p2 %>%
  arrange(-sr)
p2 \leftarrow head(p2, 10)
p3 <- indicador1 %>%
 filter(prov1 == "CAÑAR")
p3 <- p3 %>%
 arrange(-sr)
p3 <- head(p3, 10)
p4 <- indicador1 %>%
 filter(prov1 == "CARCHI")
p4 <- p4 %>%
  arrange(-sr)
p4 <- head(p4, 10)
```

```
p5 <- indicador1 %>%
  filter(prov1 == "CHIMBORAZO")
p5 <- p5 %>%
  arrange(-sr)
p5 <- head(p5, 10)
p6 <- indicador1 %>%
  filter(prov1 == "COTOPAXI")
p6 <- p6 %>%
  arrange(-sr)
p6 <- head(p6, 10)
p7 <- indicador1 %>%
 filter(prov1 == "EL ORO")
p7 <- p7 %>%
  arrange(-sr)
p7 <- head(p7, 10)
p8 <- indicador1 %>%
  filter(prov1 == "ESMERALDAS")
p8 <- p8 %>%
 arrange(-sr)
p8 <- head(p8, 10)
p9 <- indicador1 %>%
  filter(prov1 == "GALAPAGOS")
p9 <- p9 %>%
  arrange(-sr)
p9 <- head(p9, 10)
p10 <- indicador1 %>%
  filter(prov1 == "GUAYAS")
p10 <- p10 %>%
  arrange(-sr)
p10 <- head(p10, 10)
p11 <- indicador1 %>%
  filter(prov1 == "IMBABURA")
p11 <- p11 %>%
  arrange(-sr)
```

```
p11 <- head(p11, 10)</pre>
p12 <- indicador1 %>%
  filter(prov1 == "LOJA")
p12 <- p12 %>%
  arrange(-sr)
p12 <- head(p12, 10)
p13 <- indicador1 %>%
 filter(prov1 == "LOS RIOS")
p13 <- p13 %>%
  arrange(-sr)
p13 <- head(p13, 10)
p14 <- indicador1 %>%
  filter(prov1 == "MANABI")
p14 <- p14 %>%
  arrange(-sr)
p14 <- head(p14, 10)
p15 <- indicador1 %>%
  filter(prov1 == "MORONA SANTIAGO")
p15 <- p15 %>%
  arrange(-sr)
p15 <- head(p15, 10)
p16 <- indicador1 %>%
 filter(prov1 == "NAPO")
p16 <- p16 %>%
  arrange(-sr)
p16 <- head(p16, 10)
p17 <- indicador1 %>%
  filter(prov1 == "ORELLANA")
p17 <- p17 %>%
  arrange(-sr)
p17 <- head(p17, 10)
p18 <- indicador1 %>%
  filter(prov1 == "PASTAZA")
```

```
p18 <- p18 %>%
  arrange(-sr)
p18 <- head(p18, 10)
p19 <- indicador1 %>%
  filter(prov1 == "PICHINCHA")
p19 <- p19 %>%
  arrange(-sr)
p19 <- head(p19, 10)
p20 <- indicador1 %>%
 filter(prov1 == "SANTA ELENA")
p20 <- p20 %>%
  arrange(-sr)
p20 <- head(p20, 10)
p21 <- indicador1 %>%
  filter(prov1 == "SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS")
p21 <- p21 %>%
  arrange(-sr)
p21 <- head(p21, 10)
p22 <- indicador1 %>%
 filter(prov1 == "SUCUMBIOS")
p22 <- p22 %>%
  arrange(-sr)
p22 <- head(p22, 10)
p23 <- indicador1 %>%
 filter(prov1 == "TUNGURAHUA")
p23 <- p23 %>%
  arrange(-sr)
p23 <- head(p23, 10)
p24 <- indicador1 %>%
  filter(prov1 == "ZAMORA CHINCHIPE")
p24 <- p24 %>%
  arrange(-sr)
p24 <- head(p24, 10)
```

```
indf <- rbind(p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10,
              p11, p12, p13, p14, p15, p16, p17, p18, p19, p20,
              p21, p22, p23, p24)
indf <- indf %>% select(prov1, prov,cr,sr,total,i1,i2)
names(indf) <- c("Provincia", "Provincia-Entidad Contratante", "Con</pre>
información", "Sin información", "Total", "% de completos", "% de
Incompletos")
MES DE INICIO
contracts <- contracts %>%
  mutate(mes_e =paste0(mes,"-",proc_cont))
#table(contracts$mes e,contracts$ind)
indicador1_m <- data.frame((table(contracts$mes_e,contracts$ind))) %>%
  spread(key = Var2, value = Freq) %>%
  mutate(Var = 0)
names(indicador1 m) <- c("mes e", "cr", "sr")</pre>
indicador1 m <- indicador1 m %>%
  mutate(mes = substr(mes_e, 5, 6))
indicador1 m <- indicador1 m %>%
  mutate(total = cr+ sr) %>%
  mutate(i1 = cr/ total * 100) %>%
  mutate(i2 = sr/total * 100)
p1m <- indicador1 m %>%
  filter(mes == "01")
p1m <- p1m %>%
  arrange(-sr)
p1m <- head(p1m, 10)</pre>
p2m <- indicador1 m %>%
  filter(mes == "02")
p2m <- p2m %>%
 arrange(-sr)
p2m \leftarrow head(p2m, 10)
p3m <- indicador1_m %>%
  filter(mes == "03")
p3m <- p3m %>%
```

arrange(-*sr*)

```
p3m \leftarrow head(p3m, 10)
p4m <- indicador1_m %>%
  filter(mes == "04")
p4m <- p4m %>%
  arrange(-sr)
p4m \leftarrow head(p4m, 10)
p5m <- indicador1_m %>%
 filter(mes == "05")
p5m <- p5m %>%
  arrange(-sr)
p5m < - head(p5m, 10)
p6m <- indicador1_m %>%
  filter(mes == "06")
p6m <- p6m %>%
  arrange(-sr)
p6m <- head(p6m, 10)
p7m <- indicador1_m %>%
  filter(mes == "07")
p7m <- p7m %>%
  arrange(-sr)
p7m <- head(p7m, 10)
p8m <- indicador1_m %>%
  filter(mes == "08")
p8m <- p8m %>%
  arrange(-sr)
p8m <- head(p8m, 10)
p9m <- indicador1_m %>%
  filter(mes == "09")
p9m <- p9m %>%
  arrange(-sr)
p9m <- head(p9m, 10)
p10m <- indicador1_m %>%
  filter(mes == "10")
```

```
p10m <- p10m %>%
  arrange(-sr)
p10m <- head(p10m, 10)</pre>
p11m <- indicador1_m %>%
  filter(mes == "11")
p11m <- p11m %>%
  arrange(-sr)
p11m <- head(p11m, 10)</pre>
p12m <- indicador1_m %>%
 filter(mes == "12")
p12m <- p12m %>%
  arrange(-sr)
p12m <- head(p12m, 10)</pre>
indm <- rbind(p1m,p2m,p3m,p4m,p5m,p6m,p7m,p8m,p9m,p10m,p11m,p12m)
indm <- indm %>% select(mes, mes_e,cr,sr,total,i1,i2)
names(indm) <- c("Mes", "Mes-Entidad Contratante", "Con información", "Sin</pre>
información", "Total", "% de completos", "% de Incompletos")
```