

Documentación: El Negocio de la Esquina

Grupo Webthuldra Integrantes:

- Ariadna Camino
- Camilo Garcia
- Carlos Olivos

Contenidos:

• Guía de instalación

Instrucciones para la instalación del backend y el frontend.

Manual de uso

Explicación de los componentes y descripción de uso de la aplicación.

• Descripción de entidades

Se muestra el funcionamiento de los endpoints de la aplicación y sus posibles respuestas.

• Pruebas de aceptación

Pruebas de la aplicación para determinar si cumple con los requerimientos solicitados.

• Documento de diseño

Diagrama entidad - relación que muestra las principales entidades con sus atributos y las relaciones entre ellos en la aplicación.

Guía de instalación

Backend:

- 1. Clonar el repositorio (Link repositorio del backend: webthuldra-backend)
- 2. Crear una base de datos en Postgres para el proyecto
- 3. Crear un archivo .env, en el directorio raíz, que contenga a lo menos las variables descritas en el archivo .env.template
- 4. Usar el comando yarn install para instalar las dependencias
- 5. Usar yarn dev para correr la aplicación. Esta podrá ser accedida en http://localhost:3000

Frontend:

- 1. Clonar repositorio (Link repositorio del backend: webthuldra-frontend)
- 2. Usar el comando yarn install para instalar las dependencias
- 3. Usar yarn start. Este comando abrirá automáticamente el browser con el frontend de la aplicación.

Manual de uso

El negocio de la esquina - Webthuldra

Home Page

Para poder acceder a la aplicación desarrollada por Webthuldra, deben entrar a: https://webthuldrane.netlify.app/. Al acceder, encontrarán dos grandes botones: un botón para poder explorar las tiendas y otro para poder registrarse. El registro de usuarios aún no está disponible, por lo que la vista desplegada solo tendrá el texto "Sign Up Component". Para volver al menú principal, basta con presionar el logo de Webthuldra en la barra de navegación.

En el caso de presionar el botón de explorar tiendas, se desplegará un listado de las tiendas registradas en el sistema. Cada tarjeta desplegada muestra un pequeño resumen de la tienda en cuestión, con su nombre, foto (opcional) y dirección. Estas tarjetas son clickeables y redirigen al perfil detallado de la tienda

Perfil de la tienda

Al acceder al perfil de una tienda, se puede ver:

- Un resumen de la información del propietario: la tarjeta contenedora de esta información es clickeable y permite visitar el perfil del propietario de la tienda
- Una lista de comentarios: estos son todos los comentarios que han hecho distintos usuarios sobre la tienda. Cada comentario tiene la foto de su autor, que puede ser clickeada para acceder a su perfil
- La lista de acuerdos de compra de la tienda: cada acuerdo de compra tiene una foto de la tienda en que se hizo el acuerdo, el estado del acuerdo y el nombre de la tienda. Hacer click sobre el área del nombre de la tienda permite ver los detalles del acuerdo de compra. Hacer click sobre la foto de la tienda permite ir al perfil de la tienda
- La lista de productos ofrecidos por la tienda: cada producto está en una tarjeta y presenta su nombre, precio y foto (opcional). La tarjeta de un producto es clickeable y permite ir al perfil del producto en cuestión

Perfil del producto

Al acceder al perfil de un producto, se pueden ver detalles como el stock del producto y, adicionalmente, existe un formulario para comprar una cantidad N de ese producto. También, en la parte superior de la vista, se puede encontrar un link que redirige a la tienda vendedora del producto

Perfil del usuario

Al acceder al perfil del usuario, se pueden encontrar cuatro secciones:

- Información del usuario: foto, nombre, email de contacto
- Acuerdos de compra del usuario: cada acuerdo de compra tiene la foto de la tienda, el estado del acuerdo y el nombre de la tienda. La foto de la tienda es

- clickeable y redirige al perfil de la tienda. El nombre de la tienda es clickeable y redirige al acuerdo de compra para el usuario
- Comentarios: se muestra un listado de comentarios que ha hecho el usuario a distintas tiendas. La foto del usuario es clickeable y debería redirigir al perfil del mismo usuario
- Lista de tiendas: se muestran tarjetas de resumen de todas las tiendas que el usuario posee, o sea, en las que es dueño

El usuario puede acceder a su propio perfil mediante la barra de navegación superior, en la sección "Profile"

Perfil de un acuerdo de compra

Al acceder al perfil del acuerdo de compra, se puede ver dos secciones:

- Los productos que son parte del acuerdo de compra: se muestra el nombre del producto y la cantidad comprada
- Mensajes: se muestra la conversación que tendría el comprador con la tienda del acuerdo de compra

Botones, autorizaciones y propuestas

En la aplicación, varios botones para agregar, editar y eliminar recursos (productos, tiendas, comentarios, etc.) han sido ubicados en las distintas vistas. Todos los usuarios pueden ver todos los botones sin importar si los recursos les pertenecen o no. Sin embargo, cuando se trata de una acción que no pertenece al dominio del usuario en cuestión (como cuando alguien quiere eliminar un producto que no le pertenece o que alguien que no es el administrador quiere eliminar una tienda), los botones se inhabilitan o redirigen a errores de dominio (403, prohibido). Lo ideal sería que estos botones ni siquiera se encuentren disponibles para aquellos que no pueden usarlos. Aunque contamos con algunas validaciones de roles, esto debe ser completado una vez que el sitio comience a trabajar con datos reales y, entonces, se pueda manejar bien las autorizaciones respectivas.

También se propone como cambio que los acuerdos de compra y los comentarios tengan vistas dedicadas a futuro pues, si por alguna razón existen muchos para una determinada tienda o usuario, los perfiles se van a extender demasiado. También, en los casos de comentarios muy extensos, las vistas podrían dejar de ser cómodas para el usuario. Finalmente, se considera que se debe manejar un carrito de compras ordenado, pero esto debe verse una vez estén los datos reales para manejar la información correspondientemente.

Descripción de entidades

User:

PATH: POST /auth

Descripción:

El usuario debe haber iniciado sesión para utilizar la mayor parte de los endpoints.

Parámetros:

No parameters.

Responses:

200: Inicio de sesión exitoso Ejemplo: { "accessToken": "string", "tokenType": "string" }

• 401: Contraseña incorrecta

 404: no existe usuario registrado con el email enviado Ejemplo:
 {

PATH: POST /users

Descripción:

Registra un nuevo usuario, cualquier persona puede registrarse

Parámetros:

no parameters

```
Body request:
{
    "firstName": "string",
    "lastName": "string",
    "password": "string",
    "email": "string"
```

Responses:

}

• 201: Usuario creado exitosamente

```
Ejemplo:

{
    "firstName": "string",
    "lastName": "string",
    "password": "string",
    "email": "string"
```

• 400: Información para crear un usuario incorrecta

```
Ejemplo:
{
    "status": 0,
    "body": {
        "errors": [
        {
```

```
"type": "string",
    "message": "string"
    }
]
```

PATH: GET /users

Descripción:

Obtiene la lista de usuarios registrados

Parámetros:

No parameters

Body request: No aplica. no content

Responses:

200: Lista de usuarios obtenida exitosamente

 401: Acceso restringido. El usuario debe haber iniciado sesión Ejemplo:

```
{
    "status": 0,
    "body": {
         "errors": [
            {
                "type": "string",
                "message": "string"
            }
            ]
        }
}
```

PATH: GET /users/me

Descripción:

El usuario debe haber iniciado sesión previamente, recibe información de su perfil.

Parámetros:

no parameters

Body request: No aplica. no content

Responses:

• 200: Obtención de datos de usuario exitosos.

```
Ejemplo:

{
    "firstName": "string",
    "lastName": "string",
    "password": "string",
    "email": "string"
}
```

 401: Acceso restringido. El usuario debe haber iniciado sesión Ejemplo:

PATH: GET /users/me/deals

Descripción:

Obtiene listado de deals de usuario. El usuario debe haber iniciado sesión previamente, así recibe su información.

Parámetros:

no parameters

Body request: No aplica

Responses:

 200: Obtención de datos de usuario exitoso Ejemplo:
 {

```
{
    "firstName": "string",
    "lastName": "string",
    "password": "string",
    "email": "string"
}
```

 401: Acceso restringido. El usuario debe haber iniciado sesión Ejemplo:

```
| "status": 0,
| "body": {
| "errors": [
| {
| "type": "string",
| "message": "string"
| }
| ]
```

PATH: GET /users/{userId}

Descripción:

Obtiene la información del usuario con id userld

Parámetros:

• userld: Id del usuario a obtener

Body request: no aplica no content

Responses:

200: Información de usuario obtenido exitosamente

Fiample:

```
Ejemplo:
{
    "firstName": "string",
    "lastName": "string",
    "password": "string",
    "email": "string"
```

} • 401: Acceso restringido. El usuario debe haber iniciado sesión Ejemplo: "status": 0, "body": { "errors": ["type": "string", "message": "string"] } 404: Usuario no encontrado. Ejemplo: "status": 0, "body": { "errors": ["type": "string", "message": "string"]

PATH: PATCH /users/{userId}

} }

Descripción: Modifica la información del usuario con id userld.

Parámetros:

• userld: ld de un usuario.

```
Body request:
{

"firstNo
```

```
"firstName": "string",
"lastName": "string",
"password": "string",
"newPassword": "string",
"email": "string"
}
```

Responses:

• 200: Información actualizada exitosamente.

```
Ejemplo:
{
    "firstName": "string",
    "lastName": "string",
    "password": "string",
    "email": "string"
}
```

 401: Acceso restringido. El usuario debe haber iniciado sesión y mandar su contraseña actual en el body de la request.

403: Un usuario no puede modificar la información de otro usuario.
 Ejemplo:

Store:

PATH: POST /stores

Descripción:

El usuario registrado puede agregar una nueva tienda.

```
Parámetros:
      No parameters.
Body request:
        "address": "string",
        "name": "string",
        "description": "string",
        "ownerld": "string"
Responses:
             201: Tienda creada exitosamente.
              Ejemplo:
                      "address": "string",
                      "name": "string",
                      "description": "string",
                      "ownerId": "string"
             400: Información para crear una tienda incorrecta.
             Ejemplo:
                      "status": 0,
                      "body": {
                            "errors": [
                            "type": "string",
                            "message": "string"
                           ]
                      }
```

PATH: GET /stores

Descripción:

Obtiene la lista de tiendas disponibles.

Parámetros:

No parameters

Body request: No aplica.

no content

Responses:

• 200: Lista de tiendas obtenida exitosamente

• 401: Acceso restringido. EL usuario debe haber iniciado sesión.

PATH: GET /stores/{storeId}

Descripción:

Obtiene la información de la tienda con id storeld

Parámetros:

• storeld: Id de una tienda.

Body request: No aplica. no content

Responses:

200: Información de la tienda obtenida exitosamente.

```
"description": "string",
                      "ownerId": "string"
             401: Acceso restringido. El usuario debe haber iniciado sesión.
              Ejemplo:
                      "status": 0,
                      "body": {
                            "errors": [
                            "type": "string",
                            "message": "string"
                            }
                            ]
                      }
             404: Tienda no encontrada
              Ejemplo:
                      "status": 0,
                      "body": {
                            "errors": [
                            "type": "string",
                            "message": "string"
                            ]
                      }
PATH: PATCH /stores/{storeId}
Descripción:
       Modifica la información de la tienda del usuario autentificado.
```

Parámetros:

• storeld: Id de una tienda.

```
Body request:

{
          "address": "string",
          "name": "string",
          "description": "string"
}
Responses:
```

• 200: Información actualizada exitosamente

```
Ejemplo:
{
         "address": "string",
         "name": "string",
         "description": "string",
         "ownerld": "string"
}
```

 401: Acceso restringido. El usuario debe haber iniciado sesión y mandar su contraseña actual en el body de la request.

• 403: Un usuario no puede modificar la información de la tienda de otro usuario.

Products:

PATH: POST /stores/{storeId}/products

Descripción:

El dueño de la tienda puede agregar un producto

Parámetros:

• storeld: ld de una tienda.

```
Body request:

{
    "name": "string",
    "stock": 0,
    "price": 0,
    "unit": "string",
    "storeId": "string"
}
```

Responses:

201: Producto agregado exitosamente

```
Ejemplo:

{
    "name": "string",
    "stock": 0,
    "price": 0,
    "unit": "string",
    "storeld": "string"
}
```

 400: Información para agregar un producto incorrecta Ejemplo:

PATH: GET /stores/{storeId}/products

Descripción:

Obtiene la lista de productos en una tienda determinada

Parámetros:

• storeld: ld de una tienda.

Body request: No aplica. no content

Responses:

200: Lista de productos obtenida exitosamente

• 401: Acceso restringido. El usuario debe haber iniciado sesión

PATH: GET /stores/{storeId}/products/{productId}

Descripción:

Obtiene la información del producto con ld productld en la tienda con ld storeld.

Parámetros:

- storeld: ld de una tienda.
- productld: Id de un producto

Body request: No aplica.

no content

Responses:

• 200: Información del producto obtenido exitosamente Ejemplo:

```
{
    "name": "string",
    "stock": 0,
    "price": 0,
    "unit": "string",
    "storeId": "string"
}
```

 401: Acceso restringido. El usuario debe haber iniciado sesión Ejemplo:

• 404: Producto no encontrado

PATH: POST /stores/{storeId}/deals

Descripción:

Se puede agregar una promesa de compra.

Parámetros:

• storeld: ld de una tienda.

```
Body request:

{
    "products": [
    {
        "id": "6fab7fcb-ef1a-4199-a16a-0a6e5efcb1fe",
        "amount": "3"
    },
    {
        "id": "73100d2c-0331-4450-95c9-c4249917bb1f",
        "amount": "2"
    }
    ]
}
```

Responses:

• 201: Deal agregado exitosamente

- 400: Información agregada errónea Ejemplo:
 - Attribute products is mandatory and must have a length greater than 0
 - Attribute products are not properly formed. Every product must contain a valid product id and amount
 - Attribute products are not properly formed. Every product must be sold by the store
- 403: Un usuario no puede crear un deal en su propia store.
 Ejemplo:
 - You are not allowed to create a deal in your own store'

Endpoints secundarios:

PATH: PATCH /stores/{storeId}/products/{productId}

Descripción:

Se puede modificar un producto de una tienda. Solo se puede realizar por el dueño de la tienda.

Parámetros:

- storeld: ld de una tienda.
- productld: Id de un producto

```
Body request:
```

```
{
"name": "nombre cambiado",
"stock": 100,
"price": 600,
"unit": "Kg",
}
```

Responses:

• 200: Modificación realizada exitosamente

```
Ejemplo:
{
    "id": "b4810cc8-2ba5-43ac-86c3-5e46fe38e00b",
    "name": "nombre cambiado",
    "stock": 100,
    "price": 600,
    "unit": "Kg",
    "storeId": "a0a5b325-9ac2-437c-8a71-a1573440d00a",
    "createdAt": "2021-06-29T03:21:59.290Z",
```

"updatedAt": "2021-07-01T23:28:23.691Z"

• 400: Información para cambiar errónea.

Ejemplo:

Bad Request

• 403: Usuario no es dueño de la tienda.

Ejemplo:

You are not allowed to modify product with id {product.id}

• 404: Id del producto o la store no existen.

Ejemplo:

no content

PATH: DELETE /stores/{storeId}/products/{productId}

Descripción:

Se puede eliminar un producto de una tienda. Solo se puede realizar por el dueño de la tienda.

Parámetros:

• storeld: ld de una tienda.

• productld: Id de un producto

Body request: No aplica no content

Responses:

204: El producto se elimina correctamente.

Ejemplo:

No content

• 403: Usuario no es dueño de la tienda.

Ejemplo:

You are not allowed to remove product with id \${product.id}

404: El id del producto ingresado no existe.

Ejemplo:

Bad request

PATH: GET /deals/{dealId}/messages

Descripción:

Obtiene los mensajes de un deal.

Parámetros:

• dealld: ld de un deal.

Body request: No aplica no content

Responses:

• 200: Se muestran los mensajes correctamente.

```
"senderId": "d4031fce-3fd2-41ff-9eed-2d5e6afbf29d",
                          "createdAt": "2021-07-01T22:19:08.630Z",
                          "updatedAt": "2021-07-01T22:19:08.630Z"
                   },
                   {
                          "id": "80464054-531b-499a-9064-de9ceedcf2dc",
                          "text": "Mensaje 2",
                          "dealld": "54c9646d-7454-4887-85ab-2f6a091eeb9c",
                          "sender": "customer",
                          "senderId": "d4031fce-3fd2-41ff-9eed-2d5e6afbf29d",
                          "createdAt": "2021-07-01T22:20:19.498Z",
                          "updatedAt": "2021-07-01T22:20:19.498Z"
                   }
           404: No hay mensajes.
             Ejemplo:
                   no content
PATH: POST /deals/{dealId}/messages
Descripción:
      Obtiene los mensajes de un deal.
Parámetros:

    dealld: ld de un deal.

Body request:
      "text": "me gustaron, buen servicio"
Responses:
            201: Se crea un mensaje correctamente.
             Ejemplo:
                   "text": "me gustaron, buen servicio",
                   "id": "80464054-531b-499a-9064-de9ceedcf2dc",
                   "dealId": "54c9646d-7454-4887-85ab-2f6a091eeb9c",
                   "sender": "customer",
                   "senderId": "d4031fce-3fd2-41ff-9eed-2d5e6afbf29d",
                   "updatedAt": "2021-07-01T22:20:19.498Z",
                   "createdAt": "2021-07-01T22:20:19.498Z"
             400: Información para crear un mensaje erróneo.
```

```
Ejemplo:
```

Bad Request

• 403: El usuario no es parte del deal.

Ejemplo:

You are not allowed to send messages about deal with id \${deal.id}

• 404: El id ingresado no existe.

Ejemplo:

no content

PATH: GET /stores/{storeId}/comments

Descripción:

Obtiene los comentarios de una tienda.

Parámetros:

• storeld: Id de una store.

Body request: No aplica no content

Responses:

200: Se muestran los comentarios correctamente.

```
Ejemplo:
      [
      {
             "id": "a1ca3a71-5990-44d9-8756-2548f099746e",
             "text": "Muy buena tienda. Tenía buenas donas.",
             "grade": 5,
             "reviewerld": "ba7f37fb-780e-4c57-8f3c-22b0a0f499e1",
             "storeId": "a0a5b325-9ac2-437c-8a71-a1573440d00a",
             "createdAt": "2021-07-02T00:19:33.296Z",
             "updatedAt": "2021-07-02T00:19:33.296Z",
             "store": {
             "name": "Sra Rosalia",
             "address": "SanBk3"
             },
             "reviewer": {
             "firstName": "ariadna",
             "lastName": "camino",
             "email": "ariadna.camino@uc.cl"
             }
      }
```

200: Si no hay mensajes.
 Ejemplo: Se retorna una lista vacía.

PATH: POST /stores/{storeId}/comments

Descripción: Se crea un comentario en una tienda.

Parámetros:

• storeld: Id de una store.

```
Body request: (grade es una puntuación de 1 a 5) {
    "text": "Comentario",
    "grade": 5
}
```

Responses:

• 201: Se crea un comentario correctamente.

```
Ejemplo:
      "id": "a1ca3a71-5990-44d9-8756-2548f099746e".
      "text": "Muy buena tienda. Tenía buenas donas.",
      "grade": 5,
      "reviewerld": "ba7f37fb-780e-4c57-8f3c-22b0a0f499e1",
      "storeId": "a0a5b325-9ac2-437c-8a71-a1573440d00a",
      "createdAt": "2021-07-02T00:19:33.296Z",
      "updatedAt": "2021-07-02T00:19:33.296Z",
      "store": {
             "name": "Sra Rosalia",
             "address": "SanBk3"
      "reviewer": {
             "firstName": "ariadna",
             "lastName": "camino",
             "email": "ariadna.camino@uc.cl"
      }
```

• 400: Se ingresan mal los datos.

Ejemplo:

Bad request

PATH: DELETE /stores/{storeId}/comments/{commentId}

Descripción:

Se elimina un comentario en una tienda.

Parámetros:

• storeld: Id de una store.

• commentId: Id de un comment.

Body request: No aplica

no content

Responses:

• 204: Se elimina un comentario correctamente.

Ejemplo:

no content

403: El usuario que no sea dueño del comentario no puede eliminarlo.
 Ejemplo:

You are not allowed to remove comment with id \${comment.id}.

• 400: El id ingresado no existe.

Ejemplo:

Bad request

PATH: DELETE /admin/users/{userId}

Descripción:

El administrador puede eliminar un usuario.

Parámetros:

userld: Id de un usuario.

Body request: No aplica

no content

Responses:

• 204: Se elimina un usuario correctamente.

Eiemplo:

no content

• 403: El usuario que no sea administrador no puede eliminar un usuario.

Ejemplo:

You are not allowed to remove user with id \${user.id}.

• 404: El id ingresado no existe.

Ejemplo:

Bad request

PATH: DELETE /admin/store/{storeId}

Descripción:

El administrador puede eliminar una store.

Parámetros:

• storeld: Id de una store.

Body request: No aplica no content

Responses:

• 204: Se elimina una store correctamente.

Ejemplo:

no content

403: El usuario que no sea administrador no puede eliminar una store.
 Ejemplo:

You are not allowed to remove store with id \${store.id}.

• 404: El id ingresado no existe.

Ejemplo:

Bad request

PATH: DELETE /admin/comments/{commentId}

Descripción:

El administrador puede eliminar un comentario.

Parámetros:

• commentId: Id de un comentario.

Body request: No aplica no content

Responses:

• 204: Se se elimina un comentario correctamente.

Ejemplo:

no content

• 403: El usuario que no sea administrador no puede eliminar un comment.

Ejemplo:

You are not allowed to remove comment with id \${comment.id}.

• 400: El id ingresado no existe.

Ejemplo:

Bad request

Pruebas de aceptación

ID Prueba	NE01
Nombre	Registro de usuarios
Tipo de usuario	Visita
Descripción	La aplicación permite registrarse, llenando los campos necesarios de registro, a cualquier usuario que llegue a la aplicación.
Estado	Aprobado

ID Prueba	NE02
Nombre	Inicio de sesión
Tipo de usuario	Visita
Descripción	La aplicación permite iniciar sesión, con las credenciales necesarias, a cualquier usuario que se haya registrado previamente.
Estado	Aprobado

ID Prueba	NE03
Nombre	Visualizar información de usuario
Tipo de usuario	Usuario registrado
Descripción	La aplicación permite ver la información del usuario que está logueado en el momento.
Estado	Aprobado

ID Prueba	NE04
Nombre	Editar información de usuario
Tipo de usuario	Usuario registrado
Descripción	La aplicación permite a cualquier usuario logueado alterar cierta información sobre su perfil.
Estado	Aprobado

ID Prueba	NE05
Nombre	Lista de tiendas
Tipo de usuario	Cualquier usuario
Descripción	Debe existir una página donde se muestren las tiendas dentro de la aplicación, mostrando al menos un atributo característico para cada tienda (e.g. el nombre de la tienda).
Estado	Aprobado

ID Prueba	NE06
Nombre	Crear una tienda
Tipo de usuario	Usuario logueado/administrador
Descripción	Debe existir un formulario con los campos que pidan la información necesaria para poder crear una tienda correctamente.
Estado	Aprobado

ID Prueba	NE07
Nombre	Editar información de una tienda
Tipo de usuario	Usuario logueado y dueño de la tienda/administrador
Descripción	Debe existir un formulario con los campos que pidan la información necesaria para poder editar una tienda correctamente. El formulario debe mostrar los datos previos a la edición de la tienda, es decir debe estar rellenado previamente con los datos actuales.
Estado	Aprobado

ID Prueba	NE08
Nombre	Obtener una tienda
Tipo de usuario	Cualquier usuario
Descripción	Debe existir una página dedicada a una tienda específica, la cual es posible acceder desde el listado de tiendas. El detalle completo de la tienda debe estar presente en la página (e.g. nombre de la tienda, descripción, foto si es que aplica, entre otros)
Estado	Aprobado

ID Prueba	NE09
Nombre	Obtener productos de una tienda
Tipo de usuario	Cualquier usuario
Descripción	Debe existir una página para cada tienda, en la que se muestren los productos que ofrece la tienda para su venta listados de alguna forma.
Estado	Aprobado

ID Prueba	NE10
Nombre	Crear un nuevo producto para una tienda
Tipo de usuario	Usuario logueado dueño de la tienda
Descripción	Debe existir un <i>form</i> con los campos que pidan la información necesaria para poder crear un producto asociado a una tienda correctamente. No debe ser necesario especificar la tienda en el formulario, pues ya se sabe a qué tienda corresponde
Estado	Aprobado

ID Prueba	NE12
Nombre	Crear acuerdo de compra
Tipo de usuario	Usuario logueado
Descripción	Debe existir una forma en que el usuario puede generar un acuerdo de compra de un producto, ya sea presionando un botón en asociado a un producto (que demuestra la intención de comprar) o alguna otra solución que cumpla el mismo objetivo. Podría incluir el uso de algún campo extra, como especificar cantidad.
Estado	Aprobado

ID Prueba	NE13
Nombre	Modificar estado de acuerdo de compra
Tipo de usuario	Usuario logueado participante del acuerdo de compra
Descripción	Debe existir algún método para modificar el estado de un acuerdo de compra, ya sea para abrirlo si no se concreto correctamente, cerrarlo si ya terminó o cancelarlo si el usuario cambia de opinión y no quiere realizarlo
Estado	Aprobado (Solo dueño de la tienda puede cambiar estado)

ID Prueba	NE14
Nombre	Acuerdos de compra de un usuario
Tipo de usuario	Usuario logueado (cada usuario puede ver sólo sus acuerdos de compra)
Descripción	Debe mostrarse un listado de todos los acuerdos de compra de un usuario, ya sea en el mismo perfil del usuario, en una página aparte o de alguna otra forma que se estime conveniente y se logre entender por el usuario.
Estado	Aprobado

ID Prueba	NE15
Nombre	Editar información de producto en una tienda
Tipo de usuario	Usuario logueado dueño de la tienda
Descripción	Debe existir un formulario con los campos que pidan la información necesaria para poder editar un producto de una tienda correctamente. El formulario debe mostrar los datos previos a la edición del producto, es decir debe estar rellenado previamente con los datos actuales.
Estado	Aprobado

ID Prueba	NE16
Nombre	Eliminar producto de una tienda
Tipo de usuario	Usuario logueado dueño de la tienda
Descripción	Debe existir una forma en que el usuario pueda eliminar un producto de una tienda, ya sea presionando un botón en asociado al producto mismo o alguna otra solución que cumpla el mismo objetivo.
Estado	Aprobado

ID Prueba	NE17
Nombre	Ver detalles de un acuerdo de compra de una tienda
Tipo de usuario	Usuario logueado que dueño de la tienda / Usuario logueado que creó el acuerdo de compra en la tienda
Descripción	Se deben poder ver los detalles de un acuerdo de compra ya sea en una vista aparte, en en la misma tienda, o de alguna otra manera que cumpla con lo pedido. Esto debe mostrar la información mínima de un acuerdo de compra tal cómo: personas involucradas, producto, fecha, etc.
Estado	Aprobado

ID Prueba	NE18
Nombre	Ver mensajes de un acuerdo de compra
Tipo de usuario	Usuario logueado participante del acuerdo de compra
Descripción	Debe existir una forma de visualizar los mensajes para un acuerdo de compra, ya sea en una página independiente, dentro de la página para visualizar los detalles de un acuerdo de compra, en un modal, etc.
Estado	Aprobado

ID Prueba	NE19
Nombre	Enviar mensaje en acuerdo de compra
Tipo de usuario	Usuario logueado participante del acuerdo de compra
Descripción	Debe existir una forma de ingresar un nuevo mensaje dentro de un acuerdo de compra, con un pequeño formulario similar a los de cualquier aplicación de mensajería.
Estado	Aprobado

ID Prueba	NE20
Nombre	Ver comentarios de una tienda
Tipo de usuario	Cualquier usuario
Descripción	Debe ser posible visualizar comentarios asociados a una tienda, ya sea en la misma página de la tienda o en una página dedicada sólo a los comentarios de esta.
Estado	Aprobado

ID Prueba	NE21
Nombre	Comentar una tienda
Tipo de usuario	Usuario logueado
Descripción	Debe ser posible ingresar un nuevo comentario a una tienda, llenando un campo de texto y presionando algún botón que realice la operación
Estado	Aprobado

ID Prueba	NE22
Nombre	Eliminar comentario de una tienda
Tipo de usuario	Usuario logueado autor del comentario/Administrador
Descripción	Debe existir una forma (e.g. un botón) para eliminar un comentario en una tienda
Estado	No cumple

ID Prueba	NE23
Nombre	Eliminar usuario
Tipo de usuario	Administrador
Descripción	Debe existir una forma de eliminar un usuario ya sea con un botón asociado al usuario o de alguna otra forma que cumpla con lo pedido.
Estado	Aprobado

ID Prueba	NE24
Nombre	Eliminar tienda
Tipo de usuario	Administrador
Descripción	Debe existir una forma de eliminar una tienda ya sea con un botón asociado a la tienda o de alguna otra forma que cumpla con lo pedido.
Estado	Aprobado

ID Prueba	NE25
Nombre	Eliminar comentario de una tienda para administrador
Tipo de usuario	Administrador
Descripción	Debe existir una forma de eliminar un comentario ya sea con un botón asociado al comentario o de alguna otra forma que cumpla con lo pedido.
Estado	No cumple

÷

ID Prueba	
	NE26
Nombre	Manejo de accesos
Tipo de usuario	Todos los usuarios
Descripción	La aplicación debe prohibir el acceso de usuarios a recursos a los que no tiene permitido ingresar y a acciones que no debería poder realizar
Estado	Aprobado

ID Prueba	NE27
Nombre	Manejo de formularios
Tipo de usuario	Visita o Usuario registrado
Descripción	Se deben poder manejar validaciones de formularios de tal manera que no se pueda enviar la información si es que esta no es válida, y que se informe al usuario cuál es el error de validación.
Estado	Aprobado

Documento de diseño

