## Préparation d'une programmation AJAX

Résumé de votre projet Ajax : message d'erreur dynamique dans les formulaires

ÉVÉNEMENT  Quelle est l'événement qui déclenche l'Ajax ?	Formulez-le en français (dossier fonctionnel)  Une erreur produite à la suite d'un formulaire.  Exemple : l'utilisateur s'inscrit, mais les coordonnées indiquées existent déjà	Donnez des détails techniques (format, protocole, paramètres, champs, balises, id, etc.)  Event : onkeyup  Fonction JS : showErreurPseudo() showErreurCourriel()
REQUÊTE  Quelle est la question posée au serveur ?  Quelle information envoyez-vous au serveur en posant la question ?	Cela dépendant du cas (du formulaire et de l'erreur).  Exemple : l'utilisateur s'inscrit, mais les coordonnées indiquées existent déjà	getErreur.php  Paramètres: getErreur.php?p=&c= p = pseudo c = courriel
ACTION  Quelle action le serveur accompli-t-il avant de répondre ?	Cela dépendant du cas (du formulaire et de l'erreur). Exemple : l'utilisateur s'inscrit, mais les coordonnées indiquées existent déjà	SELECT * FROM membre WHERE pseudonyme =:pseudonyme; SELECT * FROM membre WHERE email =:email;
RÉPONSE  Quelle information le serveur vous répond-t-il ?	Cela dépendant du cas (du formulaire et de l'erreur). Exemple : l'utilisateur s'inscrit, mais les coordonnées indiquées existent déjà	Si le pseudo ou courriel n'existe pas : rien n'est retourné Si le pseudo ou courriel existe : le message d'erreur correspondant est retourné

## **AFFICHAGE**

Quelle rétroaction donnez-vous à l'utilisateur

Cela dépendant du cas (du formulaire et de l'erreur).

Exemple : l'utilisateur s'inscrit, mais les coordonnées indiquées existent déjà Une fenêtre d'aperçu (popup) indiquant l'erreur