

# PRÉPARATION D'UNE PROGRAMMATION AJAX

Résumé de votre projet Ajax : message d'erreur dynamique dans les formulaires

	Formulez-le en français (dossier fonctionnel)	Donnez des détails techniques (format, protocole, paramètres, champs, balises, id, etc.)
<b>ÉVÉNEMENT</b>  Quelle est l'événement qui déclenche l'Ajax ?	Une erreur produite à la suite d'un formulaire.  Exemple : l'utilisateur s'inscrit, mais les coordonnées indiquées existent déjà	Fonction JS :  showErreurPseudo()  showErreurCourriel()
<b>REQUÊTE</b>  Quelle est la question posée au serveur ?  Quelle information envoyez-vous au serveur en posant la question ?	Cela dépendant du cas (du formulaire et de l'erreur).  Exemple : l'utilisateur s'inscrit, mais les coordonnées indiquées existent déjà	getErreur.php  Paramètres:  getErreur.php?p=..&c=..  p = pseudo  c = courriel
<b>ACTION</b>  Quelle action le serveur accomplit-il avant de répondre ?	Cela dépendant du cas (du formulaire et de l'erreur).  Exemple : l'utilisateur s'inscrit, mais les coordonnées indiquées existent déjà	SELECT * FROM membre WHERE pseudonyme =:pseudonyme;  SELECT * FROM membre WHERE email =:email;
<b>RÉPONSE</b>  Quelle information le serveur vous répond-t-il ?	Cela dépendant du cas (du formulaire et de l'erreur).  Exemple : l'utilisateur s'inscrit, mais les coordonnées indiquées existent déjà	Si le pseudo ou courriel n'existe pas : rien n'est retourné  Si le pseudo ou courriel existe : le message d'erreur correspondant est retourné

# AFFICHAGE

Quelle rétroaction donnez-vous à l'utilisateur

Cela dépendant du cas (du formulaire et de l'erreur).

Exemple : l'utilisateur s'inscrit, mais les coordonnées indiquées existent déjà

Une fenêtre d'aperçu (popup) indiquant l'erreur