

BARRE DE RECHERCHE AJAX

Résumé de votre projet Ajax :

Utilisateur peut écrire dans la barre de recherche et trouver les produits qu'il veut

	Formulez-le en français (dossier fonctionnel)	Donnez des détails techniques (format, protocole, paramètres, champs, balises, id, etc.)
ÉVÉNEMENT Quel est l'événement qui déclenche l'Ajax ?	<ul style="list-style-type: none">L'utilisateur recherche dans un champ des produit	méthode appelée: <ul style="list-style-type: none"><code>afficherProduitRechercher()</code>Sur quel produit : id, titre, image, prixdans la vue magasiner.php
REQUÊTE Quelle est la question posée au serveur ?	<ul style="list-style-type: none">Recherche les produits demandés?	<ul style="list-style-type: none">url complète : <code>https://boutiquecegepmatane.ddns.net/listeProduitService.php</code>méthode : GETnom des paramètres <pre><produit> <id>3</id> <image>manteau.jpg</image> <titre>Manteau des Capitaines</titre> <prix>54.99</prix> </produit></pre>
ACTION Quelle action le serveur accomplit-il avant de répondre ?	Ce que fait le serveur avec les données <ul style="list-style-type: none">opérations sur la base de donnéestransformations, calculsrequêtes externes	<ul style="list-style-type: none"><code>SELECT id, titre, description, prix, image FROM produit;</code><code>https://boutiquecegepmatane.ddns.net/listeProduitService.php</code>
RÉPONSE Quelle information le serveur vous répond-t-il ?	<ul style="list-style-type: none">quelles informations	<ul style="list-style-type: none">format: xmléchantillon qui donne une idée de <pre><produit></pre>

AFFICHAGE

Quelle rétroaction donnez-vous à l'utilisateur

- position : en dessous de la barre de recherche

```
<id>3</id>

<image>manteau.jpg</image>

<titre>Manteau des Capitaines</titre>

<prix>54.99</prix>

</produit>
```

- QUOI : un ou des produit(s)
- OU : dans la balise classe :

```
o magasinier_liste
```