

PREPARATION D'UNE PROGRAMMATION AJAX

Résumé de votre projet Ajax :

Le serveur vérifie de manière dynamique le format de l'adresse email insérée par l'utilisateur au moment de son inscription et affiche un message d'erreur si nécessaire.

	Formulez-le en français (dossier fonctionnel)	Donnez des détails techniques (format, protocole, paramètres, champs, balises, id, etc.)
ÉVÉNEMENT Quelle est l'événement qui déclenche l'Ajax ?	<ul style="list-style-type: none">L'utilisateur insère un caractère dans l'emplacement pour email de la page de connexion et inscription.	<ul style="list-style-type: none">https://www.w3schools.com/jsref/event_oninput.aspSur l'input de type mailSur la page <i>index.php</i>
REQUÊTE Quelle est la question posée au serveur ? Quelle information envoyez-vous au serveur en posant la question ?	<p>L'adresse mail entrée par l'utilisateur possède-t-elle un format d'adresse mail valide ?</p> <p>On envoie le mail inséré par l'utilisateur</p>	<ul style="list-style-type: none">URL : https://thecolek.com/valider-email.phpMéthode POSTParamètres : <i>email=bribe@de.mail</i>
ACTION Quelle action le serveur accomplit-il avant de répondre ?	Le serveur reçoit la requête et vérifie avec un <i>filter_var</i> la crédibilité de l'adresse email fournie.	PHP : <i>filter_var(\$email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)</i>
RÉPONSE Quelle information le serveur vous répond-t-il ?	Le serveur renvoie le message d'erreur si le format de mail est erroné sinon il renvoie un message vide	<ul style="list-style-type: none">Le message d'erreur est renvoyé sous forme de <i>String</i>:« Format de mail invalide » OÙ« »
AFFICHAGE Quelle rétroaction donnez-vous à l'utilisateur	Le message d'erreur est affiché au-dessus de l'input de mail.	Le message d'erreur est injecté dans la balise <div id= « <i>messageMail</i> »></div>