

PRÉPARATION D'UNE PROGRAMMATION AJAX

Résumé de votre projet Ajax :

Lorsqu'on passe la souris sur l'icône du panier, un rapide aperçu de son contenu est affiché en dessous de l'icône. Il y a Ajax parce que le contenu n'est visible que si on passe la souris sur l'icône.

	Formulez-le en français (dossier fonctionnel)	Donnez des détails techniques (format, protocole, paramètres, champs, balises, id, etc.)
ÉVÉNEMENT Quel est l'événement qui déclenche l'Ajax ?	<ul style="list-style-type: none">• L'utilisateur passe la souris sur l'icône sur panier	<ul style="list-style-type: none">• onmouseover• sur "id=panier"• dans header.php
REQUÊTE Quelle est la question posée au serveur ? Quelle information envoyez-vous au serveur en posant la question ?	<ul style="list-style-type: none">• Quel est le contenu du panier ?• envoyé : rien	<ul style="list-style-type: none">• méthode : GET• Paramètres : (basé sur la session) \$_SESSION['panier'].
ACTION Quelle action le serveur accomplit-il avant de répondre ?	Ce que fait le serveur avec les données <ul style="list-style-type: none">• Regarde si \$_SESSION['panier'] est initialisé• Regarde le contenu de \$_SESSION['panier']• Renvoie les informations de \$_SESSION['panier']	<ul style="list-style-type: none">• Requête SQL pour trouver le prix de chaque figurines du panier, puis faire la somme de chaque figurines
RÉPONSE Quelle information le serveur vous répond-t-il ?	<ul style="list-style-type: none">• La liste des informations de \$_SESSION['panier'] et le prix total	<ul style="list-style-type: none">• les données sont envoyées sans format particulier

AFFICHAGE

Quelle rétroaction donnez-vous à l'utilisateur

- position :
 - relative au déclencheur (événement), en dessous du panier
- titre et quantité des figurines du panier, avec le prix total affiché en bas
- QUOI : Le titre et la quantité et le prix total
- OU : un div #preview