06.11.26

Запись	Значение
`\n`	перевод строки (new line)
`\t`	табуляция
`\\`	сам символ обратного слэша
`\'`	одинарная кавычка
`\"`	двойная кавычка

Метод	Что делает
`upper()`	все буквы — заглавные
`lower()`	все буквы — строчные
`capitalize()`	первая буква заглавная, остальные строчные
`title()`	каждое слово с заглавной буквы
`swapcase()`	меняет регистр каждого символа на противоположный

Метод	Что делает
`find(sub)`	возвращает индекс первого вхождения или `-1`, если не найдено
`rfind(sub)`	индекс последнего вхождения или `-1`
`index(sub)`	как `find`, но при отсутствии вызывает ошибку `ValueError`
`rindex(sub)`	как `rfind`, но с ошибкой
`count(sub)`	сколько раз подстрока встречается
`startswith(prefix)`	начинается ли строка с подстроки
`endswith(suffix)`	заканчивается ли строка подстрокой

Метод	Что делает
`strip()`	удаляет пробельные символы с обоих концов
`lstrip()`	только слева
`rstrip()`	только справа

Метод	Что проверяет
`isdigit()`	все символы — цифры
`isalpha()`	все символы — буквы
`isalnum()`	буквы и/или цифры
`isspace()`	только пробельные символы
`isupper()`	все буквы заглавные
`islower()`	все буквы строчные