



UR10 Caractéristiques techniques


Réf. 110110

Bras robotisé à six axes avec un rayon de travail de 1300 mm

Poids :	28,9 kg		
Charge utile :	10 kg		
Portée :	1300 mm		
Plages d'articulation :	+/- 360° sur toutes les articulations		
Vitesse :	Base et épaule: 120°/s. Coude, Poignet 1, Poignet 2, Poignet 3: 180°/s. Outil: Environ 1m/s.		
Répétabilité :	+/- 0,1 mm		
Encombrement :	Ø190 mm		
Degrés de liberté :	6 axes		
Taille du boîtier de commande (LxHxP) :	475 mm x 423 mm x 268 mm		
Entrées/Sorties :		Contrôleur	Poignet
	Entrées numériques	16	2
	Sorties numériques	16	2
	Entrées analogiques	2	2
	Sorties analogiques	2	-
Alimentation électrique E/S :	24 V 2 A dans le boîtier contrôleur et 12 V/24 V 600mA dans l'outil		
Communication :	TCP/IP 100 Mbit: IEEE 802.3u, 100BASE-TX Ethernet socket & Modbus TCP		
Programmation :	Interface utilisateur graphique PolyScope sur écran tactile 12" avec montage		
Niveau sonore :	Relativement silencieux		
Classification IP :	IP54		
Consommation électrique :	Environ 350W en utilisant un programme type		
Fonctionnement collaboratif :	15 Fonctions de sécurité avancées Fonctionnement collaboratif conformément à la norme: EN ISO 13849:2008 PL d EN ISO 10218-1:2011, Clause 5.4.3		
Matériau :	Aluminium, PP		
Température :	Le robot peut fonctionner dans une plage de température de 0-50°C		
Alimentation électrique :	100-240 VAC, 50-60 Hz		
Câblage :	Câble de 6 mètres entre le robot et le contrôleur		
	Câble de 4,5 mètres entre l'écran tactile et le contrôleur		

Universal Robots A/S
 Energivej 25
 DK-5260 Odense S
 Danemark
 +45 89 93 89 89

www.universal-robots.com
 sales@universal-robots.com



UR10

Performance

Repeatability	±0.1 mm / ±0.0039 in (4 mils)
Ambient temperature range	0-50°
Power consumption	Min 90W, Typical 250W, Max 500W
Collaboration operation	15 advanced adjustable safety functions. TÜV NORD Approved Safety Function Tested in accordance with: EN ISO 13849:2008 PL d

Specification

Payload	10 kg / 22 lbs
Reach	1300 mm / 51.2 in
Degrees of freedom	6 rotating joints
Programming	Polyscope graphical user interface on 12 inch touchscreen with mounting

Movement

Axis movement robot arm	Working range	Maximum speed
Base	± 360°	± 120°/Sec.
Shoulder	± 360°	± 120°/Sec.
Elbow	± 360°	± 180°/Sec.
Wrist 1	± 360°	± 180°/Sec.
Wrist 2	± 360°	± 180°/Sec.
Wrist 3	± 360°	± 180°/Sec.
Typical tool	1 m/Sec. / 39.4 in/Sec.	

Features

IP classification	IP54
ISO Class Cleanroom	5
Noise	72dB
Robot mounting	Any
I/O ports	Digital in 2 Digital out 2 Analog in 2 Analog out 0
I/O power supply in tool	12 V/24 V 600 mA in tool

Physical

Footprint	Ø 190mm
Materials	Aluminium, PP plastics
Tool connector type	M8
Cable length robot arm	6 m / 236 in
Weight with cable	28,9 kg / 63.7 lbs

CONTROL BOX

Features

IP classification	IP20
ISO Class Cleanroom	6
Noise	<65dB(A)
I/O ports	Digital in 16 Digital out 16 Analog in 2 Analog out 2

I/O power supply	24V 2A
Communication	TCP/IP 100Mbit, Modbus TCP, Profinet, EthernetIP

Power source	100-240 VAC, 50-60 Hz
Ambient temperature range	0-50°

Physical

Control box size (WxHxD)	475mm x 423mm x 268mm / 18.7 x 16.7 x 10.6 in
Weight	17 kg / 37.5 lbs
Materials	Steel

TEACH PENDANT

Features

IP classification	IP20
--------------------------	------

Physical

Materials	Aluminium, PP
Weight	1,5 kg / 3.3 lbs
Cable length	4,5 m / 177 in

