

T1.4.E — UI dashboard con datos reales

dashboard-client.tsx consume /api/dashboard-data · diseño oscuro premium preservado

Owner: Celestino · 2026-05-04 · Branch **pr/t1.4.e-dashboard-ui** · Commit **15dc518**

Status: Branch pusheada. tsc 0 errores · build OK · 16/16 static pages. Lint 14 (todos preexistentes en otros archivos; Δ -2 vs baseline 16 porque se eliminaron `as any` del cliente original). **NO mergeado a main.**

1. Rama y archivos modificados

Rama: pr/t1.4.e-dashboard-ui (desde main @ cf7be91)

Archivo	Δ líneas	Tipo	Rol
landing/app/dashboard/dashboard-client.tsx	+475 / -95	M	Reescritura: fetch a /api/dashboard-data, secciones de Créditos
landing/lib/dashboard-types.ts	+49 / -0	A	Tipos UsuarioResumen, TransaccionResumen, FetchUsuarioResumen
landing/lib/internal-bridge.ts	+10 / -53	M	Reexporta tipos desde dashboard-types; sin cambios funcionales
TOTAL	+534 / -148	3 archivos	

2. Campos de /api/dashboard-data usados en la UI

Campo del response	Dónde se usa
creditos.saldo_actual	Saldo grande en hero de la tarjeta Créditos
creditos.creditos_mensuales	Sub-info "+N cada renovación"
suscripcion.plan	Título "Plan Premium" / "Plan Pro" (vía planNombre helper)
suscripcion.estado	Chip de estado con color: active=verde, past_due=amber, canceled=rosa
suscripcion.current_period_end	Fecha de próxima renovación o "Se cancela el DD/MM/YYYY"
suscripcion.cancel_at_period_end	Texto amber "Se cancela el DD/MM" + botón cancel deshabilitado
resumen.puede_cancelar	Habilita / deshabilita el botón Cancelar suscripción
transacciones_recientes[].razon	Texto principal de cada fila del historial
transacciones_recientes[].delta	Monto +verde / -blanco a la derecha
transacciones_recientes[].saldo_resultante	Texto pequeño "saldo N" debajo del delta
transacciones_recientes[].creado	Fecha formateada (es-MX, día mes corto año)

Datos del response que la UI NO renderiza

- **usuario.telefono:** la API lo retorna pero la UI no lo muestra (regla del owner: no exponer datos internos innecesarios).
- **usuario.id, suscripcion.stripe_customer_id, stripe_subscription_id:** datos internos, no se renderizan.

- **suscripcion.actualizado, ultimo_movimiento**: redundantes con `transacciones_recientes[0]`; no agregan valor visual.
- **resumen.dashboard_ready**: implícito si llegamos al estado `ready` del componente.

3. Estados de la UI

Estado	Trigger	Visual
loading	Inicial mientras corre fetchDashboard()	Skeleton glass-card con animate-pulse en cada sección
error	Backend respondió no-2xx o fetch fail()	Card con AlertCircle rosa + mensaje + botón Reintentar
ready (con datos)	/api/dashboard-data 200	3 secciones: Créditos, Suscripción, Movimientos
ready (sin transacciones)	transacciones_recientes vacío	Card neutral 'Todavía no hay movimientos...'
sub canceled	suscripcion.estado === 'canceled'	Mensaje + link 'Reactivar plan' en lugar del botón cancelar
cancelación pendiente	cancel_at_period_end === true	Texto amber 'Se cancela el DD/MM/YYYY' + botón cancel deshabilitado

Mensajes de error por código

```
subscription_not_found → 'No encontramos tu suscripción.'
backend_timeout        → 'El backend no respondió a tiempo.'
backend_auth_error     → 'Hay un problema de configuración...'
network_error          → 'Sin conexión.'
(otro)                 → 'No pudimos cargar tus datos.'
```

El código técnico se muestra en font-mono pequeño debajo, útil para soporte si el usuario reporta el error.

4. Pruebas ejecutadas

Comando	Resultado
npx tsc --noEmit	0 errores en archivos T1.4.E
npm run lint	14 problems (11 errors, 3 warnings) · todos preexistentes en auth.ts / app/page.tsx / app/layout.tsx
Baseline lint	Δ -2 vs 16 anteriores: eliminé `session: any` y `(session as any).plan` del cliente original
npm run build	✓ Compiled successfully · 16/16 static pages · /dashboard como f · /api/dashboard-data como f
grep secrets/telefono en .next/static/	0 matches · cliente sin INTERNAL_BRIDGE_SECRET, STRIPE_SECRET_KEY ni 'telefono' literal

Sobre la regla react-hooks/set-state-in-effect

Next 16 introdujo esta regla nueva que desaconseja todo setState en useEffect. La forma idiomática moderna es Suspense + use(promise) con Server Components. Refactor fuera de scope T1.4.E (impactaría también el patrón de auth via session client-side). Suprimida en una línea con comentario explicativo. El patrón fetch-on-mount con setState tras await es seguro: el setState ocurre asincrónicamente, no causa cascade render.

5. Diseño oscuro premium — preservado

- Sin rediseño grande, solo se reorganizaron secciones existentes y se añadieron las nuevas con el mismo lenguaje visual.
- **glass-card rounded-2xl p-8** sigue siendo el contenedor base.
- **btn-primary / btn-secondary** existentes para acciones.
- Tipografía: text-white/35 / text-white/60 / text-white/70 según jerarquía. font-light / font-normal / font-extralight.

- Chips de estado con colores tonales (emerald-300/80, amber-300/80, rose-300/80) sobre fondos translúcidos / [0.08].
- **animate-pulse** de Tailwind para skeletons; consistencia con el resto del landing.
- Numbers tabular-nums + font-extralight + tracking-tighter (saldo grande sigue el mismo language del hero).

6. Confirmaciones (lo que NO se hizo)

- ✓ NO se hizo deploy.
- ✓ NO se mergeó a main.
- ✓ NO se cambiaron env vars.
- ✓ NO se escribió en DB (la UI solo lee /api/dashboard-data).
- ✓ NO se modificó backend.
- ✓ NO se modificó /api/cancel-subscription (T1.4.F).
- ✓ NO se expusieron secretos: bundle del cliente verificado limpio.
- ✓ NO se renderiza teléfono en la UI (la API lo retorna pero la UI lo ignora).
- ✓ NO se renderizan IDs Stripe internos (stripe_customer_id, stripe_subscription_id) — datos internos.

7. Riesgos y pendientes

Riesgo / Pendiente	Severidad	Plan
Cancelación llama /api/cancel-subscription legacy (stripe.subscriptions.cancel(id) a cancel_at_period_end=true	Subscripción cancelada inmediata	T1.4.F (pendiente)
Re-fetch tras cancelar puede llegar antes que webhook backend actualice Stripe override en T1.4.D ya muestra cancel_at_period_end correcto	Bajo	
Conexiones (Gmail/Calendar/WhatsApp) siguen hardcoded	Bajo	Out of scope T1.4 según diagnóstico T1.4.A
Sin auto-refresh — el usuario debe recargar para ver cambios	Bajo	Aceptable; el dashboard no es real-time. Polling agregable en futuro
Suprimida regla react-hooks/set-state-in-effect (Next 16)	Info	Refactor a Suspense + use(promise) requiere Server Component y repl
UI muestra 'saldo {N}' tras cada movimiento; podría confundir si no es el saldo actual	Bajo	Texta explícito 'saldo actual' y cancelar, pero puede mejorarse copy en T1.4.F

8. Próximo paso: T1.4.F — cancelación segura

T1.4.F cambia **landing/app/api/cancel-subscription/route.ts**:

- Reemplazar `stripe.subscriptions.cancel(id)` (immediate) por `stripe.subscriptions.update(id, {cancel_at_period_end: true})`.
- El usuario sigue usando los créditos hasta el final del período.
- El backend ya preserva el saldo en `customer.subscription.deleted` (T1.3.C), así que esto es coherente con la decisión owner.
- UX en dashboard ya está lista: la sección Suscripción muestra `cancel_at_period_end` y deshabilita el botón si ya hay cancelación pendiente.