

T1.3.A — Modelos Stripe subscriptions

Resumen de implementacion · Fecha: 2026-05-02 · Sin merge, sin deploy. · Rama lista para revision.

Implementado y testeado. 3 archivos modificados, 475 tests verde, branch *pr/t1.3.a-suscripcion-stripe-modelos* en GitHub. Primer paso del bloque T1.3 (Stripe / backend de creditos como fuente unica). Solo prepara DB/modelos — cero impacto operativo, las tablas nuevas quedan vacias hasta que T1.3.C-E las populen.

Identificadores

Item	Valor
Commit	83a5cda
Mensaje	feat(billing): modelos SuscripcionStripe y EventoStripeProcesado (T1.3.A)
Rama local	pr/t1.3.a-suscripcion-stripe-modelos
Rama remota	origin/pr/t1.3.a-suscripcion-stripe-modelos
Crear PR en GitHub	https://github.com/celestinojbm/Dona-agent/pull/new/pr/t1.3.a-suscripcion-stripe-modelos
main local	d397b8f (igual a origin/main, INTACTO)
origin/main	d397b8f (sin push de este PR a main)

1. Archivos modificados / creados

Archivo	Tipo	Contenido
agent/memory.py	modificado	+ clases SuscripcionStripe y EventoStripeProcesado insertadas justo despues de TransaccionCredito (linea ~404), antes del bloque SESION_TIMEOUT_MINUTOS. +46 lineas.
alembic/versions/002_suscripcion_stripe.py	nuevo	Migracion Alembic. down_revision = '001_estado_inicial'. upgrade() crea las dos tablas + 3 indices. downgrade() reversible. 114 lineas.
tests/test_suscripcion_stripe_models.py	nuevo	7 tests con fixture db(tmp_path, monkeypatch) (mismo patron que tests/test_billing.py). 229 lineas.

Total: 3 archivos, +389 lineas, 0 deletaciones.

2. Resumen del diff

```
agent/memory.py | 46 ++++++
alembic/versions/002_suscripcion_stripe.py | 114 ++++++
tests/test_suscripcion_stripe_models.py | 229 ++++++
3 files changed, 389 insertions(+)
```

SuscripcionStripe (PK subscription_id, indices en telefono y customer_id)

- subscription_id String(200) PK

- telefono String(50) index
- customer_id String(200) index
- plan_codigo String(50)
- price_id String(200)
- status String(40)
- creditos_mensuales Integer
- ultimo_invoice_acreditado String(200) default "
- creado / actualizado DateTime default datetime.utcnow

EventoStripeProcesado (PK event_id, indice en tipo)

- event_id String(200) PK
- tipo String(80) index
- recibido_en DateTime default datetime.utcnow

Sigue exactamente el patron existente (Mapped[...], mapped_column(...), __tablename__ snake_case, default=datetime.utcnow, indices con index=True). **Cero cambios disruptivos.**

3. Tests ejecutados y resultado

Suite	Resultado
pytest tests/test_suscripcion_stripe_models.py -x -q	7 passed en 6.3 s
pytest tests/test_billing.py tests/test_billing_commands.py -x -q	36 passed en 11.5 s (verificacion de no-regresion)
pytest -q (suite completa)	475 passed en 40.4 s, exit 0

Sin regresiones. Suite paso de 468 (post-T0.10) a **475** — +7 tests netos.

Tests nuevos en TestSuscripcionStripe

- test_insert_y_select_basico ✓
- test_defaults_se_aplican (ultimo_invoice_acreditado="", creado/actualizado autopobla) ✓
- test_pk_subscription_id_previene_duplicados (IntegrityError) ✓
- test_indexes_telefono_y_customer_funcionan ✓

Tests nuevos en TestEventoStripeProcesado

- test_insert_y_select_basico ✓
- test_pk_event_id_previene_duplicados (base de la idempotencia, IntegrityError) ✓
- test_index_tipo_funciona ✓

4. Estado git

Item	Valor
main local	d397b8f (igual a origin/main, INTACTO)
origin/main	d397b8f (sin push de este PR a main)
HEAD actual	83a5cda en pr/t1.3.a-suscripcion-stripe-modelos
Rama remota	origin/pr/t1.3.a-suscripcion-stripe-modelos ✓

5. Confirmaciones de no-accion

- Sin merge a main.
- Sin push a main.
- Sin deploy.
- Sin tocar Stripe Dashboard.
- Sin tocar variables de entorno reales.
- Sin endpoint `/internal/stripe-event` (eso es T1.3.D).
- Sin modificar landing.
- Sin acreditar creditos (eso es T1.3.B/C/D/E).
- Sin tocar logica existente de paquetes **one-time** (procesar_evento_stripe, acreditar, cobrar sin cambios).
- Cero secretos en codigo, comentarios o tests.
- Tablas vacias al deploy — los modelos existen pero ningun flujo las popula todavia.

6. Blockers / decisiones pendientes

Ninguno bloqueante para T1.3.A. Las 4 decisiones del owner (creditos por plan, comportamiento bridge, acumulacion, cancelacion) **ya estan confirmadas** y se aplicaran en los siguientes PRs:

- **T1.3.B:** hardcodea `STRIPE_CREDITOS_PREMIUM=100` y `STRIPE_CREDITOS_PRO=500` como defaults en `.env.example` y como fallback constante.
- **T1.3.C:** implementa 'creditos acumulables' (no resetea saldo al renovar) y 'cancelar mantiene creditos restantes' (`subscription.deleted` solo cambia status, no toca saldo).
- **T1.3.E:** landing devuelve 500 a Stripe si bridge falla (Stripe reintenta).

7. Proximo paso recomendado (no implemento sin OK)

- **Mergear T1.3.A** cuando estes listo. Cero impacto en produccion al deploy: las tablas se crean automaticamente via `metadata.create_all()` en el lifespan, vacias, sin codigo que las popule.
- **Verificar post-merge en Render:** que el deploy completa sin error y que las tablas `suscripcion_stripe` y `evento_stripe_procesado` aparecen en la DB con cero filas.
- **Decidir si arrancamos T1.3.B** (helper `creditos_de_plan` + env vars) cuando quieras.

Branch lista para merge. La decision queda en manos del owner.