

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define PI 3.14
#include <stdbool.h>
#include <math.h>
#include <conio.h>
int main()
{
    /* a=karttaki para , b=çekilmek istenen para ,n=yapılabilecek en fazla işlem sayısı, i=işlem sayısı.*/
    int a = 2000;
    int b,i=0,n=8000;
    int x;
    printf("hesabinizdaki bakiye 2000 TL.\n");
    printf("Cekeceğiniz para 20,50,100 veya 200 TL'nin katlari olmalı;\n");
    printf("Cekmek istediginiz miktarı giriniz: ");

    for(i=1;i<=n;i++)
    {
        scanf("%d",&b);

        if (a > b && b %20!= 0 && b %50!= 0 && b %100!= 0 && b %200!= 0 && b%70!=0 && b%220!=0 && b%270!=0 && b%170!=0)
        {
            printf("Lutfen banka için uygun degerleri giriniz %d TL odememiz bulunmamaktadır.\n",b%10);
            printf("Lutfen geçerli bir miktar girin (20,50,100 veya 200'nin katlari olmalı):\n");
        }

        else if (b > a)
        {
            int x;
            printf("Hesabinizda yeterli bakiye bulunmamaktadır\n");
            printf("hesabinizdaki %d TL'yi çekmek ister misiniz? evet ise 1'i ,iptal için 2'yi ,tekrar deger girmek için 3'u tuslayiniz;",a);

            scanf("%d",&x);

            switch(x)
            {
                case 1:printf("hesabinizdan 2000 TL cekildi.\n");
                    a-=a;
                    printf("Yeni bakiye:%d TL\n",a);
                    i=n;
                    break;
                case 2:printf("para çekilmedi. \n");
                    i=n;
                    break;
                case 3:printf("işleminiz yapiliyor\n");
                    printf("Cekeceğiniz para 20,50,100 veya 200 TL'nin katlari olmalı;\n");
                    printf("Cekmek istediginiz miktarı giriniz: ");
            }
        }
        else
        {
            printf("%d TL cekildi\n", b);
            a -= b;
            printf("hesabinizda kalan bakiye:%d\n", a);

            printf("işlem yapmaya devam etmek ister misiniz? evet ise 1'i ,hayir ise 2'yi tuslayiniz;");

            scanf("%d",&x);

            switch(x)
            {
                case 1:printf("işleminiz yapiliyor\n");
                    printf("Cekeceğiniz para 20,50,100 veya 200 TL'nin katlari olmalı;\n");
                    printf("Cekmek istediginiz miktarı giriniz: ");
                    break;
                case 2:
                    i=n;
                    break;
            }
        }
    }
    printf(" iyi gunler dileriz :)");
}

```