

KES048B LED SPOT AMPUL/ KES048B LED SPOT BULB

Slim design
Internal driver



Marka
Brand



Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler

Body / Gövde	PP-V0
IP Rating IP Sınıfı	IP20
Glow Wire Kızaran Tel Deneyi	x
Cable Gland Kablo Rakor	-
Cable Kablo	2x0,50mm ²
Lamp Order Duy Tipi	G5,3

Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler

Input Voltage Giriş Gerilimi	220-240VAC
Frequency Frekans	50-60Hz
Life Time Ekonomik Ömür	>20.000h
Power Factor Güç Faktörü	>0,5
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	x
Standarts Standartlar	IEC 60598-1

Optical Specifications

Optik Özellikler

Light Source Işık Kaynağı	MID SMD LED
Optical Parts Diffuser Optik Difüzör	Clear
CRI Renksel Geri Verim İndeksi	>80
CCT Renk Sıcaklığı	3000K/4000K/6500K
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1
Beam Angle Işık Açısı	120°

Technical Drawing

Teknik Çizim



KES048B

Code No Ürün Kodu	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Factor Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) Øxh	Cut Size Kesim Ölçüsü (mm)	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m3)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
KES048B	5	450	3000	90			100	0,02	2,5
KES048B	5	450	4000	90			100	0,02	2,5
KES048B	5	450	6500	90			100	0,02	2,5