

KES077 ŞARJLI LED AMPUL / KES077 RECHARGEABLE LED BULB

Slim design
Internal driver



Marka
Brand



Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler

Body / Gövde	PP-V0
IP Rating IP Sınıfı	IP20
Glow Wire Kızaran Tel Deneyi	650°
Cable Gland Kablo Rakor	-
Cable Kablo	2x0,75mm ²
Lamp Order Duy Tipi	E27

Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler

Input Voltage Giriş Gerilimi	220-240VAC
Frequency Frekans	50-60Hz
Life Time Ekonomik Ömür	>20.000h
Power Factor Güç Faktörü	>0,5
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-10°C/+50°C
Standards Standartlar	IEC 60598-1

Optical Specifications

Optik Özellikler

Light Source Işık Kaynağı	MID SMD LED
Optical Parts Diffuse Optik Difüzör	Opal
CRI Renksel Geri Verim İndeksi	>80
CCT Renk Sıcaklığı	6500K
Photobiological Risk Group	RG1
Fotobiyolojik Risk Grubu	
Beam Angle Işık Açısı	180°

Battery Specifications

Batarya Özellikler

Charge/Discharge Time Şarj/Deşarj Süresi	4h
Battery Type Batarya Tipi	Li-ION
Battery Voltage Batarya Gerilimi	3.2V 3600mAh
Replaceable Değiştirilebilir	Yes
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-10°C/+50°C
Standards Standartlar	IEC 62133-2

Technical Drawing

Teknik Çizim



Code No Ürün Kodu	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Factor Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) Øxh	Cut Size Kesim Ölçüsü (mm)	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m3)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
KES077	16	1120	6500	124			100	0,02	2,5