

KES130 TORCH LED AMPUL / KES130 LED TORCH BULB

Slim design
Internal driver



Marka Brand

Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler

Body / Gövde	PP-V0
IP Rating IP Sınıfı	IP20
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	-
Fire Protection Alev Koruması	650°
Cable Gland Kablo Rakor	-
Cable Kablo	2x0,50mm ²
Mounting Type Montaj Tipi	E27

Optical Specifications

Optik Özellikler

Light Source Işık Kaynağı	SMD LED
Lens Lens	-
Diffuser Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1
Beam Angle Işık Açısı	200°


Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler

Input Voltage Giriş Gerilimi	220-240VAC
Frequency Frekans	50-60Hz
Koruma Sınıfı	Sınıf II
Life Time Ömür	>20.000h
Power Factor Güç Faktörü	>0,50
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-20°+40°
Standards Standartlar	IEC 60598-1

Technical Drawing

Teknik Çizim



Code No Ürün Kodu	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Factor Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) Øxh	Cut Size Kesim Ölçüsü (mm)	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m3)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
KES130	20	1800	3000	90			100	0,02	X
KES130	20	1800	4000	90			100	0,02	X
KES130	20	1800	6500	90			100	0,02	X