

## KES498\_499 LED FLAMANAMPUL KES498\_499 FLAMANLED BULB

Slim design  
Internal driver



Marka  
Brand



### Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Body / Gövde                 | CAM                   |
| IP Rating IP Sınıfı          | IP20                  |
| Glow Wire Kızaran Tel Deneyi | -                     |
| Cable Gland Kablo Rakor      | -                     |
| Cable Kablo                  | 2x0,50mm <sup>2</sup> |
| Lamp Order Duy Tipi          | E14                   |

### Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Input Voltage Giriş Gerilimi            | 220-240VAC  |
| Frequency Frekans                       | 50-60Hz     |
| Life Time Ekonomik Ömür                 | >20.000h    |
| Power Factor Güç Faktörü                | >0,5        |
| Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı | x           |
| Standarts Standartlar                   | IEC 60598-1 |


### Optical Specifications

Optik Özellikler

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Light Source Işık Kaynağı                           | FLAMENT LED |
| Optical Parts Diffuser Optik Difüzör                | Opal        |
| CRI Renkssel Geri Verim İndeksi                     | >80         |
| CCT Renk Sıcaklığı                                  | 2700K/6500K |
| Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu | RG1         |
| Beam Angle Işık Açısı                               | 120°        |

### Technical Drawing

Teknik Çizim



| Code No<br>Ürün Kodu | Power<br>Güç<br>(W) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Colour Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Efficacy Factor<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(mm) Øxh | Cut Size<br>Kesim Ölçüsü<br>(mm) | Pcs / Pack<br>Koli Adedi | Package Vol.<br>Koli Hacmi<br>(m3) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) |
|----------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| KES498               | 4                   | 400                                 | 2700/6500                             | 100                                           | 100*35                             |                                  | 100                      | 0,02                               | 2,5                                     |
| KES499               | 4                   | 400                                 | 2700/6500                             | 100                                           | 115*35                             |                                  | 100                      | 0,02                               | 2,5                                     |