

KES603_604 LED FLAMAN AMPUL KES603_604 LED FLAMAN BULB

Slim design
Internal driver



Marka
Brand



Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler

Body / Gövde	CAM
IP Rating IP Sınıfı	IP20
Gövde Boyu Body Length	A60
Cable Gland Kablo Rakor	-
Cable Kablo	2x0,50mm ²
Lamp Order Duy Tipi	E27

Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler

Input Voltage Giriş Gerilimi	220-240VAC
Frequency Frekans	50-60Hz
Life Time Ekonomik Ömür	>20.000h
Power Factor Güç Faktörü	>0,5
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-20°C/+40°C
Standards Standartlar	IEC 60598-1

Optical Specifications

Optik Özellikler

Light Source Işık Kaynağı	Flament
Optical Parts Diffuser Optik Difüzör	Rustic
CRI Renk Geri Verim İndeksi	>80
CCT Renk Sıcaklığı	2700K/6500K
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1
Beam Angle Işık Açısı	180°

Technical Drawing

Teknik Çizim



Code No Ürün Kodu	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Factor Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) Øxh	Cut Size Kesim Ölçüsü (mm)	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m3)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
KES603	6	600	2700	100	106*60		100	0,02	2,5
KES604	8	800	2700	102,5	106*60		100	0,02	2,5