

### KML109 3 FONKSİYONLU MASA LAMBASI

### KML109 3 FUNCTIONAL TABLE LAMP

Slim design  
Internal driver



#### Marka

#### Brand

#### Mechanical Specifications

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Mekanik Özellikler             |       |
| Body / Gövde                   | -     |
| IP Rating IP Sınıfı            | IP20  |
| IK Rating Body IK Gövde Sınıfı | -     |
| Fire Protection Alev Koruması  | -     |
| Cable Gland Kablo Rakor        | -     |
| Cable Kablo                    | -     |
| RAL Code Ral Kodu              | bronz |
| Mounting Type Montaj Tipi      | -     |

#### Optical Specifications

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Optik Özellikler                                    |                   |
| Light Source Işık Kaynağı                           | SMD LED           |
| Lens Lens                                           | -                 |
| Diffuser Difüzör                                    | Opal              |
| CRI                                                 | >80               |
| Colour Temperature Renk Sıcaklığı                   | 3000K/4000K/6500K |
| Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu | RG1               |
| Beam Angle Işık Açısı                               | 180°              |

#### Electrical Specifications

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Elektriksel Özellikler                  |                        |
| Input Voltage Giriş Gerilimi            | 220-240Vac             |
| Frequency Frekans                       | 50-60Hz                |
| Class Sınıf                             | II                     |
| System Lifetime Sistem Ömrü             | >20.000h               |
| Power Factor Güç Faktörü                | >0,50                  |
| Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı | -10°C / +40°C          |
| Standards Standartlar                   | IEC60598-1 and EN62031 |

#### Options

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Opsiyonlar                               |   |
| DALI                                     | - |
| 1-10V                                    | - |
| Step DIM                                 |   |
| 1hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit      | - |
| 3hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit      | - |
| Electrical Protection Elektriksel Sınıf  | - |
| Microwave Sensor Radar Sensör            | - |
| Type-C Charging Type -C Şarj             |   |
| 4-8 Hours Battery Life 4-8 Saat Pil Ömrü |   |
| UGR<19 Diffuser UGR<19 Difüzör           | - |

#### Technical Drawing

Teknik Çizim

| Code No<br>Ürün Kodu | Power<br>Güç<br>(W) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Colour Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Efficacy Factor<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(cm) Øxh | Cut Size<br>Kesim Ölçüsü<br>(mm) | Pcs / Pack<br>Koli Adedi | Package Vol.<br>Koli Hacmi<br>(m3) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) |
|----------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| KML109               | -                   | -                                   | 3000K                                 | -                                             | 11*38                              | -                                | 20                       | -                                  | -                                       |
| KML109               | -                   | -                                   | 4000K                                 | -                                             | 11*38                              | -                                | 20                       | -                                  | -                                       |
| KML109               | -                   | -                                   | 6500K                                 | -                                             | 11*38                              | -                                | 20                       | -                                  | -                                       |