

KES301 LEDLİ RBG AKILLI AMPÜL KST227 LED RGB SMART BULB

Slim design
Internal driver



Marka Brand

Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler

Body / Gövde	PP-V0
IP Rating IP Sınıfı	IP20
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	-
Fire Protection Alev Koruması	650°
Cable Gland Kablo Rakor	-
Cable Kablo	2x0,50mm ²
RAL Code Ral Kodu	9010
Mounting Type Montaj Tipi	E27

Optical Specifications

Optik Özellikler

Light Source Işık Kaynağı	SMD LED
Reflector Reflektör	OPAL
Diffuser Difüzör	>80
CRI	RGB
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	RG1
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	120°
Beam Angle Işık Açısı	



Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler

Input Voltage Giriş Gerilimi	220-240VAC
Frequency Frekans	50-60Hz
Life Time Ekonomik Ömür	>20.000h
Power Factor Güç Faktörü	>0,5
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-10°C/+50°C
Standards Standartlar	IEC 60598-1

Technical Drawing

Teknik Çizim



Code No Ürün Kodu	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Batarya Battery (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) Øxh	Cut Size Kesim Ölçüsü (mm)	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m3)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
KST227	200W	1700	6500K	3.2V 15000mAh	550	-	1	-	-