

KDA732_749LED APLİK

KDA732_749WALL LIGHT

Slim design
Internal driver



Marka Brand

Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler	
Body / Gövde	ABS
IP Rating IP Sınıfı	IP54
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	-
Fire Protection Alev Koruması	650°
Cable Gland Kablo Rakor	-
Cable Kablo	-

Optical Specifications


Optik Özellikler	
Light Source Işık Kaynağı	SMD LED
Beam Angle Işık Açısı	15°
Diffuser Difüzör	ŞEFFAF
CRI	>80
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	3000K
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1

Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler	
Input Voltage Giriş Gerilimi	220-240Vac
Class Sınıf	II
System Lifetime Sistem Ömrü	>20.000h
Power Factor Güç Faktörü	>0,50
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	0°C / +40°C

Technical Drawing

Teknik Çizim



Code No Ürün Kodu	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Factor Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) Øxh	Cut Size Kesim Ölçüsü (mm)	Pcs / Pack Kutu Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m3)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
KDA742	7	370	3000K	80	100*200	-	50	-	-
KDA732	10	800	3000K	80	140*80	-	50	-	-
KDA742	10	800	3000K	80	150*75	-	50	-	-
KDA739	12	960	3000K	80	160*115	-	50	-	-