


KDA750_758 LED APLİK KDA750_758 WALL LIGHT

Slim design
Internal driver



Marka Brand

Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler	
Body / Gövde	ABS
IP Rating IP Sınıfı	IP54
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	-
Fire Protection Alev Koruması	650°
Cable Gland Kablo Rakor	-
Cable Kablo	-

Optical Specifications


Optik Özellikler	
Light Source Işık Kaynağı	SMD LED
Beam Angle Işık Açısı	15°
Diffuser Difüzör	ŞEFFAF
CRI	>80
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	3000K
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1

Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler	
Input Voltage Giriş Gerilimi	110-265Vac
Class Sınıf	II
System Lifetime Sistem Ömrü	>20.000h
Power Factor Güç Faktörü	>0,50
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	0°C / +40°C

Technical Drawing

Teknik Çizim



Code No Ürün Kodu	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Factor Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) Øxh	Cut Size Kesim Ölçüsü (mm)	Pcs / Pack Kutu Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m3)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
KDA750	4	320	3000K	80	100*140	-	50	-	-
KDA751	12	640	3000K	53	100*140	-	50	-	-
KDA752	6	480	3000K	80	100*140	-	50	-	-
KDA753	5	400	3000K	90	100*140	-	50	-	-
KDA754	4	320	3000K	80	100*140	-	40	-	-
KDA758	10	950	3000K	95	100*140	-	40	-	-