

KEXIT101_102_103 LEDLİ EXIT ARMATUR

KEXIT101_102_103 LED EXIT ARMATURE

Slim design
Internal driver



Marka Brand

Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler	
Body / Gövde	PMMA
IP Rating IP Sınıfı	IP20
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	-
Fire Protection Alev Koruması	650°
Cable Gland Kablo Rakor	-
Cable Kablo	-

Optical Specifications

Optik Özellikler	
Light Source Işık Kaynağı	SMD LED
Beam Angle Işık Açısı	180°
Diffuser Difüzör	ŞEFFAF
CRI	>80
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	NEON GREEN
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1

Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler	
Input Voltage Giriş Gerilimi	220-240Vac/
Frequency Frekans	50-60Hz
Class Sınıf	II
System Lifetime Sistem Ömrü	>20.000h
Power Factor Güç Faktörü	>0,50
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	0°C / +40°C
Standards Standartlar	IEC60598-1

Options

Opsiyonlar	
DIM	-
1-10V	-
Step DIM	-
Charging Type Şarj Tipi	Type-C
Charging Type Şarj/Deşarj Süresi	4-6 Saat
Battery Type	Li-ion 3.7V 1200mAh

Code No	Power	Luminous Flux	Colour Temp.	Efficacy Factor	Dimensions	Cut Size	Pcs / Pack	Package Vol.	Package Weight
Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm) Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Kutu Adedi	Koli Hacmi (m3)	Koli Ağırlığı (kg)
KEXIT101	1.5	40	GREEN	26	350*190*30	-	30	-	-