

KBA776_790_751SOLAR ARMATÜR KBA776_790_751SOLAR ARMATURE

Slim design
Internal driver



Marka Brand

Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler

Body / Gövde	ABS
IP Rating IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection Alev Koruması	-
Cable Gland Kablo Rakor	-
Cable Kablo	-
RAL Code Ral Kodu	9005
Mounting Type Montaj Tipi	POLE/DİREK

Optical Specifications

Optik Özellikler

Light Source Işık Kaynağı	SMD LED
Reflector Reflektör	-
Diffuser Difüzör	Şeffaf PC
CRI	>80
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	3000K/4000K/6500K/RGB
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1
Beam Angle Işık Açısı	120°

Solar Energy Specisfaciton

Solar Enerji Özellikleri

Charge/Discharge Time Şarj/Deşarj Süresi	6-8H/ 12-24H
Solar Panel Güneş Paneli	Tek Kristalli
Charge Contoller Şarj Kontrol Cihazı	PWM
Battery Type Batarya Tipi	Li-Ion
Battery Voltage Batarya Gerilimi	3.7V 2200mAh
Photocell Fotosel	Yes


Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler

Input Voltage	Şebeke Dışı
Power Güç	30W
Frequency Frekans	Şebeke Dışı
Class Sınıf	III
System Lifetime Sistem Ömrü	>20.000h
Power Factor Güç Faktörü	>0,50
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-10°C / +40°C
Standarts Standartlar	EN60598-2-3

Technical Drawing

Teknik Çizim



Code No Ürün Kodu	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Batarya Battery (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) Øxh	Cut Size Kesim Ölçüsü (mm)	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m3)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
KBA776	30W	-	3000/4000/6500/RGB	3.7V 2200mAh	-	-	10	-	-
KBA790	30W	-	3000/6500	3.7V 2200mAh	-	-	10	-	-
KBA791	30W	-	3000/4000/6500/RGB	3.7V 2200mAh	-	-	10	-	-