

KBA7816_817_818 SENSÖRLÜ MERDİVEN ARMATÜRÜ KBA7816_817_818 MOTION SENSOR STAIRWELL LUMINAIRE

Slim design
Internal driver



Marka Brand

Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler	
Body / Gövde	ABS
IP Rating IP Sınıfı	IP20
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	-
Fire Protection Alev Koruması	650°
Cable Gland Kablo Rakor	-
Cable Kablo	-

Optical Specifications


Optik Özellikler	
Light Source Işık Kaynağı	SMD LED
Beam Angle Işık Açısı	15°
Diffuser Difüzör	ŞEFFAF
CRI	>80
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	3000K/6500K
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1

Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler	
Input Voltage Giriş Gerilimi	220-240Vac
Class Sınıf	II
System Lifetime Sistem Ömrü	>20.000h
Power Factor Güç Faktörü	>0,50
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	0°C / +40°C

Technical Drawing

Teknik Çizim



Code No Ürün Kodu	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Factor Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) Øxh	Cut Size Kesim Ölçüsü (mm)	Pcs / Pack Kutu Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m3)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
KBA816	1	75	3000/6500	75	86,5*86,5	-	100	-	-
KBA817	1	75	3000/6500	75	86,5*86,5	-	100	-	-
KBA818	1	75	3000/6500	75	86,5*86,5	-	100	-	-