

KES141_142_143 YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ KES141_142_143 HIGH BAY LED LUMINAIRE

Slim design
Internal driver



Marka Brand

Mechanical Specifications Mekanik Özellikler		Electrical Specifitaions Elektriksel Özellikler	
Body / Gövde	PP-V0	Input Voltage Giriş Gerilimi	220-240VAC
IP Rating IP Sınıfı	IP20	Frequency Frekans	50-60Hz
Glow Wire Kızaran Tel Deneyi	650°	Life Time Ekonomik Ömür	>20.000h
Cable Gland Kablo Rakor	-	Power Factor Güç Faktörü	>0,5
Cable Kablo	2x2,50mm ²	Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-20°C/+40°C
Lamp Order Duy Tipi	E27	Standarts Standartlar	IEC 60598-1

Optical Specifications

Optik Özellikler	
Light Source Işık Kaynağı	SMD LED
Optical Parts Diffuser Optik Difüzör	Opal
CRI Renksel Geri Verim İndeksi	>80
CCT Renk Sıcaklığı	6500K
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1
Beam Angle Işık Açısı	180°

Technical Drawing

Teknik Çizim



Code No Ürün Kodu	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Factor Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) Øxh	Cut Size Kesim Ölçüsü (mm)	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m3)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
KES141	50	4500	6500	90			1	0,02	2,5
KES142	70	6300	6500	90			1	0,02	2,5
KES143	100	9000	6500	90			1	0,02	2,5