

KFL152 İNCE TİP ETANJ

KFL152 SLIM LED VAPOR-TIGHT LUMINAIRE

Slim design
Internal driver



Marka Brand

Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler

Body / Gövde	PC
IP Rating IP Sınıfı	IP66
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	-
Fire Protection Alev Koruması	650°
Cable Gland Kablo Rakor	-
Cable Kablo	2x75mm ²
RAL Code Ral Kodu	9016
Mounting Type Montaj Tipi	Surface Mounted Siva Üstü

Optical Specifications

Optik Özellikler

Light Source Işık Kaynağı	SMD LED
Lens Lens	-
Diffuser Difüzör	Opal
CRI	>80
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	3000K/4000K/6500K
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1
Beam Angle Işık Açısı	120°

Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler

Input Voltage Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency Frekans	50-60Hz
Class Sınıf	II
System Lifetime Sistem Ömrü	>20.000h
Power Factor Güç Faktörü	>0,50
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-10°C / +40°C
Standards Standartlar	IEC60598-1

Options

Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
Step DIM	-
1hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit	-
3hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor Radar Sensör	-
Type-C Charging Type -C Şarj	-

Technical Drawing

Teknik Çizim



Code No	Power	Luminous Flux	Colour Temp.	Efficacy Factor	Dimensions	Cut Size	Pcs / Pack	Package Vol.	Package Weight
Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (cm) Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Adedi	Koli Hacmi (m3)	Koli Ağırlığı (kg)
KFL152	36W	2880lm	3000K	80	60	-	30	-	-
KFL152	36W	2880lm	4000K	80	60	-	30	-	-
KFL152	36W	2880lm	6500K	80	60	-	30	-	-