

KML100 MASA LAMBASI KML100 TABLE LAMP

Slim design
Internal driver



Marka Brand

Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler	
Body / Gövde	-
IP Rating IP Sınıfı	IP20
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	-
Fire Protection Alev Koruması	-
Cable Gland Kablo Rakor	-
Cable Kablo	-
RAL Code Ral Kodu	Mavi/sarı/kırmızı/beyaz/siyah
Mounting Type Montaj Tipi	E27

Optical Specifications

Optik Özellikler	
Light Source Işık Kaynağı	-
Lens Lens	-
Diffuser Difüzör	-
CRI	-
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	-
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	-
Beam Angle Işık Açısı	180°

Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler	
Input Voltage Giriş Gerilimi	220-240 Vac
Frequency Frekans	50-60Hz
Class Sınıf	I
System Lifetime Sistem Ömrü	-
Power Factor Güç Faktörü	>0,50
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-10°C / +40°C
Standards Standartlar	IEC60598-1 and EN62031

Options

Opsiyonlar	
DALI	-
1-10V	-
Step DIM	
1hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit	-
3hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor Radar Sensör	-
Charging Type Şarj Tipi	Type-C Charging
Battery Life Pil Ömrü	4-8hours
UGR<19 Diffuser UGR<19 Difüzör	-

Technical Drawing

Teknik Çizim



Code No Ürün Kodu	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Factor Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) Øxh	Cut Size Kesim Ölçüsü (mm)	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m3)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
KML100	-	-	-	-	200*80	-	10	-	-