

KML107 3 FONKSİYONLU MASA LAMBASI

KML107 3 FUNCTIONAL TABLE LAMP

Slim design
Internal driver



Marka Brand

Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler	
Body / Gövde	-
IP Rating IP Sınıfı	IP20
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	-
Fire Protection Alev Koruması	-
Cable Gland Kablo Rakor	-
Cable Kablo	-
RAL Code Ral Kodu	-
Mounting Type Montaj Tipi	-

Optical Specifications

Optik Özellikler	
Light Source Işık Kaynağı	SMD LED
Lens Lens	-
Diffuser Difüzör	Prizmatik
CRI	>80
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	3000K/4000K/6500K
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1
Beam Angle Işık Açısı	180°

Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler	
Input Voltage Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency Frekans	50-60Hz
Class Sınıf	II
System Lifetime Sistem Ömrü	>20.000h
Power Factor Güç Faktörü	>0,50
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-10°C / +40°C
Standards Standartlar	IEC60598-1 and EN62031

Options

Opsiyonlar	
DALI	-
1-10V	-
Step DIM	
1hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit	-
3hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor Radar Sensör	-
Type-C Charging Type -C Şarj	
4-8 Hours Battery Life 4-8 Saat Pil Ömrü	
UGR<19 Diffuser UGR<19 Difüzör	-

Technical Drawing

Teknik Çizim

Code No Ürün Kodu	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Factor Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (cm) Øxh	Cut Size Kesim Ölçüsü (mm)	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m3)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
KML107	-	-	3000K	-	9*21,5	-	20	-	-
KML107	-	-	4000K	-	9*21,5	-	20	-	-
KML107	-	-	6500K	-	9*21,5	-	20	-	-