

### KDL420\_423 SLIM YUVARLAK SIVA ÜSTÜ PANEL KDL420\_423 SLIM SURFACE MOUNTED LED PANEL

Slim design  
Internal driver



#### Marka Brand

#### Mechanical Specifications Mekanik Özellikler

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Body / Gövde                   | Metal                      |
| IP Rating IP Sınıfı            | IP20                       |
| IK Rating Body IK Gövde Sınıfı | -                          |
| Fire Protection Alev Koruması  | 650°                       |
| Cable Gland Kablo Rakor        | -                          |
| Cable Kablo                    | 2x75mm <sup>2</sup>        |
| RAL Code Ral Kodu              | 9016                       |
| Mounting Type Montaj Tipi      | Surface Mounting Sıva Altı |

#### Optical Specifications

##### Optik Özellikler

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Light Source Işık Kaynağı                           | SMD LED           |
| Lens Lens                                           | -                 |
| Diffuser Difüzör                                    | Opal              |
| CRI                                                 | >80               |
| Colour Temperature Renk Sıcaklığı                   | 3000K/4000K/6500K |
| Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu | RG1               |
| Beam Angle Işık Açısı                               | 160°              |

#### Electrical Specifications

##### Elektriksel Özellikler

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Input Voltage Giriş Gerilimi            | 220-240Vac    |
| Frequency Frekans                       | 50-60Hz       |
| Class Sınıf                             | II            |
| System Lifetime Sistem Ömrü             | >20.000h      |
| Power Factor Güç Faktörü                | >0,50         |
| Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı | -10°C / +40°C |
| Standards Standartlar                   | IEC60598-2-2  |

#### Options

##### Opsiyonlar

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| DALI                                    | - |
| 1-10V                                   | - |
| Step DIM                                | - |
| 1hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit     | - |
| 3hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit     | - |
| Electrical Protection Elektriksel Sınıf | - |
| Microwave Sensor Radar Sensör           | - |

#### Technical Drawing

##### Teknik Çizim



| Code No<br>Ürün Kodu | Power<br>Güç<br>(W) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Colour Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Efficacy Factor<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(mm) Øxh | Cut Size<br>Kesim Ölçüsü<br>(mm) | Pcs / Pack<br>Koli Adedi | Package Vol.<br>Koli Hacmi<br>(m3) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) |
|----------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| KDL420               | 6W                  | 510lm                               | 3000K/4000K/6500K                     | 85                                            | 120*25                             | -                                | 50                       | -                                  | -                                       |
| KDL421               | 12W                 | 840lm                               | 3000K/4000K/6500K                     | 70                                            | 180*25                             | -                                | 20                       | -                                  | -                                       |
| KDL422               | 18W                 | 1350lm                              | 3000K/4000K/6500K                     | 75                                            | 225*25                             | -                                | 40                       | -                                  | -                                       |
| KDL423               | 24W                 | 1450lm                              | 3000K/4000K/6500K                     | 60,41                                         | 170*152                            | -                                | 40                       | -                                  | -                                       |