

Déploiement local de Penpot et développement de plugin

Ce README documente les étapes pour déployer Penpot en local via Docker et développer un plugin personnalisé en se basant sur une template officielle. L'objectif est de créer un environnement local permettant de tester facilement du code généré par une IA dans un plugin Penpot.

1. Déploiement local de Penpot via Docker

Penpot a été déployé en local à l'aide d'un Dockerfile. Ce fichier contient toute la configuration nécessaire pour lancer Penpot sans dépendances externes. [Lien vers docker-compose](#)

Démarrage:

```
docker compose -p penpot -f docker-compose.yaml up -d
```

Penpot sera accessible via <http://localhost:9001>

2. Clonage du dépôt du plugin template

Penpot fournit un dépôt contenant une template minimale de plugin. Ce dépôt sert de base pour créer et tester de nouveaux plugins.

Clonage du dépôt officiel

```
git clone https://github.com/penpot/penpot-plugin-starter-template
cd penpot-plugin-template
npm install
npm run dev
```

3. Connexion du plugin à Penpot local

Pour relier le plugin à ton instance Penpot hébergée localement :

- Ouvrir l'instance Penpot (<http://localhost:9001>)
- Dans les Paramètres du compte → Plugins
- Ajoutez une nouvelle URL de plugin locale de type :

```
http://localhost:xxxx/manifest.json
```

Où **xxxx** est le port sur lequel s'exécute le plugin

Penpot détectera automatiquement ton plugin local et l'affichera dans la liste des plugins disponibles

4. Méthode de test du code généré par l'IA

Pour tester du code généré par notre modèle d'IA, il suffit de modifier directement le fichier :

```
src/plugin.ts
```

Ce fichier contient la logique principale du plugin.