



The screenshot shows an IDE with two tabs: 'Producto.java' and 'Main.java'. The 'Main.java' tab is active, displaying the following code:

```
TP4 > J Main.java > $ Main > main(String[])
4 import java.util.HashSet;
5 import java.util.List;
6 import java.util.Set;
7
8 public class Main {
9     Run | Debug
10     public static void main(String[] args) {
11         List<Producto> inventario = new ArrayList<>();
12         addIfAbsent(inventario, new Producto(codigo:"P-100", nombre:"Teclado", precio:1234));
13     }
14 }
```

Below the code editor, the 'TERMINAL' tab is active, showing the following output:

```
PS C:\Users\celin\OneDrive\Escritorio\UTN\Programacion 3\Espejo> & 'C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\celin\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\de679c4ebff0041810fa16fb389dfb1\redhat.java\jdt_ws\Espejo_73164670\bin' 'P4.Main'
Inventario (2): [Producto{codigo='P-100', nombre='Teclado', precio=1234.0}, Producto{codigo='P-200', nombre='Mouse', precio=1112.0}]
La lista contiene P-200?: true
Set (2): [Producto{codigo='P-200', nombre='Mouse', precio=1112.0}, Producto{codigo='P-100', nombre='Teclado', precio=1234.0}]
PS C:\Users\celin\OneDrive\Escritorio\UTN\Programacion 3\Espejo>
```

<https://github.com/celinalopez/Programacion3-Espejo/tree/main/TP4>