

IA Aplicada com LLMs

Aula 04 — O que é um agente, e onde eles estão

Onde paramos

Vocês sabem **construir** um laço de agente.

Declarar ferramentas, ler a chamada, executar, devolver o resultado.

O que vocês não têm é **repertório**.

Hoje, três perguntas

1. **O que é um agente** — e o que ele não é
2. **Que tipos existem** — e que nomes de arquitetura vocês vão encontrar
3. **Onde eles estão de verdade** — e quais funcionam

Parte 1

Antes de tudo: três palavras

Vocês vão ler material de mercado hoje

E nele estas três palavras aparecem trocadas entre si:

bot · assistente de IA · agente de IA

E a diferença é o que decide se um caso nos interessa

	Bot	Assistente	Agente
Autonomia	mínima	média	máxima
Complexidade	interação simples	tarefa simples	fluxo complexo
Aprendizado	pouco ou nenhum	algum	adapta com o tempo
Iniciativa	reage	reage	pode ser proativo

O eixo que faz o trabalho é o primeiro

Bot — segue regras pré-programadas

Assistente — depende de **comando e direção** do usuário

Agente — opera e decide **por conta própria** para atingir um objetivo

É a mesma régua do espectro de autonomia da Aula 01.

E um eixo novo: iniciativa

Reativo — só age quando alguém pede.

Proativo — vive em segundo plano, acionado por **evento**.

Isso muda o desenho: alguém precisa decidir **quando ele acorda** —
e o custo existe mesmo sem ninguém olhando.

As características que a indústria atribui a um agente

Característica	Onde vocês viram
Raciocínio e planejamento	Aula 03 — CoT e o laço
Memória (inclusive de longo prazo)	Aula 03 · aula de memória
Uso de ferramentas	Aula 03 — tool calling
Autonomia	Aula 01 · próxima aula
Multimodalidade	trabalho, se o caso pedir
Coordenação entre agentes	Parte 3 do trabalho

Duas leituras dessa tabela

A primeira: é um bom mapa do curso.

Cinco das seis são assunto de uma aula. Vocês já viram três.

A segunda, mais útil: é uma lista de **capacidades**,
não de requisitos.

Nenhum sistema real tem as seis — e **não precisa** ter
para ser um agente.

Por que isso abre a aula

Quando um fornecedor chama de "agente" algo que segue regras pré-programadas...

...ele está usando a palavra do jeito que a tabela proíbe

Isso tem nome — *agent washing* — e voltaremos a ele.

E uma ressalva, para sermos coerentes

A página que acabamos de usar é de um fornecedor de nuvem.

Explicador de tema serve para vocabulário.

Não serve para evidência.

Definir e classificar é o que este gênero faz bem.

Provar que alguém implantou é o que ele não faz.

Vale para tudo que vocês vão ler hoje: **quem publicou, e o que exatamente foi medido?**

Parte 2

O mapa: tipos e onde eles estão

A taxonomia que vocês vão encontrar

CUSTOMER	agents	– falam com o cliente final
EMPLOYEE	agents	– apoiam o funcionário por dentro
CODE	agents	– escrevem, revisam e corrigem software
DATA	agents	– consultam, cruzam e resumem dados
CREATIVE	agents	– produzem conteúdo e texto de marketing
SECURITY	agents	– detectam, triam e remediam incidentes

11 setores × 6 tipos · mais de mil casos catalogados

Mas repare

É uma taxonomia por **destinatário**, não por **arquitetura**.

Diz *para quem* o agente trabalha. Não diz *como* ele é feito.

O material de mercado descreve o destinatário e **omite a arquitetura**.

Ler a arquitetura é trabalho de vocês — e vocês já têm o vocabulário.

Onde a adoção realmente está

Por função: TI, gestão de conhecimento, engenharia de software.

Por setor: bancos e seguros à frente; saúde e governo atrás.

Por porte: empresas de tecnologia muito à frente;
organizações pequenas praticamente paradas.

E a governança não acompanhou

Cerca de **um terço** das organizações relata maturidade razoável em estratégia e governança de IA agêntica.

Guardem esta frase.

Ela volta com número brasileiro, e pior.

O gabarito de cada caso

1. o que a empresa **fez**
2. o **número** que ela divulgou
3. que **padrão de arquitetura** provavelmente está por trás
4. **por que funcionou**

O item 3 é inferência — nenhuma empresa publica o diagrama.

Fazer a inferência é o exercício.

E um padrão que se repete até o fim

Quase nenhum "agente" de sucesso é um agente

A maioria é **roteador + workflow**, com a autonomia confinada a um caminho estreito.

É a régua da Aula 01 acontecendo no mundo:
use a menor autonomia que resolve.

Parte 3

Code agents

O número mais sólido da aula

JetBrains · Developer Ecosystem Survey 2026 · >**15.000** devs

90% semanalmente

68% diariamente

Nenhum outro tipo chega perto.

A pergunta interessante não é *quanto*

Por que aqui primeiro?

Porque o ambiente contradiz o modelo

O teste passa ou falha. O compilador aceita ou recusa.

O programa roda ou estoura.

É a descoberta mais importante desta aula:

o ambiente devolve **feedback verificável**

Um agente só se corrige onde existe algo capaz de dizer que ele errou.

Compare

"Corrigir um bug" → o teste diz. Feedback em segundos, de graça.

"Escrever um texto persuasivo" → nada diz se convenceu.

O laço não tem do que se corrigir.

A lição para o case de vocês

Procurem o verificador antes de procurar o problema

Se o domínio tem um "teste que passa ou falha", vocês escolheram um domínio onde agentes funcionam **hoje**.

Se não tem, vocês vão passar o semestre sem saber se está certo.
E eu também não vou saber.

Parte 4


Os outros cinco tipos

Customer agents

Empresa	Número
Commerzbank	~2 milhões de conversas, 70% sem humano
NoBroker	agentes cobrem 25–40% das chamadas
LUXGEN	–30% de carga nos atendentes

Nenhum é 100%. Todos descrevem **uma fatia**.

Customer agents — a arquitetura



É o desenho que vocês vão construir no laboratório da próxima aula.

E a rota mais valiosa é a que **não chama o modelo**.

E cuidado com a definição

"Resolvida sem humano" é régua da própria empresa.

Costuma significar *terminou sem transbordo* —
o que inclui **o cliente que desistiu**.

Quando o número depende de uma definição, procure a definição.

Employee agents

IBM AskHR — ~90 automações de RH, **11,5 mi de interações** em 2024, **94% de contenção**, **-75% de tickets** desde 2016

United Wholesale Mortgage — produtividade de analistas de crédito **mais que dobrada** em 9 meses

Uber — sumarização de comunicações com usuários

Intuit / TurboTax — autofill dos 10 formulários fiscais mais comuns

Mas "94% de contenção"...

...é a IBM falando da IBM.

E **contenção** é a régua da própria empresa:
a conversa não escalou para um humano — o que inclui quem **desistiu** e foi resolver por outro canal.

Útil. E não é o que parece.

O que não aparece na manchete

O humano continua decidindo

O analista não foi substituído — recebe o caso pré-analisado.

O erro custa segundos de conferência, não prejuízo.

É a arquitetura mais tolerante a falha que existe.

Se o case de vocês couber aqui, é mais fácil de terminar.

Data agents

Empresa	Número
Geotab	4,7 milhões de veículos, bilhões de pontos/dia
Moglix	4× em eficiência de <i>sourcing</i>
Domina	+80% de acesso a dados, +15% de efetividade

Padrão: **orquestrador-trabalhador** — e o que mais precisa de **teto**.

Ressalva de leitura

"4× de eficiência" e "+80% de acesso" são **autodeclarados, sem linha de base publicada.**

4× em relação a quê? Medido como?

Servem para saber que o tipo funciona.

Não servem para prometer o mesmo ganho a ninguém.

Creative × Security — os dois extremos

Creative — AdVon: 93.673 produtos em menos de um mês.

Errar é barato; revisão humana é o padrão.

Security — falso positivo custa o analista, falso negativo custa o incidente. Menor tolerância a erro dos seis tipos.

A variável que os separa não é a tecnologia

É o custo do erro

Quanto mais caro o erro, menor a autonomia aceitável — independentemente do que o modelo é capaz de fazer.

É a régua do espectro de autonomia da Aula 01, agora com a consequência do erro entrando na conta.

Parte 5

O que eles têm em comum

As seis características

Característica	Onde aparece
Tarefa repetitiva, volume alto	2 milhões de conversas
Feedback verificável	o teste que passa ou falha
Tolerância a erro pequeno	texto de produto sim; contenção não
Ação reversível ou confirmação	o analista que confere
Dado acessível por API	todos, sem exceção
Um número que define sucesso	70%, 4x, -30%

E o que NÃO está na lista

Qual modelo foi usado.

Qual framework.

Quantos parâmetros.

Nenhum case study atribui o resultado ao modelo.

Todos atribuem à integração — que é o que o MIT apontou como causa dos 95%.

A frase que resume o deck

O mais difícil hoje não é a inteligência do modelo.

É o **acesso seguro e confiável aos sistemas de produção.**

Isso deveria mudar a estimativa de esforço do projeto de vocês.

A parte que parece o projeto — prompt, laço, modelo — é a menor.

Síntese

- **Bot × assistente × agente** se separam por **autonomia**
- A lista de características de um agente é de **capacidades**, não de requisitos
- A taxonomia do mercado é por **destinatário** — a arquitetura vocês inferem
- **Code agents** lidera porque o ambiente devolve **feedback verificável**
- **Customer agents**: volume alto, autonomia baixa — roteador + workflow
- **Employee agents**: o humano é o verificador com autoridade
- **Data agents**: orquestrador-trabalhador, e precisa de teto
- **Creative × Security**: a variável é o **custo do erro**
- Seis características comuns — e o **verificador** é a que decide
- Nenhum caso atribui o resultado ao modelo. Todos, à **integração**

E amanhã os nomes viram código

Vocês vão sair daqui sabendo **ler** uma arquitetura de agente.

A próxima aula ensina a **construir** cada uma delas —
com orçamento, salvaguarda e o que fazer quando falha.