

IA Aplicada com LLMs

Aula 05 — Context engineering dinâmica

Onde paramos

A nota 02 da Aula 03 terminou com uma promessa:

*"Aqui, o que você monta na chamada. Na aula de agentes, o que se faz com a janela **ao longo da trajetória**."*

Este deck paga essa promessa.

E responde à terceira pergunta da aula

Por que o laço não está pronto para rodar sozinho?

1. ~~Não sabe parar~~
2. ~~Não sabe falhar~~
3. **Não sabe esquecer**

A propriedade que passa despercebida

A cada volta, o histórico inteiro é reenviado

Nada nunca sai


Irrelevante em 3 passos. Dominante em 30.

A aritmética que ninguém faz

Base 1.500 tokens · cada passo acrescenta ~480

Passo	Enviado neste passo	Acumulado
1	1.500	1.500
5	3.420	12.300
10	5.820	36.600
20	10.620	121.200
30	15.420	253.800

A curva



Dobrar os passos não dobra a conta: **quadruplica.**

E a leitura menos intuitiva

A qualidade cai antes de a janela acabar.

No passo 25, o objetivo está cercado de 12.000 tokens de observações — exatamente a região do meio, onde o modelo lê pior.

A janela não é um limite que você atinge.

É um recurso que se degrada enquanto você o consome.

Estático × dinâmico

ESTÁTICO (aula 03)

system
exemplos
schema
documentos
pergunta

você decide uma vez



DINÂMICO (hoje)

system
objetivo
..... resumo
passos 24-30
objetivo (again)

o programa decide a cada volta

preservado
preservado
comprimido
íntegros
reancorado

Só é possível porque `historico` é **campo do estado**.

O que enche a janela

Fonte	Volume	Ainda é útil?
Resultados de ferramenta	o maior, de longe	quase sempre não
Raciocínio intermediário	médio	raramente
Declarações de ferramentas	fixo, em toda volta	enquanto ativas
System + objetivo	pequeno	sempre

O alvo **não é o diálogo**. São os resultados de ferramenta.

Parte 1

As quatro táticas

1. Tool clearing — a mais barata

```
{"role": "tool",  
  "content": "[resultado removido] consultar_politica(categoria=refeicao)  
              -> teto R$ 120,00 por refeição; exige nota fiscal"}
```

- **seletiva** — só o que já foi consumido
- **reversível** — o dado completo continua no estado
- **preserva a estrutura** da trajetória

O erro clássico da compressão ingênua

Apagar a chamada inteira faz o agente repeti-la

Ele não lembra de ter consultado. Consulta de novo.

Você criou um laço com a sua própria otimização.

2. Compaction: reativa × periódica

	Reativa	Periódica
Dispara	ao cruzar limiar	a cada N passos
Custo	menor	maior
Previsibilidade	baixa	alta
Risco	1 resultado gigante estoura antes do teste	comprimir cedo demais

Na prática: **periódica como piso, reativa como teto.**

O efeito

Passos	Sem compaction	Com (a cada 10)
10	36.600	36.600
20	121.200	85.200
30	253.800	133.800

Quase metade. E cresce com o tamanho da trajetória — o que a compaction elimina é o **termo quadrático**.

3. Sumarização — o que NUNCA pode sair

Preservar	Por quê
Objetivo	é a âncora — sem ele, deriva
Decisões tomadas	ou o agente reconclui
Escritas executadas + ids	ou registra duas vezes
Erros cometidos	ou repete a tentativa
Fatos numéricos	a decisão final vai citá-los

Pode ir: raciocínio intermediário, resultados consumidos, becos sem saída.

O prompt de compaction é um prompt de produção

```
PROMPT_COMPACTACAO = """Resuma a trajetória para que outro agente continue do ponto em que ela parou.
```

```
PRESERVE OBRIGATORIAMENTE: decisões e suas razões; ações de ESCRITA executadas com os identificadores; erros cometidos; fatos numéricos.
```

```
DESCARTE: raciocínio intermediário, resultados já usados.
```

```
Não conclua a tarefa. Não invente informação."""
```

Contrato de saída, exemplos negativos, formato — tudo da Aula 03.

Versionado e testado como qualquer outro.

E o preço


Compaction é perda de informação com aparência de continuidade

O agente segue funcionando, com uma memória que alguém editou.

Quando ele errar por isso, não vai parecer erro de memória.

Vai parecer burrice do modelo.

4. Sub-agentes — isolamento



Em vez de comprimir depois, **impede que o contexto se forme.**

O preço mais alto das quatro

O que o sub-agente não resumiu, o principal nunca saberá

Não é compressão — é uma **parede**.

E o principal não tem como perceber que faltou algo.

Sub-agente para subtarefa **fechada e verificável**.

Para tarefa exploratória, é uma forma cara de perder informação.

A ordem de aplicação

#	Tática	Destrói?
0	encurtar o retorno das ferramentas	não
1	Tool clearing	não — reversível
2	Compaction periódica + reativa	sim, controlado
3	Sumarização agressiva	sim
4	Sub-agentes	sim, irreversível

A tática **zero** vale mais que as quatro.

Uma ferramenta que devolve 900 tokens quando 60 bastam é defeito de projeto — conserte na origem.

Uma compaction que quebrou o agente

```
resumo = """O agente analisou a despesa D-4471, consultou a política  
e concluiu que está dentro do teto. O parecer foi elaborado."""
```

Sumiu: **o id do parecer registrado** (P-1001).

Passo seguinte: o agente chamou `registrar_parecer` de novo.

O que salvou: a chave de idempotência.

As salvaguardas se cobrem umas às outras.

Fechando a lista da Aula 03

Pendência	Situação
padrões de arquitetura	fechado
estado	fechado
múltiplas ferramentas	fechado
confiabilidade	fechado
context engineering dinâmica	fechado
memória entre execuções	aula de memória
MCP	aula de MCP
multi-agente	aula de multi-agente

E duas pendências novas, criadas hoje

observabilidade

evals

A matéria-prima das duas é o **trace** que vocês agora gravam.

Como sempre: fechar um assunto abre outro.

A diferença é que agora as perguntas são melhores.

Síntese

- O custo acumulado cresce com o **quadrado** dos passos
- A qualidade cai **antes** de a janela acabar
- O volume está nos **resultados de ferramenta**, não no diálogo
- **Tool clearing** primeiro: barato, reversível, preserva a estrutura
- Apagar a chamada inteira faz o agente **repeti-la**
- Um resumo preserva: objetivo, decisões, **escritas com ids**, erros, números
- Sub-agente isola ao preço mais alto: **parede**, não compressão
- Tática zero: **encurte o retorno das suas ferramentas**