

```
def loginUsuario(perfil):
    if perfil.lower() == 'admin':
        print('Bem-vindo, Administrador')
    else:
        print('Bem-vindo, Usuário')
```

```
# Chamadas da função com diferentes valores
```

```
loginUsuario('Admin')
loginUsuario('admin')
loginUsuario('User')
loginUsuario('usuário')
loginUsuario('ADMIN')
loginUsuario('cliente')
```

The screenshot shows a Python IDE with a dark theme. At the top, there are four tabs: 'estruturas_repeticao1.py', 'estruturas_repeticao2.py', 'funcoes1.py', and 'funcoes2.py'. The 'funcoes2.py' tab is active, showing a Python script. The script defines a function 'loginUsuario' and then calls it with various user profiles. Below the script, there is a terminal window with the output of the script execution.

```
funcoes2.py > loginUsuario
1 def loginUsuario(perfil):
2     if perfil.lower() == 'admin':
3         print('Bem-vindo, Administrador')
4     else:
5         print('Bem-vindo, Usuário')
6
7 # Chamadas da função com diferentes valores
8 loginUsuario('Admin')
9 loginUsuario('admin')
10 loginUsuario('User')
11 loginUsuario('usuário')
12 loginUsuario('ADMIN')
13 loginUsuario('cliente')
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\celso\OneDrive\Documents\Full Stack\Atividades Faculdade> & C:/Users/celso/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "c:/Users/celso/OneDrive/Documents/Full Stack/Atividades Faculdade/funcoes2.py"
Bem-vindo, Administrador
Bem-vindo, Administrador
Bem-vindo, Usuário
Bem-vindo, Usuário
Bem-vindo, Administrador
Bem-vindo, Usuário
PS C:\Users\celso\OneDrive\Documents\Full Stack\Atividades Faculdade>
```