## **INTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 10.ders** GRIDVIEW İÇERİSİNDE FOTOGRAF SIRALAMA



## **Default.aspx**

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs"</pre> Inherits=" Default" %>

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-/W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"</pre>
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1" runat="server">
    <title>Untitled Page</title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    < div>
         <asp:Button ID="Button1" runat="server" Height="29px"</pre>
onclick="Button1 Click"
             Text="BİLGİLERİ GETİR" Width="188px" />
         <br />
        <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False"</pre>
        DataKeyNames="ID"
        OnRowEditing="GridView1 RowEditing"
        OnRowUpdating="GridView1 RowUpdating"
        OnRowCancelingEdit="GridView1 RowCancelingEdit"
        OnRowDeleting="GridView1 RowDeleting"
        OnRowCommand="GridView1 RowCommand"
        ShowFooter="True"
        AllowSorting="true"
        OnSorting="SiralamaYap"
             <Columns>
             --<mark>응></mark>
<mark><%</mark>--ID
                <asp:BoundField DataField="ID" visible="false" />
<mark><%</mark>--BÖLÜM--<mark>%></mark>
                 <asp:TemplateField HeaderText="Foto" >
                      <ItemTemplate>
                            <asp:Label ID="Label11" runat="server" Text='<%#</pre>
Eval("Bolum") %>'/>
                      </ItemTemplate>
                      <EditItemTemplate>
                          <asp:Label runat="server" id="lblBolum" visible="False"</pre>
text='<%# Eval("Bolum") %>' />
                          <asp:DropDownList id="drpBolumler"</pre>
                          DataSource="<% # BolumleriYukle() %>"
                          DataTextField="Bolum"
                          DataValueField="Bolum"
                          SelectedValue='<%# Bind("Bolum")</pre>
                          runat="server" />
                      </EditItemTemplate>
                 </asp:TemplateField>
<%--FOTOGRAF--%>
                 <asp:TemplateField HeaderText="Foto" >
```

```
<ItemTemplate>
                      <asp:Image ID="Image1" runat="server" Width="150"</pre>
                      ImageUrl='<%#Eval("Fotograf",</pre>
ResolveUrl("~/Fotograflar/{0}")) %>' />
                      </ItemTemplate>
                 </asp:TemplateField>
             --<mark>응></mark>
<%−-AD
                 <asp:TemplateField HeaderText="Ad (A-Z)" SortExpression="Ad">
                      <ItemTemplate>
                          <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text='<%# Eval("Ad")</pre>
<mark>응></mark>'/>
                      </ItemTemplate>
                      <EditItemTemplate>
                          <asp:TextBox ID="txtAd" runat="server" Text='<%# Bind("Ad")</pre>
<mark>응></mark>'/>
                      </EditItemTemplate>
                      <FooterTemplate>
                          <asp:TextBox ID="txtYeniAd" runat="server"/>
                      </FooterTemplate>
                 </asp:TemplateField>
<%--SOYAD
             --<mark>응></mark>
                 <asp:TemplateField HeaderText="Soyad">
                      <ItemTemplate>
                          <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text='<%#</pre>
Eval("Soyad") %>'/>
                      </ItemTemplate>
                      <EditItemTemplate>
                          <asp:TextBox ID="txtSoyad" runat="server" Text='<%#</pre>
Bind("Soyad") %>'/>
                      </EditItemTemplate>
                      <FooterTemplate>
                          <asp:TextBox ID="txtYeniSoyad" runat="server"/>
                      </FooterTemplate>
                 </asp:TemplateField>
<%--VİZE--%>
                 <asp:BoundField DataField="Vize" HeaderText="Vize" />
<%--FİNAL--%>
                 <asp:BoundField DataField="Final" HeaderText="Final" />
<%−−DÜZENLE −−%>
                 <asp:TemplateField HeaderText="Düzenle" ShowHeader="false">
                      <ItemTemplate>
                          <asp:LinkButton ID="LinkButton1" runat="server"</pre>
CausesValidation="False" CommandName="Edit" Text="Düzenle" />
                      </ItemTemplate>
                      <EditItemTemplate>
```

```
<asp:LinkButton ID="LinkButton1" runat="server"</pre>
CausesValidation="True" CommandName="Update" Text="Güncelle" />
                        <asp:LinkButton ID="LinkButton2" runat="server"</pre>
CausesValidation="False" CommandName="Cancel" Text="iptal" />
                    </EditItemTemplate>
                     <FooterTemplate>
                         <asp:LinkButton ID="LinkButton1" runat="server"</pre>
CausesValidation="False" CommandName="AddNew" Text="Ekle" />
                     </FooterTemplate>
                </asp:TemplateField>
<%--SİL ---- %>
                <asp:CommandField HeaderText="Sil" ShowDeleteButton="True"</pre>
DeleteText="Sil" />
            </Columns>
        </asp:GridView>
    </div>
    </form>
</body>
</html>
Default.aspx.cs
using System;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Web;
using System. Web. Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System. Web. UI. WebControls. WebParts;
using System.Xml.Ling;
using System.Data.OleDb;
public partial class Default : System. Web. UI. Page
{
    protected void Page Load(object sender, EventArgs e)
        if (!IsPostBack) //SADECE İLK AÇILIŞTA ÇALIŞTIRACAK. Sonraki sayfa
yüklemelerinde burası çalışmaz.
            Session["SiralamaSorgusu"] = " Ad ASC";
    }
    protected void Button1 Click(object sender, EventArgs e)
```

BilgileriGetir(Session["SiralamaSorgusu"].ToString());

}

```
//EDİT (DÜZELTME) BUTONUNA BASILDIĞINDA ============
   protected void GridView1 RowEditing(object sender, GridViewEditEventArgs e)
       GridView1.EditIndex = e.NewEditIndex; //Tiklanan satirin numarasini aliyor.
Tıkladığım satırın hangi satır olduğunu alıyor.
       BilgileriGetir(Session["SiralamaSorgusu"].ToString());
   }
   //GÜNCELLEMEYİ İPTAL EDİYOR =====================
   protected void GridView1_RowCancelingEdit(object sender,
GridViewCancelEditEventArgs e)
       GridView1.EditIndex = -1; //Güncelleme modundan çıkıyor.
       BilgileriGetir(Session["SiralamaSorgusu"].ToString());
   }
   protected void GridView1 RowUpdating(object sender, GridViewUpdateEventArgs e)
       //2.YÖNTEM
       GridViewRow Satir = GridView1.Rows[e.RowIndex]; //Tablodaki satir
numarasını (ID degil)
       int ID1 =
Convert.ToInt32(GridView1.DataKeys[e.RowIndex].Values[0].ToString()); //Tiklanan
satırın bulundugu yerde yazan ID numarası
       DropDownList BolumlerListesi =
(DropDownList) GridView1.Rows[e.RowIndex].FindControl("drpBolumler");
       TextBox txtAd1 = (TextBox)GridView1.Rows[e.RowIndex].FindControl("txtAd");
       TextBox txtSoyad1 =
(TextBox) GridView1.Rows[e.RowIndex].FindControl("txtSoyad");
       int Vize1 = Convert.ToInt32(((TextBox) (Satir.Cells[5].Controls[0])).Text);
       int Final1 = Convert.ToInt32(((TextBox)(Satir.Cells[6].Controls[0])).Text);
       BigileriGuncelle(ID1,BolumlerListesi.SelectedItem.Text , txtAd1.Text,
txtSoyad1.Text, Vize1, Final1);
       GridView1.EditIndex = -1; //Güncelleme modundan çıkıyor.
       BilgileriGetir(Session["SiralamaSorgusu"].ToString());
   }
   protected void GridView1 RowDeleting(object sender, GridViewDeleteEventArgs e)
       int ID1 =
Convert.ToInt32(GridView1.DataKeys[e.RowIndex].Values[0].ToString()); //Tiklanan
satırın bulundugu yerde yazan ID numarası
       BilgileriSil(ID1);
       BilgileriGetir(Session["SiralamaSorgusu"].ToString());
   }
   //YENİ BİLGİLERİ KAYDEDİYOR ==================
   protected void GridView1 RowCommand(object sender, GridViewCommandEventArgs e)
       if (e.CommandName.Equals("AddNew"))
```

```
TextBox txtYeniAd =
(TextBox) GridView1.FooterRow.FindControl("txtYeniAd");
           TextBox txtYeniSoyad =
(TextBox) GridView1.FooterRow.FindControl("txtYeniSoyad");
           BilgileriKaydet(txtYeniAd.Text, txtYeniSoyad.Text);
           BilgileriGetir(Session["SiralamaSorgusu"].ToString());
        }
   }
   //YENİ BİLGİLERİ KAYDEDİYOR ============================
   protected void SiralamaYap(object sender, GridViewSortEventArgs e)
        //string SiralamaYonu = e.SortDirection.ToString();
       string SiralamaKolunu = e.SortExpression.ToString();
       //string SQLSiralamaSorguParcasi = null;
       if (GridView1.Columns[2].HeaderText == "Ad (A-Z)")
           Session["SiralamaSorgusu"] = SiralamaKolunu + " DESC"; //Buras1 "Ad
ASC" şekline bir yazı olacaktır.
           GridView1.Columns[2].HeaderText = "Ad (Z-A)";
        }
        else if (GridView1.Columns[2].HeaderText == "Ad (Z-A)")
        {
           Session["SiralamaSorgusu"] = SiralamaKolunu + " ASC";
           GridView1.Columns[2].HeaderText = "Ad (A-Z)";
        }
       BilgileriGetir(Session["SiralamaSorgusu"].ToString());
   }
   //ALT FONKSİYONLAR ***********************
    //ALT FONKSİYONLAR ***********************
   //ALT FONKSİYONLAR **********************
   public void BilgileriGetir(string SQLSiralamaSorguParcasi)
        //Bağlantı Kurma (Köprü)
        String BaglantiYolu =
ConfigurationManager.ConnectionStrings["VTbaglantisi"].ConnectionString; //Yolu
web.config dosyasından alıyor..
        OleDbConnection Baglanti = new OleDbConnection(BaglantiYolu);
       Baglanti.Open();
        //Sorgu (Emir Listesi)
        string Sorgu = "SELECT * FROM Ogrenciler ORDER BY " +
SQLSiralamaSorguParcasi;
        //Adapter Nesnesine bilgiler yüklenerek görüntüleme (Şoför)
       OleDbDataAdapter Adapter1 = new OleDbDataAdapter(Sorgu, Baglanti);
        //Bilgiler Dataset ile taşınacak (Kamyon)
        DataSet DataSet1 = new DataSet();
       //Bilgiler DataSetin içersindeki tanımladığımız Tablo1 isimli tabloya
Adapter tarafından yükleniyor.
       Adapter1.Fill(DataSet1, "Tablo1");
        //Bilgiler sayfamızdaki hazır nesne tarafından görüntüleniyor.
       GridView1.DataSource = DataSet1.Tables["Tablo1"];
```

```
GridView1.DataBind();
       Baglanti.Close();
       DataSet1.Dispose();
       Adapter1.Dispose();
    }
    public void BigileriGuncelle(int ID2, string Bolum2, string Ad2, string Soyad2,
int Vize2, int Final2)
    {
        //Bağlantıyı Kur (Köprü)
       String BaglantiYolu =
ConfigurationManager.ConnectionStrings["VTbaglantisi"].ConnectionString; //Yolu
web.config dosyasından alıyor..
       OleDbConnection Baglanti = new OleDbConnection(BaglantiYolu);
       Baglanti.Open();
       //Sorgu (Emir Listesi)
       String Sorgu = "UPDATE Ogrenciler SET Bolum='" + Bolum2 + "', Ad= '" + Ad2
+ "', Soyad='" + Soyad2 + "', Vize=" + Vize2 + ", Final=" + Final2 + " WHERE ID =
" + ID2;
        //Komut Nesnesi (Şöför)
       OleDbCommand Komut = new OleDbCommand(Sorgu, Baglanti);
       Komut.ExecuteNonQuery();
       Baglanti.Close();
    }
   public void BilgileriSil(int ID2)
        //Bağlantıyı Kur (Köprü)
       String BaglantiYolu =
ConfigurationManager.ConnectionStrings["VTbaglantisi"].ConnectionString; //Yolu
web.config dosyasından alıyor..
        OleDbConnection Baglanti = new OleDbConnection(BaglantiYolu);
       Baglanti.Open();
       string Sorgu = "DELETE * FROM Ogrenciler WHERE ID =" + ID2;
       OleDbCommand Komut = new OleDbCommand(Sorgu, Baglanti);
       Komut.ExecuteNonQuery();
       Baglanti.Close();
    }
    public void BilgileriKaydet(string Ad, string Soyad)
    {
        //Bağlantıyı Kur (Köprü)
       String BaglantiYolu =
ConfigurationManager.ConnectionStrings["VTbaglantisi"].ConnectionString; //Yolu
web.config dosyasından alıyor..
       OleDbConnection Baglanti = new OleDbConnection(BaglantiYolu);
       Baglanti.Open();
       string Sorgu = "INSERT INTO Ogrenciler (Ad, Soyad) VALUES ('" + Ad + "','"
+ Soyad + "')";
       OleDbCommand Komut = new OleDbCommand (Sorgu, Baglanti);
       Komut.ExecuteNonQuery();
```

```
Baglanti.Close();
    }
    //BOLUMLERI GRIDVIEW ICINDEKİ DROPDOWN A
EKLIYOR...******************
   public DataTable BolumleriYukle()
    {
        //Bağlantı Kurma (Köprü)
        String BaglantiYolu =
ConfigurationManager.ConnectionStrings["VTbaglantisi"].ConnectionString; //Yolu
web.config dosyasından alıyor..
        OleDbConnection Baglanti = new OleDbConnection(BaglantiYolu);
        Baglanti.Open();
        //Sorgu (Emir Listesi)
        string Sorgu = "SELECT * FROM Bolumler";
        //Adapter Nesnesine bilgiler yüklenerek görüntüleme (Şoför)
        OleDbDataAdapter Adapter1 = new OleDbDataAdapter(Sorgu, Baglanti);
        //Bilgiler Dataset ile taşınacak (Kamyon)
        DataSet DataSet1 = new DataSet();
        //Bilgiler DataSetin içersindeki tanımladığımız Tablo1 isimli tabloya
Adapter tarafından yükleniyor.
        Adapter1.Fill(DataSet1, "Tablo1");
        //myAdapter = new OleDbDataAdapter(myCommand);
        DataTable TabloBolumler;
        TabloBolumler = new DataTable();
        Adapter1.Fill(TabloBolumler);
        Baglanti.Close();
        Adapter1.Dispose();
        return TabloBolumler;
    }
}
```