

STM32 ile Gömülü Yazılım

5 Mayıs 2021 Çarşamba 07:50

[01 GPIO](#)

[02 EXTI](#)

[03 ADC](#)

[04 DAC](#)

[05 DMA](#)

[06 TIMER](#)

[07 PWM](#)

[08 USART](#)

[09 I2C](#)

[10 SPI](#)

[Uygulamalar](#)

[01_01 Harici Led Yakma](#)

[01_02 Buton ile Led Yakma](#)

[02_01 External Interrupt](#)

[03_01 ADC Verisi Okuma](#)

[03_02 ADC Interrupt](#)

[04_01 DAC Kullanımı](#)

[04_02 ADC Değeri İle DAC Kontrolü](#)

[05_01 DMA ile ADC Değer Okuma](#)

[06_01 Timer Değer Okuma](#)

[06_02 Timer Interrupt](#)

[07_01 PWM Kullanımı](#)

[08_01 USART ile Mesaj Gönderme](#)

[09_01 I2C Kullanımı](#)

[10_01 SPI Kullanımı](#)

[Projeler](#)

[Üç Eksen Değer Okuma](#)

[İrtifa Ölçüm](#)

[Kablosuz Haberleşme](#)

[Konum Bilgisi](#)

[Veri Kaydetme](#)

Giriş

5 Mayıs 2021 Çarşamba 08:02

Giriş

Kaynaklar

- Bu belge oluşturulurken <https://www.udemy.com/course/stm32f4-discovery-kart-ile-arm-dersleri/> linkteki eğitim kursu izlenirken alınan notlardan oluşmaktadır.


01 GPIO

5 Mayıs 2021 Çarşamba 08:02


01 GPIO

Giriş

- Butonlar ve anahtarlar mikrodenetleyiciye giriş pini üzerinden lojik 1 ve lojik 0 olarak bilgi girişini sağlayan mekanik elemanlardır.




- Resimde görüldüğü gibi kullanıcı butonu A portunun 0. pinine bağlı ve pull down durumundadır.




- PullUp bağlantıda GPIO girişi direnç üzerinden + beslemeye (VCC/VDD) bağlanır. Butona basılmadığı durumda GPIO girişinde lojik 1 vardır. Butona basıldığı durumda girişe OV (lojik 0) uygulanmış olur.
- PullDown bağlantıda, GPIO girişi direnç üzerinden GND ye bağlanır. Butona basılmadığı durumda girişte lojik 0 bulunur. Butona basıldığı durumda buton üzerinden lojik 1 uygulanmış olur.





- Buton ve anahtarda konum değiştiğinde arktan dolayı mikrodenetleyici girişinde çok sayıda istenmeyen lojik değer oluşur. Bu duruma ark deniyor.




02 EXTI

5 Mayıs 2021 Çarşamba 08:02

02 EXTI

Giriş

- Önceliği yüksek işlerin mikrodenetleyici tarafından ana program akışını keserek yapılmasına interrupt (kesme) denir.
- Eğer bir kesme kaynağından mikrodenetleyiciye uyarı gelirse mikrodenetleyici yapmakta olduğu işi bekletir, kesme alt programına gider, o programı icra eder, daha sonra ana programda kaldığı yerden devam eder.
- Kesmeleri genellikle çok hızlı yapılması gereken işlemlerde, anlık tepki verilmesi gereken yerlerde kullanırız.
- Harici bir kaynaktan oluşan olaylardan dolayı meydana gelen kesmelere, harici kesmeler denir.
Harici kaynak olarak, dış ortamdan pinler vasıtıyla gelecek kesme ve kandi içindeki donanımlardan gelen kesmeleri anlayabiliriz.
- STM32F407 mikrodenetleyicisi için porttaki 0.pin EXTI0 kanalına bağlıdır.



- Bunlar dışında 7 tane daha kanal vardır. Toplamda 23 kanal vardır.

EXTI line 16 is connected to the PVD output

EXTI line 17 is connected to the RTC Alarm event

EXTI line 18 is connected to the USB OTG FS Wakeup event


EXTI line 19 is connected to the Ethernet Wakeup event

EXTI line 20 is connected to the USB OTG HS (configured in FS) Wakeup event

EXTI line 21 is connected to the RTC Tamper and TimeStamp events

EXTI line 22 is connected to the RTC Wakeup event

- Karmaşık kesme isteklerinin işlemciye sürekli yük getirmemesi için işlemci içerisinde özel bir donanım bloğu oluşturulmuştur. Bu donanıma kesme kontrolörü (interrupt controller) adı verilir.
- Kesme kontrolörü haklı bir sebeple gelen kesme isteği neticesinde düzgün işleyen programı askiya alarak kesme fonksiyonu (interrupt function) olarak adlandırılan özel kod parçasını işlemeye başlar.
- Kesme fonksiyonunun işletilmesinin bitiminde program kaldığı yerden çalışmaya devam eder.
- NVIC kontrolör mikroişlemci içerisindeki önemli donanım kesmelerini (DMA istekleri, USART, CAN, I2C ve Timer gibi donanım kesmeleri) ve ayrıca External Interrupt/Event Controller (EXTI) adı verilen donanım vasıtasyyla portlardan gelen kesmeleri kontrol eder.



03 ADC

5 Mayıs 2021 Çarşamba 08:02

03 ADC

Giriş

- Doğada var olan bütün fiziksel büyüklükler (ısı, ışık, ses, zaman vs.) analog büyüklik kavramına girer.
- Dünyadaki herhangi bir şeyi dijital sistemlerimiz ile ölçmek, değerlendirmek, işlemek ve bu değerlere göre işlem yapabilmek için ADC (Analog Digital Converter) ihtiyaç vardır.

- ADC modülleri gerek harici, gerek dahili olsun hepsi bir referans voltaja ihtiyaç duyarlar.
- Genellikle mikroişlemcilerde referans voltajı işlemcinin besleme gerilimidir.
- Bu değer aynı zamanda ayarlar yapılarak harici olarak verilebilir.
- ADC'ler 10, 12, 16, 24 vb. bit çözünürlükte bulunurlar.
- STM32F4 discovery kartı üzerinde bulunan ADC ler 6,8,10 ve 12 bit çözünürlükte çalışabilirler.
- STM32F4 discovery kartında referans voltajı default 3.3V dur.
- ADC modülünün 10 bit olduğunu düşünelim. $2^{10} = 1024$ değeri okunacak maksimum değerdir.
- Yani ADC okuması yaparken $0V = 0$, $3.3V = 1023$ değeri ile bize döner.
- Buradan her bit bir değerinin alacağı voltaj değerini (çözünürlüğü) $3.3 / 1024 = 0,00322265625$ olarak buluruz.
- Buradan da biz ADC modülünden okuduğumuz değeri bu ifade ile çarparak voltaj değerini buluruz. Örneğin 640 okuduysak $640 * 0,00322265625 = 2,0625$ V olduğunu buluruz.
- STM32F407VG işlemcisinde 3 adet ADC birimi mevcuttur.
- ADC biriminin ulaşabileceği maximum hız 36 MHz dir. Bu hız aynı zamanda ADC çözünürlüğü ile ters orantılıdır.
- ADC biriminin ölçüleceği en düşük gerilim değişimi (hassasiyet) çözünürlük denir.
- Çözünürlük arttıkça ADC biriminin ölçüm hızı düşmektedir.
- STM32F407VG mikrodenetleyicisinin en yüksek ADC çözünürlüğü 12 bittir.

CÖZÜNÜRLÜK

ADC ÇEVİRİM HIZI

12 Bit	12 Cycle
10 Bit	10 Cycle
8 Bit	8 Cycle
6 Bit	6 Cycle

- STM32F4 mikrodenetleyicisinde 0V-3.6V aralığında ölçümler yapılmaktadır.
- Buradaki voltaj aralığında ADC biriminin beslemesi ($V_{DDA}-V_{SSA}$) ile ilgili bir durumdur.
- ADC biriminin besleme voltajı ve referans gerilimi (V_{REF+} , V_{REF-}) ADC biriminin ölçüleceği gerilim aralığını belirler.
- Her ne olursa olsun ADC birimi 3.6V dan fazlasını ölçemez.

- Analog bir değerden dijital bir değere dönüşüm yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır.
- Bunlardan en önemlisi, ölçülecek analog gerilim ~~değerinin~~ dönüşümü yapacak çipin ölçüm aralığında olması gerekir.
- Diğer önemli nokta, ölçüm yapılacak hassasiyetin belirlenmesi ve buna uygun bit genişliğinde bir dönüştürücü seçilmelidir.
- Ölçüm hassasiyetinde önemli olan dönüşüm yapacak sistemin bit çözünürlüğüdür(Resolution).
 - $\text{Resolution} = V_{ref+}/(2^n - 1)$
- Örneğin 8 bit çözünürlüğe sahip ve 0 - 3.3V aralığında arası ölçüm yapabilen bir ADC ölçüm ünitesinin ölçüleceği minimum değer (hassasiyet) yaklaşık olarak 12mV dur.
 - $\text{Resolution} = 3.3 / (2^8 - 1) = 3.3 / 255 = 0,01294... \approx 12\text{mV}$
- 12 bit çözünürlüğe sahip ve 0 - 3.3V aralığında arası ölçüm yapabilen bir ADC ölçüm ünitesinin ölçüleceği minimum değer (hassasiyet) yaklaşık olarak 805uV dur.
 - $\text{Resolution} = 3.3 / (2^{12} - 1) = 3.3 / 4095 \approx 805\text{uV}$

1- Tek Dönüşüm Modu: Sadece bir kere analog sinyali dijital sinyale çevirir.

2- Sürekli Dönüşüm Modu: Her dönüşüm işlemi bittiğinde, yeni bir dönüşüm işlemeye başlar. Yani sürekli olarak ~~analog~~ sinyalımızı dijital olarak çıktısını verir.

3- Tarama Modu: Bu mod ise birden fazla kanalda ADC çevrimi yaptığımız zaman, seçtiğimiz kanallarda tarama yaparak bu kanallarda dönüşüm yapmaya çalışır. Eğer bu modu sürekli mod gibi çalıştırırsak, seçtiğimiz kanalları sürekli olarak tarar. Aksi takdirde seçtiğimiz kanallar bir kere taranır ve durur.

4- Süreksiz Mod: Bu modda ise kanallar üzerinden çevrim sayınız 8 den az olmalıdır.

04 DAC

5 Mayıs 2021 Çarşamba 08:02

04 DAC

Giriş

- DAC, dijital sinyali analog sinyale çevirme işlemi yapan birimdir.
- STM32F4 discovery kartında 0 - 3.3 V arasında tüm gerilimleri çıkış olarak vermemizi sağlar.
- STM32F407VG mikrodenetleyicisi içerisinde dahili olarak 12 bit tampona sahip, iki adet DAC birimi bulunur. Bu birimler sayesinde dijital bir veriyi analog bir veriye dönüştürerek çıkış üretilebilir.
- STM32F407VG'ye ait DAC birimleri 8 bit veya 12 bit değerinde çıkış üretilebilirler.
- 12 bit değerinde kullanılırken, veri 16 bitlik kaydedici içerisinde sola veya sağa dayalı şekilde kullanılabilir.
- DAC biriminin önemli özelliklerinden bir tanesi, gürültü veya sinyali üretebilme özelliğidir.
- Üçgen dalga üretebilme özelliğine sahiptir.
- Dönüşüm işlemi için harici tetikleyiciler kullanılabilir.
- DMA ile kullanılabilir.
- PA4 ve PA5 pinleri üzerinden çıkış verilmektedir.
- DAC birimleri APB1 veri yoluna bağlıdır, kullanmak için aktif etmek gereklidir.
- 12 bitlik çözünürlüğe sahip bir DAC biriminin referans gerilimleri $V_{SSA} = 0 \text{ V}$, $V_{DDA} = +3 \text{ V}$ ele alınır ise, adım başına üreteceği voltaj şu şekilde hesaplanır:
 - > $\text{DACout} = \text{Vref} / 4095$
- Buradan adım başına düşen voltaj:
 - > $\text{DACout} = 3\text{V}/4095 = 732,600732\dots$
- Buradan istenilen voltajı elde etmek için istenilen voltaj değeri adım başına üretilen voltaj değerine bölünerek elde edilir.
 - > Örneğin 1V elde etmek isteniyorsa:
 - $1/0,000732600\dots = 1365$ değeri elde edilir.

05 DMA

5 Mayıs 2021 Çarşamba 08:03

05 DMA

Giriş

- Çeşitli çevre birimlerinden okuduğumuz verileri bir değişkene atarız. Bu değişkenler RAM'de depolanır. Bu işlem normalde çevre birimlerinde okunan verinin CPU'ya alınıp ardından RAM'e yazılır. Ancak CPU kullanımını hem işlemciyi yorar hemde kayıplara yol açar. DMA (Doğrudan Bellek Erişimi) sayesinde verileri direk olarak RAM'e yazma imkanı buluruz.
- DMA donanımı CPU'dan bağımsız olarak verilerimizi peripheral (çevresel birim) den hafızaya, hafızadan çevresel birime ve hafızadan hafızaya olmak üzere hızlı bir şekilde kaynak adresinden hedef adrese aktarır.
 - > peripheral -> memory
 - > memory -> peripheral
 - > memory -> memory
- Bu sayede CPU'nun yükünü hafifletmiş oluruz. Sistem sanki 2 CPU ile çalışıyordu gibi düşünülebiliriz.
- Örneğin bilgisayarlarımıza bulunan 4 gerçek 4 sanal çekirdekteki sanal, aslında DMA diyebiliriz.
- DMA isteği için çevresel birim tarafından (ADC, DAC, I2c vs) DMA kontrolcüsüne istek gönderilir, kontrolcüde bu isteğin sırası gelince ilgili çevresel birime geri bildirimde bulunur ve işlem kaynak adresinden hedef adrese doğru gerçekleşir.
- STM32F4 ' te iki adet DMA vardır.
- DMA1'in DMA 2'den kanal 1'in kanal 2'den yüksek olduğu bilinmektedir.
 - > Öncelik sırası belirtmek için dört seviye vardır. Low, Medium, High, Very High.
- Aynı anda birçok kanal kullanıldığından hangi kanalın öncelik değeri fazla ise ilk o kanal alınır.
- DMA'lar paralel olarak çalışmazlar, seri olarak çalışırlar. Bu nedenle hangisinin sırası geldi ise o anda o çalışır.
- İlk olarak ADC den okuduğumuz değerleri, hiç CPU ya uğratmadan DMA ile direkt RAM'e yazacağız.
- Discovery boardda 2 adet DMA vardır ve ADC'yi DMA1 desteklemez, DMA2 destekler. Bu nedenle çalışma işlemi yaparken DMA2'yi kullanacağız.

06 TIMER

5 Mayıs 2021 Çarşamba 08:02

06 TIMER

Giriş

- Timer modülünün temel görevi zamanlama yapmaktadır.
- İşlemci frekanasına bağlı olarak çalışırlar.
- Dışarıdan gelen pulse (darbe)leri sayarlar.
- İşlemciye tanıtılan bir süre ile, geçen süreyi karşılaştırma ve belli bir süre sonunda kesme üretme gibi işlemlerde kullanılırlar.
- Çoğu mikrodenetleyicide PWM(Pulse Width Modulation) birimleri de Timer ünitelerine bağlı olarak çalışırlar.
- STM32F4 DISCOVERY işlemcisinde toplam 17 adet timer bulunur.
- 10 adet genel amaçlı timer
- 2 adet gelişmiş timer
- 1 adet IWDG (Independent Watchdog) timer
- 1 adet WWDG (Window Watchdog) timer
- 1 adet Systemtick (Sistem Zamanlayıcısı) timer var.

Timer	Özellik
TIM1ve,TIM8	16 bit gelişmiş timer
TIM3, TIM4, TIM9, TIM10, TIM11, TIM12, TIM13, TIM14	16 bit genel amaçlı timer
TIM2, TIM5	32 bit genel amaçlı timer
TIM6, TIM7	16 bit basit timer

1- Genel Amaçlı Timer2, Timer3, Timer4 Ve Timer5 Birimleri

- Timer 2,3,4 ve timer5 birimleri, düşük hızlı APB1 (42 MHz) veri yolu üzerinde bulunmaktadır. Eğer APB1 prescaler (bölgücü) değeri 1 den farklı ise bu timerların clock frekansları beslendikleri frekansların 2 katına çıkar. Yani 84 MHz clock frekansına sahip olur.
- Timer3(TIM3) ve Timer4(TIM4) 16-bit lik sayıcıya, Timer2(TIM2) ve Timer5(TIM5) 32-bit lik sayıcıya sahiptirler.
- Bu sayıcılar (up)yukarı, (down)aşağı ve (auto-reload)hizalanmış/merkezlenmiş modlarda sayma yapabilirler.
- Ayrıca bu sayıcıların otomatik yükleme özellikleri de vardır.
- 16-bit genişliğinde kontrol edilebilir ön bölgücü değeri (prescaler) vardır.
- Bu timer biriminde 4x16 adet yüksek çözünürlüktü capture/compare kanalı bulunur. Bu kanallar;
 - > Giriş Yakalama (Input Capture)
 - > Çıkış Karşılaştırma (Output Compare)
 - > Darbe Genişlik Modülasyonu (PWM)
 - > Tek Darbe Çıkışı (One-Pulse)
- Dahili diğer Timer birimleri ile sonkronizasyon
- Interrupt (kesme) ve DMA üretimi
- Clock kaynağı seçimi

2- Basic(Basit) Timer Timer6 ve Timer7

- Timer 6 ve Timer 7 birimleri birbirinden tamamen bağımsızdır. Ortak register veya ortak veri kullanımı gibi bir durum yoktur.
- Basic Timer birimleri genel sayaç olarak kullanılabilecekleri gibi, spesif olarak Dijital Analog Çevirici (DAC) biriminin tetikleyicisi olarak da kullanılabilir.
- 16-bit genişliğinde otomatik geri yüklenen artan sayaca sahiptir. (auto-reload upcounter)
- 16-bit genişliğinde kontrol edilebilir ön bölgücü(Prescaler) değere sahiptir.
- DAC birimi için tetikleme çıkışlarına sahiptir.
- Interrupt ve DMA üretimi mevcuttur.
- Çalışma prensibi genel amaçlı timer'ların çalışma prensibi ile aynıdır.

3- Gelişmiş Timer 1 Ve Timer 8 Birimleri

- Timer 1 ve Timer 8, yüksek hızlı APB2 veri yolu (84 MHz) üzerinde bulunurlar. Eğer APB2 prescaler değişkeni "1" değerinden farklı ise bu timer birimlerinin saat frekansı, APB2'nin frekans değerinin iki katı olur. Yani, bu timer birimlerinin maksimum çalışma frekansları 168 MHz olabilir.
- Timer 1 ve Timer 8 birimleri 16 bitlik sayıcıya sahiptirler.
- Bu sayıcılar; yukarı, aşağı ve merkezlenmiş modlarda sayma yapabilirler.
- Bu sayıcıların otomatik geri yükleme özellikleri bulunmaktadır.
- Bu timer birimlerinde 4x16 adet yüksek çözünürlüklü capture/compare kanalı da bulunur.
 - > Bu kanallar giriş öklär olarak ayarlanabilir, çıkış karşılaştırabilir, PWM sinyali üretebilir, sinyal yakalayabilir ve harici bir PWM sinyalini algılayabilirler.

4- Genel Amaçlı 2 Kanallı Timer 9 ve Timer 12 Birimleri

- Timer 9 yüksek hızlı (84 MHz) APB2 ve Timer 12 düşük hızlı (42 MHz) APB1 üzerinde bulunmaktadır.
- Bu birimlerin frekansları diğerlerinde olduğu gibi veriyolu hızlarının iki katında çalışabilirler.
- Timer 9 ve Timer 12 birimleri 16 bitlik sayıcıya sahiptirler. Bu sayıcılar sadece yukarı sayma yapabilirler. Ayrıca bu sayıcıların otomatik geri yükleme özellikleri de bulunmaktadır.
- Bu timer birimlerinde 2x16 adet yüksek çözünürlüklü capture/compare kanalı da bulunur.
 - > Bu kanallar giriş öķiš olarak ayarlanabilir, çıkış karşılaştırabilir, PWM sinyali üretebilir, sinyal yakalayabilir ve harici bir PWM sinyalini algılayabilirler.

5- Genel Amaçlı 1 Kanallı Timer 10-11 ve Timer 13-14 Birimleri

- Timer 10 ve Timer 11 yüksek hızlı (84 MHz) APB2 ve Timer 13 ve Timer 14 düşük hızlı (42 MHz) APB1 üzerinde bulunmaktadır. Bu birimlerin frekansları diğerlerinde olduğu gibi veriyolu hızlarının iki katında çalışabilirler.
- Bu birimler 16 bitlik sayıcıya sahiptirler. Bu sayıcılar sadece yukarı sayma yapabilirler. Ayrıca bu sayıcıların otomatik geri yükleme özellikleri de bulunmaktadır.
- Bu timer birimlerinde 2x16 adet yüksek çözünürlüklü capture/compare kanalı da bulunur.
 - > Bu kanallar giriş öķiš olarak ayarlanabilir, çıkış karşılaştırabilir, PWM sinyali üretebilir, sinyal yakalayabilir ve harici bir PWM sinyalini algılayabilirler.

6- INDEPENDENT WATCHDOG(IWDG) BİRİMİ

- IWDG, işlemci saatinden bağımsız, kendine ait dahili RC osilatörden (LSI 32 KHz) beslenen bir watchdog timeridir.
- Watchdog kelimesinin Türkçe karşılığı, bekçi köpeği demektir.
- Mikrodenetleyici içerisindeki amacı da bekçilik yapmaktadır.
 - > Peki neye bekçilik yapacak?
- Mikrodenetleyici, harici sebeplerden veya kodlardaki bir hata sebebiyle kilitlenebilir. Mikrodenetleyici kilitlendiğinde, yürütüğü işlemler durur. Bu tür durumlarda mikrodenetleyicinin tekrar başlatılması gereklidir. İşte watchdog timerlar burada devreye girerler. Watchdog timerlarda belirlenen bir süre sonunda sıfırlanırlar ve işlemciyi resetlerler.

7- WINDOW WATCHDOG(WWDG) BİRİMİ

- WWDG(Pencere Watchdog) birimi belirli bir pencere içerisinde counter (sayıcı) kaydedicisine tekrar değer yüklenebildiği için bu isimle anılmaktadır.
- Ayarlanabilir süre penceresine sahiptir.
- Anormal erken ve anormal geç uygulama davranışını algılayabilir.
- Önceden belirlenen duruma göre işlemciyi resetler.


07 PWM

25 Haziran 2021 Cuma 23:48

07 PWM

Giriş

- Pulse Width Modulation (Darbe genişlik modülasyonu); bir kare dalga sinyalinin, yüksek seviyede kalma süresine müdahale ederek, bu sinyalin geriliminin ortalama değerinin değiştirilmesi olarak tanımlanabilir.
- PWM endüstride iletişim, motor kontrol, ısıtma, aydınlatma gibi önemli bir çok alanda kullanılmaktadır.
- Aşağıdaki şikilde sinyalin görev yapan kısmın (duty cycle) süresinin değiştirilmesi, yani PWM olayını göstermektedir.



- Mod 1:** Yukarı doğru sayarken CNT < CCRx (Capture Compare Register) dan düşükse kanal aktif, diğer durumda pasif olur. Aşağı doğru sayarken CNT > CCRx ise kanal pasif, değilse aktif olur.
 - Mod 2:** Yukarı doğru sayarken CNT < CCRx (Capture Compare Register) dan düşükse kanal pasif, diğer durumda aktif olur. Aşağı doğru sayarken CNT > CCRx is kanal aktif, değilse pasif olur.
- PWM frekansını hesaplamak için, aşağıdaki formüllerden yararlanmamız lazım;
 - > $\text{Period} = (\text{Timer_Tick_Freq} / \text{PWM_Freq}) - 1$
 - > $\text{PWM_Freq} = \text{Timer_Tick_Freq} / (\text{Period} + 1)$
 - > $\text{Timer_Tick_Freq} = \text{Timer_CLK} / (\text{Prescaler} + 1)$
 - Buradan şunu düşünmeliyiz. Timer frekansı kullanıcı tarafından belirlenir. Aynı zamanda PWM de istenilen frekansta çalışılacağı düşünülecek olursa, bizim belirleyeceğimiz iki değer var. Bunlardan biri prescaler, diğeri ise period. Aslında temel olarak PWM in istenilen frekansta çalışması için prescaler değeri küçük bir değer seçilir ve period bu değere göre ayarlanır.

08 USART


5 Mayıs 2021 Çarşamba 08:03

08 USART

Giriş


- <https://www.ercankocclar.com/2018/04/uart-iletisim-protokolu-ve-mikroc-kutuphanesi/>

- USART (Universal Synchronous - Asynchronous Receiver - Transmitter) 1 ve 0 lardan oluşan verileri, iki dijital sistem arasında alıp-verme işleminde kullanılan bir iletişim protokolüdür.
- Dijital sistemlerde iletişim paralel ve seri olmak üzere iki türlü yapılır. Paralel iletişimde bilgi vericiden alıcıya aynı anda birden fazla bit gidecek şekilde gönderilir. Böylece tek hamlede birden fazla veri karşı tarafa gönderildiği için iletişim hızı yüksektir. Fakat bu iletişim türünde kullanılan hat sayısı fazladır ve uzun mesafeler için uygun değildir.
- Seri iletişimde ise vericiden alıcıya gönderilecek bilgi, tek hat üzerinden sırayla gönderilir. Bu şekilde giden bilginin, tek hamlede tek biti gönderebileceği için iletişim hızı yavaşlatır. Fakat seri iletişimde hat sayısı azdır ve uzun mesafeli iletişim için daha uygundur.



- USART protokolü bir seri iletişim protokolüdür. Usart protokolünde veriler senkron veya asenkron olarak alınabilirler. Senkron veri alışverişinde bir data hattı ve bir clock hattı bulunmalıdır. Daha hattından gidecek veriler, clock hattından gönderilen sinalın her düşen veya yükselen kenarında alıcıya ilettilir.
- Asenkron modda ise verilerin iletilmesinde bir clock hattına ihtiyaç duyulmaz. Verilerin gönderilmeye başlayacağı, alıcıya bir başlangıç (start) sinyali ile bildirilir ve hemen arkasından veriler akmeye başlar. Burada verilerin gönderim ve alım hızının zamanlanması, alıcının her gelen biti algılayabilmesi açısından çok önemlidir.
- Asenkron seri iletişimde verinin gönderilmeye başlayacağını bildiren bir start biti, verinin gönderilmesinin bittiğini belirten bir stop biti, bir de verilerin doğru olarak gönderilip gönderilmediğini anlamak için kullanılan "parity (eşitlik)" biti bulunmaktadır. Veri bitleri ise 7 veya 8 bit olabilir.
 - > Parity bitinin gönderilmesi şart değildir.
- Asenkron iletişimde kullanılan diğer bir kavram ise veri gönderim hızıdır. Bu kavram "bps" (bits per second - saniyede gönderilen bit sayısı) birimi ile anılır. Standart veri gönderme hızları 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 56000, 115200 gibi hızdadır.
- Start biti "0" stop biti "1" verilerinden oluşmaktadır.

Asenkron Veri İletişim Diyagramı




09 I2C

5 Mayıs 2021 Çarşamba 08:03


09 I2C

Giriş


- <https://www.ercankocclar.com/2018/01/i2c-iletisim-protokolu-ve-mikroc-kutuphanesi/> linkinden ayrıntılı bilgilere ulaşabiliriz.
- Pull-up direnci neden kullanıldığından bahsediyor.



- I2C protokolünün geliştirilme amacı, düşük hızlı çevre birimlerinin anakartları, cep telefonları, gömülü sistemler gibi elektronik cihazlara daha az kablo ihtiyacı ile bağlanabilmesini sağlamaktır.



- I2C iletişiminde sadece iki hat vardır. Bunlar SDA (Serial Data Line) ve SCL (Serial Clock Line) hatlarıdır. Bu hatlar ayrıca pull-up direncine ihtiyaç duyarlar.
- Genellikle +5V ve +3.3V voltajlarda çalışmakla beraber, I2C protokolü daha pratik voltaj seviyelerine de izin vermektedir.



- Yukarıda görüldüğü gibi I2C iletişimini aşağıdaki sıra ile gerçekleştirir:


 1. İlk olarak SDA ve SCL hatları HIGH (yüksek) konumdadırlar. Daha sonra SDA hattı master tarafından LOW(düşük) seviyeye çekilerek iletişimimin başlayacağı, slave cihazlara bildirilir. (Diyagramda S ile gösterilmiştir.)
 2. Bu bildirimi alan slave cihazlar, adres bilgisini beklemeye başlarlar. Adres bilgisi slave cihazların yapısına göre 7 bit, 10 bit veya 16 bit olabilirler. Master cihaz hangi slave cihaz ile haberleşmek istiyorsa onun adres bilgisini gönderdikten sonra, okuma mı yoksa yazma mı yapacağını belirtir. Adres hangi slave cihazın ise o cihaz master ile iletişim kurmaya başlar. Adres kendisine ait olan slave cihaz, master cihaza bir ACK (Acknowledge - Kabul) biti gönderir.
 3. Veri transferi işlemi gerçekleşir. Bu transfer iki yönlü de olabilir. (Slave'den Master'a veya Master'dan Slave'e.)

- I2C veriyolu multimeter (çoklu hükümeden) bir yapıdadır. Bu sayede iletişim hattında birden fazla cihaz olabilir. Master cihazlarda bir saat sinyali ve data gönderildiği anda diğer cihazların tamamı slave moduna geçerler.
- I2C düşük bant genişliğine sahiptir ve kısa mesafelerde kullanılır.
- SDA hattı haberleşmeyi başlatıp, sonlandırır. SCL ise veri hattı konfigurasyonunu sağlar.
- I2C hattı SDA hattının lojik high seviyesinden lojik low seviyeye düşmesi ile başlar. Aynı şekilde lojik low seviyesinden lojik high seviyeye çıkması ile sonlanır. SDA hattının haberleşmeyi başlatılabilmesi için SCL hattı da high olmalıdır.



- SCL hattı lojik high seviyesinde iken SDA hattı high seviyesine çekilirse haberleşme sonlanır.

- Multimaster I2C haberleşmesinde Repeated Start komutu vardır ve sıkılıkla kullanılır. I2C haberleşmesinde 2 adet cihaz olduğunu varsayılmı:
 - Birinci master cihaz start komutu gönderdi ve start komutundan sonra gerekli adres bilgilerini gönderdi. Tüm bu işlemler sürecinde I2C hattı birinci master cihaz tarafından kullanıldığından dolayı I2C hattı idle(boş) durumda olmayacağıdır. Birinci cihaz stop durumu göndermeden önce haberleşmede bir değişiklik yapmak isterse Repeated Start komutunu gönderir ve böylece 1.Master cihazın slave cihaz ile I2C haberleşmesi kopmamış olur. Multimaster olmayan durumlarda Repeated Start komutunu kullanmaya gerek yoktur. Repeated Start komutu ard arda gelen start stop komutlarından oluşur.



- I2C haberleşmesinde verinin gönderildiği veya verinin alındığını doğrulamak için ACK (Acknowledge) mesajları gönderilir. I2C haberleşmesinde 1 master cihaz ve birden fazla slave cihaz olduğunu varsayılmı. Master cihaz herhangi bir slave cihaza erişmek için start komutundan sonra ilgili slave cihazın adresini gönderir. Aynı hatta bağlı olan slave cihazların tamamı bu mesajları alır ancak sadece bu mesaja sahip olan slave cihaz Ack mesajını göndererek iletişim kurduğu master cihaza bildirir ve Ack mesajını alan master cihaz adres bilgisinden hemen sonra veri göndermeye başlar.
- I2C veri gönderimi:

Start	Adres	W	Ack	Data	Ack	Data	Ack	Stop
-------	-------	---	-----	------	-----	------	-----	------

- Start biti "0" stop biti "1" verilerinden oluşmaktadır.
- Öncelikle master cihaz start komutunu gönderir ve devamın da haberleşmek istediği slave cihazın 7 bitlik adresini ve devamında veri göndereceğini belirttiği W (write) komutunu gönderir. Bu mesajlardan sonra eğer slave adresi ile eşleşen bir slave cihaz var ise master cihaza Ack bilgisini gönderir.
- Master cihaz Ack bilgisini aldıktan sonra 8 bitlik detayı gönderir ve tekrar slave cihazdan veri alındığına dair


10 SPI

5 Mayıs 2021 Çarşamba 08:03


10 SPI

Giriş

- SPI (Serial Peripheral Interface), STM32F4'ün desteklediği senkron seri haberleşme türlerinden biridir. Özellik ve kullanım olarak I2C'ye benzer. Bir STM32F4'ün diğer STM32F4 veya sensörlerle kısa mesafede haberleşmesini sağlar. SPI protokolünde de I2C'de olduğu gibi bir adet Master cihaz bulunur. Bu cihaz hatta bağlı çevresel cihazları kontrol eder.



- Çevresel cihazlarla veya diğer mikrodenetleyicilerle veri transferi sağlayan yazılım/donanım tabanlı seri iletişim protokolüdür. Bu haberleşme şekli karşılıklı iki tarafın clocklarının senkronize bir şekilde çalışmasıyla data iletişimini sağlamaktadır.
- Bunlar;
 - > MOSI (Master Output Slave Input): Master cihazdan Slave cihaza sinyal taşıyan hat
 - > MISO (Master Input Slave Output): Slave cihazdan Master cihaza sinyal taşıyan hat
- SCLK sinyali senkrol olarak bu iki MOSI ve MISO sinalının taşınmasında kullanılır. Bu sinyal sadece master cihaz tarafından üretilir.
- SPI'da veri transfer hızı I2C veri yolundan daha hızlıdır. Slave cihaz donanımsal olarak seçildiği için (SS veya CS pini üzerinden) slave cihaza I2C veri iletişimindeki gibi adres gönderilmez.
- Fakat birden fazla slave cihazın SPI veri yoluna bağlanması için birden fazla SS veya CS pini kullanılır.
- SPI iletişiminde, önce çalışmak istenilen slave cihazın bağlı olduğu SS pini seçilir.
- Master tarafından verinin en öncelikli kısmından (MSB) itibaren MOSI hattı üzerinden slave cihaz tarafına her clock pulsunda bir bit olmak üzere tüm veri gönderilir.



01_01 Harici Led Yakma



25 Aralık 2021 Cumartesi 00:52

01_01 Harici Led Yakma

➤ HAL

Konfigürasyon Kısımları

- Sistem saatini ayarlamak için öncelikle RCC kısmından HSE'den Crysal/Ceramic Resonator seçilir. Bu seçim işlemi ile beraber Clock Configuration da kutucuk bölme açılır.
LSE'nin HSE ile aralarındaki farkı düşük hızlı olması ve düşük güç tüketimi için kullanılır.
- System Clock Mux kısmında 3 seçenek var. Bunlar HSI, HSE ve PLLCLK'tur. HSI dahili iken HSE harici kaynaktır.
HSI seçersek kutucuktaki değer olur, HSE seçersek giriş frekansı belli MHz aralıktadır. Biz burada kart üzerinde 8MHz olduğundan bu şekilde yazıp kullanıyoruz.
Eğer PLLCLK seçersek ayarlamalarla maksimum MHz'e kadar istediğimiz değeri seçebiliriz.



- System Core kısmından SYS tıklıyoruz ve Debug'da Serial Wire diyoruz.

Pin Name	Signal on Pin	GPIO output	GPIO mode	GPIO Pull-up	Maximum ou...	User Label	Modified
PA13	SYS_JTMS-SWDIO	n/a	n/a	n/a	n/a		<input type="checkbox"/>
PA14	SYS_JTCK-SWCLK	n/a	n/a	n/a	n/a		<input type="checkbox"/>

- RCC tıklıyoruz HSE'de Crystal/Ceramic Resonator işaretliyoruz.

Pin Name	Signal on Pin	GPIO output	GPIO mode	GPIO Pull-up	Maximum ou...	User Label	Modified
PH0-OSC_IN	RCC_OSC_IN	n/a	n/a	n/a	n/a		<input type="checkbox"/>
PH1-OSC_OUT	RCC_OSC_OUT	n/a	n/a	n/a	n/a		<input type="checkbox"/>

- B portundaki 3., 4., 5. ve 6.pinlere led bağladık.

Pin Name	Signal	GPIO o...	GPIO mode	GPIO Pull-up/Pull-do...	Maximum output	User Label	Modified
PB3	n/a	Low	Output Push ...	No pull-up and no pul...	Very High	LED1	<input checked="" type="checkbox"/>
PB4	n/a	Low	Output Push ...	No pull-up and no pul...	Very High	LED2	<input checked="" type="checkbox"/>
PB5	n/a	Low	Output Push ...	No pull-up and no pul...	Very High	LED3	<input checked="" type="checkbox"/>
PB6	n/a	Low	Output Push ...	No pull-up and no pul...	Very High	LED4	<input checked="" type="checkbox"/>

Kod Kısımları

- CubeMX'de ayarlamaları yaptıktan sonra main.c kısmında yaptığımız kısımları kendisi kod içerisinde oluşturmuştur.
- RCC ve GPIO için iki ayrı fonksiyon oluşturmuştur.
- Oluşturulan iki fonksiyon kod içerisinde yazmadan önce private function prototypes kısmında belirtilir.

```

48 /* Private function prototypes -----*/
49 void SystemClock_Config(void);
50 static void MX_GPIO_Init(void);
51
52 int main(void)
53 {
54     /* USER CODE BEGIN 1 */
55
56     /* USER CODE END 1 */
57
58     /* MCU Configuration-----*/
59
60     /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
61     HAL_Init();
62
63     /* USER CODE BEGIN Init */
64
65     /* USER CODE END Init */
66
67     /* Configure the system clock */
68     SystemClock_Config();
69
70     /* USER CODE BEGIN SysInit */
71
72     /* Initialize all configured peripherals */
73     MX_GPIO_Init();
74
75     /* USER CODE BEGIN 2 */
76
77     /* Infinite loop */
78     /* USER CODE BEGIN WHILE */
79     while (1)
80     {
81         /* USER CODE END WHILE */
82
83         /* USER CODE BEGIN 3 */
84     }
85
86     /* USER CODE END 3 */
87 }
```

- hal_gpio.c kısmından WritePin ve Toggle Pin fonksiyonlarına ulaşabiliriz.

```

410 void HAL_GPIO_WritePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, GPIO_PinState PinState)
411 {
412     /* Check the parameters */
413     assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_Pin));
414     assert_param(IS_GPIO_PIN_ACTION(PinState));
415
416     if(PinState != GPIO_PIN_RESET)
417     {
418         GPIOx->BSRR = GPIO_Pin;
419     }
420     else
421     {
422         GPIOx->BSRR = (uint32_t)GPIO_Pin << 16U;
423     }
424 }
```

```

433 void HAL_GPIO_TogglePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
434 {
435     uint32_t odr;
436
437     /* Check the parameters */
438     assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_Pin));
439
440     /* get current Output Data Register value */
441     odr = GPIOx->ODR;
442
443     /* Set selected pins that were at low level, and reset ones that were high */
444     GPIOx->BSRR = ((odr & GPIO_Pin) << GPIO_NUMBER) | (~odr & GPIO_Pin);
445 }

```

- Döngümüze aşağıdaki kodu yazarız.

```

94     while (1)
95     {
96         /* USER CODE END WHILE */
97
98         /* USER CODE BEGIN 3 */
99         HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED1_Pin | LED2_Pin | LED3_Pin | LED4_Pin, GPIO_PIN_SET);
100        HAL_Delay(2000);
101        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, LED1_Pin | LED2_Pin | LED3_Pin | LED4_Pin);
102        HAL_Delay(500);
103    }

```

➤ REGISTER

Konfigürasyon Kısımlı

- main.c dosyasındaki yorum satırları silip sadece hale getiriyoruz.

```

1 #include "stm32f4xx.h"
2
3 int main(void)
4 {
5     while (1)
6     {
7
8     }
9 }

• system_stmf4xx.c dosyasındaki 182.satırındaki SystemCoreClock kısmına Ctrl ile sağ tıklıyoruz ve bizi
system_stmf4xx.h dosyasındaki 59.satırına götürüyor. Bu satırı kopyalayıp main.c dosyasına yapıştırıyoruz.

182     uint32_t SystemCoreClock = 168000000;

```

```

59 extern uint32_t SystemCoreClock;           /*!< System Clock Frequency (Core Clock) */

1 #include "stm32f4xx.h"
2
3 extern uint32_t SystemCoreClock;
4
5 uint32_t systemClock;
6
7 int main(void)
8 {
9     systemClock=SystemCoreClock;
10
11     while (1)
12     {
13
14     }
15 }

```

Expression	Type	Value
00= systemClock	uint32_t	168000000

```

1 #include "stm32f4xx.h"
2
3 extern uint32_t SystemCoreClock;
4
5 uint32_t systemClock;
6
7 int main(void)
8 {
9     systemClock=SystemCoreClock;          //168 000 000
10
11     RCC_DeInit();                      //HSI ON PLL OFF
12
13     SystemCoreClockUpdate();
14     systemClock=SystemCoreClock;        //16 000 000
15
16     while (1)
17     {
18
19     }
20 }

```

Expression	Type	Value
<code>systemClock</code>	uint32_t	16000000

- STM32F407VG mikrodenetleyicinin Reference Manuals'de RCC kısmına bakıyoruz. Mikrodenetleyici 32 bittir. Bu sebeple kaydediciler olan registerler 32 bittir.
- Bit değerlerinde yazan r ile rw'nin anlamı r'nin read yani okunabilir, w'nin write yani yazılabılır anlamı vardır. r olan yerlere müdahale edemiyoruz ama rw yazan bitlere müdahale edebiliyoruz.

RCC clock control register (RCC_CR)

Address offset: 0x00

Reset value: 0x0000 XX83 where X is undefined.

Access: no wait state, word, half-word and byte access

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
				PLL2S RDY	PLL2S ON	PLL RD Y	PLLON					CSS ON	HSE BYP	HSE RDY	HSE ON
				r	rw	r	rw					rw	rw	r	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
														HSI RDY	HSION
r	r	r	r	r	r	r	r	rw	rw	rw	rw	rw	rw	r	rw

- Adress offset bizim ilk olarak kaydedilen yeri gösterir.
Reset value ise girilen değer sonrası tüm bitler sıfırlanır.
- Burada resetleme işlemi yapıyoruz.

`RCC->CR &= 0x00000083;`

- "&=" anlam kaydet anlamındadır.
- Harici osilatör kullanacağımızdan HSEON olan 16.biti 1 yapmam gerekiyor.

Bit 16 **HSEON**: HSE clock enable

Set and cleared by software.
Cleared by hardware to stop the HSE oscillator when entering Stop or Standby mode. This bit cannot be reset if the HSE oscillator is used directly or indirectly as the system clock.
0: HSE oscillator OFF
1: HSE oscillator ON

- "|= anlama ise öncekine 1 ekle ve eşitle anlamındadır. Bunu kullanırken ekleme yani öteleme yapıyoruz.
- 16.biti 1 yapmak için öteleme kullanırken $1 \ll 16$ yazıyoruz yani 0.bitte 1 yapıp 16 bit öteliyor.

`RCC->CR |= 1 << 16;`

Bunu denetlemek için 17.biti kullanıyoruz. Yani 16.bit 1 olup olmadığı HSE osilatör 6 clock cycles yaptıktan sonra 17.bit olan HSERDY biti 1 oluyor.

Bit 17 **HSERDY**: HSE clock ready flag

Set by hardware to indicate that the HSE oscillator is stable. After the HSEON bit is cleared, HSERDY goes low after 6 HSE oscillator clock cycles.
0: HSE oscillator not ready
1: HSE oscillator ready

- While döngüsü 1 olduğu sürece çalışır. HSERDY biti 1 olana dek 0 olacağından ve döngünün çalışabilmesi için başına "!" işaretini koyarak tersliyoruz.
17.bit 1 olduğunda döngüden çıkışacaktır.
- & biti lojik kapılarda olduğu gibi 0&0 ile 0&1 olduğunda çıkışında 0 verir. 1&1 olduğunda çıkışında 1 verir.
- Buradaki $1 \ll 17$ işlemini yapabilmesi için 6 clock cycles zaman geçmesi gerekiyor. Öteleme işlem yaptığını anlamak için RCC->CR 1 olduğunda 17.bit 1 olmuş oluyor. Böylece 1&1'den 1 oluyor ve !1'den 0 olarak döngüden çıkışıyor.

`while(!(RCC->CR & (1 << 17)));`

- HSI kapatmak için HSION bitini 0 yapmam gerekiyor.

Bit 0 **HSION**: Internal high-speed clock enable

Set and cleared by software.
Set by hardware to force the HSI oscillator ON when leaving the Stop or Standby mode or in case of a failure of the HSE oscillator used directly or indirectly as the system clock. This bit cannot be cleared if the HSI is used directly or indirectly as the system clock.
0: HSI oscillator OFF
1: HSI oscillator ON

- $1 \ll 0$ ile 0.bit 1 yapılır ardından ~ işaretini ile 0 yapılır.

`RCC->CR &= ~(1 << 0);`

- Şu an mikrodenetleyici 8 000 000Hz'de çalışıyor. PLL ile 168 000 000Hz'e çıkaracağız.

Bit 19 **CSSON**: Clock security system enable

Set and cleared by software to enable the clock security system. When CSSON is set, the clock detector is enabled by hardware when the HSE oscillator is ready, and disabled by hardware if an oscillator failure is detected.
0: Clock security system OFF (Clock detector OFF)
1: Clock security system ON (Clock detector ON if HSE oscillator is stable, OFF if not)

- 19.bit 1 yapılır.

RCC->**CR** |= 1 << 19;

PLLON 24.bit 1 yapılmadan önce PLL'nin konfigürasyonlarını yapmamız gerekiyor.

RCC PLL configuration register (RCC_PLLCFGR)

Address offset: 0x04

Reset value: 0x2400 3010

Access: no wait state, word, half-word and byte access.

This register is used to configure the PLL clock outputs according to the formulas:

- $f_{(VCO\ clock)} = f_{(PLL\ clock\ input)} \times (PLLQN / PLLM)$
- $f_{(PLL\ general\ clock\ output)} = f_{(VCO\ clock)} / PLLP$
- $f_{(USB\ OTG\ FS,\ SDIO,\ RNG\ clock\ output)} = f_{(VCO\ clock)} / PLLQ$

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	
Reserved			PLLQ3	PLLQ2	PLLQ1	PLLQ0	Reserv ed	PLLSRC		Reserved			PLLPI	PLLPO		
15	14	13	12	11	10	9	8	rw	6	5	4	3	2	1		
Reserv ed										PLLN	PLLM5	PLLM4	PLLM3	PLLM2	PLLM1	PLLM0
	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

- PLL için M, N ve P değerlerine göre sistem saatı 168MHz yapıyoruz. Bunun için M değerine 4, N değerine 168 ve P değerine 2 verdigimizde bu işlemi sağlamış oluyoruz.
- M için PLLM kısmında ilk 6 bitte yazacağz. Bunun için 000100 değeri için 0., 1., 3., 4. ve 5.bite 0 yapıyorken 2.biti 1 yapıyoruz.
- 2.biti 1 yaparken ekleme yaparak yani "|=" işaretini kullanırken diğerlerine sadece 0 bite kaydetmek için "&=" işaretini kullanıyoruz.

Bits 5:0 **PLLM**: Division factor for the main PLL (PLL) and audio PLL (PLLI2S) input clock

Set and cleared by software to divide the PLL and PLLI2S input clock before the VCO.

These bits can be written only when the PLL and PLLI2S are disabled.

Caution: The software has to set these bits correctly to ensure that the VCO input frequency ranges from 1 to 2 MHz. It is recommended to select a frequency of 2 MHz to limit PLL jitter.

VCO input frequency = PLL input clock frequency / PLLM with $2 \leq PLLM \leq 3$

00000: PLLM = 0, wrong configuration

00001: PLLM = 1, wrong configuration

00010: PLLM = 2

00011: PLLM = 3

00100: PLLM = 4

...

111110: PLLM = 62

111111: PLLM = 63

```
RCC->PLLCFGR &= ~(1 << 0);           //PLLM0 0
RCC->PLLCFGR &= ~(1 << 1);           //PLLM1 0
RCC->PLLCFGR |= (1 << 2);            //PLLM2 1
RCC->PLLCFGR &= ~(1 << 3);            //PLLM3 0
RCC->PLLCFGR &= ~(1 << 4);            //PLLM4 0
RCC->PLLCFGR &= ~(1 << 5);            //PLLM5 0
```

- N için PLLN kısmını kullanıyoruz.

Bits 14:6 **PLLN**: Main PLL (PLL) multiplication factor for VCO

Set and cleared by software to control the multiplication factor of the VCO. These bits can be written only when PLL is disabled. Only half-word and word accesses are allowed to write these bits.

Caution: The software has to set these bits correctly to ensure that the VCO output frequency is between 100 and 432 MHz.

VCO output frequency = VCO input frequency \times PLLN with $50 \leq PLLN \leq 432$

00000000: PLLN = 0, wrong configuration

00000001: PLLN = 1, wrong configuration

...

000110010: PLLN = 50

...

001100011: PLLN = 99

001100100: PLLN = 100

...

110110000: PLLN = 432

110110001: PLLN = 433, wrong configuration

...

111111111: PLLN = 511, wrong configuration

Note: Multiplication factors ranging from 50 and 99 are possible for VCO input frequency higher than 1 MHz. However care must be taken that the minimum VCO output frequency respects the value specified above.

HEX	A8
DEC	168
OCT	256

HEX	A8
DEC	168
OCT	250
BIN	1010 1000

- 168 decimal sayısının binary karşılığı 1010 1000'dir. Biz burada 9 bit olduğundan 010101000 yazacağız.
Biz bununla uğraşmak yerine 6 bit öteleyip 168 sayısını yazacağız.

RCC->PLLCFGR |= (168 << 6); //PLLN 168

Aynı işlemi M için de yapabiliriz.

RCC->PLLCFGR |= (4 << 0); //PLLP 4

P için PLLP kısmını kullanıyoruz. 2 değeri için iki biti 0 yap diyor.

Bits 17:16 PLLP: Main PLL (PLL) division factor for main system clock

Set and cleared by software to control the frequency of the general PLL output clock. These bits can be written only if PLL is disabled.

Caution: The software has to set these bits correctly not to exceed 168 MHz on this domain.

PLL output clock frequency = VCO frequency / PLLP with PLLP = 2, 4, 6, or 8

00: PLLP = 2

01: PLLP = 4

10: PLLP = 6

11: PLLP = 8

RCC->PLLCFGR &= ~(1 << 16); //PLLP1 0

RCC->PLLCFGR &= ~(1 << 17); //PLLP2 0

- PLL için başlangıçta tüm bitleri 0 yapıyoruz.

- Burada 8 tane sıfır var. Buradaki her biri 32 bit'de 4 bite karşılık geliyor.

RCC->CFGR = 0x00000000;

- Tüm bitleri başlangıçta 0 yaptığımız için PLL'de P için yaptığımız 0'lama işlemine gerek kalmadı.

```
7 void RCC_Config(void)
8 {
9     //RCC->CR &= 0x00000083;           //RESET
10
11    RCC->CR &= ~(1 << 0);          //HSION
12    RCC->CR |= 1 << 16;            //HSEON
13    while(!(RCC->CR & (1 << 17))); //HSERDY
14    RCC->CR |= 1 << 19;            //CSSON
15    RCC->CFGR = 0x00000000;
16    //RCC->PLLCFGR &= ~(1 << 0);    //PLLM0 0
17    //RCC->PLLCFGR &= ~(1 << 1);    //PLLM1 0
18    //RCC->PLLCFGR |= (1 << 2);     //PLLM2 1
19    //RCC->PLLCFGR &= ~(1 << 3);    //PLLM3 0
20    //RCC->PLLCFGR &= ~(1 << 4);    //PLLM4 0
21    //RCC->PLLCFGR &= ~(1 << 5);    //PLLM5 0
22    RCC->PLLCFGR |= (4 << 0);      //PLLM 4
23    RCC->PLLCFGR |= (168 << 6);    //PLLN 168
24    //RCC->PLLCFGR &= ~(1 << 16);   //PLLP1 0
25    //RCC->PLLCFGR &= ~(1 << 17);   //PLLP2 0
26 }
```

SFRs Registers		
type filter text		
Register	Address	Value
> DMA1		
▼ RCC		
> CR	0x40023800	0xb7083
▼ PLLCFGR	0x40023804	0x2a04
■■■■■ PLLQ3	[27:1]	0x0
■■■■■ PLLQ2	[26:1]	0x0
■■■■■ PLLQ1	[25:1]	0x0
■■■■■ PLLQ0	[24:1]	0x0
■■■■■ PLLSRC	[22:1]	0x0
■■■■■ PLLP1	[17:1]	0x0
■■■■■ PLLP0	[16:1]	0x0
■■■■■ PLLN8	[14:1]	0x0
■■■■■ PLLN7	[13:1]	0x1
■■■■■ PLLN6	[12:1]	0x0
■■■■■ PLLN5	[11:1]	0x1
■■■■■ PLLN4	[10:1]	0x0
■■■■■ PLLN3	[9:1]	0x1
■■■■■ PLLN2	[8:1]	0x0
■■■■■ PLLN1	[7:1]	0x0
■■■■■ PLLN0	[6:1]	0x0
■■■■■ PLLM5	[5:1]	0x0
■■■■■ PLLM4	[4:1]	0x0
■■■■■ PLLM3	[3:1]	0x0
■■■■■ PLLM2	[2:1]	0x1
■■■■■ PLLM1	[1:1]	0x0
■■■■■ PLLM0	[0:1]	0x0

- PLLSRC ile PLL sürücüsü seçilir. Bu bit için HSI kullanırsak 0, HSE kullanırsak 1 yapılır. Biz HSE kullandığımızdan bu biti 1 yapıyoruz.

Bit 22 PLLSRC: Main PLL(PLL) and audio PLL (PLLI2S) entry clock source

Set and cleared by software to select PLL and PLLI2S clock source. This bit can be written only when PLL and PLLI2S are disabled.

Bit 22 **PLLSRC**: Main PLL(PLL) and audio PLL (PLLI2S) entry clock source
Set and cleared by software to select PLL and PLLI2S clock source. This bit can be written only when PLL and PLLI2S are disabled.
0: HSI clock selected as PLL and PLLI2S clock entry
1: HSE oscillator clock selected as PLL and PLLI2S clock entry
RCC->**CFGREG** |= (1 << 22);

Bit 24 **PLLON**: Main PLL (PLL) enable
Set and cleared by software to enable PLL.
Cleared by hardware when entering Stop or Standby mode. This bit cannot be reset if PLL clock is used as the system clock.
0: PLL OFF
1: PLL ON
RCC->**CR** |= 1 << 24;

Bit 25 **PLLRDY**: Main PLL (PLL) clock ready flag
Set by hardware to indicate that PLL is locked.
0: PLL unlocked
1: PLL locked
while(!(RCC->**CR** & (1 << 25)));

RCC clock configuration register (RCC_CFGREG)

Address offset: 0x08

Reset value: 0x0000 0000

Access: 0 ≤ wait state ≤ 2, word, half-word and byte access

1 or 2 wait states inserted only if the access occurs during a clock source switch.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
MCO2	MCO2 PRE[2:0]				MCO1 PRE[2:0]			I2SSCR	MCO1		RTCPRE[4:0]				
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PPRE2[2:0]		PPRE1[2:0]				Reserved	HPRE[3:0]				SWS1	SWS0	SW1	SW0	
rw	rw	rw	rw	rw	rw		rw	rw	rw	rw	r	r	rw	rw	

- İlk önce 0.bit 0 yapıldı daha sonra 1.bit 1 yapılarak sistemin saatini PLL ile ayarladığımızı belirtiyoruz.

Bits 1:0 **SW**: System clock switch

Set and cleared by software to select the system clock source.
Set by hardware to force the HSI selection when leaving the Stop or Standby mode or in case of failure of the HSE oscillator used directly or indirectly as the system clock.
00: HSI oscillator selected as system clock
01: HSE oscillator selected as system clock
10: PLL selected as system clock
11: not allowed

RCC->**CFGREG** &= ~(1 << 0);

RCC->**CFGREG** |= (1 << 1);

Bits 3:2 **SWS**: System clock switch status

Set and cleared by hardware to indicate which clock source is used as the system clock.
00: HSI oscillator used as the system clock
01: HSE oscillator used as the system clock
10: PLL used as the system clock
11: not applicable

while(!(RCC->**CR** & (1 << 1)));

```

7 void RCC_Config(void)
8 {
9     //RCC->CR &= 0x00000083;           //RESET
10
11    RCC->CR &= ~(1 << 0);          //HSION
12    RCC->CR |= 1 << 16;            //HSEON
13    while(!(RCC->CR & (1 << 17))); //HSERDY
14    RCC->CR |= 1 << 19;            //CSSON
15    RCC->CFGR = 0x00000000;
16    RCC->PLLCFGR |= (1 << 22);    //PLLSRC
17    //RCC->PLLCFGR &= ~(1 << 0);   //PLLM0 0
18    //RCC->PLLCFGR &= ~(1 << 1);   //PLLM1 0
19    //RCC->PLLCFGR |= (1 << 2);    //PLLM2 1
20    //RCC->PLLCFGR &= ~(1 << 3);    //PLLM3 0
21    //RCC->PLLCFGR &= ~(1 << 4);    //PLLM4 0
22    //RCC->PLLCFGR &= ~(1 << 5);    //PLLM5 0
23    RCC->PLLCFGR |= (4 << 0);      //PLLM 4
24    RCC->PLLCFGR |= (168 << 6);    //PLLN 168
25    //RCC->PLLCFGR &= ~(1 << 16);   //PLLP1 0
26    //RCC->PLLCFGR &= ~(1 << 17);   //PLLP2 0
27
28    RCC->CR |= 1 << 24;            //PLLON
29    while(!(RCC->CR & (1 << 25))); //PLLRDY
30
31    RCC->CFGR &= ~(1 << 0);
32    RCC->CFGR |= (1 << 1);        //SW
33
34    while(!(RCC->CR & (1 << 1))); //SWS
35 }
36 int main(void)
37 {
38     //systemClock=SystemCoreClock;    //168 000 000
39
40     //RCC_DeInit();                 //HSI ON PLL OFF
41
42     //SystemCoreClockUpdate();
43     //systemClock=SystemCoreClock;    //16 000 000
44
45     RCC_Config();
46     SystemCoreClockUpdate();
47     systemClock=SystemCoreClock;    //168 000 000
48
49     while (1)
50     {
51
52     }
53 }
54 }
```

Expression	Type	Value
(0): systemClock	uint32_t	168000000

GPIO port mode register (GPIOx_MODER) (x = A..I/J/K)

Address offset: 0x00

Reset values:

- 0xA800 0000 for port A
- 0x0000 0280 for port B
- 0x0000 0000 for other ports

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
MODER15[1:0]		MODER14[1:0]		MODER13[1:0]		MODER12[1:0]		MODER11[1:0]		MODER10[1:0]		MODER9[1:0]		MODER8[1:0]	
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MODER7[1:0]		MODER6[1:0]		MODER5[1:0]		MODER4[1:0]		MODER3[1:0]		MODER2[1:0]		MODER1[1:0]		MODERO[1:0]	
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

- Pinlerin nasıl kullanacağımızı seçtiğimiz kısımdır. Her iki bit bir pini temsil ediyor.
- Pini giriş, çıkış, analog ya da alternatif fonksiyon olarak mı kullanacağımızı belirtiyoruz. Alternatif fonksiyon ile kast edilen pinin çevresel birimlerden I2C, SPI olarak kullanılacağını belirtiyor.

Bits 2y:2y+1 MODER[y:0]: Port x configuration bits (y = 0..15)

These bits are written by software to configure the I/O direction mode.


00: Input (reset state)

01: General purpose output mode

10: Alternate function mode

11: Analog mode

- STM32f407VG mikrodenetleyicisinin board üzerindeki led pinleri D12, D13, D14 ve D15'tir.



LEDs

- D portundaki belirlediğimiz pinlerimizi output yani çıkış olarak tanımlıyoruz ama öncesinde D portunu clock hattına aktarmamız gerekiyor.

```

GPIOD->MODER |= 1 << 24;           //PD12
GPIOD->MODER &= ~(1 << 25);
GPIOD->MODER |= 1 << 26;           //PD13
GPIOD->MODER &= ~(1 << 27);
GPIOD->MODER |= 1 << 28;           //PD14
GPIOD->MODER &= ~(1 << 29);
GPIOD->MODER |= 1 << 30;           //PD15
GPIOD->MODER &= ~(1 << 31);

```

- Output ayarı için her bir pine bir bit ayrılmıştır. Kullanacağımız push-pull reset durumunda 0 olduğundan bir ayar yapmamıza gerek yok.

GPIO port output type register (GPIOx_OTYPER) (x = A..I/J/K)

Address offset: 0x04

Reset value: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
OT15	OT14	OT13	OT12	OT11	OT10	OT9	OT8	OT7	OT6	OT5	OT4	OT3	OT2	OT1	OT0

Bits 31:16 Reserved, must be kept at reset value.

Bits 15:0 OTy: Port x configuration bits (y = 0..15)

These bits are written by software to configure the output type of the I/O port.

0: Output push-pull (reset state)

1: Output open-drain

- Pinlerin very high speed olmasını istiyoruz. Pinleri 1 yapıyoruz.

GPIO port output speed register (GPIOx_OSPEEDR) (x = A..I/J/K)

Address offset: 0x08

Reset values:

- 0x0C00 0000 for port A
- 0x0000 00C0 for port B
- 0x0000 0000 for other ports

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
OSPEEDR15 [1:0]		OSPEEDR14 [1:0]		OSPEEDR13 [1:0]		OSPEEDR12 [1:0]		OSPEEDR11 [1:0]		OSPEEDR10 [1:0]		OSPEEDR9 [1:0]		OSPEEDR8 [1:0]	
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
OSPEEDR7[1:0]		OSPEEDR6[1:0]		OSPEEDR5[1:0]		OSPEEDR4[1:0]		OSPEEDR3[1:0]		OSPEEDR2[1:0]		OSPEEDR1 [1:0]		OSPEEDR0 [1:0]	
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Bits 2y:2y+1 OSPEEDRy[1:0]: Port x configuration bits (y = 0..15)

These bits are written by software to configure the I/O output speed.

00: Low speed

01: Medium speed

10: High speed

11: Very high speed

Note: Refer to the product datasheets for the values of OSPEEDRy bits versus V_{DD} range and external load.

```

GPIOD->OSPEEDR |= 1 << 24;
GPIOD->OSPEEDR |= 1 << 25;
GPIOD->OSPEEDR |= 1 << 26;
GPIOD->OSPEEDR |= 1 << 27;
GPIOD->OSPEEDR |= 1 << 28;
GPIOD->OSPEEDR |= 1 << 29;
GPIOD->OSPEEDR |= 1 << 30;
GPIOD->OSPEEDR |= 1 << 31;

```

- Bu şekilde tek tek yazmak yerine 32 bitinin son sekize 1 yazarak hex kısmı yazabiliriz.

HEX	FF00 0000
DEC	-16.777.216
OCT	37 700 000 000
BIN	1111 1111 0000 0000 0000 0000 0000 0000
	WORD MS M ⁺
0000 0000 0000 0000	60 56 52 48
0000 0000 0000 0000	44 40 36 32
1111 1111 0000 0000	28 24 20 16
0000 0000 0000 0000	12 8 4 0

```
GPIOD->OSPEEDR |= 0xFF000000;
```

- 8 biti 1 yaptığımızda HEX olarak FF veriri. 24.bite eklemeli şekilde de yapabiliriz.

```
GPIOD->OSPEEDR |= FF << 24;
```

- Kullanaçagımız no pull-up, no pull-down reset durumunda 0 olduğundan bir ayar yapmamıza gerek yok.

GPIO port pull-up/pull-down register (GPIOx_PUPDR)

(x = A..I/J/K)

Address offset: 0x0C

Reset values:

- 0x6400 0000 for port A
- 0x0000 0100 for port B
- 0x0000 0000 for other ports

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
PUPDR15[1:0]	PUPDR14[1:0]	PUPDR13[1:0]	PUPDR12[1:0]	PUPDR11[1:0]	PUPDR10[1:0]	PUPDR9[1:0]	PUPDR8[1:0]								
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PUPDR7[1:0]	PUPDR6[1:0]	PUPDR5[1:0]	PUPDR4[1:0]	PUPDR3[1:0]	PUPDR2[1:0]	PUPDR1[1:0]	PUPDR0[1:0]								
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Bits 2y:2y+1 PUPDR_y[1:0]: Port x configuration bits (y = 0..15)

These bits are written by software to configure the I/O pull-up or pull-down


00: No pull-up, pull-down


01: Pull-up

10: Pull-down

11: Reserved

- Öncesinde clock hattını aktif etmemiz gerekiyor. Portlar AHB1 kısmına gidiyor.





RCC AHB1 peripheral clock enable register (RCC_AHB1ENR)

Address offset: 0x30

Reset value: 0x0010 0000

Access: no wait state, word, half-word and byte access.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	
Reser- ved	OTGH S	OTGH SEN	ETHM ACPTP EN	ETHM ACRXE N	ETHM ACTXE N	ETHM A CEN	Reserved	DMA2E N	DMA1E N	CCMDAT ARAMEN	Res.	BKPSR AMEN	Reserved	Reserved	Reserved	
	rw	rw	rw	rw	rw	rw		rw	rw			rw				
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
Reserved		CRCE N	Reserved			GPIOIE N	GPIOH EN	GPIOG EN	GPIOF N	GPIOEEN	GPIOD EN	GPIOC EN	GPIO BEN	GPIO AEN		
		rw				rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw		

- Biz D portunu kullandığımızdan sadece bunu aktif ediyoruz.

Bit 3 **GPIODEN**: IO port D clock enable

Set and cleared by software.

0: IO port D clock disabled

1: IO port D clock enabled

RCC->AHB1ENR |= (1 << 3);

- Pinleri set ya da reset edeceğimiz kısımdır. Bunları while döngüsü içerisinde yazıyoruz.

GPIO port output data register (GPIOx_ODR) (x = A..I/J/K)

Address offset: 0x14

Reset value: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ODR15	ODR14	ODR13	ODR12	ODR11	ODR10	ODR9	ODR8	ODR7	ODR6	ODR5	ODR4	ODR3	ODR2	ODR1	ODR0
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Bits 31:16 Reserved, must be kept at reset value.

Bits 15:0 **ODRy**: Port output data (y = 0..15)

These bits can be read and written by software.

Note: For atomic bit set/reset, the ODR bits can be individually set and reset by writing to the GPIOx_BSRR register (x = A..I/J/K).

GPIOD->ODR |= 1 << 12;

GPIOD->ODR |= 1 << 13;

GPIOD->ODR |= 1 << 14;

GPIOD->ODR |= 1 << 15;

- Clock ayarlarını aşağıdaki gibi düzelttik.

- Önceki yapıtlarımızın hepsini HEX formatında olacak şekilde düzelttik.

- Konunun videosu eski olduğundan önceki yaptığımız örneklerden farklılık olarak eskilerde RCC_CFGR register kısmın 4:7 arası bitler koda eklenmişken yenilerde ekli olan 0:3 arası bitler eklenmemiş.

Eski videoda döngüde açılan flagların kapatılması için RCC_CIR registerin 11. ve 23.bitleri resetlemiştir.

```
8 void RCC_Config(void)
9 {
10    RCC->CR |= 0x00030000;           //HSEON, HSERDY
11    while(!(RCC->CR & 0x00020000)); //HSERDY
12    RCC->CR |= 0x00080000;          //CSSON
13    RCC->CFGR = 0x00000000;
14    RCC->PLLCFGR |= 0x00400000;    //PLLSRC
15    RCC->PLLCFGR |= 0x00000004;    //PLLM 4
16    RCC->PLLCFGR |= 0x00002A00;    //PLLN 168
17    RCC->PLLCFGR |= 0x00000000;    //PLLP 2
18    RCC->CR |= 0x01000000;          //PLLON
19    while(!(RCC->CR & 0x02000000)); //PLLRDY
20    RCC->CFGR |= 0x00000001;        //SW
21    while(!(RCC->CR & 0x00000001)); //SWS
22 }
```

- GPIO ayarlarını aşağıdaki gibi düzelttik.

```

19 void GPIO_Config(void)
20 {
21     RCC->AHB1ENR |= (1 << 3);           //D clock enable
22
23     //output mode
24     GPIOD->MODER |= 0x55000000;        //PD12, PD13, PD14, PD15
25
26     //Very high speed
27     GPIOD->OSPEEDR |= 0xFF000000;
28 }

```

Kod Kısmı

- RCC ve GPIO için yazdığımız fonksiyonları ekledik ardından while dönüşü içerisinde led blink uygulamasını gerçekleştirdik.

```

36 int main(void)
37 {
38
39     RCC_Config();
40     SystemCoreClockUpdate();
41
42     GPIO_Config();
43
44     while (1)
45     {
46         //set
47         GPIOD->ODR |= 1 << 12;
48         GPIOD->ODR |= 1 << 13;
49         GPIOD->ODR |= 1 << 14;
50         GPIOD->ODR |= 1 << 15;
51
52         for(int i=0; i<1680000; i++);
53
54         //reset
55         GPIOD->ODR &= ~(1 << 12);
56         GPIOD->ODR &= ~(1 << 13);
57         GPIOD->ODR &= ~(1 << 14);
58         GPIOD->ODR &= ~(1 << 15);
59
60         for(int i=0; i<1680000; i++);
61     }
62 }

```

01_02 Buton ile Led Yakma



25 Aralık 2021 Cumartesi 00:52

01_02 Buton ile Led Yakma

➤ HAL

Konfigürasyon Kısımları

- Kullanıcı butonu C portun 13.pinine bağlı.



Pin Name	Signal on Pin	GPIO output	GPIO mode	GPIO Pull-up	Maximum o...	User Label	Modified
PB3	n/a	Low	Output Push...	No pull-up a...	Very High	LED1	✓
PB4	n/a	Low	Output Push...	No pull-up a...	Very High	LED2	✓
PB5	n/a	Low	Output Push...	No pull-up a...	Very High	LED3	✓
PB6	n/a	Low	Output Push...	No pull-up a...	Very High	LED4	✓
PC13	n/a	n/a	Input mode	Pull-down	n/a	BUTTON	✓

Kod Kısımları

- RCC için bir değişiklik yapmadığımızdan fonksiyon içeriği aynıdır.
- hal_gpio.c kısımından ReadPin fonksiyonlarına ulaşabiliriz.

```
375 GPIO_PinState HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
376 {
377     GPIO_PinState bitstatus;
378
379     /* Check the parameters */
380     assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_Pin));
381
382     if((GPIOx->IDR & GPIO_Pin) != (uint32_t)GPIO_PIN_RESET)
383     {
384         bitstatus = GPIO_PIN_SET;
385     }
386     else
387     {
388         bitstatus = GPIO_PIN_RESET;
389     }
390
391     return bitstatus;
391 }
```

- Buton için count değişkeni atıyoruz.

```
44 /* USER CODE BEGIN PV */
45 int count=0;
46 /* USER CODE END PV */
47
48
49 while (1)
50 {
51     /* USER CODE END WHILE */
52
53     /* USER CODE BEGIN 3 */
54 }
```

- Okuma yaptığında yani butona bastığımızda if yapısının içine girer ve while ile kullanıcının eli butona basılı olmadığını kontrol ederiz. Elini çektiğinde count değerini 1 arttırıyor.
- Count değerinin modunu aldığımızda 0 iken RESET, 1 iken SET durumundadır.

```

94     while (1)
95     {
96         /* USER CODE END WHILE */
97
98         /* USER CODE BEGIN 3 */
99         if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, BUTTON_Pin))
100        {
101            while(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, BUTTON_Pin));
102            HAL_Delay(100);
103            count++;
104        }
105
106        if(count % 2 == 1)
107        {
108            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED1_Pin | LED2_Pin | LED3_Pin | LED4_Pin,GPIO_PIN_SET);
109        }
110        else
111        {
112            HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED1_Pin | LED2_Pin | LED3_Pin | LED4_Pin,GPIO_PIN_RESET);
113        }
114    }

```

➤ REGISTER

Konfigürasyon Kısımlı

- Öncelikle RCC ve GPIO ayarlarını yapıyoruz.

```

8 void RCC_Config(void)
9 {
10    RCC->CR |= 0x00030000;           //HSEON, HSERDY
11    while(!(RCC->CR & 0x00020000)); //HSERDY
12    RCC->CR |= 0x00080000;          //CSSON
13    RCC->CFGR = 0x00000000;
14    RCC->PLLCFGR |= 0x00400000;    //PLLSRC
15    RCC->PLLCFGR |= 0x00000004;    //PLLM 4
16    RCC->PLLCFGR |= 0x00002A00;    //PLLN 168
17    RCC->PLLCFGR |= 0x00000000;    //PLLP 2
18    RCC->CR |= 0x01000000;          //PLLON
19    while(!(RCC->CR & 0x02000000)); //PLLRDY
20    RCC->CFGR |= 0x00000001;        //SW
21    while(!(RCC->CR & 0x00000001)); //SWS
22 }

```

- GPIO ayarlarını aşağıdaki gibi düzelttik.
- A portunu da kullanacağımızdan A ve D portlarını RCC clocklarını aktif ediyoruz.

```
RCC->AHB1ENR |= 0x00000009;           //A, D clock enable
```

```

24 void GPIO_Config(void)
25 {
26    RCC->AHB1ENR |= 0x00000009;           //A, D clock enable
27
28    GPIOD->MODER |= 0x55000000;          //PD12, PD13, PD14, PD15
29    GPIOD->OTYPER |= 0x00000000;         //Output push-pull
30    GPIOD->OSPEEDR |= 0xFF000000;        //Very high speed
31    GPIOD->PUPDR |= 0x00000000;          //No pull-up, pull-down
32 }

```

Kod Kısımlı

- Buton için A0 pinı için okuma yapacağız. Burada ilk biti kullanacağız. While döngüsü içinde bir if yapısı içinde eğer okuma yapılrsa while döngüsüne girer ve okuma yani butona basma devam ediyorsa count değişkenini 1 arttırır.
- Buradaki delay ark olayından dolayı kullandık.

GPIO port input data register (GPIOx_IDR) (x = A..I/J/K)

Address offset: 0x10

Reset value: 0x0000 XXXX (where X means undefined)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IDR15	IDR14	IDR13	IDR12	IDR11	IDR10	IDR9	IDR8	IDR7	IDR6	IDR5	IDR4	IDR3	IDR2	IDR1	IDR0

Bits 31:16 Reserved, must be kept at reset value.

Bits 15:0 IDRy: Port input data (y = 0..15)

These bits are read-only and can be accessed in word mode only. They contain the input value of the corresponding I/O port.

```
if(GPIOA->IDR & 0x00000001)
{
    while(GPIOA->IDR & 0x00000001);
    delay(1680000);

    count++;
}
```

- Count ve delay için globalde tanıttık.
- While döngüsünün içi 1 olduğu sürece çalışmaya devam eder ancak 0 olduğunda döngüden çıkış alt satırı geçer.

```
3 int count = 0;
4
5 void delay(uint32_t time)
6 {
7     while(time--);
8 }
```

- Count değişkenini kalanı 0 ise yani 2.defa basıldığında ledi söndürken kalan 1 olduğunda yani 1.defa basıldığı durumda ledi yakacaktır.

```
57 int main(void)
58 {
59     RCC_Config();
60     SystemCoreClockUpdate();
61
62     GPIO_Config();
63
64     while (1)
65     {
66         if(GPIOA->IDR & 0x00000001)
67         {
68             while(GPIOA->IDR & 0x00000001);
69             delay(1680000);
70
71             count++;
72         }
73         if(count %2 == 0)
74             GPIOD->ODR |= 0x00000000;
75         else
76             GPIOD->ODR |= 0x0000F000;
77     }
78 }
```


02_01 External Interrupt

25 Aralık 2021 Cumartesi 00:54

02_01 External Interrupt



Konfigürasyon Kısmı



Pin Name	Signal on Pin	GPIO output ...	GPIO mode	GPIO Pull-u...	Maximum ou...	User Label	Modified
PB3	n/a	Low	Output Push ...	No pull-up a...	Very High	LED1	✓
PB4	n/a	Low	Output Push ...	No pull-up a...	Very High	LED2	✓
PB5	n/a	Low	Output Push ...	No pull-up a...	Very High	LED3	✓
PB6	n/a	Low	Output Push ...	No pull-up a...	Very High	LED4	✓
PC0	n/a	n/a	External Inte...	Pull-down	n/a	BUTTON1	✓
PC1	n/a	n/a	External Inte...	Pull-down	n/a	BUTTON2	✓
PC2	n/a	n/a	External Inte...	Pull-down	n/a	BUTTON3	✓

- NVIC kısmından işaretlediğimiz pinlerin kesme işlemi yapabilmesi için Enabled kısmı işaretliyoruz.

NVIC Interrupt Table	Enabled	Preemption Priority	Sub Priority
EXTI line 0 interrupt	✓	0	0
EXTI line 1 interrupt	✓	0	0
EXTI line 2 interrupt	✓	0	0

Kod Kısmı

- It.c dosyasına gittiğimizde 3 adet kesme fonksiyonları oluşturulmuştur.

```
205 void EXTI0_IRQHandler(void)
206 {
207     /* USER CODE BEGIN EXTI0_IRQn 0 */
208
209     /* USER CODE END EXTI0_IRQn 0 */
210     HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_0);
211     /* USER CODE BEGIN EXTI0_IRQn 1 */
212
213     /* USER CODE END EXTI0_IRQn 1 */
```

```

205 void EXTI0_IRQHandler(void)
206 {
207     /* USER CODE BEGIN EXTI0_IRQn 0 */
208
209     /* USER CODE END EXTI0_IRQn 0 */
210     HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_0);
211     /* USER CODE BEGIN EXTI0_IRQn 1 */
212
213     /* USER CODE END EXTI0_IRQn 1 */
214 }

219 void EXTI1_IRQHandler(void)
220 {
221     /* USER CODE BEGIN EXTI1_IRQn 0 */
222
223     /* USER CODE END EXTI1_IRQn 0 */
224     HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_1);
225     /* USER CODE BEGIN EXTI1_IRQn 1 */
226
227     /* USER CODE END EXTI1_IRQn 1 */
228 }

233 void EXTI2_IRQHandler(void)
234 {
235     /* USER CODE BEGIN EXTI2_IRQn 0 */
236
237     /* USER CODE END EXTI2_IRQn 0 */
238     HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_2);
239     /* USER CODE BEGIN EXTI2_IRQn 1 */
240
241     /* USER CODE END EXTI2_IRQn 1 */
242 }

```

- İçerisinde yazılı olana Ctrl + Space tıkladığımızda hal_gpio.c dosyaya götürür. Burada en son satırda Callback fonksiyonunu çağırır.

```

492 void HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(uint16_t GPIO_Pin)
493 {
494     /* EXTI line interrupt detected */
495     if(__HAL_GPIO_EXTI_GET_IT(GPIO_Pin) != RESET)
496     {
497         __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(GPIO_Pin);
498         HAL_GPIO_EXTI_Callback(GPIO_Pin);
499     }

```

- Buna aynı şekilde gittiğimizde bu dosya üzerinde yer alır. Biz main.c dosyamızda bu fonksiyonu kullanıp kesme işlemi yapacağız.

```

507 __weak void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
508 {
509     /* Prevent unused argument(s) compilation warning */
510     UNUSED(GPIO_Pin);
511     /* NOTE: This function Should not be modified, when the callback is needed,
512             the HAL_GPIO_EXTI_Callback could be implemented in the user file
513     */
514 }

```

- While döngüsü ile tüm pinleri yaktık ve count değişkeni değerinde delay süresi verdik.

```

23 /* Private includes -----
24 /* USER CODE BEGIN Includes */
25 int count=0 , i=0;
26 /* USER CODE END Includes */

```

```

125     while (1)
126     {
127         /* USER CODE END WHILE */
128
129         /* USER CODE BEGIN 3 */
130         HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_All);
131         HAL_Delay(count);
132     }
133     /* USER CODE END 3 */
134 }
```

- Count değişkenini kesme olduğunda her buton için ayrı delay süreleri verdik.


```

55/* Private user code -----
56 /* USER CODE BEGIN 0 */
57void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
58 {
59     i++;
60     if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, BUTTON1_Pin))
61     {
62         if(i==1)
63         {
64             count=1000;
65         }
66         else if(i==2)
67         {
68             count=750;
69         }
70         else if(i==3)
71         {
72             count=500;
73         }
74     else
75     {
76         count=250;
77         i=0;
78     }
79 }
80 else if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, BUTTON2_Pin))
81 {
82     count=100;
83 }
84 else
85 {
86     count=50;
87 }
88 }
89 /* USER CODE END 0 */
```

➤ REGISTER

Konfigürasyon Kısmı

- External Interrup'tın clock hattı APB2'ye gidiyor.



RCC APB2 peripheral clock enable register (RCC_APB2ENR)

Address offset: 0x44

Reset value: 0x0000 0000

Access: no wait state, word, half-word and byte access.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	
Reserved														TIM11 EN	TIM10 EN	TIM9 EN
										rw	rw	rw				
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
Reser- ved	SYSCF G GEN	Reser- ved	SPI1 EN	SDIO EN	ADC3 EN	ADC2 EN	ADC1 EN	Reserved		USART 6 EN	USART 1 EN	Reserved		TIM8 EN	TIM1 EN	
	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw			rw	rw			rw	rw	

Bit 14 **SYSCFGEN**: System configuration controller clock enable

Set and cleared by software.

0: System configuration controller clock disabled

1: System configuration controller clock enabled

- 14.pini 1 yapıyoruz.

RCC->**APB2ENR** |= 0x00004000; //SYSCGFEN

- 3 tane interrupt pini kullanacağımızdan öncelikle bunları aktif edip, öncelik sırası belirlemeliyiz.
- core_cm4.h kütüphanesinde bu fonksiyonları görebiliriz.
- İkinci değere öncelik numarası yazıyoruz. Ne kadar küçük olursa öncelik

|1452@ __STATIC_INLINE void NVIC_EnableIRQ(IRQn_Type IRQn)

sıralamasında önde olur.

```
1535@ __STATIC_INLINE void NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t priority)
```

```
NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);  
NVIC_EnableIRQ(EXTI1_IRQn);  
NVIC_EnableIRQ(EXTI2_IRQn);  
  
NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, 0);  
NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, 1);  
NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, 2);
```

- Interrupt olarak mı event olarak mı kullanacağımızı belirliyoruz. Interrupt olarak kullanacağız.

Interrupt mask register (EXTI_IMR)

Address offset: 0x00

Reset value: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved														MR22	MR21
									rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MR15	MR14	MR13	MR12	MR11	MR10	MR9	MR8	MR7	MR6	MR5	MR4	MR3	MR2	MR1	MR0
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Bits 31:23 Reserved, must be kept at reset value.

Bits 22:0 **MRx**: Interrupt mask on line x

- 0: Interrupt request from line x is masked
1: Interrupt request from line x is not masked

- İlk 3 pine 1 yazıyoruz.

```
EXTI->EMR |= x00000007;
```

- Alçalan kenar mı yükselen kenar mı kullanacağımızı belirliyoruz. Yükselen kenar kullanacağız.

Rising trigger selection register (EXTI_RTSR)

Address offset: 0x08

Reset value: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved														TR22	TR21
									rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TR15	TR14	TR13	TR12	TR11	TR10	TR9	TR8	TR7	TR6	TR5	TR4	TR3	TR2	TR1	TR0
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Bits 31:23 Reserved, must be kept at reset value.

Bits 22:0 **TRx**: Rising trigger event configuration bit of line x

- 0: Rising trigger disabled (for Event and Interrupt) for input line
1: Rising trigger enabled (for Event and Interrupt) for input line

İlk 3 pine 1 yazıyoruz.

```
EXTI->RTSR |= x00000007;
```

- Butonları external interrupt için aktif etmemiz gerekiyor.

Buton için A portunu kullanıyoruz.

SYSCFG external interrupt configuration register 1 (SYSCFG_EXTICR1)

Address offset: 0x08

Reset value: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
EXTI3[3:0]				EXTI2[3:0]				EXTI1[3:0]				EXTI0[3:0]			
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Bits 31:16 Reserved, must be kept at reset value.

Bits 15:0 **EXTIx[3:0]**: EXTI x configuration (x = 0 to 3)

These bits are written by software to select the source input for the EXTIx external interrupt.

- 0000: PA[x] pin
- 0001: PB[x] pin
- 0010: PC[x] pin
- 0011: PD[x] pin
- 0100: PE[x] pin
- 0101: PF[x] pin
- 0110: PG[x] pin
- 0111: PH[x] pin
- 1000: PI[x] pin

SYSCFG->EXTICR[0] = 0x00000000;

- RCC, GPIO ve EXTI için yazdığımız fonksiyonlar aşağıdaki gibidir.

```
8 void RCC_Config(void)
9 {
10    RCC->CR |= 0x00030000;           //HSEON, HSERDY
11    while(!(RCC->CR & 0x00020000)); //HSERDY
12    RCC->CR |= 0x00080000;         //CSSON
13    RCC->CFGR = 0x00000000;
14    RCC->PLLCFGR |= 0x00040000;    //PLLSRC
15    RCC->PLLCFGR |= 0x00000004;    //PLLM 4
16    RCC->PLLCFGR |= 0x00002A00;    //PLLN 168
17    RCC->PLLCFGR |= 0x00000000;    //PLLP 2
18    RCC->CR |= 0x01000000;        //PLLON
19    while(!(RCC->CR & 0x02000000)); //PLLRDY
20    RCC->CFGR |= 0x00000001;      //SW
21    while(!(RCC->CR & 0x00000001)); //SWS
22 }

24 void GPIO_Config(void)
25 {
26    RCC->AHB1ENR |= 0x00000009;    //A, D clock enable
27
28    GPIOD->MODER |= 0x55000000;   //PD12, PD13, PD14, PD15
29    GPIOD->OTYPER |= 0x00000000;  //Output push-pull
30    GPIOD->OSPEEDR |= 0xFF000000; //Very high speed
31    GPIOD->PUPDR |= 0x00000000;   //No pull-up, pull-down
32 }
```

```

34 void EXTI_Config(void)
35 {
36     RCC->APB2ENR |= 0x00004000;           //SYSCGFEN
37
38     NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);
39     NVIC_EnableIRQ(EXTI1_IRQn);
40     NVIC_EnableIRQ(EXTI2_IRQn);
41
42     NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, 0);
43     NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, 1);
44     NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, 2);
45
46     EXTI->EMR |= 0x00000007;
47     EXTI->RTSR |= 0x00000007;
48
49     SYSCFG->EXTICR[0] = 0x00000000;
50 }

```

Kod Kısmı

- İlk önce while döngüsünde tüm ledleri açıyoruz.

```

82 int main(void)
83 {
84     RCC_Config();
85     SystemCoreClockUpdate();
86     GPIO_Config();
87     EXTI_Config();
88
89     while (1)
90     {
91         GPIOD->ODR |= 0x0000F000;
92     }
93 }

```

- Pinde kesme olup olmadığını öğrenmemiz gerekiyor. Bitte değer olduğunda kesmeye girmiş oluyor. Tekrar 1 yazarak bayrağı indiriyoruz.

Pending register (EXTI_PR)

Address offset: 0x14

Reset value: undefined

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	
Reserved										PR22	PR21	PR20	PR19	PR18	PR17	PR16
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
PR15	PR14	PR13	PR12	PR11	PR10	PR9	PR8	PR7	PR6	PR5	PR4	PR3	PR2	PR1	PR0	
rc_w1	rc_w1	rc_w1	rc_w1	rc_w1	rc_w1	rc_w1	rc_w1	rc_w1	rc_w1	rc_w1	rc_w1	rc_w1	rc_w1	rc_w1	rc_w1	

Bits 31:23 Reserved, must be kept at reset value.

Bits 22:0 PRx: Pending bit

0: No trigger request occurred

1: selected trigger request occurred

This bit is set when the selected edge event arrives on the external interrupt line.

This bit is cleared by programming it to '1'.

- Eğer kesmeye giriliyorsa 2 saniye boyunca belirlediğimiz ledi açıp diğerlerini kapatıyoruz.

```
51 void EXTI0_IRQHandler()
52 {
53     if(EXTI->PR & 0x00000001)
54     {
55         GPIOD->ODR |= 0x00001000;
56         delay(33600000);
57     }
58     EXTI->PR = 0x00000001;
59 }

61 void EXTI1_IRQHandler()
62 {
63     if(EXTI->PR & 0x00000002)
64     {
65         GPIOD->ODR |= 0x00002000;
66         delay(33600000);
67     }
68     EXTI->PR = 0x00000002;
69 }

71 void EXTI2_IRQHandler()
72 {
73     if(EXTI->PR & 0x00000004)
74     {
75         GPIOD->ODR |= 0x00004000;
76         delay(33600000);
77     }
78     EXTI->PR = 0x00000004;
79 }
```


03_01 ADC Verisi Okuma

25 Aralık 2021 Cumartesi 00:56

03_01 ADC Verisi Okuma

➤ HAL

Konfigürasyon Kısmı



Pin Name	Signal on Pin	GPIO output	GPIO mode	GPIO Pull-up/...	Maximum...	User L...	Modified
PA0-WKUP	ADC1_IN0	n/a	Analog mode	No pull-up and... n/a	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>

- Analóg değer okumak için potansiyometreyi PA0'a bağladık. Bunun için Analog kısmından ADC1'den IN0 tıklarız. Gerçek voltaj değerini de hesaplayacağımızdan Vrefinit Channel'da seçilir.

- IN0
- IN1
- IN2
- IN3
- IN4
- IN5
- IN6
- IN7
- IN8
- IN9
- IN10
- IN11
- IN12
- IN13
- IN14
- IN15
- Temperature Sensor Channel
- Vrefinit Channel

- Daha sonra Parameter Settings'den Continuous Conversion Mode Enabled yapılır. Sürekli çevrim modu anlamına gelir ve tekrar tekrar okuma durumu yapar eğer çalışmazsa bir kere okur daha sonra değer okumaz.
- Çözünürlüğümüzü 12 bit yaptık yani en fazla 4095 değerini görebiliriz
- Çok kanal olduğundan Scan Mode Enabled yapılır.

ADC_Settings

Clock Prescaler	PCLK2 divided by 4
Resolution	12 bits (15 ADC Clock cycles)
Data Alignment	Right alignment
Scan Conversion Mode	Enabled
Continuous Conversion Mode	Enabled
Discontinuous Conversion Mode	Disabled

ADC_Settings	
Clock Prescaler	PCLK2 divided by 4
Resolution	12 bits (15 ADC Clock cycles)
Data Alignment	Right alignment
Scan Conversion Mode	Enabled
Continuous Conversion Mode	Enabled
Discontinuous Conversion Mode	Disabled
DMA Continuous Requests	Disabled
End Of Conversion Selection	EOC flag at the end of single channel converts

- Number Of Conversion kısmı 2 kanal olduğundan iki yazılır ardından rank kısmından öncelik sırası verilir.
- Sampling Time ile kaç cycle'da bir çevrim yapacağımızı belirtiyoruz.

ADC-Regular_ConversionMode	
Number Of Conversion	2
External Trigger Conversion Source	Regular Conversion launched by software
External Trigger Conversion Edge	None
Rank	1
Channel	Channel 0
Sampling Time	56 Cycles
Rank	2
Channel	Channel Vrefint
Sampling Time	56 Cycles

Kod Kısmı

- ADC okumada 3 mod var. Okumada Interrupt ve DMA kullanmayacağız. Polling Mode kullanımını yapacağız. Bunun nasıl kullanıldığını öğrenmek için hal_adc.c dosyasından bakıyoruz.

```

87    *** Polling mode IO operation ***
88    =====
89    [..]
90    (+) Start the ADC peripheral using HAL_ADC_Start()
91    (+) Wait for end of conversion using HAL_ADC_PollForConversion(), at this stage
92    user can specify the value of timeout according to his end application
93    (+) To read the ADC converted values, use the HAL_ADC_GetValue() function.
94    (+) Stop the ADC peripheral using HAL_ADC_Stop()

```

- ADC çevre birimini başlatmak için 717.satırındaki fonksiyon kullanılır.
- "*" var ise adresleme için "&" işaretini koymamız gerekiyor.

717@HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_Start(ADC_HandleTypeDef* hadc)

- Çevrimin takibini 883.satırındaki fonksiyon ile yapıyoruz.
- Timeout için milisecond cinsinden istiyor.

883@HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_PollForConversion(ADC_HandleTypeDef* hadc, uint32_t Timeout)

1566@uint32_t HAL_ADC_GetValue(ADC_HandleTypeDef* hadc)

840@HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_Stop(ADC_HandleTypeDef* hadc)

- İşlemcinin beslemesi gerçekte 3.3V değildir. Bunun için ayrı hesap yapılması gereklidir. Hesap için 2 değer için birini ADC okumasından diğerini ise adres kısmından bulacağız.
- Adres kısmı için datasheet kısmından bakılması gereklidir.

Internal reference voltage calibration values

Symbol	Parameter	Memory address
V _{REFIN_CAL}	Raw data acquired at temperature of 30 °C VDDA = 3.3 V	0x1FFF 7A2A - 0x1FFF 7A2B

- Bu adres için kodda tanımlama yapılması gerekiyor.
- Tanımlama yaparken bizim kullanacağımız bit 12, adres biti 32 bittir. Bizim burada 32 britten 16 bite dönüştürme yapmamız gerekiyor.

```

23@/* Private includes -----
24 /* USER CODE BEGIN Includes */
25 #define VREFIN_CAL ((uint16_t*) ((uint32_t) 0x1FFF7A2A))
26
27 uint16_t adc_value[2];
28 float Vadc=0,Vdda=0;
29 int count=0;
30 /* USER CODE END Includes */

```

- İki kanalı adc_value değişkenine dizi halinde yazdık. 0.dizi rank'daki ayara göre ilk kanal oluyor.
- Diğer kanalı okuması için count değişkeni koyduk.

```

60/* Private user code -----
61 /* USER CODE BEGIN 0 */
62 void Read_ADC()
63 {
64     HAL_ADC_Start(&hadc1);
65
66     if(HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 100000) == HAL_OK)
67     {
68         adc_value[count] = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
69         count++;
70
71         if(count==2)
72         {
73             count=0;
74         }
75
76         //Vadc=3.3*adc_value/4095;
77
78         Vdda=3.3>(*VREFIN_CAL)/adc_value[1];
79         Vadc=Vdda*adc_value[0]/4095;
80     }
81     HAL_ADC_Stop(&hadc1);
82 }
83 /* USER CODE END 0 */


```

Variable Name	Address/Expression	Read Value
Vadc	0x20000028	1.7121019
Vdda	0x2000002c	2.9433491
count	0x20000030	0

➤ REGISTER

Konfigürasyon Kısmı

- ADC'nin clock hattı APB2'ye gidiyor.



RCC APB2 peripheral clock enable register (RCC_APB2ENR)

Address offset: 0x44

Reset value: 0x0000 0000

Access: no wait state, word, half-word and byte access.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	
Reserved														TIM11 EN	TIM10 EN	TIM9 EN
														rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
Reser- ved	SYSCE FGEN	Reser- ved	SPI1 EN	SDIO EN	ADC3 EN	ADC2 EN	ADC1 EN	Reser- ved	USART 6 EN	USART 1 EN	Reser- ved	TIM8 EN	TIM1 EN			
	rw		rw	rw	rw	rw	rw		rw	rw		rw	rw			

Bit 14 **SYSCFGGEN**: System configuration controller clock enable

Set and cleared by software.

0: System configuration controller clock disabled

1: System configuration controller clock enabled

- 8.pini 1 yapıyoruz.

RCC->APB2ENR |= 0x00000100; //ADC1

ADC control register 1 (ADC_CR1)

Address offset: 0x04

Reset value: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	
Reserved														Reserved		
														rw		
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
DISCNUM[2:0]	JDISCE N	DISC EN	JAUTO	AWDSEL L	SCAN	JEOCIE	AWDIE	EOCIE	AWDCH[4:0]							
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	

Bits 25:24 **RES[1:0]**: Resolution

These bits are written by software to select the resolution of the conversion.

00: 12-bit (15 ADCCLK cycles)

01: 10-bit (13 ADCCLK cycles)

10: 8-bit (11 ADCCLK cycles)

11: 6-bit (9 ADCCLK cycles)

- 8 bit çözünürlük ayarlıyoruz.

ADC1->**CR1** |= 0x02000000; //RES 8-bit

ADC control register 2 (ADC_CR2)

Address offset: 0x08

Reset value: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	
reserved		SWST ART	EXTEN		EXTSEL[3:0]				reserved	JSWST ART	JEXTEN		JEXTSEL[3:0]			
		rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw		rw	rw	rw	rw	rw	rw	
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
reserved				ALIGN	EOCS	DDS	DMA	Reserved							CONT	ADON
				rw	rw	rw	rw								rw	rw

Bit 0 **ADON**: A/D Converter ON / OFF

This bit is set and cleared by software.


Note: 0: Disable ADC conversion and go to power down mode

1: Enable ADC

- ADC aktif etmek için ilk bit 1 yaptı.

ADC1->**CR2** |= 0x00000001; //ADON

- ADC_SPMPR register kısmında kaç cycle'da bir çevrim yapacağımızı belirtiyoruz.
- 0'dan 18'e kadar kanal var.



ADC sample time register 1 (ADC_SMPR1)

Address offset: 0x0C

Reset value: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved				SMP18[2:0]			SMP17[2:0]			SMP16[2:0]			SMP15[2:1]		
				rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SMP15_0	SMP14[2:0]			SMP13[2:0]			SMP12[2:0]			SMP11[2:0]			SMP10[2:0]		
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

ADC sample time register 2 (ADC_SMPR2)

Address offset: 0x10

Reset value: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved				SMP9[2:0]			SMP8[2:0]			SMP7[2:0]			SMP6[2:0]		SMP5[2:1]
				rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SMP_0	SMP4[2:0]			SMP3[2:0]			SMP2[2:0]			SMP1[2:0]			SMP0[2:0]		
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

- Biz 0.pinde çalıştığımız için 0.kanal kullanıyoruz.

Bits 31:30 Reserved, must be kept at reset value.

Bits 29:0 **SMPx[2:0]**: Channel x sampling time selection

These bits are written by software to select the sampling time individually for each channel.

During sample cycles, the channel selection bits must remain unchanged.

Note: 000: 3 cycles
001: 15 cycles
010: 28 cycles
011: 56 cycles
100: 84 cycles
101: 112 cycles
110: 144 cycles
111: 480 cycles

- 56 cycles'da çalışacağız.

ADC1->**SMPR2** |= 0x00000003; //SMP0 56 cycles

ADC common control register (ADC_CCR)

Address offset: 0x04 (this offset address is relative to ADC1 base address + 0x300)

Reset value: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved				TSVREFE		VBATE		Reserved				ADCPRE			
				rw	rw							rw	rw		
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DMA[1:0]	DDS	Res.	DELAY[3:0]				Reserved				MULTI[4:0]				
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw			

Bits 17:16 **ADCPRE**: ADC prescaler

Set and cleared by software to select the frequency of the clock to the ADC. The clock is common for all the ADCs.

Note: 00: PCLK2 divided by 2
01: PCLK2 divided by 4
10: PCLK2 divided by 6
11: PCLK2 divided by 8

- ADC birimin maksimum clock hızı 36 MHz olması gerekiğinden CubeMX programında baktığımızda ADC birimin bağlı olduğu APB2 hattı 84MHz olduğundan bu clock hızını 4'e böldüğümüzde sağlamış oluyor. Bu sebeple 16. ve 17. bitleri ona göre düzenliyoruz.

ADC->**CCR** |= 0x00010000;

- RCC, GPIO ve ADC için yazdığımız fonksiyonlar aşağıdaki gibidir.

```

21 void GPIO_Config(void)
22 {
23     RCC->AHB1ENR |= 0x00000001;           //A clock enable
24
25     GPIOA->MODER |= 0x00000003;          //PA0 Analog mode
26     GPIOA->OSPEEDR |= 0xFF000000;        //Very high speed
27 }

50 void RCC_Config(void)
6 {
7     RCC->CR |= 0x00030000;                //HSEON, HSERDY
8     while(!(RCC->CR & 0x00020000));      //HSERDY
9     RCC->CR |= 0x00080000;                //CSSON
10    RCC->CFGR = 0x00000000;
11    RCC->PLLCFGR |= 0x00400000;          //PLLSRC
12    RCC->PLLCFGR |= 0x00000004;          //PLLM 4
13    RCC->PLLCFGR |= 0x00002A00;          //PLLN 168
14    RCC->PLLCFGR |= 0x00000000;          //PLLP 2
15    RCC->CR |= 0x01000000;                //PLLON
16    while(!(RCC->CR & 0x02000000));      //PLLRDY
17    RCC->CFGR |= 0x00000001;              //SW
18    while(!(RCC->CR & 0x00000001));      //SWS
19 }

29 void ADC_Config(void)
30 {
31     RCC->APB2ENR |= 0x00000100;          //ADC1
32
33     ADC1->CR1 |= 0x02000000;            //RES 8-bit
34     ADC1->CR2 |= 0x00000001;            //ADON
35     ADC1->SMPR2 |= 0x00000003;          //SMP0 56 cycles
36     ADC->CCR |= 0x00010000;             //ADCPRE 4
37 }

```

Kod Kısıtları

- 8 bitlik değişken okuyacağımızdan ona göre değişken ataması yapıyoruz.
- `uint8_t adc_value;`
- 8 bitlik dönüşüm değeri olan bir ADC okuma fonksiyonu yazıyoruz ve bunu while döngüsünde `adc_value` değerini `Read_ADC()` fonksiyonunda tutmak için eşitliyoruz.
- Fonksiyonun içine değişken ataması yaptık.

```

40 uint8_t Read_ADC()
41 {
42     uint8_t value;
43
44 }

adc_value = Read_ADC();

```

ADC control register 2 (ADC_CR2)

Address offset: 0x08

Reset value: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
reserved	SWST ART	EXTEN		EXTSEL[3:0]				reserved	JSWST ART	JEXTEN		JEXTSEL[3:0]			
	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw		rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
reserved				ALIGN	EOCS	DDS	DMA	Reserved				CONT	ADON		
				rw	rw	rw	rw					rw	rw		

- ADC'nin yazılımsal olarak çevrimi başlatmak için 30.biti 1 yapıyoruz.

Bit 30 SWSTART: Start conversion of regular channels

This bit is set by software to start conversion and cleared by hardware as soon as the conversion starts.

0: Reset state

1: Starts conversion of regular channels

Note: This bit can be set only when ADON = 1 otherwise no conversion is launched.

```
ADC1->CR2 |= 0x40000000;           //SWSTART
```

- Çevrimin bitip bitmediğini ADC_SR registerinden öğreniyoruz.

ADC status register (ADC_SR)

Address offset: 0x00

Reset value: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved															
OVR	STRT	JSTRT	JEOC	EOC	AWD	rc_w0	rc_w0	rc_w0	rc_w0	rc_w0	rc_w0	rc_w0	rc_w0	rc_w0	rc_w0

- 1.bit 1 oldu ise çevrim bittiği anlamına geliyor.

Bit 1 **EOC**: Regular channel end of conversion

This bit is set by hardware at the end of the conversion of a regular group of channels. It is cleared by software or by reading the ADC_DR register.

0: Conversion not complete (EOCS=0), or sequence of conversions not complete (EOCS=1)
1: Conversion complete (EOCS=0), or sequence of conversions complete (EOCS=1)

```
while(!(ADC1->SR & 0x00000002)); //EOC
```

- Daha sonra ADC_CR registerinden okuma yapıyoruz.

ADC regular data register (ADC_DR)

Address offset: 0x4C

Reset value: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DATA[15:0]															
r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r

Bits 31:16 Reserved, must be kept at reset value.

Bits 15:0 **DATA[15:0]**: Regular data

These bits are read-only. They contain the conversion result from the regular channels. The data are left- or right-aligned as shown in [Figure 48](#) and [Figure 49](#).

- Okunan değeri value değişkenine atıyoruz.

```
value=ADC1->DR;
```

```
40 uint8_t Read_ADC()
41 {
42     uint8_t value;
43
44     ADC1->CR2 |= 0x40000000;           //SWSTART
45     while(!(ADC1->SR & 0x00000002)); //EOC
46
47     value=ADC1->DR;                  //DATA
48     return value;
49 }
```



```
51 int main(void)
52 {
53     RCC_Config();
54     SystemCoreClockUpdate();
55     GPIO_Config();
56     ADC_Config();
57
58     while (1)
59     {
60         adc_value = Read_ADC();
61     }
62 }
```

- STMStudio programını açıp File kısmından Import variables tıklıyoruz ve çalışma dosyamızın debug içerisindeki elf. Uzantılı dosyayı seçiyoruz ve içerisinde okuyacağımız değişkeni import edip yandaki grafiğe ekliyoruz.
- A0'a bağladığımız potansiyometreyi çevirdikçe değer değişecektir.

Variable Name	Address/Expression	Read Value
adc_value	0x200000a8	253


03_02 ADC Interrupt

25 Aralık 2021 Cumartesi 00:56

03_02 ADC Interrupt

➤ HAL

Konfigürasyon Kısmı



- ADC1 için IN0, Temperature Sensor Channel ve Vrefint Channel seçimi yaptı.

- IN0
- IN1
- IN2
- IN3
- IN4
- IN5
- IN6
- IN7
- IN8
- IN9
- IN10
- IN11
- IN12
- IN13
- IN14
- IN15
- Temperature Sensor Channel
- Vrefint Channel

- Scan Mode ile Continuous Mode Enabled yapılır.

ADC_Settings

Clock Prescaler	PCLK2 divided by 4
Resolution	12 bits (15 ADC Clock cycles)
Data Alignment	Right alignment
Scan Conversion Mode	Enabled
Continuous Conversion Mode	Enabled
Discontinuous Conversion Mode	Disabled
DMA Continuous Requests	Disabled
End Of Conversion Selection	EOC flag at the end of single channel conversion

- ADC1 için 3 kanal olduğundan her biri için rank işlemi yapılır.

ADC-Regular_ConversionMode	
Number Of Conversion	3
External Trigger Conversion Source	Regular Conversion launched by software
External Trigger Conversion Edge	None
Rank	1
Channel	Channel 0
Sampling Time	56 Cycles
Rank	2
Channel	Channel Vrefint
Sampling Time	56 Cycles
Rank	3
Channel	Channel Temperature Sensor
Sampling Time	56 Cycles

- ADC2 için IN1 seçimi yapılır.
- ADC2 için tek kanal olduğundan Scan Mode seçimi yapılmaz.

ADC_Settings	
Clock Prescaler	PCLK2 divided by 4
Resolution	12 bits (15 ADC Clock cycles)
Data Alignment	Right alignment
Scan Conversion Mode	Disabled
Continuous Conversion Mode	Enabled
Discontinuous Conversion Mode	Disabled
DMA Continuous Requests	Disabled
End Of Conversion Selection	EOC flag at the end of single channel conversion

ADC-Regular_ConversionMode	
Number Of Conversion	1
External Trigger Conversion Source	Regular Conversion launched by software
External Trigger Conversion Edge	None
Rank	1
Channel	Channel 1
Sampling Time	56 Cycles

- Interrupt kullanacağımızdan NVIC Settings kısmından Enabled yapılır.
- Sadece ADC1 değil ADC2 ve ADC3 için interrupts Enabled yapılmış olur.

NVIC Interrupt Table	Enabled	Preemption Priority	Sub Priority
ADC1, ADC2 and ADC3 interrupts	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0

Kod Kısmı

- ADC için Interrupt Mode kullanımı yapacağız.

```

96     *** Interrupt mode IO operation ***
97     =====
98     [...]
99     (+) Start the ADC peripheral using HAL_ADC_Start_IT()
100    (+) Use HAL_ADC_IRQHandler() called under ADC_IRQHandler() Interrupt subroutine
101    (+) At ADC end of conversion HAL_ADC_ConvCpltCallback() function is executed and user can
102        add his own code by customization of function pointer HAL_ADC_ConvCpltCallback
103    (+) In case of ADC Error, HAL_ADC_ErrorCallback() function is executed and user can
104        add his own code by customization of function pointer HAL_ADC_ErrorCallback
105    (+) Stop the ADC peripheral using HAL_ADC_Stop_IT()

```

```
1038= HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_Start_IT(ADC_HandleTypeDef* hadc)
```

- Keseme olduğunda it.c dosyasındaki ADC_IRQHandler fonksiyonuna gelir ve fonksiyon içerisindeki HAL_ADC_IRQHandler fonksiyonunu çalıştırır.
- Bizim main.c dosyasında hazır olarak yazılmıştır.

```

206= void ADC_IRQHandler(void)
207 {
208     /* USER CODE BEGIN ADC_IRQHandler_0 */
209
210     /* USER CODE END ADC_IRQHandler_0 */
211     HAL_ADC_IRQHandler(&hadc1);
212     HAL_ADC_IRQHandler(&hadc2);
213     /* USER CODE BEGIN ADC_IRQHandler_1 */
214
215     /* USER CODE END ADC_IRQHandler_1 */
216 }

```

- 1578.satırındaki fonksiyonu main.c dosyasında kullanarak Interrupt'a girdiğinde çalışacak.

```
1578= __weak void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc)
```

- İçerisine önce hangi ADC'yi çalıştırıldığını öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için _HAL_ADC_GET_FLAG kullanmamız gerekiyor.

129 (+) `_HAL_ADC_GET_FLAG: Get the selected ADC's flag status`

548 `#define __HAL_ADC_GET_FLAG(__HANDLE__, __FLAG__) (((__HANDLE__)->Instance->SR) & (__FLAG__)) == (__FLAG__)`

- Temperature için Datasheet kısmından aşağıdaki tabloları kullanıyoruz.

Temperature sensor characteristics

Symbol	Parameter	Min	Typ	Max	Unit
$T_L^{(1)}$	V_{SENSE} linearity with temperature	-	± 1	± 2	°C
Avg_Slope ⁽¹⁾	Average slope	-	2.5	-	mV/°C
$V_{25}^{(1)}$	Voltage at 25 °C	-	0.76	-	V
$t_{START}^{(2)}$	Startup time	-	6	10	μs
$T_{S_temp}^{(2)}$	ADC sampling time when reading the temperature (1 °C accuracy)	10	-	-	μs

Temperature sensor calibration values

Symbol	Parameter	Memory address
TS_CAL1	TS ADC raw data acquired at temperature of 30 °C, $V_{DDA}=3.3$ V	0x1FFF 7A2C - 0x1FFF 7A2D
TS_CAL2	TS ADC raw data acquired at temperature of 110 °C, $V_{DDA}=3.3$ V	0x1FFF 7A2E - 0x1FFF 7A2F

- Aşağıdaki formül üzerinden hesaplıyoruz.

$$\text{Temperature (in } ^\circ\text{C)} = \{(V_{SENSE} - V_{25}) / \text{Avg_Slope}\} + 25$$

- V_{25} = V_{SENSE} value for 25° C
- Avg_Slope = average slope of the temperature vs. V_{SENSE} curve (given in mV/°C or μ V/°C)

```

23/* Private includes -----
24 /* USER CODE BEGIN Includes */
25 #define VREFIN_CAL ((uint16_t*)((uint32_t)0x1FFF7A2A))
26 #define V25 (float) 0.76
27 #define Avg_Slope (float) 0.0025
28
29 uint16_t adc1_value[3], adc2_value;
30 float Vadc1, Vadc2, Vsense, Vdda, temperature;
31 int count=0;
32 /* USER CODE END Includes */

121 /* USER CODE BEGIN 2 */
122 HAL_ADC_Start_IT(&hadc1);
123 HAL_ADC_Start_IT(&hadc2);
124 /* USER CODE END 2 */

```

```

65/* Private user code -----*/
66 /* USER CODE BEGIN 0 */
67 void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc)
68 {
69     if(__HAL_ADC_GET_FLAG(&hadc1, ADC_FLAG_EOC) != RESET)
70     {
71         adc1_value[count]= HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
72         count++; // count=0 => IN0, count=1 => Vrefint, count=2 => Temperature
73         if(count==3)
74         {
75             count=0;
76         }
77         Vdda= (float) 3.3 * (*VREFIN_CAL) / adc1_value[1];
78         Vadc1= Vdda * adc1_value[0] / 4095;
79
80         Vsense = Vdda * adc1_value[2] / 4095;
81         temperature= ((Vsense - V25) / Avg_Slope) + 25;
82     }
83     if(__HAL_ADC_GET_FLAG(&hadc2,ADC_FLAG_EOC) != RESET)
84     {
85         adc2_value=HAL_ADC_GetValue(&hadc2);
86         Vadc2= Vdda * adc2_value / 4095;
87     }
88 }
89 /* USER CODE END 0 */

```

Variable Name	Address/Expression	Read Value
Vadc1	0x20000028	2.9433491
Vadc2	0x2000002c	1.9205443
Vdda	0x20000030	2.9363744
Vsense	0x20000034	0.782018
count	0x20000038	0
temperature	0x2000003c	33.065987


04_01 DAC Kullanımı

25 Aralık 2021 Cumartesi 00:57

04_01 DAC Kullanımı

➤ HAL

Konfigürasyon Kısmı



Pin N...	Signal on...	GPIO out...	GPIO mo...	GPIO Pul...	Maximu...	User Label	Modified
PA4	DAC_O...	n/a	Analog ...	No pull-u...	n/a		<input type="checkbox"/>

- DAC kısmından OUT1 seçiyoruz.

OUT1 Configuration

OUT2 Configuration

External Trigger

- Output Buffer, gürültü engelleme; Trigger tetiklemedir.
Biz bunları aynı şekilde bırakıyoruz.

DAC Out1 Settings

Output Buffer Enable
Trigger None

Kod Kısmı

- DAC için toplam iki kanal var.

```
18 [ .. ]  
19     *** DAC Channels ***  
20     =====  
21 [ .. ]  
22     STM32F4 devices integrate two 12-bit Digital Analog Converters  
23  
24     The 2 converters (i.e. channel1 & channel2)  
25     can be used independently or simultaneously (dual mode):  
26       (#) DAC channel1 with DAC_OUT1 (PA4) as output  
27       (#) DAC channel2 with DAC_OUT2 (PA5) as output
```

- DAC kullanmak için iki modumuz var. Biri Polling diğeri DMA'dır.
- Biz Polling Mode kullanıyoruz.

```

110     *** Polling mode IO operation ***
111     =====
112     [...]
113         (+) Start the DAC peripheral using HAL_DAC_Start()
114         (+) To read the DAC last data output value, use the HAL_DAC_GetValue() function.
115         (+) Stop the DAC peripheral using HAL_DAC_Stop()

```

435 HAL_StatusTypeDef HAL_DAC_Start(DAC_HandleTypeDef *hdac, uint32_t Channel)

- DAC için değer verme yapacağımızdan GetValue değil SetValue kullanacağız. Çıkışın voltaj değeri ile oynamış oluyoruz.

```

759 /**
760  * @brief Set the specified data holding register value for DAC channel.
761  * @param hdac pointer to a DAC_HandleTypeDef structure that contains
762  *             the configuration information for the specified DAC.
763  * @param Channel The selected DAC channel.
764  *             This parameter can be one of the following values:
765  *             @arg DAC_CHANNEL_1: DAC Channel1 selected
766  *             @arg DAC_CHANNEL_2: DAC Channel2 selected
767  * @param Alignment Specifies the data alignment.
768  *             This parameter can be one of the following values:
769  *             @arg DAC_ALIGN_8B_R: 8bit right data alignment selected
770  *             @arg DAC_ALIGN_12B_L: 12bit left data alignment selected
771  *             @arg DAC_ALIGN_12B_R: 12bit right data alignment selected
772  * @param Data Data to be loaded in the selected data holding register.
773  * @retval HAL status
774 */
775 HAL_StatusTypeDef HAL_DAC_SetValue(DAC_HandleTypeDef *hdac, uint32_t Channel, uint32_t Alignment, uint32_t Data)

```

- Data kısmına 12 bit çalıştığımızdan 0-4095 arasında değer yazabiliriz.

```

23 /* Private includes -----
24 /* USER CODE BEGIN Includes */
25 int i=0;
26 /* USER CODE END Includes */

```

```

91  /* USER CODE BEGIN 2 */
92 HAL_DAC_Start(&hdac, DAC_CHANNEL_1);
93  /* USER CODE END 2 */

```

```

95  /* Infinite loop */
96  /* USER CODE BEGIN WHILE */
97  while (1)
98  {
99      /* USER CODE END WHILE */
100
101     /* USER CODE BEGIN 3 */
102     do
103     {
104         HAL_DAC_SetValue(&hdac, DAC_CHANNEL_1, DAC_ALIGN_12B_R, i);
105         HAL_Delay(1);
106         i++;
107     }
108     while(i<4096);
109     i=0;
110 }
111 /* USER CODE END 3 */

```

➤ REGISTER

Konfigürasyon Kısmı

- RCC için 5.satırda 0x00030000 yerine 0x00010000 yazdık.


HSERDY kısmı sadece okunabilir olduğundan o biti 1 yapmıyoruz.

```

3 void RCC_Config(void)
4 {
5     RCC->CR |= 0x00010000; //HSEON
6     while(!(RCC->CR & 0x00020000)); //HSERDY
7     RCC->CR |= 0x00080000; //CSSON
8     RCC->CFGGR = 0x00000000;
9     RCC->PLLCFGR |= 0x00400000; //PLLSRC
10    RCC->PLLCFGR |= 0x00000004; //PLLM 4
11    RCC->PLLCFGR |= 0x00002A00; //PLLN 168
12    RCC->PLLCFGR |= 0x00000000; //PLLP 2
13    RCC->CR |= 0x01000000; //PLLON
14    while(!(RCC->CR & 0x02000000)); //PLLRDY
15    RCC->CFGGR |= 0x00000001; //SW
16    while(!(RCC->CR & 0x00000001)); //SWS
17 }

```

- ADC'nin clock hattı APB1'e gitiyor.



7.3.13 RCC APB1 peripheral clock enable register (RCC_APB1ENR)

Address offset: 0x40

Reset value: 0x0000 0000

Access: no wait state, word, half-word and byte access.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved		DAC EN	PWR EN	Reser- ved	CAN2 EN	CAN1 EN	Reser- ved	I2C3 EN	I2C2 EN	I2C1 EN	UART5 EN	UART4 EN	USART 3 EN	USART 2 EN	Reser- ved
		rw	rw		rw	rw		rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SPI3 EN	SPI2 EN	Reserved	WWDG EN	Reserved	TIM14 EN	TIM13 EN	TIM12 EN	TIM7 EN	TIM6 EN	TIM5 EN	TIM4 EN	TIM3 EN	TIM2 EN		
rw	rw		rw		rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	

- 29.pini 1 yapıyoruz.

Bit 29 **DACEN**: DAC interface clock enable

Set and cleared by software.

0: DAC interface clock disabled

1: DAC interface clock enable

```
RCC->APB1ENR |= 0x20000000;
```

//DACEN

DAC control register (DAC_CR)

Address offset: 0x00

Reset value: 0x0000 0000

- DAC işlemi için channel1 kullanacağımızdan 0.biti aktif etmemiz gerekiyor.

Bit 0 EN1: DAC channel1 enable

This bit is set and cleared by software to enable/disable DAC channel1.

0: DAC channel1 disabled

1: DAC channel1 enabled

DAC->CR |= 0x00000001;

- Yazılımsal tetikleme kullanmadığımızdan 0. biti 0 yapıyoruz.

DAC software trigger register (DAC_SWTRIGR)

Address offset: 0x04

Reset value: 0x0000 0000

Bit 0 SWTRIG1: DAC channel1 software trigger

This bit is set and cleared by software to enable/disable the software trigger.

0: Software trigger disabled

1: Software trigger enabled

Note: This bit is cleared by hardware (one APB1 clock cycle later) once the DAC_DHR1 register value has been loaded into the DAC_DOR1 register.

DAC->**SWTRIGR** |= 0x00000000;

- Channel1 için 12 bit sağa ya da sola veya 8 bit sağa kaydedebiliriz.

DAC channel1 12-bit right-aligned data holding register (DAC_DHR12R1)

Address offset: 0x08

Reset value: 0x0000 0000

DAC channel1 12-bit left aligned data holding register (DAC_DHR12L1)

Address offset: 0x0C

Reset value: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DACC1DHR[11:0]															
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

DAC channel1 8-bit right aligned data holding register (DAC_DHR8R1)

Address offset: 0x10

Reset value: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DACC1DHR[7:0]															
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

- 12 bit sağa kaydedeceğiz.

Bits 11:0 DACC1DHR[11:0]: DAC channel1 12-bit right-aligned data

These bits are written by software which specifies 12-bit data for DAC channel1.

RCC AHB1 peripheral clock enable register (RCC_AHB1ENR)

Address offset: 0x30

Reset value: 0x0010 0000

Access: no wait state, word, half-word and byte access.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reser- ved	OTGH S ULPIE N	OTGH SEN	ETHM ACPTP EN	ETHM ACRXE N	ETHM ACTXE N	ETHMA CEN	Reserved		DMA2E N	DMA1E N	CCMDAT ARAMEN	Res.	BKPSR AMEN	Reserved	
	rw	rw	rw	rw	rw	rw			rw	rw			rw		
15	14	13	12	11	10	9			6	5	4	3	2	1	0
	Reserved		CRCE N	Reserved			GPIOE N	GPIOH EN	GPIOG EN	GPIOF EN	GPIOEEN	GPIOD EN	GPIOC EN	GPIO BEN	GPIO AEN
			rw				rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

- DAC1 A4 pini olduğundan portunu sadece A portunu aktif ediyoruz.

RCC->[AHB1ENR](#) |= 0x00000001;

- RCC ve DAC1 için yazdığımız fonksiyonlar aşağıdaki gibidir.

```

10 void RCC_Config(void)
11 {
12     RCC->CR |= 0x00010000; //HSEON
13     while(!(RCC->CR & 0x00020000)); //HSERDY
14     RCC->CR |= 0x00080000; //CSSON
15     RCC->CFGR = 0x00000000;
16     RCC->PLLCFGR |= 0x00400000; //PLLSRC
17     RCC->PLLCFGR |= 0x00000004; //PLLM 4
18     RCC->PLLCFGR |= 0x00002A00; //PLLN 168
19     RCC->PLLCFGR |= 0x00000000; //PLLP 2
20     RCC->CR |= 0x01000000; //PLLON
21     while(!(RCC->CR & 0x02000000)); //PLLRDY
22     RCC->CFGR |= 0x00000001; //SW
23     while(!(RCC->CR & 0x00000001)); //SWS
24 }

26 void DAC1_Config(void)
27 {
28     RCC->APB1ENR |= 0x20000000; //DACEEN
29     RCC->AHB1ENR |= 0x00000001; //A clock enable
30
31     DAC->CR |= 0x00000001; //DAC channel1 enabled
32     DAC->SWTRIGR |= 0x00000000; //Software trigger disabled
33     DAC->DHR12R1 |= 0x00000000; //DAC channel1 12-bit right-aligned data
34 }

```

Kod Kısmı

```

3 int i=0;
4
5 void delay(uint32_t time)
6 {
7     while(time--);
8 }

```

- Her i değeri arttığında i değeri kadar kaydetmiş oluyor.
- A4 pinine led bağladığımızda i değeri arttıkça voltaj değeri artacağından parlaklık artar.
- 4095 olduğunda yani 0x0000FFF olduğunda tam parlaklıktta yanar.

```

36 int main(void)
37 {
38     RCC_Config();
39     SystemCoreClockUpdate();
40     DAC1_Config();
41
42     while (1)
43     {
44         for(;i<4096; i++)
45         {
46             DAC->DHR12R1 |= i;
47             delay(16800);
48         }
49         i=0;
50     }
51 }

```


04_02 ADC Değeri ile DAC Kontrolü

25 Aralık 2021 Cumartesi 00:57

04_02 ADC Değeri ile DAC Kontrolü

➤ HAL

Konfigürasyon Kısmı



Pin Na...	Signal on ...	GPIO outp...	GPIO mode	GPIO Pull...	Maximum ...	User Label	Modified
PA0-WK...	ADC1_IN0	n/a	Analog m...	No pull-up ...	n/a		<input type="checkbox"/>
Pin Na...	Signal on Pin	GPIO out...	GPIO mode	GPIO P...	Maximum...	User L...	Modified
PA4	DAC_OUT1	n/a	Analog m...	No pull-...	n/a		<input type="checkbox"/>

- ADC1 için IN0, DAC için OUT1 seçilir.

ADC_Settings

Clock Prescaler	PCLK2 divided by 2
Resolution	12 bits (15 ADC Clock cycles)
Data Alignment	Right alignment
Scan Conversion Mode	Disabled
Continuous Conversion Mode	Enabled
Discontinuous Conversion Mode	Disabled
DMA Continuous Requests	Disabled
End Of Conversion Selection	EOC flag at the end of single channel conversion

DAC Out1 Settings

Output Buffer	Enable
Trigger	None

Kod Kısmı

```

23/* Private includes -----
24 /* USER CODE BEGIN Includes */
25 uint16_t adc_value, dac_value;
26 /* USER CODE END Includes */
• 16 bitlik okuma yapan fonksiyon yazdık.
• Geri dönüşlü fonksiyon olduğundan Return ile değeri geri
döndürüyor.
60/* Private user code -----
61 /* USER CODE BEGIN 0 */
62uint16_t Read_ADC()
63 {
64     HAL_ADC_Start(&hadc1);
65
66     if(HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 100000) == HAL_OK)
67     {
68         adc_value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
69
70     }
71     HAL_ADC_Stop(&hadc1);
72
73     return adc_value;
74 }
75 /* USER CODE END 0 */

107 /* USER CODE BEGIN 2 */
108 HAL_DAC_Start(&hdac, DAC_CHANNEL_1);
109 /* USER CODE END 2 */

111 /* Infinite loop */
112 /* USER CODE BEGIN WHILE */
113 while (1)
114 {
115     /* USER CODE END WHILE */
116
117     /* USER CODE BEGIN 3 */
118     dac_value=Read_ADC();
119     HAL_DAC_SetValue(&hdac, DAC_CHANNEL_1, DAC_ALIGN_12B_R, dac_value);
120 }
121 /* USER CODE END 3 */
122 }

```


05_01 DMA ile ADC Değer Okuma

25 Aralık 2021 Cumartesi 00:58

05_01 DMA ile ADC Değer Okuma

➤ HAL

Konfigürasyon Kısmı



Pin Na...	Signal on P...	GPIO outp...	GPIO mode	GPIO Pull-u...	Maximum o...	User Label	Modified
PA0-WKUP	ADC1_IN0	n/a	Analog mo...	No pull-up ...	n/a		<input type="checkbox"/>
PA1	ADC1_IN1	n/a	Analog mo...	No pull-up ...	n/a		<input type="checkbox"/>

ADC_Settings

Clock Prescaler	PCLK2 divided by 4
Resolution	12 bits (15 ADC Clock cycles)
Data Alignment	Right alignment
Scan Conversion Mode	Enabled
Continuous Conversion Mode	Enabled
Discontinuous Conversion Mode	Disabled
DMA Continuous Requests	Enabled
End Of Conversion Selection	EOC flag at the end of single channel conversion

- DMA ayarları için Add diyoruz. Ardından Stream, Direction ve Priority için seçenekleri seçiyoruz. Daha sonra Direction kısmından seçtiğimiz Peripheral ve Memory için adres değişikliği için Increment Adress için işaretliyoruz. Ardından gönderilecek data boyutu belirliyoruz. 12bit çalıştığımızdan 16 bitlik olan Half Word seçimi yapıyoruz.

DMA Request	Stream	Direction	Priority
ADC1	DMA2 Stream 0	Peripheral To Memory	Very High

Add Delete

DMA Request Settings

Mode	Circular	Increment Address	<input type="checkbox"/>	Peripheral	Memory
Use Fifo	<input type="checkbox"/>	Threshold	<input type="text"/>	Data Width	Half Word
Burst Size	<input type="text"/>		<input type="text"/>	Half Word	<input type="text"/>

Kod Kısmı

```

107      *** DMA mode IO operation ***
108      =====
109      [...]
110      (+) Start the ADC peripheral using HAL_ADC_Start_DMA(), at this stage the user specify the length
111          of data to be transferred at each end of conversion
112      (+) At The end of data transfer by HAL_ADC_ConvCpltCallback() function is executed and user can
113          add his own code by customization of function pointer HAL_ADC_ConvCpltCallback
114      (+) In case of transfer Error, HAL_ADC_ErrorCallback() function is executed and user can
115          add his own code by customization of function pointer HAL_ADC_ErrorCallback
116      (+) Stop the ADC peripheral using HAL_ADC_Stop_DMA()

```

- pData kısmına veriyi tutacağımız değişkeni yazıyoruz. Bizim değişken 16 bit olarak tanımladığımızdan dönüştürmemiz gerekiyor.
- Length ile kaç tane veri okuyacağımızı yazıyoruz.

```

1354 /**
1355  * @brief Enables ADC DMA request after last transfer (Single-ADC mode) and enables ADC
1356  * peripheral
1357  * @param hadc pointer to a ADC_HandleTypeDef structure that contains
1358  * the configuration information for the specified ADC.
1359  * @param pData The destination Buffer address.
1360  * @param Length The length of data to be transferred from ADC peripheral to memory.
1361  * @retval HAL status
1362 */
1363 HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_Start_DMA(ADC_HandleTypeDef* hadc, uint32_t* pData, uint32_t Length)

```

```

46 /* USER CODE BEGIN PV */
47 uint16_t adc_value[2];
48 /* USER CODE END PV */

```

```

94 /* USER CODE BEGIN 2 */
95 HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t*)adc_value, 2);
96 /* USER CODE END 2 */

```

➤ REGISTER

Konfigürasyon Kısmı

- RCC için eklemeler yaptık.

RCC clock configuration register (RCC_CFGR)

Address offset: 0x08

Reset value: 0x0000 0000

Access: $0 \leq \text{wait state} \leq 2$, word, half-word and byte access

1 or 2 wait states inserted only if the access occurs during a clock source switch.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
MCO2		MCO2 PRE[2:0]		MCO1 PRE[2:0]		I2SSC R		MCO1		RTCPRE[4:0]					
rw		rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PPRE2[2:0]			PPRE1[2:0]			Reserved	HPRE[3:0]				SWS1	SWS0	SW1	SW0	
rw	rw	rw	rw	rw	rw		rw	rw	rw	rw	r	r	rw	rw	

- AHB, APB1 ve APB2 için clock hızını böldük.

Bits 7:4 **HPRE**: AHB prescaler

Set and cleared by software to control AHB clock division factor.

Caution: The clocks are divided with the new prescaler factor from 1 to 16 AHB cycles after HPRE write.

Caution: The AHB clock frequency must be at least 25 MHz when the Ethernet is used.

0xxx: system clock not divided

1000: system clock divided by 2

1001: system clock divided by 4

1010: system clock divided by 8

1011: system clock divided by 16

1100: system clock divided by 64

1101: system clock divided by 128

1110: system clock divided by 256

1111: system clock divided by 512

RCC->**CFGR** |= 0x00000000;

Bits 12:10 **PPRE1**: APB Low speed prescaler (APB1)

Set and cleared by software to control APB low-speed clock division factor.

Caution: The software has to set these bits correctly not to exceed 42 MHz on this domain.

The clocks are divided with the new prescaler factor from 1 to 16 AHB cycles after PPRE1 write.

0xx: AHB clock not divided

100: AHB clock divided by 2

101: AHB clock divided by 4

110: AHB clock divided by 8

111: AHB clock divided by 16

RCC->**CFGR** |= 0x00001400;

Bits 15:13 **PPRE2**: APB high-speed prescaler (APB2)

Set and cleared by software to control APB high-speed clock division factor.

Caution: The software has to set these bits correctly not to exceed 84 MHz on this domain.

The clocks are divided with the new prescaler factor from 1 to 16 AHB cycles after PPRE2 write.

0xx: AHB clock not divided

100: AHB clock divided by 2

101: AHB clock divided by 4

110: AHB clock divided by 8

111: AHB clock divided by 16

RCC->**CFGR** |= 0x00008000;

RCC clock interrupt register (RCC_CIR)

Address offset: 0x0C

Reset value: 0x0000 0000

Access: no wait state, word, half-word and byte access

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved						CSSC	Reserved			PLL2S RDYC	PLL RDYC	HSE RDYC	HSI RDYC	LSE RDYC	LSI RDYC
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved	PLL2S RDYIE	PLL RDYIE	HSE RDYIE	HSI RDYIE	LSE RDYIE	LSI RDYIE	CSSF	Reserved	PLL2S RDYF	PLL RDYF	HSE RDYF	HSI RDYF	LSE RDYF	LSI RDYF	
	rw	rw	rw	rw	rw	rw	r		r	r	r	r	r	r	r

- Kaldırılan bayrakları temizliyoruz.

Bit 19 **HSERDYC**: HSE ready interrupt clear

This bit is set by software to clear the HSERDYF flag.

0: No effect

1: HSERDYF cleared

```
RCC->CIR |= 0x00080000;
```

Bit 23 **CSSC**: Clock security system interrupt clear

This bit is set by software to clear the CSSF flag.

0: No effect

1: Clear CSSF flag

```
RCC->CIR |= 0x00800000;
```

- RCC için yazdığımız fonksiyon aşağıdaki gibidir.

```
3 void RCC_Config(void)
4 {
5     RCC->CR |= 0x00010000; //HSEON
6     while(!(RCC->CR & 0x00020000)); //HSERDY
7     RCC->CR |= 0x00080000; //CSSON
8     RCC->CFGGR = 0x00000000;
9     RCC->PLLCFGR |= 0x00400000; //PLLSRC
10    RCC->PLLCFGR |= 0x00000004; //PLLM 4
11    RCC->PLLCFGR |= 0x00002A00; //PLLN 168
12    RCC->PLLCFGR |= 0x00000000; //PLLP 2
13    RCC->CR |= 0x01000000; //PLLON
14    while(!(RCC->CR & 0x02000000)); //PLLRDY
15    RCC->CFGGR |= 0x00000001; //SW
16    while(!(RCC->CR & 0x00000001)); //SWS
17    RCC->CFGGR |= 0x00000000; //HPRE AHB 1
18    RCC->CFGGR |= 0x00001400; //PPRE1 APB1 4
19    RCC->CFGGR |= 0x00008000; //PPRE2 APB2 2
20    RCC->CIR |= 0x00080000; //HSERDYC
21    RCC->CIR |= 0x00800000; //CSSC
22 }
```

- GPIO için yazdığımız fonksiyon aşağıdaki gibidir.

```
27 void GPIO_Config(void)
28 {
29     RCC->AHB1ENR |= 0x00000001; //A clock enable
30
31     GPIOA->MODER |= 0x00000003; //PA0 Analog mode
32     GPIOA->OSPEEDR |= 0x00000003; //Very high speed
33 }
```

ADC control register 1 (ADC_CR1)

Address offset: 0x04

Reset value: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved					OVRIE	RES		AWDEN	JAWDEN	Reserved					
					rw	rw	rw	rw	rw						
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DISCNUM[2:0]			JDISCN EN	DISC EN	JAUTO	AWDSG L	SCAN	JEOCIE	AWDIE	EOCIE	AWDCH[4:0]				
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

- Çoklu ADC okuması yapılacaksça scan yani tarama aktif edilmesi gerekir.

Bit 8 **SCAN**: Scan mode

This bit is set and cleared by software to enable/disable the Scan mode. In Scan mode, the inputs selected through the ADC_SQRx or ADC_JSQRx registers are converted.

0: Scan mode disabled

1: Scan mode enabled

Note: An EOC interrupt is generated if the EOCIE bit is set:

- At the end of each regular group sequence if the EOCS bit is cleared to 0
- At the end of each regular channel conversion if the EOCS bit is set to 1

Note: A JEOC interrupt is generated only on the end of conversion of the last channel if the JEOCIE bit is set.

ADC1->**CR1** |= 1 << 8;

- Çözünürlük için 12-bit kullanıyoruz.

Bits 25:24 **RES[1:0]**: Resolution

These bits are written by software to select the resolution of the conversion.

00: 12-bit (15 ADCCLK cycles)

01: 10-bit (13 ADCCLK cycles)

10: 8-bit (11 ADCCLK cycles)

11: 6-bit (9 ADCCLK cycles)

ADC1->**CR1** |= 0 << 24;

ADC control register 2 (ADC_CR2)

Address offset: 0x08

Reset value: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	
reserved	SWST ART		EXTEN		EXTSEL[3:0]				reserved	JSWST ART	JEXTEN		JEXTSEL[3:0]			
	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw		rw	rw	rw	rw	rw	rw	
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
reserved				ALIGN	EOCS	DDS	DMA	Reserved						CONT	ADON	
				rw	rw	rw	rw							rw	rw	

- ADC aktif etmek için ilk bit 1 yapıldı.

Bit 0 **ADON**: A/D Converter ON / OFF

This bit is set and cleared by software.

Note: 0: Disable ADC conversion and go to power down mode

1: Enable ADC

- Sürekli okuma yapmasını istiyoruz.

Bit 1 **CONT**: Continuous conversion

This bit is set and cleared by software. If it is set, conversion takes place continuously until it is cleared.

0: Single conversion mode

1: Continuous conversion mode

- DMA mod ile çalışacağız.

Bit 8 **DMA**: Direct memory access mode (for single ADC mode)

This bit is set and cleared by software. Refer to the DMA controller chapter for more details.

0: DMA mode disabled

1: DMA mode enabled

- DMA'nın sürekli çalışması için 1 yapıyorum.

Bit 9 **DDS**: DMA disable selection (for single ADC mode)

This bit is set and cleared by software.

0: No new DMA request is issued after the last transfer (as configured in the DMA controller)

1: DMA requests are issued as long as data are converted and DMA=1

- 10.bit 1 yapılır.

Bit 10 **EOCS**: End of conversion selection

This bit is set and cleared by software.

0: The EOC bit is set at the end of each sequence of regular conversions. Overrun detection is enabled only if DMA=1.

1: The EOC bit is set at the end of each regular conversion. Overrun detection is enabled.

- Çevrim başlaması için 30.biti 1 yapıyoruz.

Bit 30 **SWSTART**: Start conversion of regular channels

This bit is set by software to start conversion and cleared by hardware as soon as the conversion starts.

0: Reset state

1: Starts conversion of regular channels

Note: This bit can be set only when ADON = 1 otherwise no conversion is launched.

ADC1->**CR2** |= 1 << 0;

ADC1->**CR2** |= 1 << 1;

ADC1->**CR2** |= 1 << 8;

ADC1->**CR2** |= 1 << 9;

ADC1->**CR2** |= 1 << 10;

ADC1->**CR2** |= 1 << 30;

- Kaç farklı kanaldan çevrim yapacağımızı belirtmemiz gerekiyor. Biz sadece A portun 0.bitinden yani 1 kanal'dan okuma yapacağım.

ADC regular sequence register 1 (ADC_SQR1)

Address offset: 0x2C

Reset value: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved										L[3:0]		SQ16[4:1]			
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SQ16_0	SQ15[4:0]						SQ14[4:0]						SQ13[4:0]		
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw					rw	rw	rw	rw

ADC regular sequence register 2 (ADC_SQR2)

Address offset: 0x30

Reset value: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved		SQ12[4:0]						SQ11[4:0]						SQ10[4:1]	
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SQ10_0	SQ9[4:0]						SQ8[4:0]						SQ7[4:0]		
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

ADC regular sequence register 3 (ADC_SQR3)

Address offset: 0x34

Reset value: 0x0000 0000

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

ADC regular sequence register 3 (ADC_SQR3)

Address offset: 0x34

Reset value: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved	SQ6[4:0]					SQ5[4:0]					SQ4[4:1]				
	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
SQ4_0	SQ3[4:0]					SQ2[4:0]					SQ1[4:0]				
	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

- SQR1 için 20.biti 0 yaparak 1 tane kanal olduğunu belirtiyoruz.

Bits 23:20 L[3:0]: Regular channel sequence length

These bits are written by software to define the total number of conversions in the regular channel conversion sequence.

0000: 1 conversion

0001: 2 conversions

...

1111: 16 conversions

ADC1->**SQR1** |= 0 << 20;

- SQR3 için SQ1 kısmına kanal numarasını yazıyoruz.

Bits 4:0 SQ1[4:0]: 1st conversion in regular sequence

ADC1->**SQR3** |= 0 << 0;

ADC common control register (ADC_CCR)

Address offset: 0x04 (this offset address is relative to ADC1 base address + 0x300)

Reset value: 0x0000 0000

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved								TSVREFE	VBATE	Reserved				ADCPRE	
								rw	rw					rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DMA[1:0]	DDS	Res.	DELAY[3:0]					Reserved				MULTI[4:0]			
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw					rw	rw	rw	rw

Bits 17:16 ADCPRE: ADC prescaler

Set and cleared by software to select the frequency of the clock to the ADC. The clock is common for all the ADCs.

Note: 00: PCLK2 divided by 2

01: PCLK2 divided by 4

10: PCLK2 divided by 6

11: PCLK2 divided by 8

ADC->**CCR** |= 0x00010000;

- ADC için yazdığımız fonksiyon aşağıdaki gibidir.


```
32@void ADC_Config(void)
33 {
34     RCC->APB2ENR |= 0x00000100;          //ADC1
35
36     ADC1->CR1 |= 1 << 8;                //SCAN
37     ADC1->CR1 |= 0 << 24;              //RES 12-bit
38     ADC1->CR2 |= 1 << 0;                //ADON
39     ADC1->CR2 |= 1 << 1;              //CONT
40     ADC1->CR2 |= 1 << 8;                //DMA
41     ADC1->CR2 |= 1 << 9;              //DDS
42     ADC1->CR2 |= 1 << 10;               //EOCS
43     ADC1->CR2 |= 1 << 30;               //SWSTART
44     ADC1->SMPR2 |= 0x00000003;        //SMP0 56 cycles
45     ADC1->SQR1 |= 0 << 20;            //1 conversion
46     ADC1->SQR3 |= 0 << 0;              //SQ1
47     ADC->CCR |= 0x00010000.           //ADCPRE 4
```

```

32 void ADC_Config(void)
33 {
34     RCC->APB2ENR |= 0x00000100;           //ADC1
35
36     ADC1->CR1 |= 1 << 8;                //SCAN
37     ADC1->CR1 |= 0 << 24;              //RES 12-bit
38     ADC1->CR2 |= 1 << 0;                //ADON
39     ADC1->CR2 |= 1 << 1;                //CONT
40     ADC1->CR2 |= 1 << 8;                //DMA
41     ADC1->CR2 |= 1 << 9;                //DDS
42     ADC1->CR2 |= 1 << 10;               //EOCS
43     ADC1->CR2 |= 1 << 30;               //SWSTART
44     ADC1->SMPR2 |= 0x00000003;          //SMP0 56 cycles
45     ADC1->SQR1 |= 0 << 20;              //1 conversion
46     ADC1->SQR3 |= 0 << 0;              //SQ1
47     ADC->CCR |= 0x00010000;             //ADCPRE 4
48 }

```

- DMA'nın clock hattı AHB'ye gidiyor.



RCC AHB1 peripheral clock enable register (RCC_AHB1ENR)

Address offset: 0x30

Reset value: 0x0010 0000

Access: no wait state, word, half-word and byte access.

	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reser- ved	OTGH S ULPIE N	OTGH SEN	ETHM ACPTP EN	ETHM ACRXE N	ETHM ACTXE N	ETHMA CEN	Reserved		DMA2E N	DMA1E N	CCMDAT ARAMEN	Res.	BKPSR AMEN	Reserved		
	rw	rw	rw	rw	rw	rw			rw	rw			rw			
15	14		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	Reserved		CRCE N	Reserved			GPIOE N	GPIOH EN	GPIOG EN	GPIOF N	GPIOEEN	GPIOD EN	GPIOC EN	GPIO BEN	GPIO AEN	
			rw				rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	

Bit 22 DMA2EN: DMA2 clock enable

Set and cleared by software.

0: DMA2 clock disabled

1: DMA2 clock enabled

- 22.pini 1 yapıyoruz.

RCC->AHB1ENR |= 0x00400000;

- ADC için DMA2 kullanıyoruz. Tabloya baktığımızda biz burada Stream 4'ü seçiyoruz.

DMA1 request mapping

Peripheral requests	Stream 0	Stream 1	Stream 2	Stream 3	Stream 4	Stream 5	Stream 6	Stream 7
Channel 0	SPI3_RX	-	SPI3_RX	SPI2_RX	SPI2_TX	SPI3_TX	-	SPI3_TX
Channel 1	I2C1_RX	-	TIM7_UP	-	TIM7_UP	I2C1_RX	I2C1_TX	I2C1_TX
Channel 2	TIM4_CH1	-	I2S3_EXT_RX	TIM4_CH2	I2S2_EXT_TX	I2S3_EXT_TX	TIM4_UP	TIM4_CH3
Channel 3	I2S3_EXT_RX	TIM2_UP TIM2_CH3	I2C3_RX	I2S2_EXT_RX	I2C3_TX	TIM2_CH1	TIM2_CH2 TIM2_CH4	TIM2_UP TIM2_CH4
Channel 4	UART5_RX	USART3_RX	UART4_RX	USART3_TX	UART4_TX	USART2_RX	USART2_TX	UART5_TX
Channel 5	UART8_TX ⁽¹⁾	UART7_TX ⁽¹⁾	TIM3_CH4 TIM3_UP	UART7_RX ⁽¹⁾	TIM3_CH1 TIM3_TRIG	TIM3_CH2	UART8_RX ⁽¹⁾	TIM3_CH3
Channel 6	TIM5_CH3 TIM5_UP	TIM5_CH4 TIM5_TRIG	TIM5_CH1	TIM5_CH4 TIM5_TRIG	TIM5_CH2	-	TIM5_UP	-
Channel 7	-	TIM6_UP	I2C2_RX	I2C2_RX	USART3_TX	DAC1	DAC2	I2C2_TX

1. These requests are available on STM32F42xxx and STM32F43xxx only.

DMA2 request mapping

Peripheral requests	Stream 0	Stream 1	Stream 2	Stream 3	Stream 4	Stream 5	Stream 6	Stream 7
Channel 0	ADC1	SAI1_A ⁽¹⁾	TIM8_CH1 TIM8_CH2 TIM8_CH3	SAI1_A ⁽¹⁾	ADC1	SAI1_B ⁽¹⁾	TIM1_CH1 TIM1_CH2 TIM1_CH3	-
Channel 1	-	DCMI	ADC2	ADC2	SAI1_B ⁽¹⁾	SPI6_TX ⁽¹⁾	SPI6_RX ⁽¹⁾	DCMI
Channel 2	ADC3	ADC3	-	SPI5_RX ⁽¹⁾	SPI5_TX ⁽¹⁾	CRYP_OUT	CRYP_IN	HASH_IN
Channel 3	SPI1_RX	-	SPI1_RX	SPI1_TX	-	SPI1_TX	-	-
Channel 4	SPI4_RX ⁽¹⁾	SPI4_TX ⁽¹⁾	USART1_RX	SDIO	-	USART1_RX	SDIO	USART1_TX
Channel 5	-	USART6_RX	USART6_RX	SPI4_RX ⁽¹⁾	SPI4_TX ⁽¹⁾	-	USART6_TX	USART6_TX
Channel 6	TIM1_TRIG	TIM1_CH1	TIM1_CH2	TIM1_CH1	TIM1_CH4 TIM1_TRIG TIM1_COM	TIM1_UP	TIM1_CH3	-
Channel 7	-	TIM8_UP	TIM8_CH1	TIM8_CH2	TIM8_CH3	SPI5_RX ⁽¹⁾	SPI5_TX ⁽¹⁾	TIM8_CH4 TIM8_TRIG TIM8_COM

1. These requests are available on STM32F42xxx and STM32F43xxx.

DMA stream x configuration register (DMA_SxCR) (x = 0..7)

This register is used to configure the concerned stream.

Address offset: $0x10 + 0x18 \times \text{stream number}$

Reset value: 0x0000 0000

- 0.bit 0 olduğunda konfigürasyon yapmaya imkan tanıyor. Bunun için okuma yapacağız.

Bit 0 **EN**: Stream enable / flag stream ready when read low

This bit is set and cleared by software.

0: Stream disabled

1: Stream enabled

This bit may be cleared by hardware:

- on a DMA end of transfer (stream ready to be configured)
- if a transfer error occurs on the AHB master buses
- when the FIFO threshold on memory AHB port is not compatible with the size of the burst

When this bit is read as 0, the software is allowed to program the Configuration and FIFO bits registers. It is forbidden to write these registers when the EN bit is read as 1.

Note: Before setting EN bit to '1' to start a new transfer, the event flags corresponding to the stream in DMA_LISR or DMA_HISR register must be cleared.

- 1 olduğu sürece 0 olana kadar bekliyoruz. 0 olunca döngüden çıkış alt satıra geçecek.

```
while((DMA2_Stream4->CR & 0x00000001) == 1);
```

- ADC'den RAM'e yazacağımız bunun için Peripheral-to-memory seçiyoruz.

Bits 7:6 **DIR[1:0]**: Data transfer direction

This bit is set and cleared by software.

00: Peripheral-to-memory

01: Memory-to-peripheral

10: Memory-to-memory

11: reserved

These bits are protected and can be written only if EN is '0'.

```
DMA2_Stream4->CR |= 0 << 6;
```

- Sürekli transfer için 8.biti 1 yapıyoruz.

Bit 8 **CIRC**: Circular mode

This bit is set and cleared by software and can be cleared by hardware.

0: Circular mode disabled

1: Circular mode enabled

When the peripheral is the flow controller (bit PFCTRL=1) and the stream is enabled (bit EN=1), then this bit is automatically forced by hardware to 0.

It is automatically forced by hardware to 1 if the DBM bit is set, as soon as the stream is enabled (bit EN ='1').

```
DMA2_Stream4->CR |= 1 << 8;
```

- Adresin değişmesini istemiyoruz. 9.biti 0 yapıyoruz.

Bit 9 **PINC**: Peripheral increment mode

This bit is set and cleared by software.

0: Peripheral address pointer is fixed

1: Peripheral address pointer is incremented after each data transfer (increment is done according to PSIZE)

This bit is protected and can be written only if EN is '0'.

```
DMA2_Stream4->CR |= 0 << 9;
```

Bit 10 **MINC**: Memory increment mode

This bit is set and cleared by software.

0: Memory address pointer is fixed

1: Memory address pointer is incremented after each data transfer (increment is done according to MSIZE)

This bit is protected and can be written only if EN is '0'.

```
DMA2_Stream4->CR |= 1 << 10;
```

- Peripheral ve Memory için data boyutunu 32 bit belirliyoruz.

Bits 12:11 **PSIZE[1:0]**: Peripheral data size

These bits are set and cleared by software.

- 00: Byte (8-bit)
 - 01: Half-word (16-bit)
 - 10: Word (32-bit)
 - 11: reserved

These bits are protected and can be written only if EN is '0'

Bits 14:13 **MSIZE[1:0]**: Memory data size

These bits are set and cleared by software.

- 00: byte (8-bit)
 - 01: half-word (16-bit)
 - 10: word (32-bit)
 - 11: reserved

These bits are protected and can be written only if EN is '0'.

In direct mode, MSIZE is forced by hardware to the same value as PSIZE as soon as bit EN = '1'.

```
DMA2_Stream4->CR |= 2 << 11; //PSIZE Word (32-bit)  
DMA2_Stream4->CR |= 2 << 13; //MSIZE Word (32-bit)
```

- Önceliği çok yüksek yapıyoruz.

Bits 17:16 PI[1:0]: Priority level

These bits are set and cleared by software

- These bits are:
00: Low
01: Medium
10: High
11: Very high

These bits are protected and can be written only if EN is '0'.

DMA2_Stream4->CB |= 3 << 16;

- Kanal secimi için 0.kanal yapıyoruz.

Bits 27:25 CHSEL[2:0]: Channel selection

These bits are set and cleared by software.

- ```
000: channel 0 selected
001: channel 1 selected
010: channel 2 selected
011: channel 3 selected
100: channel 4 selected
101: channel 5 selected
110: channel 6 selected
111: channel 7 selected
```

These bits are protected and can be written only if EN is '0'

- Kaç tane çevresel birimden yani ADC'den okuma yaptığımızı belirtiyoruz.

DMA stream x number of data register (DMA\_SxNDTR) (x = 0..7)

Address offset:  $0x14 + 0x18 \times \text{stream number}$

Reset value: 0x0000 0000

#### Bits 15:0 **NDT[15:0]**: Number of data items to transfer

Number of data items to be transferred (0 up to 65535). This register can be written only when the stream is disabled. When the stream is enabled, this register is read-only, indicating the remaining data items to be transmitted. This register decrements after each DMA transfer.

Once the transfer has completed, this register can either stay at zero (when the stream is in normal mode) or be reloaded automatically with the previously programmed value in the following cases:

- when the stream is configured in Circular mode.
- when the stream is enabled again by setting EN bit to '1'

If the value of this register is zero, no transaction can be served even if the stream is enabled.

- Biz bir tane birimden yani ADC1'den okuma yapıyoruz.

`DMA2_Stream4->NDTR |= 1;`

- Okuma yaptığımız Çevresel birimin adresini yazıyoruz.

#### **DMA stream x peripheral address register (DMA\_SxPAR) (x = 0..7)**

Address offset:  $0x18 + 0x18 \times \text{stream number}$

Reset value: 0x0000 0000

| 31         | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| PAR[31:16] |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| rw         | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |
| 15         | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9  | 8  | 7  | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  | 1  | 0  |
| PAR[15:0]  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| rw         | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |

#### Bits 31:0 **PAR[31:0]**: Peripheral address

Base address of the peripheral data register from/to which the data will be read/written.

These bits are write-protected and can be written only when bit EN = '0' in the DMA\_SxCR register.

DMA transfer.

Once the transfer has completed, this register can either stay at zero (when the stream is in normal mode) or be reloaded automatically with the previously programmed value in the following cases:

- when the stream is configured in Circular mode.
- when the stream is enabled again by setting EN bit to '1'

If the value of this register is zero, no transaction can be served even if the stream is enabled.

#### **ADC regular data register (ADC\_DR)**

Address offset: 0x4C

Reset value: 0x0000 0000

| 31         | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Reserved   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 15         | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9  | 8  | 7  | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  | 1  | 0  |
| DATA[15:0] |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| r          | r  | r  | r  | r  | r  | r  | r  | r  | r  | r  | r  | r  | r  | r  | r  |

Bits 31:16 Reserved, must be kept at reset value.

#### Bits 15:0 **DATA[15:0]**: Regular data

These bits are read-only. They contain the conversion result from the regular channels. The data are left- or right-aligned as shown in [Figure 48](#) and [Figure 49](#).

`DMA2_Stream4->PAR |= (uint8_t) &ADC1->DR;`

- Değişkenin adresini yazıyoruz.

## DMA stream x memory 0 address register (DMA\_SxM0AR) ( $x = 0..7$ )

Address offset:  $0x1C + 0x18 \times \text{stream number}$

Reset value: 0x0000 0000

| 31         | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| M0A[31:16] |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| rw         | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |
| 15         | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9  | 8  | 7  | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  | 1  | 0  |
| M0A[15:0]  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| rw         | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |

Bits 31:0 **M0A[31:0]**: Memory 0 address

Base address of Memory area 0 from/to which the data will be read/written.

These bits are write-protected. They can be written only if:

- the stream is disabled (bit EN= '0' in the DMA\_SxCR register) or
- the stream is enabled (EN='1' in DMA\_SxCR register) and bit CT = '1' in the DMA\_SxCR register (in Double buffer mode).

```

3 uint8_t adc;
4 uint8_t adc1[8];

DMA2_Stream4->M0AR |= (uint8_t) &adc1;

```

## DMA stream x FIFO control register (DMA\_SxFCR) ( $x = 0..7$ )

Address offset:  $0x24 + 0x24 \times \text{stream number}$

Reset value: 0x0000 0021

| 31       | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23        | 22 | 21      | 20 | 19 | 18    | 17 | 16       |  |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|-----------|----|---------|----|----|-------|----|----------|--|
| Reserved |    |    |    |    |    |    |    |           |    |         |    |    |       |    |          |  |
| 15       | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9  | 8  | 7         | 6  | 5       | 4  | 3  | 2     | 1  | 0        |  |
| Reserved |    |    |    |    |    |    |    |           |    |         |    |    |       |    |          |  |
| FEIE     |    |    |    |    |    |    |    | Reser ved |    | FS[2:0] |    |    | DMDIS |    | FTH[1:0] |  |
|          |    |    |    |    |    |    |    | r         | r  | r       | r  | r  | rw    | rw | rw       |  |

Bits 1:0 **FTH[1:0]**: FIFO threshold selection

These bits are set and cleared by software.

- 00: 1/4 full FIFO
- 01: 1/2 full FIFO
- 10: 3/4 full FIFO
- 11: full FIFO

These bits are not used in the direct mode when the DMIS value is zero.

These bits are protected and can be written only if EN is '0'.

DMA2\_Stream4->FCR |= 0 << 1;

- Stream4'ü fonksiyonun en son satırında aktif ediyoruz.

DMA2\_Stream4->CR |= 1 << 0;

- Adres tanımları fonksiyonun ortalarında yazmak yerine while döngüsünün sonrasında yazdık.
- DMA için yazdığımız fonksiyon aşağıdaki gibidir.

```

53 void DMA_Config(void)
54 {
55 RCC->AHB1ENR |= 0x00400000; //DMA2
56
57 while((DMA2_Stream4->CR & 0x00000001) == 1);
58 DMA2_Stream4->PAR |= (uint8_t) &ADC1->DR; //PAR Peripheral address
59 DMA2_Stream4->M0AR |= (uint8_t) &adc1; //M0A Memory 0 address
60 DMA2_Stream4->CR |= 0 << 6; //DIR
61 DMA2_Stream4->CR |= 1 << 8; //CIRC
62 DMA2_Stream4->CR |= 0 << 9; //PINC
63 DMA2_Stream4->CR |= 1 << 10; //PSIZE Word (32-bit)
64 DMA2_Stream4->CR |= 2 << 11; //MSIZE Word (32-bit)
65 DMA2_Stream4->CR |= 2 << 13; //PL
66 DMA2_Stream4->CR |= 3 << 16; //CHSEL
67 DMA2_Stream4->CR |= 0 << 25; //NDT
68 DMA2_Stream4->NDTR |= 1; //FTH 1/2 full FIFO
69 DMA2_Stream4->FCR |= 0 << 1; //EN Stream enabled
70 DMA2_Stream4->CR |= 1 << 0;
71 }

```

## Kod Kısmı

- ADC için çevrimi DMA'dan sonra başlatmak için 80.satırı tekrar yazdık.

```

73 int main(void)
74 {
75 RCC_Config();
76 GPIO_Config();
77 ADC_Config();
78 DMA_Config();
79 //ADC1->CR2 |= ADC_CR2_SWSTART;
80 ADC1->CR2 |= 0x40000000;
81
82 while (1)
83 {
84
85 }
86 }

```

# 06\_01 Timer Değer Okuma


25 Aralık 2021 Cumartesi 00:59

## 06\_01 Timer Değer Okuma

### ➤ REGISTER

#### Konfigürasyon Kısmı

- TIM2'nin clock hattı APB1'e gitiyor.



## RCC APB1 peripheral clock enable register (RCC\_APB1ENR)

Address offset: 0x40

Reset value: 0x0000 0000

Access: no wait state, word, half-word and byte access.

|          | 31      | 30       | 29      | 28            | 27       | 26       | 25            | 24      | 23      | 22      | 21       | 20       | 19         | 18         | 17            | 16 |
|----------|---------|----------|---------|---------------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|----------|----------|------------|------------|---------------|----|
| Reserved |         | DAC EN   | PWR EN  | Reser-<br>ved | CAN2 EN  | CAN1 EN  | Reser-<br>ved | I2C3 EN | I2C2 EN | I2C1 EN | UART5 EN | UART4 EN | USART 3 EN | USART 2 EN | Reser-<br>ved |    |
|          |         | rw       | rw      |               | rw       | rw       |               | rw      | rw      | rw      | rw       | rw       | rw         | rw         |               | rw |
|          | 15      | 14       | 13      | 12            | 11       | 10       | 9             | 8       | 7       | 6       | 5        | 4        | 3          | 2          | 1             | 0  |
| SPI3 EN  | SPI2 EN | Reserved | WWDG EN | Reserved      | TIM14 EN | TIM13 EN | TIM12 EN      | TIM7 EN | TIM6 EN | TIM5 EN | TIM4 EN  | TIM3 EN  | TIM2 EN    |            |               |    |
| rw       | rw      |          | rw      |               | rw       | rw       | rw            | rw      | rw      | rw      | rw       | rw       | rw         | rw         | rw            | rw |

0.biti 1 yapıyoruz.

Bit 0 **TIM2EN**: TIM2 clock enable

Set and cleared by software.

0: TIM2 clock disabled

1: TIM2 clock enabled

`RCC->APB1ENR |= 0x00000001;`

## TIMx control register 1 (TIMx\_CR1)

Address offset: 0x00

Reset value: 0x0000

|          | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9        | 8    | 7   | 6   | 5   | 4   | 3    | 2   | 1  | 0  |
|----------|----|----|----|----|----|----|----------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|----|
| Reserved |    |    |    |    |    |    | CKD[1:0] | ARPE | CMS | DIR | OPM | URS | UDIS | CEN |    |    |
|          |    |    |    |    |    |    | rw       | rw   | rw  | rw  | rw  | rw  | rw   | rw  | rw | rw |

- Sayma yapacağımdan saymayı başlatmak için 0.biti aktif ediyoruz. Sayma başlayacağından bu işlem fonksiyonun en son satırında olmalı.

Bit 0 **CEN**: Counter enable

0: Counter disabled

1: Counter enabled

*Note: External clock, gated mode and encoder mode can work only if the CEN bit has been previously set by software. However trigger mode can set the CEN bit automatically by hardware.*

CEN is cleared automatically in one-pulse mode, when an update event occurs.

`TIM2->CR1 |= 1 << 0;`

- Saymanın yönünü belirliyoruz. Biz yukarı doğru saymasını istiyoruz.

Bit 4 **DIR**: Direction

0: Counter used as upcounter

1: Counter used as downcounter

*Note: This bit is read only when the timer is configured in Center-aligned mode or Encoder mode.*

`TIM2->CR1 |= 0 << 4;`

- 5. ve 6.biti 0 yapıyoruz.

Bits 6:5 **CMS**: Center-aligned mode selection

00: Edge-aligned mode. The counter counts up or down depending on the direction bit (DIR).

01: Center-aligned mode 1. The counter counts up and down alternatively. Output compare interrupt flags of channels configured in output (CCxS=00 in TIMx\_CCMRx register) are set only when the counter is counting down.

10: Center-aligned mode 2. The counter counts up and down alternatively. Output compare interrupt flags of channels configured in output (CCxS=00 in TIMx\_CCMRx register) are set only when the counter is counting up.

11: Center-aligned mode 3. The counter counts up and down alternatively. Output compare interrupt flags of channels configured in output (CCxS=00 in TIMx\_CCMRx register) are set both when the counter is counting up or down.

*Note: It is not allowed to switch from edge-aligned mode to center-aligned mode as long as the counter is enabled (CEN=1)*

- Sistem clock 168MHz ayarlamıştık ve TIM2 clock veri yolu ise 42MHz'dir fakat bunun 2 katı değeri alıyorlardı yani 84MHz'dir. Biz bunu bölmek istiyorsak ayarlayabiliyoruz. Biz bölmüyoruz.

Bits 9:8 **CKD**: Clock division

This bit-field indicates the division ratio between the timer clock (CK\_INT) frequency and sampling clock used by the digital filters (ETR, TIx),

00:  $t_{DTS} = t_{CK\_INT}$

01:  $t_{DTS} = 2 \times t_{CK\_INT}$

10:  $t_{DTS} = 4 \times t_{CK\_INT}$

11: Reserved

- 8. ve 9.biti 0 yapıyoruz.

TIM2->**CR1** |= 0 << 8;

### **TIMx slave mode control register (TIMx\_SMCR)**

Address offset: 0x08

Reset value: 0x0000

| 15  | 14  | 13        | 12 | 11       | 10 | 9  | 8  | 7   | 6       | 5  | 4  | 3    | 2        | 1  | 0  |
|-----|-----|-----------|----|----------|----|----|----|-----|---------|----|----|------|----------|----|----|
| ETP | ECE | ETPS[1:0] |    | ETF[3:0] |    |    |    | MSM | TS[2:0] |    |    | Res. | SMS[2:0] |    |    |
| rw  | rw  | rw        | rw | rw       | rw | rw | rw | rw  | rw      | rw | rw |      | rw       | rw | rw |

- Slave mode çalışmayacağız.

#### Bits 2:0 **SMS**: Slave mode selection

When external signals are selected the active edge of the trigger signal (TRGI) is linked to the polarity selected on the external input (see Input Control register and Control Register description).

000: Slave mode disabled - if CEN = '1 then the prescaler is clocked directly by the internal clock.

001: Encoder mode 1 - Counter counts up/down on TI2FP1 edge depending on TI1FP2 level.

010: Encoder mode 2 - Counter counts up/down on TI1FP2 edge depending on TI2FP1 level.

011: Encoder mode 3 - Counter counts up/down on both TI1FP1 and TI2FP2 edges depending on the level of the other input.

100: Reset Mode - Rising edge of the selected trigger input (TRGI) reinitializes the counter and generates an update of the registers.

101: Gated Mode - The counter clock is enabled when the trigger input (TRGI) is high. The counter stops (but is not reset) as soon as the trigger becomes low. Both start and stop of the counter are controlled.

110: Trigger Mode - The counter starts at a rising edge of the trigger TRGI (but it is not reset). Only the start of the counter is controlled.

111: External Clock Mode 1 - Rising edges of the selected trigger (TRGI) clock the counter.

*Note: The gated mode must not be used if TI1F\_ED is selected as the trigger input (TS=100). Indeed, TI1F\_ED outputs 1 pulse for each transition on TI1F, whereas the gated mode checks the level of the trigger signal.*

*The clock of the slave timer must be enabled prior to receiving events from the master timer, and must not be changed on-the-fly while triggers are received from the master timer.*

`TIM2->SMCR |= 0 << 0;`

#### TIMx event generation register (TIMx\_EGR)

Address offset: 0x14

Reset value: 0x0000

| 15       | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5  | 4    | 3    | 2    | 1    | 0    |    |
|----------|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|------|------|------|------|------|----|
| Reserved |    |    |    |    |    |   |   |   |   | TG | Res. | CC4G | CC3G | CC2G | CC1G | UG |
| w        |    |    |    |    |    |   |   |   | w | w  | w    | w    | w    | w    | w    |    |

- Sayma dolduğunda sıfırlaması için 1 yaparız. 0.bit 1 yapıyoruz.

Bit 0 **UG**: Update generation

This bit can be set by software, it is automatically cleared by hardware.

0: No action

1: Re-initialize the counter and generates an update of the registers. Note that the prescaler counter is cleared too (anyway the prescaler ratio is not affected). The counter is cleared if the center-aligned mode is selected or if DIR=0 (upcounting), else it takes the auto-reload value (TIMx\_ARR) if DIR=1 (downcounting).

`TIM2->EGR |= 1 << 0;`

#### TIMx prescaler (TIMx\_PSC)

Address offset: 0x28

Reset value: 0x0000

| 15        | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9  | 8  | 7  | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  | 1  | 0  |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| PSC[15:0] |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| rw        | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |

- Prescaler bizim sayısının en üst seviyesini belirler.
- Sayma işlemi 0'dan başlamayıp 1'den başladığından 1 eksigini alarak yazarız.
- TIM2 clock hızı 84MHz olduğundan bunu kaç'a bölmeliyim diye soruyoruz. Bu clock hız için 42000'e bölüyoruz. Bu sayı da 41999 sayısı yapıyor.

Bits 15:0 **PSC[15:0]**: Prescaler value

The counter clock frequency CK\_CNT is equal to  $f_{CK\_PSC} / (PSC[15:0] + 1)$ .

PSC contains the value to be loaded in the active prescaler register at each update event (including when the counter is cleared through UG bit of TIMx\_EGR register or through trigger controller when configured in "reset mode").

TIM2->**PSC** |= 41999;

- 84MHz'i 42000'e böldüğümüzde 2000 sayısı yapıyor. Bu değer auto-reload oluyor. Bunun 1 eksigini yazıyoruz.

### **TIMx auto-reload register (TIMx\_ARR)**

Address offset: 0x2C

Reset value: 0xFFFF FFFF

| 31                               | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ARR[31:16] (depending on timers) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| rw                               | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |
| 15                               | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9  | 8  | 7  | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  | 1  | 0  |
| ARR[15:0]                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| rw                               | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |

Bits 31:16 **ARR[31:16]**: High auto-reload value (on TIM2 and TIM5).

Bits 15:0 **ARR[15:0]**: Auto-reload value

ARR is the value to be loaded in the actual auto-reload register.

Refer to the [Section 18.3.1: Time-base unit](#) for more details about ARR update and behavior.

The counter is blocked while the auto-reload value is null.

TIM2->**ARR** |= 1999;

- Böylece 1 sn'de 2000'e kadar sayıyor.

- RCC ve TIM için yazdığımız fonksiyonlar aşağıdaki gibidir.

```
5 void RCC_Config(void)
6 {
7 RCC->CR |= 0x00010000; //HSEON
8 while(!(RCC->CR & 0x00020000)); //HSERDY
9 RCC->CR |= 0x00080000; //CSSON
10 RCC->CFGR = 0x00000000;
11 RCC->PLLCFGR |= 0x00400000; //PLLSRC
12 RCC->PLLCFGR |= 0x00000004; //PLLM 4
13 RCC->PLLCFGR |= 0x00002A00; //PLLN 168
14 RCC->PLLCFGR |= 0x00000000; //PLLP 2
15 RCC->CR |= 0x01000000; //PLLON
16 while(!(RCC->CR & 0x02000000)); //PLLRDY
17 RCC->CFGR |= 0x00000001; //SW
18 while(!(RCC->CR & 0x00000001)); //SWS
19 RCC->CFGR |= 0x00000000; //HPRE AHB 1
20 RCC->CFGR |= 0x00001400; //PPRE1 APB1 4
21 RCC->CFGR |= 0x00008000; //PPRE2 APB2 2
22 RCC->CIR |= 0x00080000; //HSERDYC
23 RCC->CIR |= 0x00800000; //CSSC
24 }
```

```

26 void TIM_Config(void)
27 {
28 RCC->APB1ENR |= 0x00000001; //TIM2EN
29
30 TIM2->CR1 |= 0 << 4; //DIR Counter used as up counter
31 TIM2->CR1 |= 0 << 5; //CMS Edge-aligned mode
32 TIM2->CR1 |= 0 << 8; //tDTS = tCK_INT 84MHz
33 TIM2->SMCR |= 0 << 0; //SMS Slave mode disabled
34 TIM2->EGR |= 1 << 0; //UG Update generation
35 TIM2->PSC |= 41999; //PSC Prescaler value
36 TIM2->ARR |= 1999; //ARR Auto-reload value
37 TIM2->CR1 |= 1 << 0; //CEN Counter enabled
38 }

```

## Kod Kısmı

### TIMx counter (TIMx\_CNT)

Address offset: 0x24

Reset value: 0x0000 0000

| 31                               | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| CNT[31:16] (depending on timers) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| rw                               | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |
| 15                               | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9  | 8  | 7  | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  | 1  | 0  |
| CNT[15:0]                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| rw                               | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |

- CNT registeri sayma işlemini burada tutuyor.
- Değişken atayıp bu değişkene CNT registerine eşitliyoruz.

```
3 uint16_t count = 0;
```

```

40 int main(void)
41 {
42 RCC_Config();
43 TIM_Config();
44
45 while (1)
46 {
47 count = TIM2->CNT;
48 }
49 }
50 }

```

| Variable Name | Address/Expression | Read Value |
|---------------|--------------------|------------|
| count         | 0x2000002c         | 1838       |


# 06\_02 Timer Interrupt

25 Aralık 2021 Cumartesi 00:59

## 06\_02 Timer Interrupt

➤ HAL

### Konfigürasyon Kısımları



| Pin N... | Signal on ... | GPIO out... | GPIO mode    | GPIO Pull...  | Maximum   | User Label | Modified                            |
|----------|---------------|-------------|--------------|---------------|-----------|------------|-------------------------------------|
| PB3      | n/a           | Low         | Output Pu... | No pull-up... | Very High | LED1       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PB4      | n/a           | Low         | Output Pu... | No pull-up... | Very High | LED2       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PB5      | n/a           | Low         | Output Pu... | No pull-up... | Very High | LED3       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PB6      | n/a           | Low         | Output Pu... | No pull-up... | Very High | LED4       | <input checked="" type="checkbox"/> |

- Timers kısmından TIM2 seçimi yapılır. Ardından Mod kısmından sadece Clock Source kısmını Internal Clock yaparız.

Slave Mode

Trigger Source

Clock Source

Channel1


Channel2

Channel3

Channel4

Combined Channels

- Sistem clock 180MHz ayarlamıştık ve TIM2 clock veri yolu ise 45MHz'dir. fakat bunun 2 katı değeri alıyorlardı yani 90MHz'dir.



- Daha sonra Parameter Settings'den TIM2 1 saniye aralıklarla tekrarlı şekilde çalıştıracak değerler girilir. Sayma işlemi 0'dan başlamayıp 1'den başladığından 1 eksigini alarak yazarız.
- Prescalaler bizim sayısının en üst seviyesini belirler. Burası 16 bit olduğundan en fazla 65535 yazabilirim. TIM2 clock hızı 90MHz olduğundan bunu kaça bölmeliyim diye soruyoruz. Bu clock hızı için 45000'e bölüyoruz. Bu sayı da 44999 sayısı yapıyor.
- 90MHz'i 45000'e böldüğümüzde 2000 sayısı yapıyor. Bu değer Auto-reload oluyor. Bunun da 1 eksigini yazıyoruz. Counter Period kısmında her seferinde taşıma işlemi bittiğinden sonra tekrar bunu yükler. Yükleyeceği değeri yazarız.
- Sayma şeklini Up belirleyip yukarı doğru sayıyor.
- Auto-reload preload kısmında Enabled diyerek sayma bittiğinde başa dönmesini sağlarız.

- 2000 değeri yazmasaydık. Sonuç 2000 Hz olacağından sonucunda 0,0005s yani 0,5 ms olacaktır.
- 1 sn=1000 ms

#### Counter Settings

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Prescaler (PSC - 16 bits value)       | 45000-1     |
| Counter Mode                          | Up          |
| Counter Period (AutoReload Register - | .2000-1     |
| Internal Clock Division (CKD)         | No Division |
| auto-reload preload                   | Enable      |

$$UpdateEvent = \frac{Timer_{clock}}{(Prescaler + 1)(Period + 1)}$$

$$UpdateEvent = \frac{90.000.000}{(45000)(2000)} = 1 \text{ Hz} = \frac{1}{1} \text{ s} = 1 \text{ s}$$

- NVIC Settings kısmından TIM2 global interrupt Enabled yapılır. Bununla her güncellemede, sayıyı bitirmede bir interrupt oluşmasını sağlıyoruz.

| NVIC Interrupt Table  | Enabled                             | Preemption Priority | Sub Priority |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|
| TIM2 global interrupt | <input checked="" type="checkbox"/> | 0                   | 0            |

#### Kod Kısımları

- hal\_tim.c dosyasından Timer'ı Interrupt ile başlatmamız gerekiyor.

```

453 /**
454 * @brief Starts the TIM Base generation in interrupt mode.
455 * @param htim TIM Base handle
456 * @retval HAL status
457 */
458 HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_Base_Start_IT(TIM_HandleTypeDef *htim)

```

```

95 /* USER CODE BEGIN 2 */
96 HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);
97 /* USER CODE END 2 */

```

- 96.satır çalışınca it.c dosyasına gider. Burada TIM için geçerli fonksiyonu 1sn'de bir çalıştırır.

```

202 /**
203 * @brief This function handles TIM2 global interrupt.
204 */
205 void TIM2_IRQHandler(void)
206 {
207 /* USER CODE BEGIN TIM2_IRQHandler_0 */
208
209 /* USER CODE END TIM2_IRQHandler_0 */
210 HAL_TIM_IRQHandler(&htim2);
211 /* USER CODE BEGIN TIM2_IRQHandler_1 */
212
213 /* USER CODE END TIM2_IRQHandler_1 */
214 }

```

- 210.satır ile bu fonksiyon dallanır ve dallanan fonksiyon içerisinde CallBack fonksiyonu vardır. Bu fonksiyon sayesinde int main içerisinde de kodlarımlı yazabilirim.

```
2038/** @defgroup TIM_Exported_Functions_Group9 TIM Callbacks functions
2039 * @brief TIM Callbacks functions
2040 * @{
2041 */
2042 /* Callback in non blocking modes (Interrupt and DMA) *****/
2043 void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim);
• 1sn aralıklarla ledi yakıp söndürüyor.
57/* Private user code -----
58 /* USER CODE BEGIN 0 */
59void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
60{
61 HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, LED1_Pin | LED2_Pin | LED3_Pin | LED4_Pin);
62}
63 /* USER CODE END 0 */
```


# 07\_01 PWM Kullanımı

25 Aralık 2021 Cumartesi 00:59

## 07\_01 PWM Kullanımı

➤ HAL

Konfigürasyon Kısmı



| Pin Name | Signal on Pin | GPIO output | GPIO mode      | GPIO Pull-up    | Maximum output | User Label               | Modified |
|----------|---------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------|----------|
| PB6      | TIM4_CH1      | n/a         | Alternate F... | No pull-up a... | Low            | <input type="checkbox"/> |          |
| PB7      | TIM4_CH2      | n/a         | Alternate F... | No pull-up a... | Low            | <input type="checkbox"/> |          |
| PB8      | TIM4_CH3      | n/a         | Alternate F... | No pull-up a... | Low            | <input type="checkbox"/> |          |
| PB9      | TIM4_CH4      | n/a         | Alternate F... | No pull-up a... | Low            | <input type="checkbox"/> |          |

- Timers kısmından TIM4 seçimi yapılır. Ardından Mod kısmından kanal seçimi yapılır.

Slave Mode: Disable

Trigger Source: Disable

Internal Clock

Channel1: PWM Generation CH1

Channel2: PWM Generation CH2

Channel3: PWM Generation CH3

Channel4: Forced Output CH4

Combined Channels: Disable

XOR activation

- Period değerimize göre kanal çıkışlarına Pulse değeri yazacağız.
- Period kısmını Duty Cycle en fazla 100 olduğundan Period kısmına 100-1 olarak gireriz.

Yani Period 100 ve Pulse değeri 50 girersek aslında %50 Duty Cycle olur.

- 10kHz için işlem sonucunda Prescaler 90000 girilir.
- 1 kHz=1000Hz

$$UpdateEvent = \frac{90.000.000}{(Prescaler + 1)(100)} = 10000 \text{ Hz} = 10 \text{ kHz}$$
$$Prescaler + 1 = 90$$

### Counter Settings

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Prescaler (PSC - 16 bits value)               | 90-1        |
| Counter Mode                                  | Up          |
| Counter Period (AutoReload Register - 16 bit) | 100-1       |
| Internal Clock Division (CKD)                 | No Division |
| auto-reload preload                           | Disable     |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| PWM Generation Channel 1 |               |
| Mode                     | PWM mode 1    |
| Pulse (16 bits value)    | 0             |
| Output compare preload   | Enable        |
| Fast Mode                | Disable       |
| CH Polarity              | High          |
| PWM Generation Channel 2 |               |
| Mode                     | PWM mode 1    |
| Pulse (16 bits value)    | 0             |
| Output compare preload   | Enable        |
| Fast Mode                | Disable       |
| CH Polarity              | High          |
| PWM Generation Channel 3 |               |
| Mode                     | PWM mode 1    |
| Pulse (16 bits value)    | 0             |
| Output compare preload   | Enable        |
| Fast Mode                | Disable       |
| CH Polarity              | High          |
| Forced Output Channel 4  |               |
| Mode                     | Forced Active |
| Pulse (16 bits value)    | 0             |
| Output compare preload   | Disable       |
| CH Polarity              | High          |

- Mode 1 ile Mode 2 arasındaki fark High ile Low durumların tersi olmasına.
- Kanal %25 ise Mode durumunda %25'te High %75'te Low oluyordu.  
%75 olduğunda %25'te Low %75'te High oluyor.
- Fast Mode durumun Disable olduğu zaman saymaya yaparken üst limite kadar sayıktan sonra 0'a doğru azala azala inerken Enabled olduğu zaman 0'a doğru birden iner.

### Kod Kısmı

- hal\_tim.c dosyasından Timer'ı PWM ile başlatmamız gerekiyor.

```

1439 /**
1440 * @brief Starts the PWM signal generation.
1441 * @param htim TIM handle
1442 * @param Channel TIM Channels to be enabled
1443 * This parameter can be one of the following values:
1444 * @arg TIM_CHANNEL_1: TIM Channel 1 selected
1445 * @arg TIM_CHANNEL_2: TIM Channel 2 selected
1446 * @arg TIM_CHANNEL_3: TIM Channel 3 selected
1447 * @arg TIM_CHANNEL_4: TIM Channel 4 selected
1448 * @retval HAL status
1449 */
150 HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_PWM_Start(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel)

91 /* USER CODE BEGIN 2 */
92 HAL_TIM_PWM_Start(&htim4, TIM_CHANNEL_1);
93 HAL_TIM_PWM_Start(&htim4, TIM_CHANNEL_2);
94 HAL_TIM_PWM_Start(&htim4, TIM_CHANNEL_3);
95 HAL_TIM_PWM_Start(&htim4, TIM_CHANNEL_4);
96 /* USER CODE END 2 */

45 /* USER CODE BEGIN PV */
46 int i;
47 /* USER CODE END PV */

```

```

1375 /**
1376 * @brief Set the TIM Capture Compare Register value on runtime without calling another time ConfigChannel function.
1377 * @param __HANDLE__ TIM handle.
1378 * @param __CHANNEL__ TIM Channels to be configured.
1379 * This parameter can be one of the following values:
1380 * @arg TIM_CHANNEL_1: TIM Channel 1 selected
1381 * @arg TIM_CHANNEL_2: TIM Channel 2 selected
1382 * @arg TIM_CHANNEL_3: TIM Channel 3 selected
1383 * @arg TIM_CHANNEL_4: TIM Channel 4 selected
1384 * @param __COMPARE__ specifies the Capture Compare register new value.
1385 * @retval None
1386 */
1387 #define __HAL_TIM_SET_COMPARE(__HANDLE__, __CHANNEL__, __COMPARE__) \
1388 (((__CHANNEL__) == TIM_CHANNEL_1) ? ((__HANDLE__)->Instance->CCR1 = (__COMPARE__)) :\
1389 ((__CHANNEL__) == TIM_CHANNEL_2) ? ((__HANDLE__)->Instance->CCR2 = (__COMPARE__)) :\
1390 ((__CHANNEL__) == TIM_CHANNEL_3) ? ((__HANDLE__)->Instance->CCR3 = (__COMPARE__)) :\
1391 ((__HANDLE__)->Instance->CCR4 = (__COMPARE__)))

```

- Compare kısmına Pulse değerini yazıyoruz.

```

98 /* Infinite loop */
99 /* USER CODE BEGIN WHILE */
100 while (1)
101 {
102 /* USER CODE END WHILE */
103
104 /* USER CODE BEGIN 3 */
105 for(i=0;i<=1999;i++)
106 {
107 __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim4,TIM_CHANNEL_1,i);
108 __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim4,TIM_CHANNEL_2,i);
109 __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim4,TIM_CHANNEL_3,i);
110 __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim4,TIM_CHANNEL_4,i);
111 HAL_Delay(100);
112 }
113
114 }
115 /* USER CODE END 3 */
116 }

```

## ➤ REGISTER

### Konfigürasyon Kısımları

- RCC için yazdığımız fonksiyonlar aşağıdaki gibidir.

```

3 void RCC_Config(void)
4 {
5 RCC->CR |= 0x00010000; //HSEON
6 while(!(RCC->CR & 0x00020000)); //HSERDY
7 RCC->CR |= 0x00080000; //CSSON
8 RCC->CFGR = 0x00000000;
9 RCC->PLLCFGR |= 0x00400000; //PLLSRC
10 RCC->PLLCFGR |= 0x00000004; //PLLM 4
11 RCC->PLLCFGR |= 0x00002A00; //PLLN 168
12 RCC->PLLCFGR |= 0x00000000; //PLLP 2
13 RCC->CR |= 0x01000000; //PLLON
14 while(!(RCC->CR & 0x02000000)); //PLLRDY
15 RCC->CFGR |= 0x00000001; //SW
16 while(!(RCC->CR & 0x00000001)); //SWS
17 RCC->CFGR |= 0x00000000; //HPRE AHB 1
18 RCC->CFGR |= 0x00001400; //PPRE1 APB1 4
19 RCC->CFGR |= 0x00008000; //PPRE2 APB2 2
20 RCC->CIR |= 0x00080000; //HSERDYC
21 RCC->CIR |= 0x00800000; //CSSC
22 }

```

- GPIO için çıkışlarını alternatif fonksiyon yapıyoruz.

## GPIO port mode register (GPIOx\_MODER) (x = A..I/J/K)

Address offset: 0x00

Reset values:

- 0xA800 0000 for port A
- 0x0000 0280 for port B
- 0x0000 0000 for other ports

| 31           | 30 | 29           | 28 | 27           | 26 | 25           | 24 | 23           | 22 | 21           | 20 | 19          | 18 | 17          | 16 |
|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|-------------|----|-------------|----|
| MODER15[1:0] |    | MODER14[1:0] |    | MODER13[1:0] |    | MODER12[1:0] |    | MODER11[1:0] |    | MODER10[1:0] |    | MODER9[1:0] |    | MODER8[1:0] |    |
| rw           | rw | rw           | rw | rw           | rw | rw           | rw | rw           | rw | rw           | rw | rw          | rw | rw          | rw |
| 15           | 14 | 13           | 12 | 11           | 10 | 9            | 8  | 7            | 6  | 5            | 4  | 3           | 2  | 1           | 0  |
| MODER7[1:0]  |    | MODER6[1:0]  |    | MODER5[1:0]  |    | MODER4[1:0]  |    | MODER3[1:0]  |    | MODER2[1:0]  |    | MODER1[1:0] |    | MODER0[1:0] |    |
| rw           | rw | rw           | rw | rw           | rw | rw           | rw | rw           | rw | rw           | rw | rw          | rw | rw          | rw |

- Kart üzerindeki ledleri kullanıyoruz. 24., 26., 28. ve 30.biti 1 yapıyoruz.

Bits 2y:2y+1 **MODERy[1:0]**: Port x configuration bits (y = 0..15)

These bits are written by software to configure the I/O direction mode.

00: Input (reset state)

01: General purpose output mode

10: Alternate function mode

11: Analog mode

GPIOD->MODER |= 2 << 24 | 2 << 26 | 2 << 28 | 2 << 30;

- Alternatif fonksiyon ile kast edilen pinin çevresel birimlerden I2C, SPI olarak kullanılacağını belirtiyor. Biz burada TIM4 için kullanacağımızı belirteceğiz.

## GPIO alternate function low register (GPIOx\_AFRL) (x = A..I/J/K)

Address offset: 0x20

Reset value: 0x0000 0000

| 31         | 30 | 29 | 28 | 27         | 26 | 25 | 24 | 23         | 22 | 21 | 20 | 19         | 18 | 17 | 16 |
|------------|----|----|----|------------|----|----|----|------------|----|----|----|------------|----|----|----|
| AFRL7[3:0] |    |    |    | AFRL6[3:0] |    |    |    | AFRL5[3:0] |    |    |    | AFRL4[3:0] |    |    |    |
| rw         | rw | rw | rw | rw         | rw | rw | rw | rw         | rw | rw | rw | rw         | rw | rw | rw |
| 15         | 14 | 13 | 12 | 11         | 10 | 9  | 8  | 7          | 6  | 5  | 4  | 3          | 2  | 1  | 0  |
| AFRL3[3:0] |    |    |    | AFRL2[3:0] |    |    |    | AFRL1[3:0] |    |    |    | AFRL0[3:0] |    |    |    |
| rw         | rw | rw | rw | rw         | rw | rw | rw | rw         | rw | rw | rw | rw         | rw | rw | rw |

## GPIO alternate function high register (GPIOx\_AFRH)

(x = A..I/J)

Address offset: 0x24

Reset value: 0x0000 0000

| 31          | 30 | 29 | 28 | 27          | 26 | 25 | 24 | 23          | 22 | 21 | 20 | 19          | 18 | 17 | 16 |
|-------------|----|----|----|-------------|----|----|----|-------------|----|----|----|-------------|----|----|----|
| AFRH15[3:0] |    |    |    | AFRH14[3:0] |    |    |    | AFRH13[3:0] |    |    |    | AFRH12[3:0] |    |    |    |
| rw          | rw | rw | rw | rw          | rw | rw | rw | rw          | rw | rw | rw | rw          | rw | rw | rw |
| 15          | 14 | 13 | 12 | 11          | 10 | 9  | 8  | 7           | 6  | 5  | 4  | 3           | 2  | 1  | 0  |
| AFRH11[3:0] |    |    |    | AFRH10[3:0] |    |    |    | AFRH9[3:0]  |    |    |    | AFRH8[3:0]  |    |    |    |
| rw          | rw | rw | rw | rw          | rw | rw | rw | rw          | rw | rw | rw | rw          | rw | rw | rw |

- Low ile 0 ile 7.pinler arası iken high 8 ile 15.pinler arasıdır. Biz 12, 13,14 ve 15. pinleri kullandığımızdan high olanı kullanıyoruz.

Bits 31:0 **AFRHy**: Alternate function selection for port x bit y (y = 8..15)

These bits are written by software to configure alternate function I/Os


AFRHy selection:

|           |            |
|-----------|------------|
| 0000: AF0 | 1000: AF8  |
| 0001: AF1 | 1001: AF9  |
| 0010: AF2 | 1010: AF10 |
| 0011: AF3 | 1011: AF11 |
| 0100: AF4 | 1100: AF12 |
| 0101: AF5 | 1101: AF13 |
| 0110: AF6 | 1110: AF14 |
| 0111: AF7 | 1111: AF15 |


- Seçtiğimiz TIM4 çevresel birimi hangi AF'de olduğunu bilmek için Reference Manuel kitapçığına bakıyoruz.

### Selecting an alternate function

For pins 0 to 7, the GPIOx\_AFRL[31:0] register selects the dedicated alternate function



For pins 8 to 15, the GPIOx\_AFRH[31:0] register selects the dedicated alternate function



ai17538

- TIM4, AF2'de bulunuyor. Böylece pinlere AF2 için olan 0010 tanımlaması yapacağız.
- AFR'nin High ve Low olduğunda belirtmemiz gerekiyor. AFR'ye Ctrl ile sağ tıklarız. AFR'nin parantez içinde 2 elemanlı dizi olduğunu gösterir. 0.eleman low, 1.eleman high temsil eder. Biz 1 yazıyoruz.


682 `__IO uint32_t AFR[2]; /*!< GPIO alternate function registers, Address offset: 0x20-0x24 */`


`GPIOD->AFR[1] |= 2 << 16 | 2 << 20 | 2 << 24 | 2 << 28;`

- GPIO için yazdığımız fonksiyon aşağıdaki gibidir.

```
24 void GPIO_Config(void)
25 {
26 RCC->AHB1ENR |= 0x00000008; //D clock enable
27
28 GPIOD->MODER |= 2 << 24 | 2 << 26 | 2 << 28 | 2 << 30; //PD12, PD13, PD14, PD15
29 GPIOD->AFR[1] |= 2 << 16 | 2 << 20 | 2 << 24 | 2 << 28; //TIM4 AFRH12, AFRH13, AFRH14, AFRH15
30 GPIOD->OTYPER |= 0x00000000; //Output push-pull
31 GPIOD->OSPEEDR |= 0xFF000000; //Very high speed
32 GPIOD->PUPDR |= 0x00000000; //No pull-up, pull-down
33 }
```

- TIM4'nin clock hattı APB1'e gidiyor.





### RCC APB1 peripheral clock enable register (RCC\_APB1ENR)

Address offset: 0x40

Reset value: 0x0000 0000

Access: no wait state, word, half-word and byte access.

| 31       | 30      | 29       | 28            | 27       | 26       | 25            | 24       | 23       | 22      | 21       | 20       | 19         | 18         | 17            | 16 |
|----------|---------|----------|---------------|----------|----------|---------------|----------|----------|---------|----------|----------|------------|------------|---------------|----|
| Reserved | DAC EN  | PWR EN   | Reser-<br>ved | CAN2 EN  | CAN1 EN  | Reser-<br>ved | I2C3 EN  | I2C2 EN  | I2C1 EN | UART5 EN | UART4 EN | USART 3 EN | USART 2 EN | Reser-<br>ved |    |
|          | rw      | rw       |               | rw       | rw       |               | rw       | rw       | rw      | rw       | rw       | rw         | rw         | rw            |    |
| 15       | 14      | 13       | 12            | 11       | 10       | 9             | 8        | 7        | 6       | 5        | 4        | 3          | 2          | 1             | 0  |
| SPI3 EN  | SPI2 EN | Reserved | WWDG EN       | Reserved | Reserved | TIM14 EN      | TIM13 EN | TIM12 EN | TIM7 EN | TIM6 EN  | TIM5 EN  | TIM4 EN    | TIM3 EN    | TIM2 EN       |    |
| rw       | rw      |          | rw            |          |          | rw            | rw       | rw       | rw      | rw       | rw       | rw         | rw         | rw            |    |

- 2.biti 1 yapıyoruz.

Bit 2 **TIM4EN**: TIM4 clock enable

Set and cleared by software.

0: TIM4 clock disabled

1: TIM4 clock enabled

RCC->[APB1ENR](#) |= 0x00000004; //TIM4EN

### TIMx control register 1 (TIMx\_CR1)

Address offset: 0x00

Reset value: 0x0000

| 15       | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9        | 8  | 7    | 6   | 5  | 4   | 3   | 2   | 1    | 0   |
|----------|----|----|----|----|----|----------|----|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|
| Reserved |    |    |    |    |    | CKD[1:0] |    | ARPE | CMS |    | DIR | OPM | URS | UDIS | CEN |
|          |    |    |    |    |    | rw       | rw | rw   | rw  | rw | rw  | rw  | rw  | rw   | rw  |
|          |    |    |    |    |    |          |    |      |     |    |     |     |     |      |     |

- Sayma yapacağımızdan saymayı başlatmak için 0.biti aktif ediyoruz. Sayma başlayacağından bu işlem fonksiyonun en son satırında olmalı.

Bit 0 **CEN**: Counter enable

- 0: Counter disabled
- 1: Counter enabled

*Note: External clock, gated mode and encoder mode can work only if the CEN bit has been previously set by software. However trigger mode can set the CEN bit automatically by hardware.*

CEN is cleared automatically in one-pulse mode, when an update event occurs.

`TIM4->CR1 |= 1 << 0;`

- Saymanın yönünü belirliyoruz. Biz yukarı doğru saymasını istiyoruz.

Bit 4 **DIR**: Direction

- 0: Counter used as upcounter
- 1: Counter used as downcounter

*Note: This bit is read only when the timer is configured in Center-aligned mode or Encoder mode.*

`TIM4->CR1 |= 0 << 4;`

- 5. ve 6.biti 0 yapıyoruz.

Bits 6:5 **CMS**: Center-aligned mode selection

- 00: Edge-aligned mode. The counter counts up or down depending on the direction bit (DIR).
- 01: Center-aligned mode 1. The counter counts up and down alternatively. Output compare interrupt flags of channels configured in output (CCxS=00 in TIMx\_CCMRx register) are set only when the counter is counting down.
- 10: Center-aligned mode 2. The counter counts up and down alternatively. Output compare interrupt flags of channels configured in output (CCxS=00 in TIMx\_CCMRx register) are set only when the counter is counting up.
- 11: Center-aligned mode 3. The counter counts up and down alternatively. Output compare interrupt flags of channels configured in output (CCxS=00 in TIMx\_CCMRx register) are set both when the counter is counting up or down.

*Note: It is not allowed to switch from edge-aligned mode to center-aligned mode as long as the counter is enabled (CEN=1)*

`TIM4->CR1 |= 0 << 5;`

- Sistem clock 168MHz ayarlamıştık ve TIM4 clock veri yolu ise 42MHz'dir fakat bunun 2 katı değeri alıyorlardı yani 84MHz'dir. Biz bunu bölmek istiyorsak ayarlayabiliyoruz. Biz bölmüyoruz.

Bits 9:8 **CKD**: Clock division

This bit-field indicates the division ratio between the timer clock (CK\_INT) frequency and sampling clock used by the digital filters (ETR, TIx),

- 00:  $t_{DTs} = t_{CK\_INT}$
- 01:  $t_{DTs} = 2 \times t_{CK\_INT}$
- 10:  $t_{DTs} = 4 \times t_{CK\_INT}$
- 11: Reserved

- 8. ve 9.biti 0 yapıyoruz.

`TIM4->CR1 |= 0 << 8;`

- PWM aslında capture/compare mode kısmına giriyor.

### **TIMx capture/compare mode register 1 (TIMx\_CCMR1)**

Address offset: 0x18

Reset value: 0x0000

The channels can be used in input (capture mode) or in output (compare mode). The direction of a channel is defined by configuring the corresponding CCxS bits. All the other bits of this register have a different function in input and in output mode. For a given bit, OCxx describes its function when the channel is configured in output, ICxx describes its function when the channel is configured in input. Take care that the same bit can have a different meaning for the input stage and for the output stage.

| 15    | 14        | 13 | 12    | 11          | 10        | 9  | 8         | 7         | 6  | 5           | 4     | 3         | 2  | 1  | 0  |
|-------|-----------|----|-------|-------------|-----------|----|-----------|-----------|----|-------------|-------|-----------|----|----|----|
| OC2CE | OC2M[2:0] |    | OC2PE | OC2FE       | CC2S[1:0] |    | OC1CE     | OC1M[2:0] |    | OC1PE       | OC1FE | CC1S[1:0] |    |    |    |
|       | IC2F[3:0] |    |       | IC2PSC[1:0] |           |    | IC1F[3:0] |           |    | IC1PSC[1:0] |       |           |    |    |    |
| rw    | rw        | rw | rw    | rw          | rw        | rw | rw        | rw        | rw | rw          | rw    | rw        | rw | rw | rw |

- 1.kanal için output yapıyoruz yani ilk 2 bit 0 yapıyoruz.

Bits 1:0 **CC1S**: Capture/Compare 1 selection

This bit-field defines the direction of the channel (input/output) as well as the used input.

- 00: CC1 channel is configured as output.
- 01: CC1 channel is configured as input, IC1 is mapped on TI1.
- 10: CC1 channel is configured as input, IC1 is mapped on TI2.
- 11: CC1 channel is configured as input, IC1 is mapped on TRC. This mode is working only if an internal trigger input is selected through TS bit (TIMx\_SMCR register)

Bits 1:0 **CC1S**: Capture/Compare 1 selection

This bit-field defines the direction of the channel (input/output) as well as the used input.

00: CC1 channel is configured as output.

01: CC1 channel is configured as input, IC1 is mapped on TI1.

10: CC1 channel is configured as input, IC1 is mapped on TI2.

11: CC1 channel is configured as input, IC1 is mapped on TRC. This mode is working only if an internal trigger input is selected through TS bit (TIMx\_SMCR register)

Note: CC1S bits are writable only when the channel is OFF (CC1E = 0 in TIMx\_CCER).

- Mod olarak PWM mode 1 seçiyoruz. Bunun için bite 110 yazıyoruz.

Bits 6:4 **OC1M**: Output compare 1 mode

These bits define the behavior of the output reference signal OC1REF from which OC1 and OC1N are derived. OC1REF is active high whereas OC1 and OC1N active level depends on CC1P and CC1NP bits.

000: Frozen - The comparison between the output compare register TIMx\_CCR1 and the counter TIMx\_CNT has no effect on the outputs.(this mode is used to generate a timing base).

001: Set channel 1 to active level on match. OC1REF signal is forced high when the counter TIMx\_CNT matches the capture/compare register 1 (TIMx\_CCR1).

010: Set channel 1 to inactive level on match. OC1REF signal is forced low when the counter TIMx\_CNT matches the capture/compare register 1 (TIMx\_CCR1).

011: Toggle - OC1REF toggles when TIMx\_CNT=TIMx\_CCR1.

100: Force inactive level - OC1REF is forced low.

101: Force active level - OC1REF is forced high.

110: PWM mode 1 - In upcounting, channel 1 is active as long as TIMx\_CNT<TIMx\_CCR1 else inactive. In downcounting, channel 1 is inactive (OC1REF=0) as long as TIMx\_CNT>TIMx\_CCR1 else active (OC1REF=1).

111: PWM mode 2 - In upcounting, channel 1 is inactive as long as TIMx\_CNT<TIMx\_CCR1 else active. In downcounting, channel 1 is active as long as TIMx\_CNT>TIMx\_CCR1 else inactive.

Note: In PWM mode 1 or 2, the OCREF level changes only when the result of the comparison changes or when the output compare mode switches from "frozen" mode to "PWM" mode.

- 2.kanal için output yapıyoruz. 8. ve 9.biti 0 yapıyoruz.

Bits 9:8 **CC2S[1:0]**: Capture/Compare 2 selection

This bit-field defines the direction of the channel (input/output) as well as the used input.

00: CC2 channel is configured as output

01: CC2 channel is configured as input, IC2 is mapped on TI2

10: CC2 channel is configured as input, IC2 is mapped on TI1

11: CC2 channel is configured as input, IC2 is mapped on TRC. This mode is working only if an internal trigger input is selected through the TS bit (TIMx\_SMCR register)

Note: CC2S bits are writable only when the channel is OFF (CC2E = 0 in TIMx\_CCER).

- 2.kana'lın modunu 1.kanal'da yaptığımız gibi PWM Mode 1 yapıyoruz.

Bits 14:12 **OC2M[2:0]**: Output compare 2 mode

```
TIM4->CCMR1 |= 0 << 0 | 6 << 4 | 0 << 8 | 6 << 12;
```

### TIMx capture/compare mode register 2 (TIMx\_CCMR2)

Address offset: 0x1C

Reset value: 0x0000

Refer to the above CCMR1 register description.

| 15    | 14        | 13 | 12    | 11          | 10        | 9  | 8     | 7         | 6  | 5     | 4           | 3         | 2  | 1  | 0  |
|-------|-----------|----|-------|-------------|-----------|----|-------|-----------|----|-------|-------------|-----------|----|----|----|
| OC4CE | OC4M[2:0] |    | OC4PE | OC4FE       | CC4S[1:0] |    | OC3CE | OC3M[2:0] |    | OC3PE | OC3FE       | CC3S[1:0] |    |    |    |
|       | IC4F[3:0] |    |       | IC4PSC[1:0] |           |    |       | IC3F[3:0] |    |       | IC3PSC[1:0] |           |    |    |    |
| rw    | rw        | rw | rw    | rw          | rw        | rw | rw    | rw        | rw | rw    | rw          | rw        | rw | rw | rw |

- CCMR2 ile bu sefer kanal 3 ve 4 için yapıyoruz. Kanal 1 ve 2 ile yaptıklarımızın aynısını yapıyoruz.

Bits 1:0 **CC3S**: Capture/Compare 3 selection

This bit-field defines the direction of the channel (input/output) as well as the used input.

00: CC3 channel is configured as output

01: CC3 channel is configured as input, IC3 is mapped on TI3

10: CC3 channel is configured as input, IC3 is mapped on TI4

11: CC3 channel is configured as input, IC3 is mapped on TRC. This mode is working only if an internal trigger input is selected through TS bit (TIMx\_SMCR register)

Note: CC3S bits are writable only when the channel is OFF (CC3E = 0 in TIMx\_CCER).

Bits 6:4 **OC3M**: Output compare 3 mode

#### Bits 9:8 **CC4S**: Capture/Compare 4 selection

This bit-field defines the direction of the channel (input/output) as well as the used input.

00: CC4 channel is configured as output

01: CC4 channel is configured as input, IC4 is mapped on TI4

10: CC4 channel is configured as input, IC4 is mapped on TI3

11: CC4 channel is configured as input, IC4 is mapped on TRC. This mode is working only if an internal trigger input is selected through TS bit (TIMx\_SMCR register)

Note: CC4S bits are writable only when the channel is OFF (CC4E = 0 in TIMx\_CCER).

#### Bits 14:12 **OC4M**: Output compare 4 mode

`TIM4->CCMR2 |= 0 << 0 | 6 << 4 | 0 << 8 | 6 << 12;`

### TIMx capture/compare enable register (TIMx\_CCER)

Address offset: 0x20

Reset value: 0x0000

|             |            |            |            |             |            |            |            |             |            |            |            |             |            |            |            |
|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 15          | 14         | 13         | 12         | 11          | 10         | 9          | 8          | 7           | 6          | 5          | 4          | 3           | 2          | 1          | 0          |
| CC4NP<br>rw | Res.<br>rw | CC4P<br>rw | CC4E<br>rw | CC3NP<br>rw | Res.<br>rw | CC3P<br>rw | CC3E<br>rw | CC2NP<br>rw | Res.<br>rw | CC2P<br>rw | CC2E<br>rw | CC1NP<br>rw | Res.<br>rw | CC1P<br>rw | CC1E<br>rw |

- Çıkışları Enabled yapıyoruz.

0., 4., 8. ve 12. bitleri 1 yapıyoruz.

Bit 0 **CC1E**: Capture/Compare 1 output enable.

CC1 channel configured as output:

0: Off - OC1 is not active

1: On - OC1 signal is output on the corresponding output pin

CC1 channel configured as input:

This bit determines if a capture of the counter value can actually be done into the input capture/compare register 1 (TIMx\_CCR1) or not.

0: Capture disabled

1: Capture enabled

Bit 4 **CC2E**: Capture/Compare 2 output enable.

refer to CC1E description

Bit 8 **CC3E**: Capture/Compare 3 output enable.

refer to CC1E description

Bit 12 **CC4E**: Capture/Compare 4 output enable.

refer to CC1E description

`TIM4->CCER |= 1 << 0 | 1 << 4 | 1 << 8 | 1 << 12;`

### TIMx prescaler (TIMx\_PSC)

Address offset: 0x28

Reset value: 0x0000

|           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 15        | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9  | 8  | 7  | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  | 1  | 0  |
| PSC[15:0] |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| rw        | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |

- Prescalaaer bizim sayısının en üst seviyesini belirler.
- Sayma işlemi 0'dan başlamayıp 1'den başladığından 1 eksigini alarak yazarız.
- TIM4 clock hızı 84MHz olduğundan bunu kaça bölmeliyim diye soruyoruz. Bu clock hız için 42000'e böölüyoruz. Bu sayı da 41999 sayısı yapıyor.

Bits 15:0 **PSC[15:0]**: Prescaler value

The counter clock frequency CK\_CNT is equal to  $f_{CK\_PSC} / (PSC[15:0] + 1)$ .

PSC contains the value to be loaded in the active prescaler register at each update event (including when the counter is cleared through UG bit of TIMx\_EGR register or through trigger controller when configured in "reset mode").

`TIM4->PSC |= 41999;`

- 84MHz'i 42000'e böldüğümüzde 2000 sayısı yapıyor. Bu değer auto-reload oluyor. Bunun 1 eksigini yazıyoruz.

## **TIMx auto-reload register (TIMx\_ARR)**

Address offset: 0x2C

Reset value: 0xFFFF FFFF

Bits 31:16 **ARR[31:16]**: High auto-reload value (on TIM2 and TIM5).

Bits 15:0 **ARR[15:0]**: Auto-reload value

ARR is the value to be loaded in the actual auto-reload register.

Refer to the [Section 18.3.1: Time-base unit](#) for more details about ARR update and behavior.

The counter is blocked while the auto-reload value is null.

TIM4->ARR |= 1999;

- Böylece 1 sn'de 2000'e kadar sayıyor.
  - Pinlere atayacağımız paslar CCR1 12.pin, CCR2 13.pin, CCR3 14.pin ve CCR4 15.pin içindir.

## TIMx capture/compare register 1 (TIMx\_CCR1)

Address offset: 0x34

Reset value: 0x0000 0000

## TIMx capture/compare register 2 (TIMx\_CCR2)

Address offset: 0x38

Reset value: 0x0000 0000

## TIMx capture/compare register 3 (TIMx\_CCR3)

Address offset: 0x3C

Reset value: 0x0000 0000

## TIMx capture/compare register 4 (TIMx\_CCR4)

Address offset: 0x40

Reset value: 0x0000 0000

- Bunlara atayacağımız değerler en fazla Auto-reload değeri kadar olabilir.

```

35 void TIM_Config(void)
36 {
37 RCC->APB1ENR |= 0x00000004; //TIM4EN
38
39 TIM4->CR1 |= 0 << 4; //DIR Counter used as up counter
40 TIM4->CR1 |= 0 << 5; //CMS Edge-aligned mode
41 TIM4->CR1 |= 0 << 8; //tDTS = tCK_INT 84MHz
42 TIM4->CCMR1 |= 0 << 0 | 6 << 4 | 0 << 8 | 6 << 12; //Capture/Compare selected output, PWM mode 1 (1 & 2)
43 TIM4->CCMR2 |= 0 << 0 | 6 << 4 | 0 << 8 | 6 << 12; //output, PWM mode 1 selected (3 & 4)
44 TIM4->CCER |= 1 << 0 | 1 << 4 | 1 << 8 | 1 << 12; //output enable (1, 2, 3 & 4)
45 TIM4->PSC |= 41999; //PSC Prescaler value
46 TIM4->ARR |= 1999; //ARR Auto-reload value
47 TIM4->CCR1 |= 500; //PD12
48 TIM4->CCR2 |= 1000; //PD13
49 TIM4->CCR3 |= 1500; //PD14
50 TIM4->CCR4 |= 1999; //PD15
51 TIM4->CR1 |= 1 << 0; //CEN Counter enabled
52 }
```

### Kod Kısımları

```

54 int main(void)
55 {
56 RCC_Config();
57 GPIO_Config();
58 TIM_Config();
59
60 while (1)
61 {
62
63 }
64 }
```

- Pindeki ledlerin durumu 12.pin %25, 13.pin %50, 14.pin %75, 15.pin %100 parlaklıktır yanıyor.

# 08\_01 USART ile Mesaj Gönderme

25 Aralık 2021 Cumartesi 01:00


## 08\_01 USART ile Mesaj Gönderme

### ➤ HAL

#### Teori

- Printf komutu ile veri göndermek için <https://www.youtube.com/watch?v=SpTh30wTmcM> ile <https://www.youtube.com/watch?v=WnCpPf7u4Xo> linklerindeki videoları inceleyebiliriz.
- Printf fonksiyonu ve türevleri hakkında bilgi almak için <https://bilgisayarkavramlari.com/2012/05/31/printf-sprintf-fprintf/> link üzerinden bakabiliriz.
- Nucleo kartlarının USART2 pini ile bağlantı yapıldığında, terminalden haberleşmeyi kartın USB portu ile sağlarız. USART2 dışındaki diğer USART pinlerini kullanırsak bu pinlerin çıkışına TTL dönüştürücü kullanmamız gereklidir.

#### Konfigürasyon Kısımları



| Pin N... | Signal on Pin | GPIO out... | GPIO mo...    | GPIO Pull...  | Maximum... | User L...                | Modified |
|----------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------|--------------------------|----------|
| PA2      | USART2_TX     | n/a         | Alternate ... | No pull-up... | Very High  | <input type="checkbox"/> |          |
| PA3      | USART2_RX     | n/a         | Alternate ... | No pull-up... | Very High  | <input type="checkbox"/> |          |

Mode Asynchronous

- Sadece Transmit yapacağımızdan Data Direction kısmından Transmit Only seçeneğini seçebiliriz.

#### Basic Parameters

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Baud Rate   | 9600 Bits/s               |
| Word Length | 8 Bits (including Parity) |
| Parity      | None                      |
| Stop Bits   | 1                         |

#### Advanced Parameters

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Data Direction | Receive and Transmit |
| Over Sampling  | 16 Samples           |

#### Kod Kısımları

- Sprintf komutu için stdio.h, strlen kütüphanesi için string.h kütüphanesini ekledik.


```
20 /* Includes -----
21 #include "main.h"
22 #include "stdio.h"
23 #include "string.h"
24 /* Private includes
```

- Göndereceğimiz ifadeleri tutacağımız char değişkenli dizi ekliyoruz.

```
46 /* USER CODE BEGIN PV */
47 char tx_buff[50];
48 uint8_t vize=65,final=87;
49 float ortalama;
50 /* USER CODE END PV */
```

- Float değeri yazdırma için bir ayar yapılmalıdır. Bunun için proje dosyasına sağ tıklayıp Properties tıklanır. C/C++ Build kısmından Settings kısmına gelinir ve buradan Tool Settings kısmından MCU Settings kısmından -

## u\_printf\_float kutucuğu işaretlenir.



- hal\_usart.c uzantılı dosyaya baktığımızda USART işlemini polling mode olarak kullanacağız.

```
1123 /**
1124 * @brief Sends an amount of data in blocking mode.
1125 * @note When UART parity is not enabled (PCE = 0), and Word Length is configured to 9 bits (M1-M0 = 01),
1126 * the sent data is handled as a set of u16. In this case, Size must indicate the number
1127 * of u16 provided through pData.
1128 * @param huart Pointer to a UART_HandleTypeDef structure that contains
1129 * the configuration information for the specified UART module.
1130 * @param pData Pointer to data buffer (u8 or u16 data elements).
1131 * @param Size Amount of data elements (u8 or u16) to be sent
1132 * @param Timeout Timeout duration
1133 * @retval HAL status
1134 */
1135=HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
```

- uint8\_t tipinde bir data göndermemizi istiyor fakat biz char değişkeni kullandığımızdan bir çevrim yapmamız gerekiyor.
- Sprintf komutu ile yazdırma yaparken fonksiyon içinde de kullanabiliriz ya da ayrı satırda yazıp daha sonra fonksiyon içinde boyutunu belirtmek için strlen fonksiyonunu kullanırız.

```
102 /* USER CODE BEGIN WHILE */
103 while (1)
104 {
105 /* USER CODE END WHILE */
106
107 /* USER CODE BEGIN 3 */
108 ortalama=(vize * 0.4) + (final * 0.6);
109 sprintf(tx_buff,"Vize: %d, Final:%d, Ortalama:%.2f\r\n",vize,final,ortalama);
110 HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *)tx_buff, strlen(tx_buff), 100);
111 HAL_Delay(500);
112 }
113 /* USER CODE END 3 */
114 }
```


- Printf komutu ile yazdırmak istersek aşağıdaki kodu ekleriz. Bu kod ile while döngüsünde Transmit fonksiyonunu yazmamıza gerek kalmıyor.

```
60 /* USER CODE BEGIN 0 */
61 int _write(int file, char *ptr, int len)
62 {
63 HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *)ptr, len, HAL_MAX_DELAY);
64 return len;
65 }
66 /* USER CODE END 0 */
```

- Ardından while döngüsünde yazdırma fonksiyonuna göre düzenleme yapıyoruz.

```

102 /* USER CODE BEGIN WHILE */
103 while (1)
104 {
105 /* USER CODE END WHILE */
106
107 /* USER CODE BEGIN 3 */
108 ortalama=(vize * 0.4) + (final * 0.6);
109 //sprintf(tx_buff,"Vize: %d, Final:%d, Ortalama:%.2f\r\n",vize,final,ortalama);
110 //HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *)tx_buff, strlen(tx_buff), 100);
111 printf("Vize: %d, Final:%d, Ortalama:%.2f\r\n",vize,final,ortalama);
112 HAL_Delay(500);
113 }
114 /* USER CODE END 3 */
115 }
```



## ➤ REGISTER


### Konfigürasyon Kısmı

- RCC için yazdığımız fonksiyon aşağıdaki gibidir.

```

3 void RCC_Config(void)
4 {
5 RCC->CR |= 0x00010000; //HSEON
6 while(!(RCC->CR & 0x00020000)); //HSERDY
7 RCC->CR |= 0x00080000; //CSSON
8 RCC->CFGR = 0x00000000;
9 RCC->PLLCFGR |= 0x00400000; //PLLSRC
10 RCC->PLLCFGR |= 0x00000004; //PLLM 4
11 RCC->PLLCFGR |= 0x00002A00; //PLLN 168
12 RCC->PLLCFGR |= 0x00000000; //PLLP 2
13 RCC->CR |= 0x01000000; //PLLON
14 while(!(RCC->CR & 0x02000000)); //PLLRDY
15 RCC->CFGR |= 0x00000001; //SW
16 while(!(RCC->CR & 0x00000001)); //SWS
17 RCC->CFGR |= 0x00000000; //HPRE AHB 1
18 RCC->CFGR |= 0x00001400; //PPRE1 APB1 4
19 RCC->CFGR |= 0x00008000; //PPRE2 APB2 2
20 RCC->CIR |= 0x00080000; //HSERDYC
21 RCC->CIR |= 0x00800000; //CSSC
22 }
```

- USART3 kullanacağız. Clock hattı APB1'e gidiyor.



### RCC APB1 peripheral clock enable register (RCC\_APB1ENR)

Address offset: 0x40

Reset value: 0x0000 0000

Access: no wait state, word, half-word and byte access.

| 31       | 30      | 29       | 28            | 27       | 26       | 25            | 24       | 23      | 22      | 21       | 20       | 19         | 18         | 17            | 16 |
|----------|---------|----------|---------------|----------|----------|---------------|----------|---------|---------|----------|----------|------------|------------|---------------|----|
| Reserved | DAC EN  | PWR EN   | Reser-<br>ved | CAN2 EN  | CAN1 EN  | Reser-<br>ved | I2C3 EN  | I2C2 EN | I2C1 EN | UART5 EN | UART4 EN | USART 3 EN | USART 2 EN | Reser-<br>ved |    |
| 15       | 14      | 13       | 12            | 11       | 10       | 9             | 8        | 7       | 6       | 5        | 4        | 3          | 2          | 1             | 0  |
| SPI3 EN  | SPI2 EN | Reserved | WWDG EN       | Reserved | TIM14 EN | TIM13 EN      | TIM12 EN | TIM7 EN | TIM6 EN | TIM5 EN  | TIM4 EN  | TIM3 EN    | TIM2 EN    |               |    |
| rw       | rw      |          | rw            |          | rw       | rw            | rw       | rw      | rw      | rw       | rw       | rw         | rw         |               |    |

18.biti 1 yapıyoruz.

Bit 18 **USART3EN**: USART3 clock enable

Set and cleared by software.

0: USART3 clock disabled


1: USART3 clock enabled

RCC->APB1ENR |= 1 << 18;

- USART3 hangi porta bağlı olduğunu öğrenmek için datasheet'e bakarız. B portun 10. ve 11.pinine bağlı olmuş.

| Port   | AF0  | AF1             | AF2       | AF3           | AF4        | AF5                     | AF6               | AF7                 |
|--------|------|-----------------|-----------|---------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
|        | SYS  | TIM1/2          | TIM3/4/5  | TIM8/9/10 /11 | I2C1/2/3   | SPI1/SPI2/ I2S2/I2S2ext | SPI3/I2Sext /I2S3 | USART1/2/3/ I2S3ext |
| Port B | PB0  | -               | TIM1_CH2N | TIM3_CH3      | TIM8_CH2N  | -                       | -                 | -                   |
|        | PB1  | -               | TIM1_CH3N | TIM3_CH4      | TIM8_CH3N  | -                       | -                 | -                   |
|        | PB2  | -               | -         | -             | -          | -                       | -                 | -                   |
|        | PB3  | JTDO/ TRACES_WO | TIM2_CH2  | -             | -          | -                       | SPI1_SCK          | SPI3_SCK I2S3_CK    |
|        | PB4  | NJTRST          | -         | TIM3_CH1      | -          | -                       | SPI1_MISO         | SPI3_MISO           |
|        | PB5  | -               | -         | TIM3_CH2      | I2C1_SMB_A | SPI1_MOSI               | SPI3_MOSI I2S3_SD |                     |
|        | PB6  | -               | -         | TIM4_CH1      | I2C1_SCL   | -                       | -                 | USART1_TX           |
|        | PB7  | -               | -         | TIM4_CH2      | I2C1_SDA   | -                       | -                 | USART1_RX           |
|        | PB8  | -               | -         | TIM4_CH3      | TIM10_CH1  | I2C1_SCL                | -                 | -                   |
|        | PB9  | -               | -         | TIM4_CH4      | TIM11_CH1  | I2C1_SDA                | SPI2 NSS I2S2_WS  | -                   |
|        | PB10 | -               | TIM2_CH3  | -             | -          | I2C2_SCL                | SPI2_SCK I2S2_CK  | -                   |
|        | PB11 | -               | TIM2_CH4  | -             | -          | I2C2_SDA                | -                 | USART3_RX           |
|        | PB12 | -               | TIM1_BKIN | -             | -          | I2C2_SMBA               | SPI2 NSS I2S2_WS  | -                   |
|        | PB13 | -               | TIM1_CH1N | -             | -          | -                       | SPI2_SCK I2S2_CK  | -                   |
|        | PB14 | -               | TIM1_CH2N | -             | TIM8_CH2N  | -                       | SPI2_MISO         | I2S2ext_SD          |
|        | PB15 | RTC_REFIN       | TIM1_CH3N | -             | TIM8_CH3N  | -                       | SPI2_MOSI I2S2_SD | -                   |

- Portlar AHB1 kısmına gidiyor.



## RCC AHB1 peripheral clock enable register (RCC\_AHB1ENR)

Address offset: 0x30

Reset value: 0x0010 0000

Access: no wait state, word, half-word and byte access.

- Biz B portunu kullandığımızdan sadece bunu aktif ediyoruz.

**Bit 1 GPIOBEN:** IO port B clock enable

This bit is set and cleared by software.

0: IO port B clock disabled

1: IO port B clock enabled

RCC->[AHB1ENR](#) |= 0x00000002;

- B portun 10. ve 11. pinleri USART3 için kullanacağımızdan bu pinleri alternate function mode yapıyoruz.

**GPIO port mode register (GPIOx\_MODER) (x = A..I/J/K)**

Address offset: 0x00

Reset values:

- 0xA800 0000 for port A
- 0x0000 0280 for port B
- 0x0000 0000 for other ports

| 31           | 30 | 29           | 28 | 27           | 26 | 25           | 24 | 23           | 22 | 21           | 20 | 19          | 18 | 17          | 16 |
|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|-------------|----|-------------|----|
| MODER15[1:0] |    | MODER14[1:0] |    | MODER13[1:0] |    | MODER12[1:0] |    | MODER11[1:0] |    | MODER10[1:0] |    | MODER9[1:0] |    | MODER8[1:0] |    |
| rw           | rw | rw           | rw | rw           | rw | rw           | rw | rw           | rw | rw           | rw | rw          | rw | rw          | rw |
| 15           | 14 | 13           | 12 | 11           | 10 | 9            | 8  | 7            | 6  | 5            | 4  | 3           | 2  | 1           | 0  |
| MODER7[1:0]  |    | MODER6[1:0]  |    | MODER5[1:0]  |    | MODER4[1:0]  |    | MODER3[1:0]  |    | MODER2[1:0]  |    | MODER1[1:0] |    | MODER0[1:0] |    |
| rw           | rw | rw           | rw | rw           | rw | rw           | rw | rw           | rw | rw           | rw | rw          | rw | rw          | rw |

Bits 2y:2y+1 **MODERY[1:0]:** Port x configuration bits (y = 0..15)

These bits are written by software to configure the I/O direction mode.

00: Input (reset state)

01: General purpose output mode

10: Alternate function mode

11: Analog mode

GPIOB->[MODER](#) |= 0x00A00000;

- Kullanacağımız çevresel birim olan USART3 kullanacağımızı belirteceğiz.

**GPIO alternate function low register (GPIOx\_AFRL) (x = A..I/J/K)**

Address offset: 0x20

Reset value: 0x0000 0000

| 31         | 30 | 29 | 28 | 27         | 26 | 25 | 24 | 23         | 22 | 21 | 20 | 19         | 18 | 17 | 16 |
|------------|----|----|----|------------|----|----|----|------------|----|----|----|------------|----|----|----|
| AFRL7[3:0] |    |    |    | AFRL6[3:0] |    |    |    | AFRL5[3:0] |    |    |    | AFRL4[3:0] |    |    |    |
| rw         | rw | rw | rw | rw         | rw | rw | rw | rw         | rw | rw | rw | rw         | rw | rw | rw |
| 15         | 14 | 13 | 12 | 11         | 10 | 9  | 8  | 7          | 6  | 5  | 4  | 3          | 2  | 1  | 0  |
| AFRL3[3:0] |    |    |    | AFRL2[3:0] |    |    |    | AFRL1[3:0] |    |    |    | AFRL0[3:0] |    |    |    |
| rw         | rw | rw | rw | rw         | rw | rw | rw | rw         | rw | rw | rw | rw         | rw | rw | rw |

**GPIO alternate function high register (GPIOx\_AFRH)**

(x = A..I/J)

Address offset: 0x24

Reset value: 0x0000 0000

| 31          | 30 | 29 | 28 | 27          | 26 | 25 | 24 | 23          | 22 | 21 | 20 | 19          | 18 | 17 | 16 |
|-------------|----|----|----|-------------|----|----|----|-------------|----|----|----|-------------|----|----|----|
| AFRH15[3:0] |    |    |    | AFRH14[3:0] |    |    |    | AFRH13[3:0] |    |    |    | AFRH12[3:0] |    |    |    |
| rw          | rw | rw | rw | rw          | rw | rw | rw | rw          | rw | rw | rw | rw          | rw | rw | rw |
| 15          | 14 | 13 | 12 | 11          | 10 | 9  | 8  | 7           | 6  | 5  | 4  | 3           | 2  | 1  | 0  |
| AFRH11[3:0] |    |    |    | AFRH10[3:0] |    |    |    | AFRH9[3:0]  |    |    |    | AFRH8[3:0]  |    |    |    |
| rw          | rw | rw | rw | rw          | rw | rw | rw | rw          | rw | rw | rw | rw          | rw | rw | rw |

- Biz 10 ve 11. pinleri kullandığımızdan high olanı kullanıyoruz.

Bits 31:0 **AFRH<sub>y</sub>:** Alternate function selection for port x bit y (y = 8..15)

These bits are written by software to configure alternate function I/Os


AFRH<sub>y</sub> selection:

|           |            |
|-----------|------------|
| 0000: AF0 | 1000: AF8  |
| 0001: AF1 | 1001: AF9  |
| 0010: AF2 | 1010: AF10 |
| 0011: AF3 | 1011: AF11 |
| 0100: AF4 | 1100: AF12 |
| 0101: AF5 | 1101: AF13 |
| 0110: AF6 | 1110: AF14 |
| 0111: AF7 | 1111: AF15 |


- Seçtiğimiz USART3 çevresel birimi hangi AF'de olduğunu bilmek için Reference Manuel kitapçığına bakıyoruz.

### Selecting an alternate function

For pins 0 to 7, the GPIOx\_AFRL[31:0] register selects the dedicated alternate function



For pins 8 to 15, the GPIOx\_AFRH[31:0] register selects the dedicated alternate function



ai17538

- USART3, AF7'de bulunuyor. Böylece pinlere AF7 için olan 0111 tanımlaması yapacağız.
- AFR'nin High ve Low olduğunda belirtmemiz gerekiyor. High kullandığımızdan 1 yazıyoruz.

`GPIOB->AFR[1] |= 7 << 8 | 7 << 12;`

- GPIO için yazdığımız fonksiyon aşağıdaki gibidir.

```
24 void GPIO_Config(void)
25 {
26 RCC->AHB1ENR |= 0x00000002; //B clock enable
27
28 GPIOB->MODER |= 0x00A00000; //PA10, PA11 Alternate function mode
29 GPIOB->AFR[1] |= (7 << 8) | (7 << 12); //USART3 AFRH10, AFRH11
30 }
```

### Baud rate register (USART\_BRR)

The baud counters stop counting if the TE or RE bits are disabled respectively.

Address offset: 0x08

Reset value: 0x0000 0000

| 31                 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19                | 18 | 17 | 16 |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------------|----|----|----|
| Reserved           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   |    |    |    |
| 15                 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9  | 8  | 7  | 6  | 5  | 4  | 3                 | 2  | 1  | 0  |
| DIV_Mantissa[11:0] |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | DIV_Fraction[3:0] |    |    |    |
| rw                 | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw                | rw | rw | rw |

Bits 31:16 Reserved, must be kept at reset value

Bits 15:4 DIV\_Mantissa[11:0]: mantissa of USARTDIV

These 12 bits define the mantissa of the USART Divider (USARTDIV)

Bits 3:0 DIV\_Fraction[3:0]: fraction of USARTDIV

These 4 bits define the fraction of the USART Divider (USARTDIV). When OVER8=1, the DIV\_Fraction3 bit is not considered and must be kept cleared

## Baud rate register (USART\_BRR)

The baud counters stop counting if the TE or RE bits are disabled respectively.

Address offset: 0x08

Reset value: 0x0000 0000

|                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   |    |    |    |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------------|----|----|----|
| 31                 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19                | 18 | 17 | 16 |
| Reserved           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                   |    |    |    |
| 15                 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9  | 8  | 7  | 6  | 5  | 4  | 3                 | 2  | 1  | 0  |
| DIV_Mantissa[11:0] |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | DIV_Fraction[3:0] |    |    |    |
| rw                 | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw                | rw | rw | rw |

Bits 31:16 Reserved, must be kept at reset value

Bits 15:4 DIV\_Mantissa[11:0]: mantissa of USARTDIV

These 12 bits define the mantissa of the USART Divider (USARTDIV)

Bits 3:0 DIV\_Fraction[3:0]: fraction of USARTDIV

These 4 bits define the fraction of the USART Divider (USARTDIV). When OVER8=1, the DIV\_Fraction3 bit is not considered and must be kept cleared.

- Baud rate ayarını 9600 yapmak için BRR register'a 0x1112 yazıyoruz.

USART3->**BRR** |= 0x1112;

## Control register 1 (USART\_CR1)

Address offset: 0x0C

Reset value: 0x0000 0000

|          |          |    |    |      |     |    |      |       |      |        |        |    |    |     |     |
|----------|----------|----|----|------|-----|----|------|-------|------|--------|--------|----|----|-----|-----|
| 31       | 30       | 29 | 28 | 27   | 26  | 25 | 24   | 23    | 22   | 21     | 20     | 19 | 18 | 17  | 16  |
| Reserved |          |    |    |      |     |    |      |       |      |        |        |    |    |     |     |
| 15       | 14       | 13 | 12 | 11   | 10  | 9  | 8    | 7     | 6    | 5      | 4      | 3  | 2  | 1   | 0   |
| OVER8    | Reserved | UE | M  | WAKE | PCE | PS | PEIE | TXEIE | TCIE | RXNEIE | IDLEIE | TE | RE | RWU | SBK |
| rw       | Res.     | rw | rw | rw   | rw  | rw | rw   | rw    | rw   | rw     | rw     | rw | rw | rw  | rw  |

Bit 2 RE: Receiver enable

This bit enables the receiver. It is set and cleared by software.

0: Receiver is disabled

1: Receiver is enabled and begins searching for a start bit

USART3->**CR1** |= (1 << 2);

Bit 3 TE: Transmitter enable

This bit enables the transmitter. It is set and cleared by software.

0: Transmitter is disabled

1: Transmitter is enabled

Note: During transmission, a "0" pulse on the TE bit ("0" followed by "1") sends a preamble (idle line) after the current word, except in smartcard mode.

When TE is set, there is a 1 bit-time delay before the transmission starts.

USART3->**CR1** |= (1 << 3);

- Mesaj geldiğinde interrupt girmesi için aktif ediyoruz.

Bit 5 RXNEIE: RXNE interrupt enable

This bit is set and cleared by software.

0: Interrupt is inhibited

1: An USART interrupt is generated whenever ORE=1 or RXNE=1 in the USART\_SF register

USART3->**CR1** |= (1 << 5);

Bit 10 PCE: Parity control enable

This bit selects the hardware parity control (generation and detection). When the parity control is enabled, the computed parity is inserted at the MSB position (9th bit if M=1; 8th bit if M=0) and parity is checked on the received data. This bit is set and cleared by software. Once it is set, PCE is active after the current byte (in reception and in transmission).

0: Parity control disabled

1: Parity control enabled

USART3->**CR1** |= (0 << 10);

Bit 12 M: Word length

This bit determines the word length. It is set or cleared by software.

0: 1 Start bit, 8 Data bits, n Stop bit

1: 1 Start bit, 9 Data bits, n Stop bit

Note: The M bit must not be modified during a data transfer (both transmission and reception)

```
USART3->CR1 |= (0 << 12);
```

- USART fonksiyonun en alt satırında olması gerekiyor.

Bit 13 UE: USART enable

When this bit is cleared, the USART prescalers and outputs are stopped and the end of the current byte transfer in order to reduce power consumption. This bit is set and cleared by software.

0: USART prescaler and outputs disabled  
1: USART enabled

```
USART3->CR1 |= (1 << 13);
```

## Control register 2 (USART\_CR2)

Address offset: 0x10

Reset value: 0x0000 0000

| 31       | 30    | 29        | 28    | 27   | 26   | 25   | 24   | 23    | 22   | 21   | 20 | 19 | 18 | 17 | 16       |
|----------|-------|-----------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|----|----|----|----|----------|
| Reserved |       |           |       |      |      |      |      |       |      |      |    |    |    |    |          |
| 15       | 14    | 13        | 12    | 11   | 10   | 9    | 8    | 7     | 6    | 5    | 4  | 3  | 2  | 1  | 0        |
| Res.     | LINEN | STOP[1:0] | CLKEN | CPOL | CPHA | LBCL | Res. | LBDIE | LBDL | Res. |    |    |    |    | ADD[3:0] |
|          | rw    | rw        | rw    | rw   | rw   | rw   |      | rw    | rw   | rw   | rw | rw | rw | rw | rw       |

Bits 13:12 STOP: STOP bits

These bits are used for programming the stop bits.

00: 1 Stop bit  
01: 0.5 Stop bit  
10: 2 Stop bits  
11: 1.5 Stop bit

Note: The 0.5 Stop bit and 1.5 Stop bit are not available for UART4 & UART5.

```
USART3->CR2 |= (0 << 12);
```

- USART fonksiyonu için ayarlamalar bitti.

```
35 void USART_Config()
36 {
37 RCC->APB1ENR |= 1 << 18; //USART3EN
38
39 USART3->BRR |= 0x1112; //BaudRate 9600
40 USART3->CR1 |= (1 << 2); //Receiver Enable
41 USART3->CR1 |= (1 << 3); //Transmitter Enable
42 USART3->CR1 |= (1 << 5); //RXNE interrupt enable
43 USART3->CR1 |= (0 << 10); //Parity control disabled
44 USART3->CR1 |= (0 << 12); //Word length 8 Data bits
45 USART3->CR2 |= (0 << 12); //1 Stop bit
46 USART3->CR1 |= (1 << 13); //USART enable
47 }
```

## Kod Kısmı

- Şimdi interrupt için fonksiyon yazacağımız. Öncelikle NVIC için fonksiyon yazıyoruz.

## Status register (USART\_SR)

Address offset: 0x00

Reset value: 0x0000 00C0

| 31       | 30 | 29 | 28 | 27 | 26    | 25    | 24  | 23    | 22    | 21   | 20  | 19 | 18 | 17 | 16 |
|----------|----|----|----|----|-------|-------|-----|-------|-------|------|-----|----|----|----|----|
| Reserved |    |    |    |    |       |       |     |       |       |      |     |    |    |    |    |
| 15       | 14 | 13 | 12 | 11 | 10    | 9     | 8   | 7     | 6     | 5    | 4   | 3  | 2  | 1  | 0  |
| Reserved |    |    |    |    | CTS   | LBD   | TXE | TC    | RXNE  | IDLE | ORE | NF | FE | PE |    |
|          |    |    |    |    | rc_w0 | rc_w0 | r   | rc_w0 | rc_w0 | r    | r   | r  | r  | r  | r  |

- 7.pini interrupt veriyoruz.

Bit 7 TXE: Transmit data register empty

This bit is set by hardware when the content of the TDR register has been transferred into the shift register. An interrupt is generated if the TXEIE bit =1 in the USART\_CR1 register. It is cleared by a write to the USART\_DR register.

0: Data is not transferred to the shift register  
1: Data is transferred to the shift register

Note: This bit is used during single buffer transmission.

```
NVIC->ISER[1] |= (1 << 7);
```

- Interrupt fonksiyonu yazıyoruz. Öncelikle değişken ataması yapıyoruz.  
Haberleşme durumunu Status Register ile bu değişkene yazacağımız.

```
volatile int Str;
Str = USART3->SR;
```

```

49 void NVIC_Config(void)
50 {
51 NVIC->ISER[1] |= (1 << 7); //Interrupt Set Enable Register
52 }

```

- Gelen mesajları dizeye alıyoruz. Bunun için Data register kullanıyoruz.

### Data register (USART\_DR)

Address offset: 0x04

Reset value: 0XXXXX XXXXX

Bits 31:9 Reserved, must be kept at reset value

Bits 8:0 DR[8:0]: Data value

Contains the Received or Transmitted data character, depending on whether it is read from or written to.

The Data register performs a double function (read and write) since it is composed of two registers, one for transmission (TDR) and one for reception (RDR)

The TDR register provides the parallel interface between the internal bus and the output shift register (see Figure 1).

The RDR register provides the parallel interface between the input shift register and the internal bus.

When transmitting with the parity enabled (PCE bit set to 1 in the USART\_CR1 register), the value written in the MSB (bit 7 or bit 8 depending on the data length) has no effect because it is replaced by the parity.

When receiving with the parity enabled, the value read in the MSB bit is the received parity bit.

```

3 char Rx_Buff[100];
4 int i=0;

58 Rx_Buff[i] = USART3->DR;
59 i++;

54 void USART3_IRQHandler()
55 {
56 volatile int Str;
57 Str = USART3->SR;
58 Rx_Buff[i] = USART3->DR;
59 i++;
60 }

62 void Send_Char(char message)
63 {
64 while(!(USART3->SR & 1 << 7));
65 USART3->DR = message;
66 }

68 void Send_Message(char *Str)
69 {
70 while(*Str)
71 {
72 Send_Char(*Str);
73 Str++;
74 }
75 }

77 int main(void)
78 {
79 RCC_Config();
80 GPIO_Config();
81 USART_Config();
82 NVIC_Config();
83
84 while (1)
85 {
86 Send_Message("Hello World \n");
87 for(int i=0; i<1000000; i++);
88 }
89 }

```

- Send\_Message'a mesajımızı yazıyoruz. Mesajımızdaki harflerin yanı her dizideki elemanlarını alıyoruz ve her elemanı Send\_Char'a gönderiyoruz ve burada Data register'a yazarak karşı tarafa mesaj ulaşıyor

# 09\_01 I2C Kullanımı

25 Aralık 2021 Cumartesi 01:02

## 09\_01 I2C Kullanımı


### ➤ REGISTER


#### Konfigürasyon Kısmı

- RCC için yazdığımız fonksiyon aşağıdaki gibidir.

```
3 void RCC_Config(void)
4 {
5 RCC->CR |= 0x00010000; //HSEON
6 while(!(RCC->CR & 0x00020000)); //HSERDY
7 RCC->CR |= 0x00080000; //CSSON
8 RCC->CFGR = 0x00000000;
9 RCC->PLLCFGR |= 0x00400000; //PLLSRC
10 RCC->PLLCFGR |= 0x00000004; //PLLM 4
11 RCC->PLLCFGR |= 0x00002A00; //PLLN 168
12 RCC->PLLCFGR |= 0x00000000; //PLLP 2
13 RCC->CR |= 0x01000000; //PLLON
14 while(!(RCC->CR & 0x02000000)); //PLLRDY
15 RCC->CFGR |= 0x00000001; //SW
16 while(!(RCC->CR & 0x00000001)); //SWS
17 RCC->CFGR |= 0x00000000; //HPRE AHB 1
18 RCC->CFGR |= 0x00001400; //PPRE1 APB1 4
19 RCC->CFGR |= 0x00008000; //PPRE2 APB2 2
20 RCC->CIR |= 0x00080000; //HSERDYC
21 RCC->CIR |= 0x00800000; //CSSC
22 }
```

- I2C2 kullanacağımız. Clock hattı APB1'e gidiyor





### RCC APB1 peripheral clock enable register (RCC\_APB1ENR)

Address offset: 0x40

Reset value: 0x0000 0000

Access: no wait state, word, half-word and byte access.

| 31       | 30      | 29       | 28            | 27       | 26       | 25            | 24       | 23       | 22      | 21       | 20       | 19         | 18         | 17            | 16 |
|----------|---------|----------|---------------|----------|----------|---------------|----------|----------|---------|----------|----------|------------|------------|---------------|----|
| Reserved | DAC EN  | PWR EN   | Reser-<br>ved | CAN2 EN  | CAN1 EN  | Reser-<br>ved | I2C3 EN  | I2C2 EN  | I2C1 EN | UART5 EN | UART4 EN | USART 3 EN | USART 2 EN | Reser-<br>ved |    |
|          | rw      | rw       |               | rw       | rw       |               | rw       | rw       | rw      | rw       | rw       | rw         | rw         |               |    |
| 15       | 14      | 13       | 12            | 11       | 10       | 9             | 8        | 7        | 6       | 5        | 4        | 3          | 2          | 1             | 0  |
| SPI3 EN  | SPI2 EN | Reserved | WWDG EN       | Reserved | Reserved | TIM14 EN      | TIM13 EN | TIM12 EN | TIM7 EN | TIM6 EN  | TIM5 EN  | TIM4 EN    | TIM3 EN    | TIM2 EN       |    |
| rw       | rw      |          | rw            |          |          | rw            | rw       | rw       | rw      | rw       | rw       | rw         | rw         | rw            |    |

22.biti 1 yapıyoruz.

Bit 22 I2C2EN: I2C2 clock enable

This bit is set and cleared by software.

0: I2C2 clock disabled


1: I2C2 clock enabled

RCC->[APB1ENR](#) |= 1 << 22;

- I2C2 hangi porta bağlı olduğunu öğrenmek için datasheet'e bakarız. B portun 10. ve 11.pinine bağlıymış.

| Port   |      | AF0                   | AF1       | AF2      | AF3           | AF4        | AF5                     | AF6                  | AF7                 |
|--------|------|-----------------------|-----------|----------|---------------|------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
|        |      | SYS                   | TIM1/2    | TIM3/4/5 | TIM8/9/10 /11 | I2C1/2/3   | SPI1/SPI2/ I2S2/I2S2ext | SPI3/I2Sext /I2S3    | USART1/2/3/ I2S3ext |
| Port B | PB0  | -                     | TIM1_CH2N | TIM3_CH3 | TIM8_CH2N     | -          | -                       | -                    | -                   |
|        | PB1  | -                     | TIM1_CH3N | TIM3_CH4 | TIM8_CH3N     |            | -                       | -                    | -                   |
|        | PB2  | -                     | -         | -        | -             | -          | -                       | -                    | -                   |
|        | PB3  | JTDO/<br>TRACES<br>WO | TIM2_CH2  | -        | -             | -          | SPI1_SCK                | SPI3_SCK<br>I2S3_CK  | -                   |
|        | PB4  | NJTRST                | -         | TIM3_CH1 |               | -          | SPI1_MISO               | SPI3_MISO            | I2S3ext_SD          |
|        | PB5  | -                     | -         | TIM3_CH2 |               | I2C1_SMB_A | SPI1莫斯I                 | SPI3_MOSI<br>I2S3_SD |                     |
|        | PB6  | -                     | -         | TIM4_CH1 |               | I2C1_SCL   | -                       | -                    | USART1_TX           |
|        | PB7  | -                     | -         | TIM4_CH2 |               | I2C1_SDA   | -                       | -                    | USART1_RX           |
|        | PB8  | -                     | -         | TIM4_CH3 | TIM10_CH1     | I2C1_SCL   | -                       | -                    | -                   |
|        | PB9  | -                     | -         | TIM4_CH4 | TIM11_CH1     | I2C1_SDA   | SPI2_NSS<br>I2S2_WS     | -                    | -                   |
|        | PB10 | -                     | TIM2_CH3  | -        | -             | I2C2_SCL   | SPI2_SCK<br>I2S2_CK     | -                    | USART3_TX           |
|        | PB11 | -                     | TIM2_CH4  | -        | -             | I2C2_SDA   | -                       | -                    | USART3_RX           |
|        | PB12 | -                     | TIM1_BKIN | -        | -             | I2C2_SMBA  | SPI2_NSS<br>I2S2_WS     | -                    | USART3_CK           |
|        | PB13 | -                     | TIM1_CH1N | -        | -             | -          | SPI2_SCK<br>I2S2_CK     | -                    | USART3_CTS          |
|        | PB14 | -                     | TIM1_CH2N | -        | TIM8_CH2N     | -          | SPI2_MISO               | I2S2ext_SD           | USART3_RTS          |
|        | PB15 | RTC_REFIN             | TIM1_CH3N | -        | TIM8_CH3N     | -          | SPI2_MOSI<br>I2S2_SD    | -                    | -                   |

- Portlar AHB1 kısmına gidiyor.



### RCC AHB1 peripheral clock enable register (RCC\_AHB1ENR)

Address offset: 0x30

Reset value: 0x0010 0000

Access: no wait state, word, half-word and byte access.

| 31            | 30                      | 29          | 28                  | 27                 | 26                 | 25           | 24         | 23          | 22          | 21               | 20      | 19            | 18          | 17          | 16          |  |  |  |  |
|---------------|-------------------------|-------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------|-------------|-------------|------------------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| Reser-<br>ved | OTGH<br>S<br>ULPIE<br>N | OTGH<br>SEN | ETHM<br>ACPTP<br>EN | ETHM<br>ACRXE<br>N | ETHM<br>ACTXE<br>N | ETHMA<br>CEN | Reserved   | DMA2E<br>N  | DMA1E<br>N  | CCMDAT<br>ARAMEN | Res.    | BKPSR<br>AMEN | Reserved    | Reserved    |             |  |  |  |  |
|               | rw                      | rw          | rw                  | rw                 | rw                 | rw           |            | rw          | rw          |                  |         | rw            |             |             |             |  |  |  |  |
| 15            | 14                      | 13          | 12                  | 11                 | 10                 | 9            | 8          | 7           | 6           | 5                | 4       | 3             | 2           | 1           | 0           |  |  |  |  |
|               |                         |             |                     |                    |                    |              |            |             |             |                  |         |               |             |             |             |  |  |  |  |
| Reserved      |                         |             | CRCE<br>N           | Reserved           |                    |              | GPIOE<br>N | GPIOH<br>EN | GPIOG<br>EN | GPIOF<br>N       | GPIOEEN | GPIOD<br>EN   | GPIOC<br>EN | GPIO<br>BEN | GPIO<br>AEN |  |  |  |  |
|               |                         |             | rw                  |                    |                    |              | rw         | rw          | rw          | rw               | rw      | rw            | rw          | rw          | rw          |  |  |  |  |

- Buton için A portunu, I2C2 için B portunu kullandığımızdan bu portları aktif ediyoruz.

Bit 0 **GPIOAEN**: IO port A clock enable

This bit is set and cleared by software.

- 0: IO port A clock disabled  
1: IO port A clock enabled

Bit 1 **GPIOBEN**: IO port B clock enable

This bit is set and cleared by software.

- 0: IO port B clock disabled  
1: IO port B clock enabled

RCC->[AHB1ENR](#) |= 0x00000002;

- B portun 10. ve 11. pinleri I2C için kullanacağımızdan bu pinleri alternate function mode yapıyoruz.

## GPIO port mode register (GPIOx\_MODER) (x = A..I/J/K)

Address offset: 0x00

Reset values:

- 0xA800 0000 for port A
- 0x0000 0280 for port B
- 0x0000 0000 for other ports

| 31           | 30 | 29           | 28 | 27           | 26 | 25           | 24 | 23           | 22 | 21           | 20 | 19          | 18 | 17          | 16 |
|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|-------------|----|-------------|----|
| MODER15[1:0] |    | MODER14[1:0] |    | MODER13[1:0] |    | MODER12[1:0] |    | MODER11[1:0] |    | MODER10[1:0] |    | MODER9[1:0] |    | MODER8[1:0] |    |
| rw           | rw | rw           | rw | rw           | rw | rw           | rw | rw           | rw | rw           | rw | rw          | rw | rw          | rw |
| 15           | 14 | 13           | 12 | 11           | 10 | 9            | 8  | 7            | 6  | 5            | 4  | 3           | 2  | 1           | 0  |
| MODER7[1:0]  |    | MODER6[1:0]  |    | MODER5[1:0]  |    | MODER4[1:0]  |    | MODER3[1:0]  |    | MODER2[1:0]  |    | MODER1[1:0] |    | MODER0[1:0] |    |
| rw           | rw | rw           | rw | rw           | rw | rw           | rw | rw           | rw | rw           | rw | rw          | rw | rw          | rw |

Bits 2y:2y+1 MODERy[1:0]: Port x configuration bits (y = 0..15)

These bits are written by software to configure the I/O direction mode.

00: Input (reset state)

01: General purpose output mode

10: Alternate function mode

11: Analog mode

GPIOB->MODER |= (2 << 20) | (2 << 22) ;

- Kullanacağımız çevresel birim olan I2C kullanacağımızı belirteceğiz.

## GPIO alternate function low register (GPIOx\_AFRL) (x = A..I/J/K)

Address offset: 0x20

Reset value: 0x0000 0000

| 31         | 30 | 29 | 28 | 27         | 26 | 25 | 24 | 23         | 22 | 21 | 20 | 19         | 18 | 17 | 16 |
|------------|----|----|----|------------|----|----|----|------------|----|----|----|------------|----|----|----|
| AFRL7[3:0] |    |    |    | AFRL6[3:0] |    |    |    | AFRL5[3:0] |    |    |    | AFRL4[3:0] |    |    |    |
| rw         | rw | rw | rw | rw         | rw | rw | rw | rw         | rw | rw | rw | rw         | rw | rw | rw |
| 15         | 14 | 13 | 12 | 11         | 10 | 9  | 8  | 7          | 6  | 5  | 4  | 3          | 2  | 1  | 0  |
| AFRL3[3:0] |    |    |    | AFRL2[3:0] |    |    |    | AFRL1[3:0] |    |    |    | AFRL0[3:0] |    |    |    |
| rw         | rw | rw | rw | rw         | rw | rw | rw | rw         | rw | rw | rw | rw         | rw | rw | rw |

## GPIO alternate function high register (GPIOx\_AFRH)

(x = A..I/J)

Address offset: 0x24

Reset value: 0x0000 0000

| 31          | 30 | 29 | 28 | 27          | 26 | 25 | 24 | 23          | 22 | 21 | 20 | 19          | 18 | 17 | 16 |
|-------------|----|----|----|-------------|----|----|----|-------------|----|----|----|-------------|----|----|----|
| AFRH15[3:0] |    |    |    | AFRH14[3:0] |    |    |    | AFRH13[3:0] |    |    |    | AFRH12[3:0] |    |    |    |
| rw          | rw | rw | rw | rw          | rw | rw | rw | rw          | rw | rw | rw | rw          | rw | rw | rw |
| 15          | 14 | 13 | 12 | 11          | 10 | 9  | 8  | 7           | 6  | 5  | 4  | 3           | 2  | 1  | 0  |
| AFRH11[3:0] |    |    |    | AFRH10[3:0] |    |    |    | AFRH9[3:0]  |    |    |    | AFRH8[3:0]  |    |    |    |
| rw          | rw | rw | rw | rw          | rw | rw | rw | rw          | rw | rw | rw | rw          | rw | rw | rw |

- Biz 10 ve 11. pinleri kullandığımızdan high olanı kullanıyoruz.

Bits 31:0 **AFRH<sub>y</sub>**: Alternate function selection for port x bit y (y = 8..15)

These bits are written by software to configure alternate function I/Os


AFRH<sub>y</sub> selection:

|           |            |
|-----------|------------|
| 0000: AF0 | 1000: AF8  |
| 0001: AF1 | 1001: AF9  |
| 0010: AF2 | 1010: AF10 |
| 0011: AF3 | 1011: AF11 |
| 0100: AF4 | 1100: AF12 |
| 0101: AF5 | 1101: AF13 |
| 0110: AF6 | 1110: AF14 |
| 0111: AF7 | 1111: AF15 |


- Seçtiğimiz I2C2 çevresel birimi hangi AF'de olduğunu bilmek için Reference Manuel kitapçığına bakıyoruz.

## Selecting an alternate function

For pins 0 to 7, the GPIOx\_AFRL[31:0] register selects the dedicated alternate function



For pins 8 to 15, the GPIOx\_AFRH[31:0] register selects the dedicated alternate function



ai17538

- I2C, AF7'de bulunuyor. Böylece pinlere AF4 için olan 0100 tanımlaması yapacağız.
- AFR'nin High ve Low olduğunda belirtmemiz gerekiyor. High kullandığımızdan 1 yazıyoruz.

GPIOB->AFR[1] |= (4 << 8) | (4 << 12);

## GPIO port output type register (GPIOx\_OTYPER) (x = A..I/J/K)

Address offset: 0x04

Reset value: 0x0000 0000

| 31       | 30   | 29   | 28   | 27   | 26   | 25  | 24  | 23  | 22  | 21  | 20  | 19  | 18  | 17  | 16  |
|----------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Reserved |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 15       | 14   | 13   | 12   | 11   | 10   | 9   | 8   | 7   | 6   | 5   | 4   | 3   | 2   | 1   | 0   |
| OT15     | OT14 | OT13 | OT12 | OT11 | OT10 | OT9 | OT8 | OT7 | OT6 | OT5 | OT4 | OT3 | OT2 | OT1 | OT0 |
| rw       | rw   | rw   | rw   | rw   | rw   | rw  | rw  | rw  | rw  | rw  | rw  | rw  | rw  | rw  | rw  |

Bits 15:0 **OTy**: Port x configuration bits (y = 0..15)

These bits are written by software to configure the output type of the I/O port.

0: Output push-pull (reset state)

1: Output open-drain

```
GPIOB->OTYPER |= (1 << 10) | (1 << 11);
```

- GPIO için yazdığımız fonksiyon aşağıdaki gibidir.

```
24 void GPIO_Config()
25 {
26 RCC->AHB1ENR |= (3 << 0); //A, B clock enable
27
28 GPIOB->MODER |= (2 << 20) | (2 << 22); //PB10, PB11 Alternate function mode
29 GPIOB->AFR[1] |= (4 << 8) | (4 << 12); //I2C2 AFRH10, AFRH11
30 GPIOB->OTYPER |= (1 << 10) | (1 << 11); //Output open-drain
31 }
```

## I<sup>2</sup>C Control register 2 (I2C\_CR2)

Address offset: 0x04

Reset value: 0x0000

| 15       | 14 | 13   | 12    | 11      | 10      | 9       | 8        | 7 | 6         | 5  | 4  | 3  | 2  | 1  | 0  |    |
|----------|----|------|-------|---------|---------|---------|----------|---|-----------|----|----|----|----|----|----|----|
| Reserved |    | LAST | DMAEN | ITBUFEN | ITEVTEN | ITERREN | Reserved |   | FREQ[5:0] |    |    |    |    |    |    |    |
|          |    | rw   | rw    | rw      | rw      | rw      |          |   | rw        | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |

Bits 5:0 **FREQ[5:0]**: Peripheral clock frequency

The FREQ bits must be configured with the APB clock frequency value (I2C peripheral connected to APB). The FREQ field is used by the peripheral to generate data setup and hold times compliant with the I2C specifications. The minimum allowed frequency is 2 MHz, the maximum frequency is limited by the maximum APB frequency and cannot exceed 50 MHz (peripheral intrinsic maximum limit).

0b000000: Not allowed

0b000001: Not allowed

0b000010: 2 MHz

...

0b110010: 50 MHz

Higher than 0b100100: Not allowed

```
I2C2->CR2 |= 0x0008;
```

## I<sup>2</sup>C Clock control register (I<sup>2</sup>C\_CCR)

Address offset: 0x1C

Reset value: 0x0000

$f_{PCLK1}$  must be at least 2 MHz to achieve Sm mode I<sup>2</sup>C frequencies. It must be at least 4 MHz to achieve Fm mode I<sup>2</sup>C frequencies. It must be a multiple of 10MHz to reach the 400 kHz maximum I<sup>2</sup>C Fm mode clock.

The CCR register must be configured only when the I<sup>2</sup>C is disabled (PE = 0).

| 15  | 14   | 13       | 12 | 11        | 10 | 9  | 8  | 7  | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  | 1  | 0  |
|-----|------|----------|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| F/S | DUTY | Reserved |    | CCR[11:0] |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| rw  | rw   |          |    | rw        | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |

Bits 11:0 CCR[11:0]: Clock control register in Fm/Sm mode (Master mode)

Controls the SCL clock in master mode.

Sm mode or SMBus:

$$T_{high} = CCR * T_{PCLK1}$$

$$T_{low} = CCR * T_{PCLK1}$$

Fm mode:

If DUTY = 0:

$$T_{high} = CCR * T_{PCLK1}$$

$$T_{low} = 2 * CCR * T_{PCLK1}$$

If DUTY = 1: (to reach 400 kHz)

$$T_{high} = 9 * CCR * T_{PCLK1}$$

$$T_{low} = 16 * CCR * T_{PCLK1}$$

For instance: in Sm mode, to generate a 100 kHz SCL frequency:

If FREQR = 08,  $T_{PCLK1} = 125$  ns so CCR must be programmed with 0x28  
(0x28 => 40d x 125 ns = 5000 ns.)

Note: The minimum allowed value is 0x04, except in FAST DUTY mode where the minimum allowed value is 0x01

$t_{high} = t_{r(SCL)} + t_{w(SCLH)}$ . See device datasheet for the definitions of parameters.

$t_{low} = t_{f(SCL)} + t_{w(SCLL)}$ . See device datasheet for the definitions of parameters.

I<sup>2</sup>C communication speed,  $f_{SCL} \sim 1/(t_{high} + t_{low})$ . The real frequency may differ due to the analog noise filter input delay.

The CCR register must be configured only when the I<sup>2</sup>C is disabled (PE = 0).

- 100 kHz çalışmak için 0x28 yazınız demiş.

I<sup>2</sup>C2->[CR2](#) |= 0x0008;

## I<sup>2</sup>C TRISE register (I<sup>2</sup>C\_TRISE)

Address offset: 0x20

Reset value: 0x0002

| 15       | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3          | 2  | 1  | 0  |
|----------|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|------------|----|----|----|
| Reserved |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   | TRISE[5:0] |    |    |    |
|          |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   | rw         | rw | rw | rw |

Bits 15:6 Reserved, must be kept at reset value

Bits 5:0 **TRISE[5:0]**: Maximum rise time in Fm/Sm mode (Master mode)

These bits should provide the maximum duration of the SCL feedback loop in master mode. The purpose is to keep a stable SCL frequency whatever the SCL rising edge duration. These bits must be programmed with the maximum SCL rise time given in the I<sup>2</sup>C bus specification, incremented by 1.

For instance: in Sm mode, the maximum allowed SCL rise time is 1000 ns.

If, in the I2C\_CR2 register, the value of FREQ[5:0] bits is equal to 0x08 and T<sub>PCLK1</sub> = 125 ns therefore the TRISE[5:0] bits must be programmed with 09h.

(1000 ns / 125 ns = 8 + 1)

The filter value can also be added to TRISE[5:0].

If the result is not an integer, TRISE[5:0] must be programmed with the integer part, in order to respect the t<sub>HIGH</sub> parameter.

*Note: TRISE[5:0] must be configured only when the I2C is disabled (PE = 0).*

- Geri besleme döngüsünün maksimum süresi için I2C\_CR2'nin FREQ[5:0] bitlerine 0x08 yazdığımızdan TRISE[5:0] bitlerine 0x09 yazmalıyız.

I2C2->**TRISE** |= 0x09;

## I<sup>2</sup>C Control register 1 (I2C\_CR1)

Address offset: 0x00

Reset value: 0x0000

| 15    | 14   | 13    | 12  | 11  | 10  | 9    | 8     | 7          | 6    | 5     | 4     | 3        | 2    | 1     | 0  |
|-------|------|-------|-----|-----|-----|------|-------|------------|------|-------|-------|----------|------|-------|----|
| SWRST | Res. | ALERT | PEC | POS | ACK | STOP | START | NO STRETCH | ENGC | ENPEC | ENARP | SMB TYPE | Res. | SMBUS | PE |
| rw    |      | rw    | rw  | rw  | rw  | rw   | rw    | rw         | rw   | rw    | rw    | rw       |      | rw    | rw |

Bit 0 **PE**: Peripheral enable

0: Peripheral disable

1: Peripheral enable

*Note: If this bit is reset while a communication is on going, the peripheral is disabled at the end of the current communication, when back to IDLE state.*

*All bit resets due to PE=0 occur at the end of the communication.*

*In master mode, this bit must not be reset before the end of the communication.*

- I2C2 aktif edildi.

I2C2->**CR1** |= (1 << 0);

I2C için yazdığımız fonksiyon aşağıdaki gibidir.

```
33 void I2C_Config()
34 {
35 RCC->APB1ENR |= 1 << 22; //I2CEN
36
37 I2C2->CR2 |= 0x0008; //8MHz
38 I2C2->CCR |= 0x0028; //100kHz
39 I2C2->TRISE |= 0x09; //Maximum rise time
40 I2C2->CR1 |= (1 << 0); //Peripheral enable
41 }
```

## Kod Kısmı

- I2C için Write ve Read fonksiyonlarını yazmaya başlıyoruz.
- I2C\_Write fonksiyonuna adres ve data olmak üzere 2 parametre yazıyoruz.

Bit 8 **START**: Start generation

This bit is set and cleared by software and cleared by hardware when start is sent or PE=0.

In Master Mode:

0: No Start generation

1: Repeated start generation

In Slave mode:

0: No Start generation

1: Start generation when the bus is free

- Start yolluyorum.

I2C2->**CR1** |= (1 << 8);

## I<sup>2</sup>C Status register 1 (I2C\_SR1)

Address offset: 0x14

Reset value: 0x0000

| 15        | 14       | 13   | 12      | 11    | 10    | 9     | 8     | 7   | 6    | 5    | 4     | 3     | 2   | 1    | 0  |
|-----------|----------|------|---------|-------|-------|-------|-------|-----|------|------|-------|-------|-----|------|----|
| SMB ALERT | TIME OUT | Res. | PEC ERR | OVR   | AF    | ARLO  | BERR  | TxE | RxNE | Res. | STOPF | ADD10 | BTF | ADDR | SB |
| rc_w0     | rc_w0    |      | rc_w0   | rc_w0 | rc_w0 | rc_w0 | rc_w0 | r   | r    |      | r     | r     | r   | r    | r  |

- Yollandığım startı kontrol ediyorum.

Bit 0 **SB**: Start bit (Master mode)

0: No Start condition

1: Start condition generated.

– Set when a Start condition generated.

– Cleared by software by reading the SR1 register followed by writing the DR register, or by hardware when PE=0

- While döngüsü 1 olduğu sürece çalışır.
- SB biti 1 olana dek 0 olacağından ve döngünün çalışabilmesi için başına "!" işaretini koyarak tersliyoruz.
- 0.bit 1 olduğunda döngüden çıkışacaktır.

**while**(!(I2C2->**SR1** & (1 << 0)));

- Slave tarafına adresini yolluyoruz. Bizim kullandığımız cihazın adresi 0x4E'dir.

## I<sup>2</sup>C Data register (I2C\_DR)

Address offset: 0x10

Reset value: 0x0000

| 15       | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7       | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  | 1  | 0  |
|----------|----|----|----|----|----|---|---|---------|----|----|----|----|----|----|----|
| Reserved |    |    |    |    |    |   |   | DR[7:0] |    |    |    |    |    |    |    |
|          |    |    |    |    |    |   |   | rw      | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |

Bits 7:0 **DR[7:0]** 8-bit data register

Byte received or to be transmitted to the bus.

– Transmitter mode: Byte transmission starts automatically when a byte is written in the DR register. A continuous transmit stream can be maintained if the next data to be transmitted is put in DR once the transmission is started (TxE=1)

– Receiver mode: Received byte is copied into DR (RxNE=1). A continuous transmit stream can be maintained if DR is read before the next data byte is received (RxNE=1).

*Note: In slave mode, the address is not copied into DR.*

*Write collision is not managed (DR can be written if TxE=0).*

*If an ARLO event occurs on ACK pulse, the received byte is not copied into DR and so cannot be read.*



## I<sup>2</sup>C Status register 1 (I2C\_SR1)

Address offset: 0x14

Reset value: 0x0000

| 15        | 14       | 13   | 12      | 11    | 10    | 9     | 8     | 7   | 6    | 5    | 4     | 3     | 2   | 1    | 0  |
|-----------|----------|------|---------|-------|-------|-------|-------|-----|------|------|-------|-------|-----|------|----|
| SMB ALERT | TIME OUT | Res. | PEC ERR | OVR   | AF    | ARLO  | BERR  | TxE | RxNE | Res. | STOPF | ADD10 | BTF | ADDR | SB |
| rc_w0     | rc_w0    |      | rc_w0   | rc_w0 | rc_w0 | rc_w0 | rc_w0 | r   | r    |      | r     | r     | r   | r    | r  |

Bit 7 **TxE**: Data register empty (transmitters)

0: Data register not empty

1: Data register empty

- Set when DR is empty in transmission. TxE is not set during address phase.

- Cleared by software writing to the DR register or by hardware after a start or a stop condition or when PE=0.

TxE is not set if either a NACK is received, or if next byte to be transmitted is PEC (PEC=1)

*Note: TxE is not cleared by writing the first data being transmitted, or by writing data when BTF is set, as in both cases the data register is still empty.*

```
while(!(I2C2->SR2 & (1 << 7)));
```

```
I2C2->DR = data;
```

## I<sup>2</sup>C Status register 1 (I2C\_SR1)

Address offset: 0x14

Reset value: 0x0000

| 15        | 14       | 13   | 12      | 11    | 10    | 9     | 8     | 7   | 6    | 5    | 4     | 3     | 2   | 1    | 0  |
|-----------|----------|------|---------|-------|-------|-------|-------|-----|------|------|-------|-------|-----|------|----|
| SMB ALERT | TIME OUT | Res. | PEC ERR | OVR   | AF    | ARLO  | BERR  | TxE | RxNE | Res. | STOPF | ADD10 | BTF | ADDR | SB |
| rc_w0     | rc_w0    |      | rc_w0   | rc_w0 | rc_w0 | rc_w0 | rc_w0 | r   | r    |      | r     | r     | r   | r    | r  |

Bit 2 **BTF**: Byte transfer finished

0: Data byte transfer not done

1: Data byte transfer succeeded

- Set by hardware when NOSTRETCH=0 and:

- In reception when a new byte is received (including ACK pulse) and DR has not been read yet (RxNE=1).

- In transmission when a new byte should be sent and DR has not been written yet (TxE=1).

- Cleared by software by either a read or write in the DR register or by hardware after a start or a stop condition in transmission or when PE=0.

*Note: The BTF bit is not set after a NACK reception*

*The BTF bit is not set if next byte to be transmitted is the PEC (TRA=1 in I2C\_SR2 register and PEC=1 in I2C\_CR1 register)*

```
while(!(I2C2->SR2 & (1 << 2)));
```

## I<sup>2</sup>C Control register 1 (I2C\_CR1)

Address offset: 0x00

Reset value: 0x0000

| 15    | 14   | 13    | 12  | 11  | 10  | 9    | 8     | 7          | 6    | 5     | 4     | 3        | 2    | 1     | 0  |
|-------|------|-------|-----|-----|-----|------|-------|------------|------|-------|-------|----------|------|-------|----|
| SWRST | Res. | ALERT | PEC | POS | ACK | STOP | START | NO STRETCH | ENGC | ENPEC | ENARP | SMB TYPE | Res. | SMBUS | PE |
| rw    |      | rw    | rw  | rw  | rw  | rw   | rw    | rw         | rw   | rw    | rw    | rw       |      | rw    | rw |

Bit 9 **STOP**: Stop generation

The bit is set and cleared by software, cleared by hardware when a Stop condition is detected, set by hardware when a timeout error is detected.

In Master Mode:

0: No Stop generation.

1: Stop generation after the current byte transfer or after the current Start condition is sent.

In Slave mode:

0: No Stop generation.

1: Release the SCL and SDA lines after the current byte transfer.

```
I2C2->CR1 |= (1 << 9);
```

- I2C için yazdığımız Write fonksiyon aşağıdaki gibidir.

```
43 void I2C_Write(uint8_t adress, uint8_t data)
44 {
45 I2C2->CR1 |= (1 << 8); //Start generation
46 while(!(I2C2->SR1 & (1 << 0))); //Start bit
47 I2C2->DR = 0x4E; //Slave adress
48 while(!(I2C2->SR1 & (1 << 1))); //Received address matched
49 while(!(I2C2->SR2 & (1 << 0))); //Master Mode
50 //I2C2->DR = adress;
51 while(!(I2C2->SR2 & (1 << 0))); //Master Mode
52 while(!(I2C2->SR2 & (1 << 7))); //Data register empty
53 I2C2->DR = data; //Data byte transfer succeeded
54 while(!(I2C2->SR2 & (1 << 2))); //Data byte transfer succeeded
55 I2C2->CR1 |= (1 << 9); //Stop generation
56 }
```

- Her butona bastığımızda cihaza sırayla adres yolluyor.

```
65 int main(void)
66 {
67 RCC_Config();
68 GPIO_Config();
69 I2C_Config();
70
71 while (1)
72 {
73 if(GPIOA->IDR & 0x00000001)
74 {
75 i++;
76 delay(6300000);
77 }
78
79 switch(i)
80 {
81 case 0:
82 I2C_Write(m_address, 0x00);
83 break;
84 case 1:
85 I2C_Write(m_address, 0x01);
86 break;
87 case 2:
88 I2C_Write(m_address, 0x02);
89 break;
90 case 3:
91 I2C_Write(m_address, 0x04);
92 break;
93 case 4:
94 I2C_Write(m_address, 0x08);
95 break;
96 case 5:
97 I2C_Write(m_address, 0x10);
98 break;
99 }
100 }
```

```
96 case 5:
97 I2C_Write(m_address, 0x10);
98 break;
99 case 6:
100 I2C_Write(m_address, 0x20);
101 break;
102 case 7:
103 I2C_Write(m_address, 0x40);
104 break;
105 case 8:
106 I2C_Write(m_address, 0x80);
107 break;
108 default:
109 i=0;
110 break;
111 }
112
113 }
114 }
```

# 10\_01 SPI Kullanımı

14 Mayıs 2022 Cumartesi 11:49

## 10\_01 SPI Kullanımı


### ➤ HAL

#### Teori

- <https://deepbluembedded.com/stm32-spi-tutorial/> linkinden konu hakkındaki bilgileri inceleyebiliriz.
- SPI haberleşmesi için üç farklı mod vardır. İki çift yönlü iken diğeri tek yönlü haberleşmedir. Bu modlar hakkında detaylı bilgi almak için <https://fastbitlab.com/spi-bus-configuration-discussion-full-duplex-half-duplex-simplex/> linkteki yazıyı okuyabiliriz.

#### Master

#### Konfigürasyon Kısmı



| Pin ... | Signal on Pin | GPIO o... | GPIO m...   | GPIO ...  | Maximu...  | User ...                 | Modif... |
|---------|---------------|-----------|-------------|-----------|------------|--------------------------|----------|
| PA5     | SPI1_SCK      | n/a       | Alternat... | No pul... | Very Hi... | <input type="checkbox"/> |          |
| PA7     | SPI1_MOSI     | n/a       | Alternat... | No pul... | Very Hi... | <input type="checkbox"/> |          |

Mode

Hardware NSS Signal

#### Basic Parameters

|              |           |
|--------------|-----------|
| Frame Format | Motorola  |
| Data Size    | 8 Bits    |
| First Bit    | MSB First |

#### Clock Parameters

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Prescaler (for Baud Rate) | 2           |
| Baud Rate                 | 8.0 MBits/s |
| Clock Polarity (CPOL)     | Low         |
| Clock Phase (CPHA)        | 1 Edge      |

#### Advanced Parameters

|                 |          |
|-----------------|----------|
| CRC Calculation | Disabled |
| NSS Signal Type | Software |

#### Kod Kısmı

```
57 /* USER CODE BEGIN 0 */
58 uint8_t TxBuffer[1] = {0};
59 /* USER CODE END 0 */

90 /* USER CODE BEGIN 2 */
91 int i=0;
92 /* USER CODE END 2 */
```

```

96 while (1)
97 {
98 /* USER CODE END WHILE */
99
100 /* USER CODE BEGIN 3 */
101 for(i= 0; i< 50; i++){
102 TxBuffer[0] = i;
103
104 HAL_SPI_Transmit (&hspi1, TxBuffer, sizeof(TxBuffer), 1000);
105 HAL_Delay(1000);
106 }
107 }
108 /* USER CODE END 3 */
109 }

```

## Slave

### Konfigürasyon Kısımları

| Pin ... | Signal on Pin | GPIO ou... | GPIO m...   | GPIO P...    | Maximu... | User La... | Modifi...                |
|---------|---------------|------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------------------|
| PD12    | n/a           | Low        | Output P... | No pull-u... | Low       |            | <input type="checkbox"/> |
| Pin ... | Signal on Pin | GPIO ou... | GPIO m...   | GPIO P...    | Maximu... | User La... | Modifi...                |
| PA5     | SPI1_SCK      | n/a        | Alternat... | No pull-u... | Very High |            | <input type="checkbox"/> |
| PA7     | SPI1_MOSI     | n/a        | Alternat... | No pull-u... | Very High |            | <input type="checkbox"/> |

Mode: Receive Only Slave

Hardware NSS Signal: Disable

#### Basic Parameters

|              |           |
|--------------|-----------|
| Frame Format | Motorola  |
| Data Size    | 8 Bits    |
| First Bit    | MSB First |

#### Clock Parameters

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Clock Polarity (CPOL) | Low    |
| Clock Phase (CPHA)    | 1 Edge |

#### Advanced Parameters

|                 |          |
|-----------------|----------|
| CRC Calculation | Disabled |
| NSS Signal Type | Software |

## Kod Kısımları

```

44 /* USER CODE BEGIN PV */
45 uint8_t RxBuffer[1];
46 /* USER CODE END PV */

```

```
96 while (1)
97 {
98 /* USER CODE END WHILE */
99
100 /* USER CODE BEGIN 3 */
101 HAL_SPI_Receive (&hspi1, RxBuffer, sizeof(RxBuffer), 1000);
102
103 if (RxBuffer[0] == 3)
104 {
105 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);
106 }
107 else{
108 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET);
109 }
110 HAL_Delay(1000);
111 }
112 /* USER CODE END 3 */
113 }
```

# Üç Eksen Değer Okuma


9 Ocak 2022 Pazar 19:21

## Üç Eksen Değer Okuma

### ➤ ADXL345


#### Teori

- Kart hakkında bilgi edinmek için <https://learn.adafruit.com/adxl345-digital-accelerometer> linki okunabilir.
- <https://controllerstech.com/adxl345-accelerometer-using-stm32/>, <https://youtu.be/m2iDrosoc2g> ve <https://youtu.be/KMhbV1p3MWk> örnek uygulamayı inceleyebiliriz.
- [https://www.nxp.com/files-static/sensors/doc/app\\_note/AN3461.pdf](https://www.nxp.com/files-static/sensors/doc/app_note/AN3461.pdf) ile üç eksenli ivmeölçer ile eğim algılama hakkında fikir edinebiliriz.
- Kütüphane için <https://github.com/CanGuveren/ADXL345-STM32> bu linki kaynak alıp kütüphane kullanabiliriz.



| Pin No. | Mnemonic            | Description                                                                                             |
|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | V <sub>DD</sub> I/O | Digital Interface Supply Voltage.<br>Must be connected to ground.                                       |
| 2       | GND                 | Reserved. This pin must be connected to Vs or left open.                                                |
| 3       | Reserved            | Must be connected to ground.                                                                            |
| 4       | GND                 | Supply Voltage.                                                                                         |
| 5       | GND                 | Chip Select.                                                                                            |
| 6       | V <sub>S</sub>      | Interrupt 1 Output.                                                                                     |
| 7       | CS                  | Interrupt 2 Output.                                                                                     |
| 8       | INT1                | Not Internally Connected.                                                                               |
| 9       | INT2                | Reserved. This pin must be connected to ground or left open.                                            |
| 10      | NC                  | Serial Data Output/Alternate I <sup>C</sup> Address Select.                                             |
| 11      | Reserved            | Serial Data (I <sup>C</sup> )/Serial Data Input (SPI 4-Wire)/Serial Data Input and Output (SPI 3-Wire). |
| 12      | SDO/ALT ADDRESS     | Serial Communications Clock.                                                                            |
| 13      | SDA/SDI/SDIO        |                                                                                                         |
| 14      | SCL/SCLK            |                                                                                                         |

- CS pinine VDD I/O bağlandığında yani besleme hattı çekilirse ADXL345 sensörü I<sup>C</sup> modundadır.




- Standart (100kHz) ve Hızlı (400kHz) veri aktarım modlarını destekler.
- Tek veya çok byte okuma ve yazma desteklenir.

| SINGLE-BYTE WRITE   |       |                       |                  |                    |                      |      |           |
|---------------------|-------|-----------------------|------------------|--------------------|----------------------|------|-----------|
| MASTER              | START | SLAVE ADDRESS + WRITE | REGISTER ADDRESS | DATA               | STOP                 |      |           |
| SLAVE               |       | ACK                   |                  | ACK                | ACK                  |      |           |
| MULTIPLE-BYTE WRITE |       |                       |                  |                    |                      |      |           |
| MASTER              | START | SLAVE ADDRESS + WRITE | REGISTER ADDRESS | DATA               | DATA                 | STOP |           |
| SLAVE               |       | ACK                   |                  | ACK                | ACK                  | ACK  |           |
| SINGLE-BYTE READ    |       |                       |                  |                    |                      |      |           |
| MASTER              | START | SLAVE ADDRESS + WRITE | REGISTER ADDRESS | START <sup>1</sup> | SLAVE ADDRESS + READ | NACK | STOP      |
| SLAVE               |       | ACK                   |                  | ACK                | ACK                  | DATA |           |
| MULTIPLE-BYTE READ  |       |                       |                  |                    |                      |      |           |
| MASTER              | START | SLAVE ADDRESS + WRITE | REGISTER ADDRESS | START <sup>1</sup> | SLAVE ADDRESS + READ | ACK  | NACK STOP |
| SLAVE               |       | ACK                   |                  | ACK                | ACK                  | DATA |           |

- ALT ADDRESS pini high olduğunda 7 bit I<sup>C</sup> adresi 0x1D'dir ve ardından R/W biti gelir. Yazma için 0x3A, okuma için 0x3B kullanılır.
- ALT ADDRESS pini topraklanarak alternatif I<sup>C</sup> adresi 0x53 yapılır ve ardından R/W biti gelir. Yazma için 0xA6, okuma için 0xA7 kullanılır.
- Uygun çalışma için pull-up direnci gerekebilir. Bununla ilgili ayrıntılara <https://antrak.org.tr/genel/i2c-bus-veri-ileti%C5%9Fim-standartlar%C4%B1/> linkinden öğrenebiliriz.

## Konfigürasyon Kısımları



| Pin N... | Signal on ... | GPIO out... | GPIO mo...    | GPIO Pull... | Maximum ... | User Label | Modified                 |
|----------|---------------|-------------|---------------|--------------|-------------|------------|--------------------------|
| PB8      | I2C1_SCL      | n/a         | Alternate ... | Pull-up      | Very High   |            | <input type="checkbox"/> |
| PB9      | I2C1_SDA      | n/a         | Alternate ... | Pull-up      | Very High   |            | <input type="checkbox"/> |

- Connectivity başlığı altında I2C seçip Mode ekranından I2C seçiyoruz.

I2C

- I2C için Speed Mode olarak Fast Mode seçimi yapıyoruz.

### Master Features

I2C Speed Mode      Fast Mode  
 I2C Clock Speed (Hz)      400000  
 Fast Mode Duty Cycle      Duty cycle Tlow/Thigh = 2

### Slave Features

Clock No Stretch Mode      Disabled  
 Primary Address Length s... 7-bit  
 Dual Address Acknowledg.      Disabled  
 Primary slave address      0  
 General Call address dete..      Disabled

## Kod Kısımları

```

49 /* Private function prototypes */
50 void SystemClock_Config(void);
51 static void MX_GPIO_Init(void);
52 static void MX_I2C1_Init(void);
53 /* USER CODE BEGIN PFP */
54 void ADXL345_ScanAdress();
55 /* USER CODE END PFP */

88 /* Initialize all configured peripherals */
89 MX_GPIO_Init();
90 MX_I2C1_Init();
91 /* USER CODE BEGIN 2 */
92 ADXL345_ScanAdress();
93 /* USER CODE END 2 */

208 /* USER CODE BEGIN 4 */
209 void ADXL345_ScanAdress()
210 {
211 for(int i=0; i<=255; i++)
212 {
213 if(HAL_I2C_IsDeviceReady(&hi2c1, i, 1, 10) == HAL_OK)
214 break;
215 }
216 }
217 /* USER CODE END 4 */

```

```

3408 /**
3409 * @brief Checks if target device is ready for communication.
3410 * @note This function is used with Memory devices
3411 * @param hi2c Pointer to a I2C_HandleTypeDef structure that contains
3412 * the configuration information for the specified I2C.
3413 * @param DevAddress Target device address: The device 7 bits address value
3414 * in datasheet must be shifted to the left before calling the interface
3415 * @param Trials Number of trials
3416 * @param Timeout Timeout duration
3417 * @retval HAL status
3418 */
3419 HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_IsDeviceReady(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint32_t Trials, uint32_t Timeout)

```

- HAL\_I2C\_IsDeviceReady() fonksiyonu ile hedef cihazın iletişim için hazır olup olmadığını kontrol ederiz.
- Bu fonksiyona hal\_i2c.c dosyasından ulaşırız.
- DevAddres kısmına hedefteki aygıtın adresi yazılır.  
Yazılırken 7 bitlik adresin sola kaydırılarak 8 bitlik yazılmasını istiyor o yüzden tanımlarken ona göre yazmamız gereklidir.
- Trials deneme sayısını ifade eder.
- Yolladığımız i değişkeni eğer eşleşirse break komutu ile if yapısından çıkar.
- 92.satır ve 214.satırda break point koyuyoruz ve debug tıklıyoruz. Ardından i değişkenimizi Watch Expression kısmına ekliyoruz. Tarama işlemi bitirdiğinde bize 166 sayısını gösteriyor yani A6 adresi olduğunu gösterir.

|     |           |
|-----|-----------|
| HEX | A6        |
| DEC | 166       |
| OCT | 246       |
| BIN | 1010 0110 |

- Aslında bulduğum adres, 0x53 adresin 1 bit kaydırılmış halidir. 0x53 adresi 0101 0011 iken 0xA6 adresi 1010 0110'dır.
- 0x53 << 1 tanımı adresi 1 bit sola kaydır demektir.
- Önce bulduğum adresi tanımlıyorum.

```

24 /* USER CODE BEGIN Includes */
25 #define ADXL345_ADDRESS 0xA6 //0x53<<1
26 /* USER CODE END Includes */

```

- İlk kullanıma hazır hale getiriyoruz.
- Datasheet kısmından sensörün register haritasını inceliyoruz.

| Address       |         | Name           | Type | Reset Value | Description                                                |
|---------------|---------|----------------|------|-------------|------------------------------------------------------------|
| Hex           | Dec     |                |      |             |                                                            |
| 0x00          | 0       | DEVID          | R    | 11100101    | Device ID.                                                 |
| 0x01 to 0x01C | 1 to 28 | Reserved       |      |             | Reserved. Do not access.                                   |
| 0x1D          | 29      | THRESH_TAP     | R/W  | 00000000    | Tap threshold.                                             |
| 0x1E          | 30      | OFSX           | R/W  | 00000000    | X-axis offset.                                             |
| 0x1F          | 31      | OFSY           | R/W  | 00000000    | Y-axis offset.                                             |
| 0x20          | 32      | OFSZ           | R/W  | 00000000    | Z-axis offset.                                             |
| 0x21          | 33      | DUR            | R/W  | 00000000    | Tap duration.                                              |
| 0x22          | 34      | Latent         | R/W  | 00000000    | Tap latency.                                               |
| 0x23          | 35      | Window         | R/W  | 00000000    | Tap window.                                                |
| 0x24          | 36      | THRESH_ACT     | R/W  | 00000000    | Activity threshold.                                        |
| 0x25          | 37      | THRESH_INACT   | R/W  | 00000000    | Inactivity threshold.                                      |
| 0x26          | 38      | TIME_INACT     | R/W  | 00000000    | Inactivity time.                                           |
| 0x27          | 39      | ACT_INACT_CTL  | R/W  | 00000000    | Axis enable control for activity and inactivity detection. |
| 0x28          | 40      | THRESH_FF      | R/W  | 00000000    | Free-fall threshold.                                       |
| 0x29          | 41      | TIME_FF        | R/W  | 00000000    | Free-fall time.                                            |
| 0x2A          | 42      | TAP_AXES       | R/W  | 00000000    | Axis control for tap/double tap.                           |
| 0x2B          | 43      | ACT_TAP_STATUS | R    | 00000000    | Source of tap/double tap.                                  |
| 0x2C          | 44      | BW_RATE        | R/W  | 00001010    | Data rate and power mode control.                          |
| 0x2D          | 45      | POWER_CTL      | R/W  | 00000000    | Power-saving features control.                             |
| 0x2E          | 46      | INT_ENABLE     | R/W  | 00000000    | Interrupt enable control.                                  |
| 0x2F          | 47      | INT_MAP        | R/W  | 00000000    | Interrupt mapping control.                                 |
| 0x30          | 48      | INT_SOURCE     | R    | 00000010    | Source of interrupts.                                      |
| 0x31          | 49      | DATA_FORMAT    | R/W  | 00000000    | Data format control.                                       |
| 0x32          | 50      | DATAX0         | R    | 00000000    | X-Axis Data 0.                                             |
| 0x33          | 51      | DATAX1         | R    | 00000000    | X-Axis Data 1.                                             |
| 0x34          | 52      | DATAY0         | R    | 00000000    | Y-Axis Data 0.                                             |
| 0x35          | 53      | DATAY1         | R    | 00000000    | Y-Axis Data 1.                                             |
| 0x36          | 54      | DATAZ0         | R    | 00000000    | Z-Axis Data 0.                                             |
| 0x37          | 55      | DATAZ1         | R    | 00000000    | Z-Axis Data 1.                                             |
| 0x38          | 56      | FIFO_CTL       | R/W  | 00000000    | FIFO control.                                              |
| 0x39          | 57      | FIFO_STATUS    | R    | 00000000    | FIFO status.                                               |

#### Register 0x00—DEVID (Read Only)

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  |

The DEVID register holds a fixed device ID code of 0xE5  
(345 octal).

- DEVID, cihazın yolunda olup olmadığını söyler. DEVID kaydı 0xE5 olarak tutulur yani 0x00 adresi bize 0xE5 olarak dönerse cihaz kullanıma hazır demektir.

- Bunun için okuma fonksiyonu yazıyoruz. Fonksiyonda tanımlamalarımız okuyacağı register ve kaç byte veri okuyacağımızı yazıyoruz.

```
55 /* USER CODE BEGIN PFP */
56 void ADXL345_ScanAdress();
57 void ADXL345_Init();
58 void ADXL345_Read(uint8_t rRegister, uint8_t numberofBytes);
59 /* USER CODE END PFP */
```

```
95 /* USER CODE BEGIN 2 */
96 ADXL345_ScanAdress();
97 ADXL345_Init();
98 /* USER CODE END 2 */
```

- ADXL345\_Init içerisinde ADXL345\_Read fonksiyonu kullanarak 0x00 adresinden 1 byte'lık veriyi okuyacağımı söyleyorum.
- ADXL345\_Read fonksiyonunda okuma yapabilmek için yani Master cihaza bağlı Slave cihazın ilgili adresini okuyabilmek için HAL\_I2C\_Mem\_Read fonksiyonunu kullanıyorum.

```
221 void ADXL345_Read(uint8_t rRegister, uint8_t numberofBytes)
222 {
223 HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, ADXL345_I2C_SLAVE_ADDRESS, rRegister, 1, myDatas, numberofBytes, 100);
224 }
```

```
225 void ADXL345_Init()
226 {
227 ADXL345_Read(0x00, 1);
228 }
```

```
2607 HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_Mem_Read(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint16_t MemAddress, uint16_t MemAddSize, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
```

- DevAddress, Slave cihaz için tanımladığımız adres oluyor.
- MemAddress, Slave cihazda okuma yapacağım adres oluyor. Biz buraya 0x00 yazmak yerine fonksiyonda yazdığımız rRegister yazıyoruz.
- MemAddSize, okuma yapılacak adresin boyutunu yazıyoruz. 8 bit veri okuması yapacağımızdan 1 yazıyoruz.
- pData, datayı yazacağımız yeri yazıyoruz. Biz myDatas yazıyoruz.
- Ardından Size kısmına 6 elemanlı dizi olarak tanımladığımızdan 6 yazıyoruz.

```
45 /* USER CODE BEGIN PV */
46 uint8_t myDatas[6];
47 /* USER CODE END PV */
```

- Size, gönderilecek veri miktarı yazıyoruz.
- 223.satır ve 224.satır break point koyuyoruz ve debug tıklıyoruz. Ardından myDatas değişkenimizi Expression kısmına ekliyoruz. Tarama işlemi bitirdiğinde bize 229 sayısını gösteriyor yani E5 adresi olduğunu gösterir. Böylece ilk kullanıma hazır olduğu anlamına gelir.

Register 0x2D—POWER\_CTL (Read/Write)

| D7 | D6 | D5   | D4         | D3      | D2    | D1     | D0 |
|----|----|------|------------|---------|-------|--------|----|
| 0  | 0  | Link | AUTO_SLEEP | Measure | Sleep | Wakeup |    |

- Her sensörün control registeri vardır. Bizim bunu önce default olarak sıfırlız sonra kendimize göre işlem yaparız.
- Öncelikle Power\_CTL registerını sıfırlıyoruz. Bunun için yazma yapacağımızdan ADXL345\_Write fonksiyonu tanımlıyoruz.

```
54 /* USER CODE BEGIN PFP */
55 void ADXL345_ScanAdress();
56 void ADXL345_Init();
57 void ADXL345_Write(uint8_t rRegister, uint8_t value);
58 void ADXL345_Read(uint8_t rRegister, uint8_t numberofBytes);
59 /* USER CODE END PFP */
```

```
222 void ADXL345_Write(uint8_t rRegister, uint8_t value)
223 {
224 uint8_t data[2] = {0};
225 data[0] = rRegister;
226 data[1] = value;
227
228 HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, ADXL345_I2C_SLAVE_ADDRESS, data, 2, 100);
229 }
```

- HAL\_I2C\_Master\_Transmit() fonksiyonuyla yazdırma işlemi yapıyoruz. pData kısmına datayı yazacağımız yer olan data dizisini yazıyoruz. Size olarak dizi iki elemanlı olduğundan 2 yazıyoruz.

```
1032 HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_Master_Transmit(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
```

- Bu şekilde Power\_CTL registerı sıfırlandı.

```

236=void ADXL345_Init()
237 {
238 ADXL345_Read(0x00, 1);
239 ADXL345_Write(0x2D, 0);
240 }

```

- Şimdi Power\_CTL registerına işlem yapmak için hangi bitleri set ya da reset yapacağımıza karar veriyoruz.
- Links Bit ile AUTO\_SLEEP Bit 0 yapıyoruz.
- Measure Bit, 0 olduğunda bekleme moduna geçerken 1 olduğunda okuma moduna geçiyor. Biz bu biti 1 yapıyoruz.
- Sleep Bit, 0 olduğunda normal mod durumuna getirirken 1 olduğunda uykuya moduna geçer. Biz bu biti 0 yapıyoruz.
- Wakeup Bit, uykuya modunda okuma sıklığını ifade eder. Tabloya göre işlem yaparız. Biz uykuya modunda çalışmadığımızdan D1 ve D0 bitini 0 yapıyoruz.

| Setting |    | Frequency (Hz) |
|---------|----|----------------|
| D1      | D0 |                |
| 0       | 0  | 8              |
| 0       | 1  | 4              |
| 1       | 0  | 2              |
| 1       | 1  | 1              |

```

236=void ADXL345_Init()
237 {
238 ADXL345_Read(0x00, 1);
239 ADXL345_Write(0x2D, 0);
240 ADXL345_Write(0x2D, 0x08); //Measure Bit SET
241 }

```

- g değerini ayarlıyoruz.

#### Register 0x31—DATA\_FORMAT (Read/Write)

| D7        | D6  | D5         | D4 | D3       | D2      | D1    | D0 |
|-----------|-----|------------|----|----------|---------|-------|----|
| SELF_TEST | SPI | INT_INVERT | 0  | FULL_RES | Justify | Range |    |

- Data\_Format registerinde Range kısmını ayarlıyoruz. +4g için D1 bitini 0, D0 bitini 1 yapıyoruz.

| Setting |    | g Range           |
|---------|----|-------------------|
| D1      | D0 |                   |
| 0       | 0  | $\pm 2\text{ g}$  |
| 0       | 1  | $\pm 4\text{ g}$  |
| 1       | 0  | $\pm 8\text{ g}$  |
| 1       | 1  | $\pm 16\text{ g}$ |

```

236=void ADXL345_Init()
237 {
238 ADXL345_Read(0x00, 1);
239 ADXL345_Write(0x2D, 0);
240 ADXL345_Write(0x2D, 0x08); //Measure Bit SET
241 ADXL345_Write(0x31, 0x01); //Range Bit +4g
242 }

```

- Veriler 0x32 ile 0x37 registerları arasında toplamda 6 adet saklanır. Bunlar her biri 8 bit olmak üzere DATA X0, DATA X1, DATA Y0, DATA Y1, DATA Z0, DATA Z1'dir.
- 16 bitlik eksen okumasını ikiye ayırıyor. O yüzden her eksenden iki çıktı veriyor. X ekseni için DATA X0 en düşük 8 bitlik iken DATA X1 en yüksek 8 bitdir.

#### Register 0x32 to Register 0x37—DATA0, DATA1, DATAY0, DATAY1, DATAZ0, DATAZ1 (Read Only)

- x, y ve z verilerini 16 bit değişkene atayıp birleştireceğiz.

```

45 /* USER CODE BEGIN PV */
46 uint8_t myDatas[6];
47 int16_t x,y,z;
48 /* USER CODE END PV */

```

- 0x32 adresinden 6 adet byte verisini okumaya başlıyorum.
- Bunlar myDatas dizisinin 0. ve 1. olan byte x; 2. ve 3. byte y; 4. ve 5. byte z verisini temsil eder.
- x, y ve z verilerin en yüksek 8 biti yazarken 0.bitten 8 bit kaydırarak yazıyorum. Böylece 8 bit ayrılmış iki veriyi 16 bitte birleştirmiş olduk.
- 6 byte veri okuyacağımından Size kısmı önceden kalan 1 yerine numberOfRowsInSection olarak değiştiriyorum.  
Buraya 6'da yazabilirdik fakat döngü içerisinde zaten yazdık.

```

237=void ADXL345_Read(uint8_t rRegister, uint8_t numberOfBytes)
238 {
239 HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, ADXL345_I2C_SLAVE_ADDRESS, rRegister, 1, myDatas, numberOfBytes, 100);
240 }

```

- Her g range'in katsayı değeri vardır.
- Bizim +4g için 7.8mg/LSB katsayısını alıyoruz. Bunu mg'dan g'ye dönüştürürsek 0.0078 olur.

|                                       |                                               |      |            |                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------------|-----------------------|
| OUTPUT RESOLUTION                     | Each axis                                     |      |            |                       |
| All g Ranges                          | 10-bit resolution                             | 10   |            | Bits                  |
| $\pm 2 \text{ g}$ Range               | Full resolution                               | 10   |            | Bits                  |
| $\pm 4 \text{ g}$ Range               | Full resolution                               | 11   |            | Bits                  |
| $\pm 8 \text{ g}$ Range               | Full resolution                               | 12   |            | Bits                  |
| $\pm 16 \text{ g}$ Range              | Full resolution                               | 13   |            | Bits                  |
| SENSITIVITY                           | Each axis                                     |      |            |                       |
| Sensitivity at Xout, Yout, Zout       | $\pm 2 \text{ g}$ , 10-bit or full resolution | 232  | 256        | 286                   |
| Scale Factor at Xout, Yout, Zout      | $\pm 2 \text{ g}$ , 10-bit or full resolution | 3.5  | 3.9        | 4.3                   |
| Sensitivity at Xout, Yout, Zout       | $\pm 4 \text{ g}$ , 10-bit resolution         | 116  | 128        | 143                   |
| Scale Factor at Xout, Yout, Zout      | $\pm 4 \text{ g}$ , 10-bit resolution         | 7.0  | 7.8        | 8.6                   |
| Sensitivity at Xout, Yout, Zout       | $\pm 8 \text{ g}$ , 10-bit resolution         | 58   | 64         | 71                    |
| Scale Factor at Xout, Yout, Zout      | $\pm 8 \text{ g}$ , 10-bit resolution         | 14.0 | 15.6       | 17.2                  |
| Sensitivity at Xout, Yout, Zout       | $\pm 16 \text{ g}$ , 10-bit resolution        | 29   | 32         | 36                    |
| Scale Factor at Xout, Yout, Zout      | $\pm 16 \text{ g}$ , 10-bit resolution        | 28.1 | 31.2       | 34.3                  |
| Sensitivity Change Due to Temperature |                                               |      | $\pm 0.01$ | %/ $^{\circ}\text{C}$ |

```

246=void ADXL345_AccelRead()
247 {
248 ADXL345_Read(0x32, 6);
249
250 x= (myDatas[1] << 8) | myDatas[0];
251 y= (myDatas[3] << 8) | myDatas[2];
252 z= (myDatas[5] << 8) | myDatas[4];
253
254 xg = x * .0078;
255 yg = y * .0078;
256 zg = z * .0078;
257 }

104 while (1)
105 {
106 /* USER CODE END WHILE */
107
108 /* USER CODE BEGIN 3 */
109 ADXL345_AccelRead();
110 HAL_Delay(1000);
111 }
112 /* USER CODE END 3 */
113 }
```


| Variable Name | Address/Expression | Read Value |
|---------------|--------------------|------------|
| xg            | 0x20000098         | 0.0312     |
| yg            | 0x20000094         | -0.1014    |
| zg            | 0x20000088         | 0.9984     |


## ➤ MPU6050

### Teori

- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLmkV2uU8kdplvFZhuZjFI4hEHXdvxzTDw> linkinden takip ediyoruz.
- <https://controllerstech.com/how-to-interface-mpu6050-gy-521-with-stm32/> ve <https://youtu.be/3xSWTsK8YNY> adresinden örnek uygulamayı inceleyebiliriz.
- <https://cbsakademi.ibb.istanbul/imu-nedir/> linkinden IMU hakkında bilgi edinebiliriz.
- Kullanacağımız sensör 3 eksen jiroskop ve 3 eksen ivmeölçer ölçümü yapabilmektedir. Bundan sebep 6 eksenli olarak geçiyor. 9 eksenli olanlarda, 6 eksenli olanlardan ekstra 3 eksenli manyometre ölçümü yapmaktadır.
- Modüler programlananın nasıl yapıldığını anlamak için <https://youtu.be/bBEjhcv86fU> linkteki bu videoyu izleyebiliriz.
- Bit işlemlerini daha iyi anlamak için <https://youtu.be/Taik4BreiWw> linkteki video izlenebilir.
- Bit kaydırma hakkında yazılı bilgilere <https://oscarliang.com/what-s-the-use-of-and-0xff-in-programming-c-plus-p/>, <https://www.picproje.org/index.php?topic=54607.0>, <https://rambutan.readthedocs.io/projects/librambutan/en/latest/lang/cpp/bitshift.html#example> linklerden ulaşabiliriz.

### Konfigürasyon Kümesi





| Pin N. | Signal on ... | GPIO out... | GPIO mo...    | GPIO Pull... | Maximum   | User Label | Modified                 |
|--------|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|--------------------------|
| PB8    | I2C1_SCL      | n/a         | Alternate ... | Pull-up      | Very High |            | <input type="checkbox"/> |
| PB9    | I2C1_SDA      | n/a         | Alternate ... | Pull-up      | Very High |            | <input type="checkbox"/> |

- Connectivity başlığı altından I2C seçip Mode ekranından I2C seçiyoruz.

I2C

- I2C için Speed Mode olarak Fast Mode seçimi yapıyoruz.

#### Master Features

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| I2C Speed Mode       | Fast Mode                 |
| I2C Clock Speed (Hz) | 400000                    |
| Fast Mode Duty Cycle | Duty cycle Tlow/Thigh = 2 |

#### Slave Features

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Clock No Stretch Mode       | Disabled |
| Primary Address Length s... | 7-bit    |
| Dual Address Acknowledg.    | Disabled |
| Primary slave address       | 0        |
| General Call address dete.. | Disabled |

#### Kod Kısmı

- Core sekmesinin Inc klasörüne mpu6050.h adında Header File, Src klasörüne mpu6050.c adında Source File ekliyoruz.
- Eğer ayrı klasör sekmesinde tutmak istersek bunun için Include dosyasını tanımlamak gerekiyor. Bunun için proje dosyasına sağ tıklayıp Properties tıklanır. C/C++ Build kısmından Settings kısmına gelinir ve buradan Tool Settings kısmından MCU GCC Compiler kısmından Include paths tıklanır ve buradan dosya yolu eklenir.
- Header File içerisinde fonksiyon tanımları, veri türü tanımları ve makrolar barındırır.

```

1 #ifndef MODULE_INC_MPU6050_H_
2 #define MODULE_INC_MPU6050_H_
3
4
5 #endif /* MODULE_INC_MPU6050_H_ */

```

- Kütüphanelerde I2C kullanabilmek için main içerisinde tanımlananı kütüphanemize ekliyoruz. Bunu tanımlayabilmek için öncesistm32f4xx\_hal.h kütüphanesini dahil ediyoruz.
- Mpu6050.h kütüphanesi için bunları ekliyoruz.

```

1 #ifndef MODULE_INC_MPU6050_H_
2 #define MODULE_INC_MPU6050_H_
3
4 #include "stdint.h"
5 #include "stm32f4xx_hal.h"
6 #include "stm32f4xx_hal_i2c.h"
7
8 extern I2C_HandleTypeDef hi2c1;
9 #define MPU6050_I2C &hi2c1;
10
11 #endif /* MODULE_INC_MPU6050_H_ */

```

- Mpu6050.c kütüphanesi için Mpu6050.h kütüphanesini ekliyoruz.
- Öncelikle HAL\_I2C\_IsDeviceReady() fonksiyonu ile hedef cihazın iletişim için hazır olup olmadığını kontrol ederiz.
- Mpu6050.h dosyasında fonksiyonu tanımlarız.

```
11 void MPU6050_ScanAddress(void);
```

- Mpu6050.c kütüphanesinde fonksiyonu yazarız.

```

3 void MPU6050_ScanAddress(void)
4 {
5 for(int i=0; i<=255; i++)
6 {
7 if(HAL_I2C_IsDeviceReady(MPU6050_I2C, i, 1, 10) == HAL_OK)
8 break;
9 }
10 }
```

- Yolladığımız i değişkeni eğer eşleşirse break komutu ile if yapısından çıkar.
- Fonksiyonu çalıştırmak için Main.c dosyasına ekleriz.

```

90 /* USER CODE BEGIN 2 */
91 MPU6050_ScanAddress();
92 /* USER CODE END 2 */
```

- 8. satırda break point koyuyoruz ve debug tıklıyoruz. i değişkenimize Expression kısmında bakıyoruz. Tarama işlemi sonrası bize 208 sayısını gösteriyor yani D0 adresi olduğunu gösterir.
- Fonksiyon bize 8 bitlik yani 7 bitlik adresin 1 bit sola kaydırılmış halinin sonucunu verir.
- Aslında bulduğum adres, 0x68 adresin 1 bit sola kaydırılmış halidir.
- Daha sonra bulduğum adresi tanımlıyorum.

```

11 #define MPU6050_ADDRESS 0xD0 // ADO is GND, 7 bit address is 0x68, 8 bit address 0x68<<1 = 0xD0
12 // ADO is VCC, 7 bit address is 0x69, 8 bit address 0x69<<1 = 0xD2
```

- Datasheet kısmından sensörün register haritmasını inceliyoruz.
- Register adresleri tanımlıyoruz.

```

14 #define MPU_REG_SELF_TEST_X 0x0D
15 #define MPU_REG_SELF_TEST_Y 0x0E
16 #define MPU_REG_SELF_TEST_Z 0x0F
17 #define MPU_REG_SELF_TEST_A 0x10
18 #define MPU_REG_SMPLRT_DIV 0x19
19 #define MPU_REG_CONFIG 0x1A
20 #define MPU_REG_GYRO_CONFIG 0x1B
21 #define MPU_REG_ACCEL_CONFIG 0x1C
22 #define MPU_REG_ACCEL_XOUT_H 0x3B
23 #define MPU_REG_ACCEL_XOUT_L 0x3C
24 #define MPU_REG_ACCEL_YOUT_H 0x3D
25 #define MPU_REG_ACCEL_YOUT_L 0x3E
26 #define MPU_REG_ACCEL_ZOUT_H 0x3F
27 #define MPU_REG_ACCEL_ZOUT_L 0x40
28 #define MPU_REG_ACCEL_TEMP_OUT_H 0x41
29 #define MPU_REG_ACCEL_TEMP_OUT_L 0x42
30 #define MPU_REG_GYRO_XOUT_H 0x43
31 #define MPU_REG_GYRO_XOUT_L 0x44
32 #define MPU_REG_GYRO_YOUT_H 0x45
33 #define MPU_REG_GYRO_YOUT_L 0x46
34 #define MPU_REG_GYRO_ZOUT_H 0x47
35 #define MPU_REG_GYRO_ZOUT_L 0x48
36 #define MPU_REG_USER_CTRL 0x6A
37 #define MPU_REG_PWR_MGMT_1 0x6B
38 #define MPU_REG_PWR_MGMT_2 0x6C
39 #define MPU_REG_FIFO_COUNTH 0x72
40 #define MPU_REG_FIFO_COUNTL 0x73
41 #define MPU_REG_FIFO_R_W 0x74
42 #define MPU_REG_WHO_AM_I 0x75
```

- Yazacağımız fonksiyonları tanımladık.

```

70 void MPU6050_ScanAddress(void);
71 void MPU6050_Init(void);
72 void MPU6050_PowerOn(void);
73 void MPU6050_Sampling(void);
74 void MPU6050_GyroScale(fs_sel scale);
75 void MPU6050_AccelScale(afs_sel scale);
76 void MPU6050_GyroRead(void);
77 void MPU6050_AccelRead(void);
```

## Register 117 – Who Am I

### WHO\_AM\_I

Type: Read Only

| Register (Hex) | Register (Decimal) | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3          | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|----------------|--------------------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|
| 75             | 117                | -    |      |      |      | WHO_AM_I[6:1] |      |      | -    |

- WHO\_AM\_I, cihazın kimliğini doğrulamak için kullanılır.
- Adresin 0x68 olup olmadığını kontrol ediyoruz.

```

12 void MPU6050_Init(void)
13 {
14 uint8_t Check;
15 HAL_I2C_Mem_Read (MPU6050_I2C, MPU6050_ADDRESS, MPU_REG_WHO_AM_I, 1, &Check, 1, 100);
16
17 if (Check == 0x68){
```

```

12 void MPU6050_Init(void)
13 {
14 uint8_t Check;
15 HAL_I2C_Mem_Read (MPU6050_I2C, MPU6050_ADRESS, MPU_REG_WHO_AM_I, 1, &Check, 1, 100);
16
17 if (Check == 0x68){
18 MPU6050_PowerOn();
19 MPU6050_Sampling();
20 MPU6050_GyroScale(FS_250);
21 MPU6050_AccelScale(AFS_2G);
22 }
23 }

```

## Register 107 – Power Management 1 PWR\_MGMT\_1

Type: Read/Write

| Register (Hex) | Register (Decimal) | Bit7         | Bit6  | Bit5  | Bit4 | Bit3     | Bit2        | Bit1 | Bit0 |
|----------------|--------------------|--------------|-------|-------|------|----------|-------------|------|------|
| 6B             | 107                | DEVICE_RESET | SLEEP | CYCLE | -    | TEMP_DIS | CLKSEL[2:0] |      |      |

- Sensörü uyanırmak için PWR\_MGMT\_1 registarına yazıyoruz.

```

25 void MPU6050_PowerOn(void)
26 {
27 Data = 0x00;
28 HAL_I2C_Mem_Write(MPU6050_I2C, MPU6050_ADRESS, MPU_REG_PWR_MGMT_1, 1, &Data, 1, 100);
29 }

```

## Register 25 – Sample Rate Divider SMPLRT\_DIV

Type: Read/Write

| Register (Hex) | Register (Decimal) | Bit7            | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|----------------|--------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 19             | 25                 | SMPLRT_DIV[7:0] |      |      |      |      |      |      |      |

- Örnekleme hızını ayarlamamız gerekiyor.
- Sample Rate = Gyroscope Output Rate / (1 + SMPLRT\_DIV)
- Gyroscope Output Rate 8kHz'dır ve biz örnekleme hızı 1 kHz olacak şekilde formülden SMPLRT\_DIV değerini 7 olarak ayarlıyoruz.

```

31 void MPU6050_Sampling(void)
32 {
33 Data = 0x07;
34 HAL_I2C_Mem_Write(MPU6050_I2C, MPU6050_ADRESS, MPU_REG_SMPLRT_DIV, 1, &Data, 1, 100);
35 }

```

## Register 27 – Gyroscope Configuration GYRO\_CONFIG

Type: Read/Write

| Register (Hex) | Register (Decimal) | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4        | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|----------------|--------------------|-------|-------|-------|-------------|------|------|------|------|
| 1B             | 27                 | XG_ST | YG_ST | ZG_ST | FS_SEL[1:0] |      | -    | -    | -    |

| FS_SEL | Full Scale Range |
|--------|------------------|
| 0      | ± 250 °/s        |
| 1      | ± 500 °/s        |
| 2      | ± 1000 °/s       |
| 3      | ± 2000 °/s       |

```

46 typedef enum {
47 FS_250 = 0,
48 FS_500 = 1,
49 FS_1000 = 2,
50 FS_2000 = 3
51 }fs_sel;

37 void MPU6050_GyroScale(fs_sel scale)
38 {
39 Data = 0x00 | (scale << 3);
40 HAL_I2C_Mem_Write(MPU6050_I2C, MPU6050_ADRESS, MPU_REG_GYRO_CONFIG, 1, &Data, 1, 100);
41 }

```

## Register 28 – Accelerometer Configuration

### ACCEL\_CONFIG

Type: Read/Write

| Register (Hex) | Register (Decimal) | Bit7  | Bit6  | Bit5  | Bit4          | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|----------------|--------------------|-------|-------|-------|---------------|------|------|------|------|
| 1C             | 28                 | XA_ST | YA_ST | ZA_ST | Axes SEL[1:0] |      |      | -    |      |

| AFS_SEL | Full Scale Range |
|---------|------------------|
| 0       | $\pm 2g$         |
| 1       | $\pm 4g$         |
| 2       | $\pm 8g$         |
| 3       | $\pm 16g$        |

```

53 typedef enum {
54 AFS_2G = 0,
55 AFS_4G = 1,
56 AFS_8G = 2,
57 AFS_16G = 3
58 }afs_sel;

43 void MPU6050_AccelScale(afs_sel scale)
44 {
45 Data = 0x00 | (scale << 3);
46 HAL_I2C_Mem_Write(MPU6050_I2C, MPU6050_ADDRESS, MPU_REG_ACCEL_CONFIG, 1, &Data, 1, 100);
47 }

```

- Sensörün ayarlama kısımlarını tamamladık böylece okuma kısmına geçebiliriz.
- Okuma işlemini her registerden ayrı ayrı 1 byte okuyabiliriz ya da hep birlikte 6 byte okuma yapabiliriz.

## Registers 59 to 64 – Accelerometer Measurements

ACCEL\_XOUT\_H, ACCEL\_XOUT\_L, ACCEL\_YOUT\_H, ACCEL\_YOUT\_L, ACCEL\_ZOUT\_H, and ACCEL\_ZOUT\_L

Type: Read Only

| Register (Hex) | Register (Decimal) | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0             |
|----------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| 3B             | 59                 |      |      |      |      |      |      |      | ACCEL_XOUT[15:8] |
| 3C             | 60                 |      |      |      |      |      |      |      | ACCEL_XOUT[7:0]  |
| 3D             | 61                 |      |      |      |      |      |      |      | ACCEL_YOUT[15:8] |
| 3E             | 62                 |      |      |      |      |      |      |      | ACCEL_YOUT[7:0]  |
| 3F             | 63                 |      |      |      |      |      |      |      | ACCEL_ZOUT[15:8] |
| 40             | 64                 |      |      |      |      |      |      |      | ACCEL_ZOUT[7:0]  |

| AFS_SEL | Full Scale Range | LSB Sensitivity |
|---------|------------------|-----------------|
| 0       | $\pm 2g$         | 16384 LSB/g     |
| 1       | $\pm 4g$         | 8192 LSB/g      |
| 2       | $\pm 8g$         | 4096 LSB/g      |
| 3       | $\pm 16g$        | 2048 LSB/g      |

- Yukarıda gösterildiği gibi, X Eksenini boyunca ivme verileri ACCEL\_XOUT\_H ve ACCEL\_XOUT\_L olarak saklanır. Bu 2 byte'ı 16 bitlik bir tamsayı değerinde birleştirmemiz gerekiyor.
- ACCEL\_X = (ACCEL\_XOUT\_H << 8 | ACCEL\_XOUT\_L)
- Örnek verirsek ACCEL\_XOUT\_H = 11101110 ve ACCEL\_XOUT\_L = 10101010 olsun. Sonuç olarak bize 16 bit değeri olarak 1110111010101010 bunu verir.
- g değerleri elde etmek için  $\pm 2g$  aralığını seçtiğimizden RAW değerlerini 16384'a bölmemiz gereklidir.

```

63 void MPU6050_AccelRead(void)
64 {
65 uint8_t accelData[6];
66 HAL_I2C_Mem_Read(MPU6050_I2C, MPU6050_ADDRESS, MPU_REG_ACCEL_XOUT_H, 1, accelData, 6, 100);
67
68 RAWaccelX = (uint16_t) (accelData[0] << 8 | accelData[1]);
69 RAWaccelY = (uint16_t) (accelData[2] << 8 | accelData[3]);
70 RAWaccelZ = (uint16_t) (accelData[4] << 8 | accelData[5]);
71
72 Ax = RAWaccelX/16384.0;
73 Ay = RAWaccelY/16384.0;
74 Az = RAWaccelZ/16384.0;
75 }

```

**Registers 67 to 72 – Gyroscope Measurements**  
**GYRO\_XOUT\_H, GYRO\_XOUT\_L, GYRO\_YOUT\_H, GYRO\_YOUT\_L, GYRO\_ZOUT\_H, and GYRO\_ZOUT\_L**

**Type: Read Only**

| Register (Hex) | Register (Decimal) | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3            | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
|----------------|--------------------|------|------|------|------|-----------------|------|------|------|
| 43             | 67                 |      |      |      |      | GYRO_XOUT[15:8] |      |      |      |
| 44             | 68                 |      |      |      |      | GYRO_XOUT[7:0]  |      |      |      |
| 45             | 69                 |      |      |      |      | GYRO_YOUT[15:8] |      |      |      |
| 46             | 70                 |      |      |      |      | GYRO_YOUT[7:0]  |      |      |      |
| 47             | 71                 |      |      |      |      | GYRO_ZOUT[15:8] |      |      |      |
| 48             | 72                 |      |      |      |      | GYRO_ZOUT[7:0]  |      |      |      |

| FS_SEL | Full Scale Range                    | LSB Sensitivity             |
|--------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 0      | $\pm 250 \text{ } ^\circ/\text{s}$  | 131 LSB/ $^\circ/\text{s}$  |
| 1      | $\pm 500 \text{ } ^\circ/\text{s}$  | 65.5 LSB/ $^\circ/\text{s}$ |
| 2      | $\pm 1000 \text{ } ^\circ/\text{s}$ | 32.8 LSB/ $^\circ/\text{s}$ |
| 3      | $\pm 2000 \text{ } ^\circ/\text{s}$ | 16.4 LSB/ $^\circ/\text{s}$ |

- dps (  $^\circ/\text{s}$  ) cinsinden değerleri elde etmek için  $\pm 250 \text{ } ^\circ/\text{s}$  aralığını seçtiğimizden RAW değerlerini 131.0'a bölmemiz gereklidir.

```

49 void MPU6050_GyroRead(void)
50 {
51 uint8_t gyroData[6];
52 HAL_I2C_Mem_Read(MPU6050_I2C, MPU6050_ADDRESS, MPU_REG_GYRO_XOUT_H, 1, gyroData, 6, 100);
53
54 RAWgyroX = (uint16_t) (gyroData[0] << 8 | gyroData[1]);
55 RAWgyroY = (uint16_t) (gyroData[2] << 8 | gyroData[3]);
56 RAWgyroZ = (uint16_t) (gyroData[4] << 8 | gyroData[5]);
57
58 Gx = RAWgyroX/131.0;
59 Gy = RAWgyroY/131.0;
60 Gz = RAWgyroZ/131.0;
61 }

• Main.c içerisinde aşağıdakileri yazıp istediğimiz değerleri okuyoruz.

19 /* Includes -----
20 #include "main.h"
21 #include "mpu6050.h"

57 /* USER CODE BEGIN 0 */
58 uint8_t Data;
59
60 int16_t RAWgyroX;
61 int16_t RAWgyroY;
62 int16_t RAWgyroZ;
63
64 int16_t RAWaccelX;
65 int16_t RAWaccelY;
66 int16_t RAWaccelZ;
67
68 float Ax, Ay, Az;
69 float Gx, Gy, Gz;
70 /* USER CODE END 0 */

101 /* USER CODE BEGIN 2 */
102 MPU6050_ScanAdress();
103 MPU6050_Init();
104 /* USER CODE END 2 */

108 while (1)
109 {
110 /* USER CODE END WHILE */
111
112 /* USER CODE BEGIN 3 */
113 MPU6050_GyroRead();
114 MPU6050_AccelRead();
115 HAL_Delay(1000);
116
117 }
118 /* USER CODE END 3 */
119 }
```

| Expression | Type  | Value        |
|------------|-------|--------------|
| 0x Ax      | float | 0.0510253906 |
| 0x Ay      | float | 0.01171875   |
| 0x Az      | float | 0.920898438  |
| 0x Gx      | float | 2.48091602   |
| 0x Gy      | float | 0.312977105  |
| 0x Gz      | float | 0.541984737  |

# İrtifa Ölçüm


9 Ocak 2022 Pazar 19:21

## İrtifa Ölçüm


### ➤ BMP180

#### Teori


- <https://controllerstech.com/interface-bmp180-with-stm32/> adresinden örnek uygulamayı inceleyebiliriz.



- BMP180 sensörü dengelenmemiş sıcaklık ve basınç verilerini sunar.
- E2PROM 176 bit kalibrasyon datasını saklar. Bu değerler ile sıcaklık ve basınç değerlerini doğrularız.
- UP, pressure datadır. 16bit ile 19bittir. UT, temperature datadır. 16bittir.
- Mikrodenetleyici, sıcaklık ve basınç ölçümünü başlatmak için bir başlatma sinyalini gönderir. Daha sonra I2C üzerinden sıcaklık ve basınç verisi okunur. Sıcaklığı °C ve basıncı hPa cinsinden okumak için kalibrasyon verileri okunmalıdır. Bunun için I2C aracılığıyla E2PROM'dan bakılır.



- Aşağıda diyagram üzerinden sensörden nasıl sıcaklık ve basınç değerinin okunduğunun işleyişi anlatılıyor.



example: C code function: type:

|                               |              |                |
|-------------------------------|--------------|----------------|
| example: bmp180_get_cal_param | AC1 = 408    | short          |
|                               | AC2 = -72    | short          |
|                               | AC3 = -14383 | short          |
|                               | AC4 = 32741  | unsigned short |
|                               | AC5 = 32757  | unsigned short |
|                               | AC6 = 23153  | unsigned short |
|                               | B1 = 6190    | short          |
|                               | B2 = 4       | short          |
|                               | MB = -32768  | short          |
|                               | MC = -8711   | short          |
|                               | MD = 2868    | short          |

bmp180\_get\_ut

|            |      |
|------------|------|
| UT = 27898 | long |
|------------|------|

bmp180\_get\_up

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| oss = 0                                          | short (0 .. 3) |
| = oversampling_setting<br>(ultra low power mode) |                |
| UP = 23843                                       | long           |


bmp180\_get\_temperature

|            |               |
|------------|---------------|
| X1 = 4743  | long          |
| X2 = -2344 | long          |
| B5 = 2399  | long          |
| T = 150    | temp in 0.1°C |

BMP180\_calpressure

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| B6 = -1601      | long          |
| X1 = 1          | long          |
| X2 = 56         | long          |
| X3 = 57         | long          |
| B3 = 422        | long          |
| X1 = 2810       | long          |
| X2 = 59         | long          |
| X3 = 717        | long          |
| B4 = 33457      | unsigned long |
| B7 = 1171050000 | unsigned long |
| p = 70003       | long          |
| X1 = 74529      | long          |
| X1 = 3454       | long          |
| X2 = -7859      | long          |
| p = 69964       | press. in Pa  |

## Konfigürasyon Kısımları



| Pin N... | Signal on ... | GPIO out... | GPIO mo...      | GPIO Pull...  | Maximum...    | User Label | Modified                            |
|----------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|------------|-------------------------------------|
| PA5      | n/a           | Low         | Output Pu...    | No pull-up... | Low           | LED        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pin Name | Signal on Pin | GPIO output | GPIO mode       | GPIO Pull-up  | Maximum ou... | User Label | Modified                            |
| PB8      | I2C1_SCL      | n/a         | Alternate Fu... | Pull-up       | Very High     |            | <input type="checkbox"/>            |
| PB9      | I2C1_SDA      | n/a         | Alternate Fu... | Pull-up       | Very High     |            | <input type="checkbox"/>            |

- Connectivity başlığı altından I2C seçip Mode ekranından I2C seçiyoruz.

I2C I2C

- I2C için Speed Mode olarak Fast Mode seçimi yapıyoruz.

#### Master Features

I2C Speed Mode Fast Mode  
I2C Clock Speed (Hz) 400000  
Fast Mode Duty Cycle Duty cycle Tlow/Thigh = 2

#### Slave Features

Clock No Stretch Mode Disabled  
Primary Address Length s... 7-bit  
Dual Address Acknowledg. Disabled  
Primary slave address 0  
General Call address dete. Disabled

#### Kod Kımı

- Dosyamızın Inc klasörü için bmp180.h adında Header File, Src klasörüne bmp180.c adında Source File ekliyoruz.
- Ardından birkaç fonksiyon ekliyorum. Sensörü başlatmak ve kalibrasyon için fonksiyon yazıyorum.
- Sensörle haberleşme yaparken okuma ve yazma yapabilmek için kullanacağım adresleri tanımlıyorum.
- BMP180 adresine okuma yapmak için ilk bit 1 yapılır ve 0xEF adresine karşılık gelir.  
Yazma yapmak için ilk bit 0 yapılır, 0xEE adresine karşılık gelir.

| A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | W/R |
|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 0/1 |

- Böylece yazma için 0xEE, okuma için 0xEF adreslerini tanımlıyorum.

```
11 #define BMP180_DEVICE_WRITE_REGISTER_ADDRESS 0xEE
12 #define BMP180_DEVICE_READ_REGISTER_ADDRESS 0xEF
13
14 void BMP180_Init();
15 void BMP180_Get_Calibration_Value();
```

- Bunları yazdıktan sonra Init fonksiyonun içeriğini yazmaya başlıyoruz.
- Her çevre birimin control registeri vardır. Biz datasheet'ten Memory Map tablosunu inceliyoruz.

| Register Name         | Register Adress | bit7 | bit6     | bit5 | bit4                             | bit3             | bit2                | bit1 | bit0 | Reset state |
|-----------------------|-----------------|------|----------|------|----------------------------------|------------------|---------------------|------|------|-------------|
| out_xlsb              | F8h             |      |          |      | adc_out_xlsb<7:3>                |                  | 0                   | 0    | 0    | 00h         |
| out_lsb               | F7h             |      |          |      |                                  | adc_out_lsb<7:0> |                     |      |      | 00h         |
| out_msb               | F6h             |      |          |      | adc_out_msb<7:0>                 |                  |                     |      |      | 80h         |
| ctrl_meas             | F4h             |      | oss<1:0> | sco  |                                  |                  | measurement control |      |      | 00h         |
| soft reset            | E0h             |      |          |      | reset                            |                  |                     |      |      | 00h         |
| id                    | D0h             |      |          |      |                                  | id<7:0>          |                     |      |      | 55h         |
| calib21 downto calib0 | BFh down to AAh |      |          |      | calib21<7:0> down to calib0<7:0> |                  |                     |      |      | n/a         |

| Registers: | Control registers | Calibration registers | Data registers | Fixed     |
|------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------|
| Type:      | read / write      | read only             | read only      | read only |

- Ctrl\_meas adresi 0xF4'tür. Adresin 8 bittin ilk 4 biti measurement control, 5.biti sco, 6. ve 7.bit oss'dır.
- sco, Start of conversion yani çevrim başlangıcıdır.
- Oss, oversampling\_setting için girilen değerdir.
- Basıncı farklı modlar kullanarak optimum güç tüketimi, hız ve çözünürlük arasında seçim yapabiliyoruz. Bunun için oss değerine girilecek bitler ultra low power için 00, standard 01, high resolution için 10, ultra high resolution 11'dir.

| Mode                  | Parameter<br>oversampling_setting | Internal<br>number of<br>samples | Conversion time<br>pressure max.<br>[ms] | Avg. current @<br>1 sample/s typ.<br>[μA] | RMS<br>noise<br>typ.<br>[hPa] | RMS<br>noise<br>typ.<br>[m] |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| ultra low power       | 0                                 | 1                                | 4.5                                      | 3                                         | 0.06                          | 0.5                         |
| standard              | 1                                 | 2                                | 7.5                                      | 5                                         | 0.05                          | 0.4                         |
| high resolution       | 2                                 | 4                                | 13.5                                     | 7                                         | 0.04                          | 0.3                         |
| ultra high resolution | 3                                 | 8                                | 25.5                                     | 12                                        | 0.03                          | 0.25                        |

- Kütüphanelerde I2C kullanabilmek için gerekli kütüphaneleri ekliyorum.

```
11 #include "stm32f4xx_hal.h"
12
13 extern I2C_HandleTypeDef hi2c1;
```

- Ardından HAL\_I2C\_IsDeviceReady() fonksiyonunu kullanıyoruz.

```
3420 HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_IsDeviceReady(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint32_t Trials, uint32_t Timeout)
```

- hal\_i2c.c dosyasından ulaştığımız HAL\_I2C\_IsDeviceReady() fonksiyonu ile hedef cihazın iletişim için hazır olup olmadığını kontrol ederiz.
- İf yapısı içerisinde 1 değil ise ledi yakar yani sensörün işlemci ile bağlantısı yoksa led yanar.

```
10 void BMP180_Init()
11 {
12 if(HAL_I2C_IsDeviceReady(&hi2c1, BMP180_DEVICE_WRITE_REGISTER_ADDRESS, 1, 100000) != HAL_OK)
13 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);
14 }
```

- Bu uygulamayı görebilmek için main.c dosyasına bmp.h kütüphanesini ekleriz ve BMP180\_Init() fonksiyonunu çağırırız.

```
23 /* Private includes -----
24 /* USER CODE BEGIN Includes */
25 #include "bmp180.h"
26 /* USER CODE END Includes */
```

```
90 /* USER CODE BEGIN 2 */
91 BMP180_Init();
92 /* USER CODE END 2 */
```

- Asıl initialization işlemi yani başlatma işlemi kalibrasyon işlemi için E2PROM'dan çekilecek verilerdir.
- 176 bitlik E2PROM her biri 16 bitlik 11 kelimeye bölünmüştür. Her sensör modülün ayrı katsayıları vardır.
- Sıcaklık ve basınç hesabı yapmadan önce E2PROM verileri okunur. Veri haberleşmesinde her bir kelimenin 0 ya da 0xFFFF değeri olmadığı kontrol edilir.

| BMP180 reg adr |      |      |
|----------------|------|------|
| Parameter      | MSB  | LSB  |
| AC1            | 0xAA | 0xAB |
| AC2            | 0xAC | 0xAD |
| AC3            | 0xAE | 0xAF |
| AC4            | 0xB0 | 0xB1 |
| AC5            | 0xB2 | 0xB3 |
| AC6            | 0xB4 | 0xB5 |
| B1             | 0xB6 | 0xB7 |
| B2             | 0xB8 | 0xB9 |
| MB             | 0xBA | 0xBB |
| MC             | 0xBC | 0xBD |
| MD             | 0xBE | 0xBF |

- Bu verileri bmp180.c dosyasında tanımlıyoruz.

```

18 short AC1 = 0;
19 short AC2 = 0;
20 short AC3 = 0;
21 unsigned short AC4 = 0;
22 unsigned short AC5 = 0;
23 unsigned short AC6 = 0;
24 short B1 = 0;
25 short B2 = 0;
26 short MB = 0;
27 short MC = 0;
28 short MD = 0;

```

- Bunlar için kaç adet olduğuna dair tanımlama yapıyorum. Her biri 16 bit olduğunu biliyorum.

Tanımlarken 8 bit olarak tanımlama yapacağımından toplam veri 22 adet oluyor.

```
20 #define BMP180_CALIBRATION_VALUE_LENGTH 22
```

- bmp180.h dosyasında void BMP180\_Get\_Calibration\_Value() fonksiyonu tanımlıyorum ve bmp.c dosyasında fonksiyonu yazıyoruz. Önce 22 veriyi diziye atıp değerlerini sıfırlıyoruz.

```
uint8_t Calib_Buff[BMP180_CALIBRATION_VALUE_LENGTH] = {0};
```

- Okuma işlemini HAL\_I2C\_Mem\_Read() fonksiyonu ile yapıyoruz.

```
2607 HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_Mem_Read(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint16_t MemAddress, uint16_t MemAddSize, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
```

- DevAddress, Slave cihaz için tanımladığımız adres oluyor.
- MemAddress, Slave cihazda okuma yapacağım adres oluyor. Biz buraya verileri okuyacağımız ilk veri olan AC1'in başlangıç adresi olan 0xAA yazıyoruz.

Bunun içinde bmp180.h dosyasında tanımlama yapıyoruz.

```
23 #define BMP180_CALIBRATION_ADDRESS_START 0XAA
```

- MemAddSize, okuma yapılacak adresin boyutunu yazıyoruz. 8 bit veri okuması yapacağımızdan 1 yazıyoruz.
- pData, datayı yazacağımız yeri yazıyoruz. 22 veriyi tanımladığımız dizinin ismini yazıyoruz.
- Ardından Size kısmına 22 elemanlı dizi olarak tanımladığımızdan 22 yazıyoruz.

```
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, BMP180_DEVICE_READ_REGISTER_ADDRESS, BMP180_CALIBRATION_ADDRESS_START, 1, Calib_Buff, BMP180_CALIBRATION_VALUE_LENGTH, 100);
```

- Okuma işlemini yapıp bunları diziye kaydettik. Bu kaydedilen verileri tanımladığımız verilere yazıyoruz. Biz diziye kaydederken 8 bit olarak kaydediyorduk ama verimiz 16 bit olduğundan ilk 8 biti 8 bit sola kaydediyoruz. İkinci 8 biti aynen yazıyoruz.

```

AC1 = ((Calib_Buff[0] << 8) | Calib_Buff[1]);
AC2 = ((Calib_Buff[2] << 8) | Calib_Buff[3]);
AC3 = ((Calib_Buff[4] << 8) | Calib_Buff[5]);
AC4 = ((Calib_Buff[6] << 8) | Calib_Buff[7]);
AC5 = ((Calib_Buff[8] << 8) | Calib_Buff[9]);
AC6 = ((Calib_Buff[10] << 8) | Calib_Buff[11]);
B1 = ((Calib_Buff[12] << 8) | Calib_Buff[13]);
B2 = ((Calib_Buff[14] << 8) | Calib_Buff[15]);
MB = ((Calib_Buff[16] << 8) | Calib_Buff[17]);
MC = ((Calib_Buff[18] << 8) | Calib_Buff[19]);
MD = ((Calib_Buff[20] << 8) | Calib_Buff[21]);

```

```

31 void BMP180_Get_Calibration_Value()
32 {
33 uint8_t Calib_Buff[BMP180_CALIBRATION_VALUE_LENGTH] = {0};
34
35 HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, BMP180_DEVICE_READ_REGISTER_ADDRESS, BMP180_CALIBRATION_ADDRESS_START, 1, Calib_Buff, BMP180_CALIBRATION_VALUE_LENGTH, 100);
36
37 AC1 = ((Calib_Buff[0] << 8) | Calib_Buff[1]);
38 AC2 = ((Calib_Buff[2] << 8) | Calib_Buff[3]);
39 AC3 = ((Calib_Buff[4] << 8) | Calib_Buff[5]);
40 AC4 = ((Calib_Buff[6] << 8) | Calib_Buff[7]);
41 AC5 = ((Calib_Buff[8] << 8) | Calib_Buff[9]);
42 AC6 = ((Calib_Buff[10] << 8) | Calib_Buff[11]);
43 B1 = ((Calib_Buff[12] << 8) | Calib_Buff[13]);
44 B2 = ((Calib_Buff[14] << 8) | Calib_Buff[15]);
45 MB = ((Calib_Buff[16] << 8) | Calib_Buff[17]);
46 MC = ((Calib_Buff[18] << 8) | Calib_Buff[19]);
47 MD = ((Calib_Buff[20] << 8) | Calib_Buff[21]);
48 }

```

- Yazdığımız BMP180\_Get\_Calibration\_Value() fonksiyonunu BMP180\_Init() fonksiyonu içerisinde ekleriz.

```

23 void BMP180_Init()
24 {
25 if(HAL_I2C_IsDeviceReady(&hi2c1, BMP180_DEVICE_WRITE_REGISTER_ADDRESS, 1, 100000) != HAL_OK)
26 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);
27
28 BMP180_Get_Calibration_Value();
29 }

```

- STMStudio programını açıp File kısmından Import variables tıklıyoruz ve çalışma dosyamızın debug içerisindeki elf. Uzantılı dosyayı seçiyoruz ve içerisinde okuyacağımız değişkeni import edip yandaki grafiğe ekliyoruz.
- Sonuçlar sabit değerlerdir.

| Variable Name | Address/Expression | Read Value |
|---------------|--------------------|------------|
| AC1           | 0x20000028         | 7587       |
| AC2           | 0x2000002a         | -998       |
| AC3           | 0x2000002c         | -14362     |
| AC4           | 0x2000002e         | 32452      |
| AC5           | 0x20000030         | 25627      |
| AC6           | 0x20000032         | 14728      |
| B1            | 0x20000034         | 6515       |
| B2            | 0x20000036         | 32         |
| MB            | 0x20000038         | -32768     |
| MC            | 0x2000003a         | -11786     |
| MD            | 0x2000003c         | 2438       |

- Böylelikle sıcaklık ve basınç değerlerini hesaplayabiliyoruz.
- Void yazmamızın sebebi fonksiyonlar bir parametre istemiyor ve geri döndürülmesine gerek olmadığından yazıyoruz ama sıcaklık ve basınç değerlerini hesapladığımız fonksiyonları geri değer döndürüyoruz.

```

25 void BMP180_Init(void);
26 void BMP180_Get_Calibration_Value(void);
27 void BMP180_Get_Uncompensated_Temperature(void);
28 float BMP180_Get_Temperature(void);
29 void BMP180_Get_Uncompensated_Pressure(void);
30 float BMP180_Get_Pressure(void);

```

- Ardından hesaplama için gerekli değişkenleri yazıyorum.

```

24 //Calculate Value
25 long UT = 0;
26 short oss = 3; //over sampling setting 0,1,2,3
27 long UP = 0;
28 long X1 = 0;
29 long X2 = 0;
30 long X3 = 0;
31 long B3 = 0;
32 long B5 = 0;
33 unsigned long B4 = 0;
34 long B6 = 0;
35 unsigned long B7 = 0;
36
37 long Temp = 0;
38 long Press = 0;

```

- Sıcaklık değerini hesaplamak için önce BME180\_Get\_Uncompensated\_Temperature() fonksiyonunu yazıyoruz. Bunun için datasheet kısmına baktığımızda yapılacak ilk işlem 0xF4 adresine 0x2E datasını yazıyoruz. Ardından 4.5ms bekliyoruz. Daha sonra 0xF6 ve 0xF7 adreslerinden okuma yapıyorum. Bu adreslerde okuduğumuz 8 bitlik 2 datayı 16 bitlik yeni degere yazıyoruz.

- Yazma işlemini HAL\_I2C\_Mem\_Write() fonksiyonu ile yapıyorum.

```
2484 HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_Mem_Write(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint16_t MemAddress, uint16_t MemAddSize, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
```

- Devaddress, Slave cihaz için tanımladığımız adres oluyor.
- MemAddress, Slave cihaza yazma yapacağım adres oluyor. Biz buraya 0xF4 yazıyoruz.
- MemAddSize, yazma yapılacak adresin boyutunu yazıyoruz. 8 bit veri okuması yapacağımızdan 1 yazıyoruz.
- pData, datayı okuyacağımız yeri yazıyoruz. Bunun için fonksiyon içinde 0x2E adresini tanımlıyorum. Bu şekilde tanımladığımızdan fonksiyon içinde pointer için başına & işaretini koyuyorum.

```
uint8_t datatowrite = 0x2E;
```

- Ardından Size kısmına 1 yazıyoruz.

```
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, BMP180_DEVICE_WRITE_REGISTER_ADDRESS, 0xF4, 1, &datatowrite, 1, 1000);
```

- Bekleme için delay yazıyoruz.

```
HAL_Delay(5);
```

- Okuma işlemini HAL\_I2C\_Mem\_Read() fonksiyonu ile yapıyorum.

```
2607 HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_Mem_Read(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint16_t MemAddress, uint16_t MemAddSize, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
```

- Devaddress, Slave cihaz için tanımladığımız adres oluyor.

- MemAddress, Slave cihazda okuma yapacağım adres oluyor. Biz buraya verileri okuyacağımız ilk veri olan 0xF6 yazıyoruz.
- MemAddSize, okuma yapılacak adresin boyutunu yazıyoruz. 8 bit veri okuması yapacağımızdan 1 yazıyoruz.
- pData, datayı yazacağımız yeri yazıyoruz. 2 veriyi tanımladığımız dizinin ismini yazıyoruz.

```
uint8_t datatoread[2] = {0};
```

- Ardından Size kısmına 2 elemanlı dizi olarak tanımladığımızdan 2 yazıyoruz.

```
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, BMP180_DEVICE_READ_REGISTER_ADDRESS, 0xF6, 1, datatoread, 2, 1000);
```

- 0xF6 adresinden okuduğum 8 bitlik datayı 8 bit sola kaydırıyorum ardından 0xF7 adresindeki 8 bitlik datayı direk yazıyorum.

```
UT = ((datatoread[0] << 8) | datatoread[1]);
```

```
67 void BMP180_Get_Uncompensated_Temperature(void)
68 {
69 uint8_t datatowrite = 0x2E;
70 HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, BMP180_DEVICE_WRITE_REGISTER_ADDRESS, 0xF4, 1, &datatowrite, 1, 1000);
71 HAL_Delay(5);
72
73 uint8_t datatoread[2] = {0};
74 HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, BMP180_DEVICE_READ_REGISTER_ADDRESS, 0xF6, 1, datatoread, 2, 1000);
75 UT = ((datatoread[0] << 8) | datatoread[1]);
76 }
```

- UT değerini görebilmek için yazdığımız BMP180\_Get\_Uncompensated\_Temperature() fonksiyonunu main.c dosyasına ekliyoruz.

```
91 /* USER CODE BEGIN 2 */
92 BMP180_Init();
93 BMP180_Get_Uncompensated_Temperature();
94 /* USER CODE END 2 */
```

| Variable Name | Address/Expression | Read Value |
|---------------|--------------------|------------|
| UT            | 0x20000040         | 23310      |

- Asıl şimdi sıcaklık değerini bulacağız.
- Temp değeri  $0.1^{\circ}\text{C}$ 'deki değeri olduğundan 10 ile bölerz ya da 0.1 ile çarparız.

```
78 float BMP180_Get_Temperature(void)
79 {
80 BMP180_Get_Uncompensated_Temperature();
81
82 X1 = ((UT-AC6) * (AC5/(pow(2,15))));
83 X2 = ((MC*(pow(2,11))) / (X1+MD));
84
85 B5 = X1+X2;
86 Temp = (B5+8)/(pow(2,4));
87 return Temp*0.1;
88 }
```

```
45 /* USER CODE BEGIN PV */
46 float temperature=0;
47 /* USER CODE END PV */
```

```
96 /* Infinite loop */
97 /* USER CODE BEGIN WHILE */
98 while (1)
99 {
100 /* USER CODE END WHILE */
101
102 /* USER CODE BEGIN 3 */
103 temperature = BMP180_Get_Temperature();
104 }
105 /* USER CODE END 3 */
106 }
```

| Variable Name | Address/Expression | Read Value |
|---------------|--------------------|------------|
| temperature   | 0x20000054         | 25.5       |

- Basınç değerini hesaplamak için önce BME180\_Get\_Uncompensated\_Pressure() fonksiyonunu yazıyoruz. Bunun için datasheet kısmına baktığımızda yapılacak ilk işlem 0xF4 adresine 0x34 datasını ve buna oss değerini sola 6 bit kaydırarak ekleyerek yazıyoruz. Ardından oss değerine göre datasheet'deki Conversion Time için verilen ms değeri kadar bekleriz. Daha sonra 0xF6, 0xF7

ve 0xF8 adreslerinden okuma yapıyorum. Bu adreslerden okuduğumuz 8 bitlik 3 datayı 24 bitlik yazıyorum ve 8'den oss değerini çıkarıp ardından bu sayıyı 24 bitlik değer kadar sağa kaydırma yapıyorum.

- Oss için ultra high resolution yani ultra yüksek çözünürlük seçimi yapıyoruz. Bunun parametre değeri 3'tür.

Fonksiyon içinde tanımlıyorum.

```
short oss = 3;
```

- Yazma işlemini HAL\_I2C\_Mem\_Write() fonksiyonu ile yapıyoruz.

```
2484 HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_Mem_Write(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint16_t MemAddress, uint16_t MemAddSize, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
```

- DevAddress, Slave cihaz için tanımladığımız adres oluyor.
- MemAddress, Slave cihaza yazma yapacağım adres oluyor. Biz buraya 0xF4 yazıyoruz.
- MemAddSize, yazma yapılacak adresin boyutunu yazıyoruz. 8 bit veri okuması yapacağımızdan 1 yazıyoruz.
- pData, datayı okuyacağımız yeri yazıyoruz. Bunun için fonksiyon içinde datatowrite değişkenine yazdığını adresini tanımlıyorum. Bu şekilde tanımladığımızdan fonksiyon içinde pointer için başına & işaret ettiğim yeri yazıyorum.

```
uint8_t datatowrite = 0x34 | (0x03 << 6);
```

- Ardından Size kısmına 1 yazıyoruz

```
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, BMP180_DEVICE_WRITE_REGISTER_ADDRESS, 0xF4, 1, &datatowrite, 1, 1000);
```

- Bekleme için delay yazıyoruz.

```
HAL_Delay(5);
```

- Okuma işlemini HAL\_I2C\_Mem\_Read() fonksiyonu ile yapıyoruz.

```
2607 HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_Mem_Read(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint16_t MemAddress, uint16_t MemAddSize, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
```

- DevAddress, Slave cihaz için tanımladığımız adres oluyor.
- MemAddress, Slave cihazda okuma yapacağım adres oluyor. Biz buraya verileri okuyacağımız ilk veri olan 0xF6 yazıyoruz.
- MemAddSize, okuma yapılacak adresin boyutunu yazıyoruz. 8 bit veri okuması yapacağımızdan 1 yazıyoruz.
- pData, datayı yazacağımız yeri yazıyoruz. 3 veriyi tanımladığımız dizinin ismini yazıyoruz.

```
uint8_t datatoread[3] = {0};
```

- Ardından Size kısmına 3 elemanlı dizi olarak tanımladığımızdan 3 yazıyoruz.

```
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, BMP180_DEVICE_READ_REGISTER_ADDRESS, 0xF6, 1, datatoread, 3, 1000);
```

- 0xF6 adresinden okuduğum 8 bitlik datayı 16 bit sola kaydırıyorum ardından 0xF7 adresindeki okuduğum 8 bitlik datayı 8 bit sola kaydırıyorum ardından 0xF8 adresindeki 8 bitlik datayı direk yazıyorum.

```
UP = (((datatoread[0] << 16) | (datatoread[1] << 8) | datatoread[2]) >> (8-oss));
```

```
90 void BMP180_Get_Uncompensated_Pressure(void)
91 {
92 short oss = 3;
93 uint8_t datatowrite = 0x34 | (oss << 6);
94 HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, BMP180_DEVICE_WRITE_REGISTER_ADDRESS, 0xF4, 1, &datatowrite, 1, 1000);
95 switch (oss)
96 {
97 case (0):
98 HAL_Delay (5);
99 break;
100 case (1):
101 HAL_Delay (8);
102 break;
103 case (2):
104 HAL_Delay (14);
105 break;
106 case (3):
107 HAL_Delay (26);
108 break;
109 }
110 uint8_t datatoread[3] = {0};
111 HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, BMP180_DEVICE_READ_REGISTER_ADDRESS, 0xF6, 1, datatoread, 3, 1000);
112 UP = (((datatoread[0] << 16) | (datatoread[1] << 8) | datatoread[2]) >> (8-oss));
113 }
```

- UP değerini görebilmek için yazdığımız BMP180\_Get\_Uncompensated\_Pressure() fonksiyonunu main.c dosyasına ekliyoruz.

```

92 /* USER CODE BEGIN 2 */
93 BMP180_Init();
94 BMP180_Get_Uncompensated_Temperature();
95 BMP180_Get_Uncompensated_Pressure();
96 /* USER CODE END 2 */

```

| Variable Name | Address/Expression | Read Value |
|---------------|--------------------|------------|
| UP            | 0x20000044         | 322467     |

- Asıl şimdi basınç değerini bulacağız.
- Press değeri Pa cinsindendir.

```

115 float BMP180_Get_Pressure(void)
116 {
117 BMP180_Get_Uncompensated_Pressure();
118
119 short oss = 3;
120 B6 = B5-4000;
121 X1 = (B2 * (B6*B6/(pow(2,12))))/(pow(2,11));
122 X2 = AC2*B6/(pow(2,11));
123 X3 = X1+X2;
124 B3 = (((AC1*4+X3)<<oss)+2)/4;
125 X1 = AC3*B6/pow(2,13);
126 X2 = (B1 * (B6*B6/(pow(2,12))))/(pow(2,16));
127 X3 = ((X1+X2)+2)/pow(2,2);
128 B4 = AC4*(unsigned long)(X3+32768)/(pow(2,15));
129 B7 = ((unsigned long)UP-B3)*(50000>>oss);
130 if (B7<0x80000000) Press = (B7*2)/B4;
131 else Press = (B7/B4)*2;
132 X1 = (Press/(pow(2,8)))*(Press/(pow(2,8)));
133 X1 = (X1*3038)/(pow(2,16));
134 X2 = (-7357*Press)/(pow(2,16));
135 Press = Press + (X1+X2+3791)/(pow(2,4));
136 return Press;
137 }

```

45 /\* USER CODE BEGIN PV \*/
46 float temperature=0;
47 float pressure=0;
48 /\* USER CODE END PV \*/

```

98 /* Infinite loop */
99 /* USER CODE BEGIN WHILE */
100 while (1)
101 {
102 /* USER CODE END WHILE */
103
104 /* USER CODE BEGIN 3 */
105 temperature = BMP180_Get_Temperature();
106 pressure = BMP180_Get_Pressure();
107 }
108 /* USER CODE END 3 */
109 }

```

| Variable Name | Address/Expression | Read Value |
|---------------|--------------------|------------|
| pressure      | 0x20000074         | 101006.0   |

- Artık irtifayı hesaplayabiliriz. İrtifa hesaplamak için gerekli formül aşağıdadır.

$$\text{altitude} = 44330 * \left( 1 - \left( \frac{p}{p_0} \right)^{\frac{1}{5.255}} \right)$$

- P değeri bizim bulduğumuz basınç değeridir.
- P0 değeri yani Standart Atmosferik Basınç değeri için bmp180.h dosyasına 101325Pa değerini tanımlıyoruz.

```

25 //Standard Atmospheric Pressure
26 #define atmPress 101325
• Önce formülü yazacağımız bmp180.h dosyasına fonksiyonu tanımlıyoruz ardından bmp180.c dosyasında formülü yazıyoruz.
34 float BMP180_Get_Altitude(void);

```

```

139 float BMP180_Get_Altitude(void)
140 {
141 BMP180_Get_Pressure();
142
143 return 44330*(1-(pow(((float)Press/((float)atmPress), 0.19029495718)));
144 }

45 /* USER CODE BEGIN PV */
46 float temperature=0;
47 float pressure=0;
48 float altitude=0;
49 /* USER CODE END PV */

99 /* Infinite loop */
100 /* USER CODE BEGIN WHILE */
101 while (1)
102 {
103 /* USER CODE END WHILE */
104
105 /* USER CODE BEGIN 3 */
106 temperature = BMP180_Get_Temperature();
107 pressure = BMP180_Get_Pressure();
108 altitude = BMP180_Get_Altitude();
109 }
110 /* USER CODE END 3 */
111 }

```

- Bulunduğumuz bölgenin irtifası 20m üzerindedir.

| Variable Name | Address/Expression | Read Value |
|---------------|--------------------|------------|
| altitude      | 0x200000e0         | 22.669767  |

- BMP180 sensöründen okuma yaptığımız basınç, sıcaklık verisi ile basınç verisini kullanarak elde ettiğimiz irtifa verisinin sonuçları aşağıdadır.

| Variable Name | Address/Expression | Read Value |
|---------------|--------------------|------------|
| altitude      | 0x200000e0         | 21.501776  |
| pressure      | 0x200000dc         | 101068.0   |
| temperature   | 0x200000d8         | 25.5       |

## ➤ BME280

### Teori

- Kart hakkında bilgi edinmek için <https://learn.adafruit.com/adafruit-bme280-humidity-barometric-pressure-temperature-sensor-breakout> linki okunabilir.
- <https://controllerstech.com/bme280-with-stm32/> adresinden örnek uygulamayı inceleyebiliriz.
- Sensörün haberleşmelerle göre bağlantı şekilleri aşağıdaki gibidir.

| Pin | Name              | I/O Type | Description                | Connect to |                   |                         |
|-----|-------------------|----------|----------------------------|------------|-------------------|-------------------------|
|     |                   |          |                            | SPI 4W     | SPI 3W            | I <sup>2</sup> C        |
| 1   | GND               | Supply   | Ground                     |            | GND               |                         |
| 2   | CSB               | In       | Chip select                | CSB        | CSB               | V <sub>DDIO</sub>       |
| 3   | SDI               | In/Out   | Serial data input          | SDI        | SDI/SDO           | SDA                     |
| 4   | SCK               | In       | Serial clock input         | SCK        | SCK               | SCL                     |
| 5   | SDO               | In/Out   | Serial data output         | SDO        | DNC               | GND for default address |
| 6   | V <sub>DDIO</sub> | Supply   | Digital / Interface supply |            | V <sub>DDIO</sub> |                         |
| 7   | GND               | Supply   | Ground                     |            | GND               |                         |
| 8   | V <sub>DD</sub>   | Supply   | Analog supply              |            | V <sub>DD</sub>   |                         |

| Register Name    | Address     | bit7        | bit6            | bit5             | bit4           | bit3        | bit2         | bit1 | bit0 | Reset state |
|------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|----------------|-------------|--------------|------|------|-------------|
| hum_lsb          | 0xFE        |             |                 |                  | hum_lsb<7:0>   |             |              |      |      | 0x00        |
| hum_msb          | 0xFD        |             |                 |                  | hum_msb<7:0>   |             |              |      |      | 0x80        |
| temp_xlsb        | 0xFC        |             | temp_xlsb<7:4>  |                  | 0              | 0           | 0            | 0    | 0    | 0x00        |
| temp_lsb         | 0xFB        |             |                 |                  | temp_lsb<7:0>  |             |              |      |      | 0x00        |
| temp_msb         | 0xFA        |             |                 |                  | temp_msb<7:0>  |             |              |      |      | 0x80        |
| press_xlsb       | 0xF9        |             | press_xlsb<7:4> |                  | 0              | 0           | 0            | 0    | 0    | 0x00        |
| press_lsb        | 0xF8        |             |                 |                  | press_lsb<7:0> |             |              |      |      | 0x00        |
| press_msb        | 0xF7        |             |                 |                  | press_msb<7:0> |             |              |      |      | 0x80        |
| config           | 0xF5        | t_sb[2:0]   |                 | filter[2:0]      |                |             | spi3w_en[0]  |      |      | 0x00        |
| ctrl_meas        | 0xF4        | osrs_t[2:0] |                 | osrs_p[2:0]      |                | mode[1:0]   |              |      |      | 0x00        |
| status           | 0xF3        |             |                 | measuring[0]     |                |             | im_update[0] |      |      | 0x00        |
| ctrl_hum         | 0xF2        |             |                 |                  |                | osrs_h[2:0] |              |      |      | 0x00        |
| calib26..calib41 | 0xE1...0xF0 |             |                 | calibration data |                |             |              |      |      | individual  |
| reset            | 0xE0        |             |                 | reset[7:0]       |                |             |              |      |      | 0x00        |
| id               | 0xD0        |             |                 | chip_id[7:0]     |                |             |              |      |      | 0x60        |
| calib00..calib25 | 0x88...0xA1 |             |                 | calibration data |                |             |              |      |      | individual  |

| Registers: | Reserved registers | Calibration data | Control registers | Data registers | Status registers | Chip ID   | Reset      |
|------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------|------------|
| Type:      | do not change      | read only        | read / write      | read only      | read only        | read only | write only |

| Register 0xF2<br>"ctrl_hum" | Name        | Description                             |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| Bit 2, 1, 0                 | osrs_h[2:0] | Controls oversampling of humidity data. |

- ctrl\_hum register adındaki 0xF2 adresindeki ilk 3 bitteki osrs\_h[2:0] için nemin oversampling değeri kontrol edilir.
- Nem ölçümü için birçok oversampling seçeneği mevcuttur.

| osrs_h[2:0] | Humidity oversampling          |
|-------------|--------------------------------|
| 000         | Skipped (output set to 0x8000) |
| 001         | oversampling ×1                |
| 010         | oversampling ×2                |
| 011         | oversampling ×4                |
| 100         | oversampling ×8                |
| 101, others | oversampling ×16               |


| Register 0xF4<br>"ctrl_meas" | Name        | Description                                |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| Bit 7, 6, 5                  | osrs_t[2:0] | Controls oversampling of temperature data. |
| Bit 4, 3, 2                  | osrs_p[2:0] | Controls oversampling of pressure data.    |
| Bit 1, 0                     | mode[1:0]   | Controls the sensor mode of the device.    |

- ctrl\_meas register adındaki 0xF4 adresindeki ilk 2 bitteki mode[1:0] için cihazın sensör durumu , 2., 3. ve 4.bitte osrs\_p[2:0] için basıncın oversampling değeri, 5., 6. ve 7.bitte osrs\_t[2:0] için sıcaklığın oversampling değeri kontrol edilir.
  - Basınç ve sıcaklık ölçümü için birçok oversampling seçeneği mevcuttur.
  - Basınç ve sıcaklık ölçümünün çözünürlüğü IIRfiltresi ve oversampling ayarına bağlıdır. IIRfiltresi etkinleştirildiğinde 20bittir.
- IIRfiltresi devre dışı bırakıldığında  $16 + (\text{osrs}_p - 1)$  bittir.

| osrs_p[2:0] | Pressure oversampling           |
|-------------|---------------------------------|
| 000         | Skipped (output set to 0x80000) |
| 001         | oversampling ×1                 |
| 010         | oversampling ×2                 |
| 011         | oversampling ×4                 |
| 100         | oversampling ×8                 |
| 101, others | oversampling ×16                |

| osrs_t[2:0] | Temperature oversampling        |
|-------------|---------------------------------|
| 000         | Skipped (output set to 0x80000) |
| 001         | oversampling ×1                 |
| 010         | oversampling ×2                 |
| 011         | oversampling ×4                 |
| 100         | oversampling ×8                 |
| 101, others | oversampling ×16                |

- BME280'nin 3 güç modu bulunur. Bunlar uyku, normal ve zorunlu modlardır. Uyku modunda hiçbir ölçüm yapılmaz ve güç tüketimi minimumdur. Tüm kayıtlara erişilebilir ve bunları okuyabilir veya değiştirebiliriz. Zorunlu modda, sensör tek bir ölçüm yapar ve tekrar uyku moduna geçer. Ölçüm sonuçları veri kayıtlarından elde edilebilir. Bir sonraki ölçüm için, zorunlu modun yeniden seçilmesi gereklidir. Normal modda, uyku moduna geçmez. Ölçüm ve bekleme arasında devam eder. Bu mod genellikle, verilerin sürekli olarak gerekli olduğu durumlarda kullanılır.
- Normal modda toplam çevrim süresi, aktif sürenin ve bekleme süresinin toplamına bağlıdır.
- IIR filtresini kullanırken normal modun kullanılması önerilir.



- Normal mode durumunda ölçüm süresi basınç, nem ve basınç için seçilen oversampling değerlerine bağlıdır. Aşağıdaki formül ile hesaplanarak ms cinsinden elde edilir.

$$t_{measure,typ} = 1 + [2 \cdot T_{oversampling}]_{osrs\_t \neq 0} + [2 \cdot P_{oversampling} + 0.5]_{osrs\_p \neq 0} \\ + [2 \cdot H_{oversampling} + 0.5]_{osrs\_h \neq 0}$$

$$t_{measure,max} = 1.25 + [2.3 \cdot T_{oversampling}]_{osrs\_t \neq 0} + [2.3 \cdot P_{oversampling} + 0.575]_{osrs\_p \neq 0} \\ + [2.3 \cdot H_{oversampling} + 0.575]_{osrs\_h \neq 0}$$

- Normal moddaki ölçüm hızı, ölçüm süresine ve bekleme süresine bağlıdır. Aşağıdaki formül ile hesaplanarak Hz cinsinden elde edilir.

$$ODR_{normal\_mode} = \frac{1000}{t_{measure} + t_{standby}}$$

| mode[1:0] | Mode        |
|-----------|-------------|
| 00        | Sleep mode  |
| 01 and 10 | Forced mode |
| 11        | Normal mode |

| Register 0xF5<br>“config” | Name        | Description                                              |
|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| Bit 7, 6, 5               | t_sb[2:0]   | Controls inactive duration $t_{standby}$ in normal mode. |
| Bit 4, 3, 2               | filter[2:0] | Controls the time constant of the IIR filter.            |
| Bit 0                     | spi3w_en[0] | Enables 3-wire SPI interface when set to '1'.            |

- config register adındaki 0xF5 adresindeki ilk bitte spi3w\_en[0] kısmı, 2., 3. ve 4.bitte filter[2:0] için IIR filtre katsayı, 5., 6. ve 7.bitte t\_sb[2:0] için normal mode durumundaki bekleme süresi kontrol edilir.
- Sıcaklık ve basınç için kısa süreli dalgalanmaları ortadan kaldırın istege bağlı IIR filtresinden geçirilir. Nem için böyle bir filtre gerekli değildir.

| <b>t_sb[2:0]</b> | <b>t<sub>standby</sub> [ms]</b> |
|------------------|---------------------------------|
| 000              | 0.5                             |
| 001              | 62.5                            |
| 010              | 125                             |
| 011              | 250                             |
| 100              | 500                             |
| 101              | 1000                            |
| 110              | 10                              |
| 111              | 20                              |

| <b>filter[2:0]</b> | <b>Filter coefficient</b> |
|--------------------|---------------------------|
| 000                | Filter off                |
| 001                | 2                         |
| 010                | 4                         |
| 011                | 8                         |
| 100, others        | 16                        |

- press register adındaki 0xF7 ile 0xF9 arasındaki adreslerden basınç değeri okunur.

| <b>Register 0xF7...0xF9<br/>“press”</b> | <b>Name</b>     | <b>Description</b>                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0xF7                                    | press_msb[7:0]  | Contains the MSB part up[19:12] of the raw pressure measurement output data.                                           |
| 0xF8                                    | press_lsb[7:0]  | Contains the LSB part up[11:4] of the raw pressure measurement output data.                                            |
| 0xF9 (bit 7, 6, 5, 4)                   | press_xlsb[3:0] | Contains the XLSB part up[3:0] of the raw pressure measurement output data. Contents depend on temperature resolution. |

- temp register adındaki 0xFA ile 0xFC arasındaki adreslerden sıcaklık değeri okunur.


| <b>Register 0xFA...0xFC<br/>“temp”</b> | <b>Name</b>    | <b>Description</b>                                                                                                     |
|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0xFA                                   | temp_msb[7:0]  | Contains the MSB part ut[19:12] of the raw temperature measurement output data.                                        |
| 0xFB                                   | temp_lsb[7:0]  | Contains the LSB part ut[11:4] of the raw temperature measurement output data.                                         |
| 0xFC (bit 7, 6, 5, 4)                  | temp_xlsb[3:0] | Contains the XLSB part ut[3:0] of the raw temperature measurement output data. Contents depend on pressure resolution. |

- hum register adındaki 0xFD ile 0xFE arasındaki adreslerden nem değeri okunur.

| <b>Register 0xFD...0xFE<br/>“hum”</b> | <b>Name</b>   | <b>Description</b>                                                          |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 0xFD                                  | hum_msb[7:0]  | Contains the MSB part uh[15:8] of the raw humidity measurement output data. |
| 0xFE                                  | temp_lsb[7:0] | Contains the LSB part uh[7:0] of the raw humidity measurement output data.  |

- Veriler, basınç ve sıcaklık için unsigned 20 bit formatında iken nem için unsigned 16 bit formatında okunur. Daha sonrasında okunan verilere kalibrasyon yapılmalıdır.

### Konfigürasyon Kısmı



- Connectivity başlığı altından I2C seçip Mode ekranından I2C seçiyoruz.

I2C I2C

- I2C için Speed Mode olarak Fast Mode seçimi yapıyoruz.

#### Master Features

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| I2C Speed Mode       | Fast Mode                 |
| I2C Clock Speed (Hz) | 400000                    |
| Fast Mode Duty Cycle | Duty cycle Tlow/Thigh = 2 |

#### Slave Features

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Clock No Stretch Mode       | Disabled |
| Primary Address Length s... | 7-bit    |
| Dual Address Acknowledg..   | Disabled |
| Primary slave address       | 0        |
| General Call address dete.. | Disabled |

### Kod Kısmı

- Dosyamızın Inc klasörü için bme280.h adında Header File, Src klasörüne bme280.c adında Source File ekliyoruz.
- Kütüphanelerde I2C kullanabilmek için gerekli kütüphaneleri ekliyorum.

```
23 extern I2C_HandleTypeDef hi2c1;
24 #define BME280_I2C &hi2c1
25 #include "stm32f4xx_hal.h"
```

- 26. ile 27.satırda birini seçiyoruz. Biz 26.satırı kullanıyoruz.

```
26 #define SUPPORT_64BIT 1
27 //#define SUPPORT_32BIT 1
```


- Ardından slave adresi tanımlıyoruz.
- 7 bitlik cihaz adresi 111011X şeklindedir. Buradaki X, SDO pinin durumuna göre belirlenir. SDO'nun GND'ye bağlanması durumunda X=0 olur böylece 1110110 yani 0x76 adreslidir. SDO'nun VDDIO'ya bağlanması durumunda X=1 olur böylece 1110111 yani 0x77 adreslidir. Bunları 8 bit yapmak için 1 bit sola kaydırılırsa 0x76 adresi 0xEC, 0x77 adresi 0xEE olur.
- SDO pinini GND'ye bağlıyoruz böylece slave adresimiz 0xEC olur.

```
29 #define BME280_ADDRESS 0xEC // SDO is GND, 7 bit address is 0x76, 8 bit address 0x76<<1 = 0xEC
```

- I2C yazma modunda iken RW=0 olur.



- I2C okuma moduna geçebilmek için önce yazma modu gönderilir.
- I2C okuma modunda iken RW=1 olur.



- Main.c içerisinde tanımladığımız değişkenleri kütüphane dosyasına ekleriz.

31 **extern float** Temperature, Pressure, Humidity;

- bme280.h dosyasında tanımlanan aşağıdadır.

```

27 /* Configuration for the BME280
28
29 * @osrs is the oversampling to improve the accuracy
30 * if osrs is set to OSRS_OFF, the respective measurement will be skipped
31 * It can be set to OSRS_1, OSRS_2, OSRS_4, etc. Check the header file
32 *
33 * @mode can be used to set the mode for the device
34 * MODE_SLEEP will put the device in sleep
35 * MODE_FORCED device goes back to sleep after one measurement. You need to use the BME280_WakeUP() function before every measurement
36 * MODE_NORMAL device performs measurement in the normal mode. Check datasheet page no 16
37 *
38 * @t_sb is the standby time. The time sensor waits before performing another measurement
39 * It is used along with the normal mode. Check datasheet page no 16 and page no 30
40 *
41 * @filter is the IIR filter coefficients
42 * IIR is used to avoid the short term fluctuations
43 * Check datasheet page no 18 and page no 30
44 */
45
46 int BME280_Config (uint8_t osrs_t, uint8_t osrs_p, uint8_t osrs_h, uint8_t mode, uint8_t t_sb, uint8_t filter);
47
48 // Read the Trimming parameters saved in the NVM ROM of the device
49 void TrimRead(void);
50
51 /* To be used when doing the force measurement
52 * the Device need to be put in forced mode every time the measurement is needed
53 */
54 void BME280_WakeUP(void);
55
56 /* measure the temp, pressure and humidity
57 * the values will be stored in the parameters passed to the function
58 */
59 void BME280_Measure (void);

```

```

63 // Oversampling definitions
64 #define OSRS_0FF 0x00
65 #define OSRS_1 0x01
66 #define OSRS_2 0x02
67 #define OSRS_4 0x03
68 #define OSRS_8 0x04
69 #define OSRS_16 0x05
70
71 // MODE Definitions
72 #define MODE_SLEEP 0x00
73 #define MODE_FORCED 0x01
74 #define MODE_NORMAL 0x03
75
76 // Standby Time
77 #define T_SB_0p5 0x00
78 #define T_SB_62p5 0x01
79 #define T_SB_125 0x02
80 #define T_SB_250 0x03
81 #define T_SB_500 0x04
82 #define T_SB_1000 0x05
83 #define T_SB_10 0x06
84 #define T_SB_20 0x07
85
86 // IIR Filter Coefficients
87 #define IIR_0FF 0x00
88 #define IIR_2 0x01
89 #define IIR_4 0x02
90 #define IIR_8 0x03
91 #define IIR_16 0x04
92
93 // REGISTERS DEFINITIONS
94 #define ID_REG 0xD0
95 #define RESET_REG 0xE0
96 #define CTRL_HUM_REG 0xF2
97 #define STATUS_REG 0xF3
98 #define CTRL_MEAS_REG 0xF4
99 #define CONFIG_REG 0xF5
100 #define PRESS_MSB_REG 0xF7

```

- BME280\_WakeUP() fonksiyonu cihazın mod durumunu okur ardından modu Zorunlu mod olarak değiştirir.

```

184/* To be used when doing the force measurement
185 * the Device need to be put in forced mode every time the measurement is needed
186 */
187void BME280_WakeUp(void)
188{
189 uint8_t datatowrite = 0;
190
191 // first read the register
192 HAL_I2C_Mem_Read(BME280_I2C, BME280_ADDRESS, CTRL_MEAS_REG, 1, &datatowrite, 1, 1000);
193
194 // modify the data with the forced mode
195 datatowrite = datatowrite | MODE_FORCED;
196
197 // write the new data to the register
198 HAL_I2C_Mem_Write(BME280_I2C, BME280_ADDRESS, CTRL_MEAS_REG, 1, &datatowrite, 1, 1000);
199
200 HAL_Delay (100);
201}

```

- Datasheet'te belirtilen Trimming parametreleri okunur.

| Register Address | Register content      | Data type      |
|------------------|-----------------------|----------------|
| 0x88 / 0x89      | dig_T1 [7:0] / [15:8] | unsigned short |
| 0x8A / 0x8B      | dig_T2 [7:0] / [15:8] | signed short   |
| 0x8C / 0x8D      | dig_T3 [7:0] / [15:8] | signed short   |
| 0x8E / 0x8F      | dig_P1 [7:0] / [15:8] | unsigned short |
| 0x90 / 0x91      | dig_P2 [7:0] / [15:8] | signed short   |
| 0x92 / 0x93      | dig_P3 [7:0] / [15:8] | signed short   |
| 0x94 / 0x95      | dig_P4 [7:0] / [15:8] | signed short   |
| 0x96 / 0x97      | dig_P5 [7:0] / [15:8] | signed short   |
| 0x98 / 0x99      | dig_P6 [7:0] / [15:8] | signed short   |
| 0x9A / 0x9B      | dig_P7 [7:0] / [15:8] | signed short   |
| 0x9C / 0x9D      | dig_P8 [7:0] / [15:8] | signed short   |
| 0x9E / 0x9F      | dig_P9 [7:0] / [15:8] | signed short   |
| 0xA1             | dig_H1 [7:0]          | unsigned char  |
| 0xE1 / 0xE2      | dig_H2 [7:0] / [15:8] | signed short   |
| 0xE3             | dig_H3 [7:0]          | unsigned char  |
| 0xE4 / 0xE5[3:0] | dig_H4 [11:4] / [3:0] | signed short   |
| 0xE5[7:4] / 0xE6 | dig_H5 [3:0] / [11:4] | signed short   |
| 0xE7             | dig_H6                | signed char    |

- Verilerin değişkenlerini yazıyoruz.

```

38 uint16_t dig_T1, \

```

```

38 uint16_t dig_T1, \
39 dig_P1, \
40 dig_H1, dig_H3;
41
42 int16_t dig_T2, dig_T3, \
43 dig_P2, dig_P3, dig_P4, dig_P5, dig_P6, dig_P7, dig_P8, dig_P9, \
44 dig_H2, dig_H4, dig_H5, dig_H6;

```

- HAL\_I2C\_Mem\_Read fonksiyonuyla slave cihazdan okuduğumuz verileri diziye yazıyoruz. Ardından dizedeki verileri atadığımız değişkenlere yazıyoruz.

```

48 // Read the Trimming parameters saved in the NVM ROM of the device
49 void TrimRead(void)
50 {
51 uint8_t trimdata[32];
52 // Read NVM from 0x88 to 0xA1
53 HAL_I2C_Mem_Read(BME280_I2C, BME280_ADDRESS, 0x88, 1, trimdata, 25, HAL_MAX_DELAY);
54
55 // Read NVM from 0xE1 to 0xE7
56 HAL_I2C_Mem_Read(BME280_I2C, BME280_ADDRESS, 0xE1, 1, (uint8_t *)trimdata+25, 7, HAL_MAX_DELAY);
57
58 // Arrange the data as per the datasheet (page no. 24)
59 dig_T1 = (trimdata[1]<<8) | trimdata[0];
60 dig_T2 = (trimdata[3]<<8) | trimdata[2];
61 dig_T3 = (trimdata[5]<<8) | trimdata[4];
62 dig_P1 = (trimdata[7]<<8) | trimdata[5];
63 dig_P2 = (trimdata[9]<<8) | trimdata[6];
64 dig_P3 = (trimdata[11]<<8) | trimdata[10];
65 dig_P4 = (trimdata[13]<<8) | trimdata[12];
66 dig_P5 = (trimdata[15]<<8) | trimdata[14];
67 dig_P6 = (trimdata[17]<<8) | trimdata[16];
68 dig_P7 = (trimdata[19]<<8) | trimdata[18];
69 dig_P8 = (trimdata[21]<<8) | trimdata[20];
70 dig_P9 = (trimdata[23]<<8) | trimdata[22];
71 dig_H1 = trimdata[24];
72 dig_H2 = (trimdata[26]<<8) | trimdata[25];
73 dig_H3 = (trimdata[27]);
74 dig_H4 = (trimdata[28]<<4) | (trimdata[29] & 0x0f);
75 dig_H5 = (trimdata[30]<<4) | (trimdata[29]>>4);
76 dig_H6 = (trimdata[31]);
77 }

```

- 0xF7 ile 0xFE arasındaki adreslerdeki basınç, sıcaklık ve nem değerlerini okuyoruz.
- Okumadan önce id kontrol edilir.

```
33 uint8_t chipID;
```

- id register adındaki 0xDO adresinde çip kimlik numarası olarak 0x60 içermesi lazım bu yüzden OXDO adresinden okuma yapıp chipID'ye yazıyoruz. Eğer 0x60 ile eşleşirse okuma yapabiliriz.

```
36 int32_t tRaw, pRaw, hRaw;
```

```

159 int BMEReadRaw(void)
160 {
161 uint8_t rawData[8];
162
163 // Check the chip ID before reading
164 HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, BME280_ADDRESS, ID_REG, 1, &chipID, 1, 1000);
165
166 if (chipID == 0x60)
167 {
168 // Read the Registers 0xF7 to 0xFE
169 HAL_I2C_Mem_Read(BME280_I2C, BME280_ADDRESS, PRESS_MSB_REG, 1, rawData, 8, HAL_MAX_DELAY);
170
171 /* Calculate the Raw data for the parameters
172 * Here the Pressure and Temperature are in 20 bit format and humidity in 16 bit format
173 */
174 pRaw = (rawData[0]<<12)|(rawData[1]<<4)|(rawData[2]>>4);
175 tRaw = (rawData[3]<<12)|(rawData[4]<<4)|(rawData[5]>>4);
176 hRaw = (rawData[6]<<8)|(rawData[7]);
177
178 return 0;
179 }
180
181 else return -1;
182 }

```

- Datasheetteki Compensation formülleri yazılır.
- Sıcaklık için,

```

205 /* Returns temperature in DegC, resolution is 0.01 DegC. Output value of "5123" equals 51.23 DegC.
206 t_fine carries fine temperature as global value
207 */
208 int32_t t_fine;
209 int32_t BME280_compensate_T_int32(int32_t adc_T)
210 {
211 int32_t var1, var2, T;
212 var1 = (((adc_T>>3) - ((int32_t)dig_T1<<1)) * ((int32_t)dig_T2)) >> 11;
213 var2 = (((((adc_T>>4) - ((int32_t)dig_T1)) * ((adc_T>>4) - ((int32_t)dig_T1)))>> 12) *((int32_t)dig_T3)) >> 14;
214 t_fine = var1 + var2;
215 T = (t_fine * 5 + 128) >> 8;
216
217 return T;
}

```

- Basınç için,

```

220/* Returns pressure in Pa as unsigned 32 bit integer in Q24.8 format (24 integer bits and 8 fractional bits).
221 Output value of "24674867" represents 24674867/256 = 96386.2 Pa = 963.862 hPa
222 */
223 uint32_t BME280_compensate_P_int64(int32_t adc_P)
224 {
225 int64_t var1, var2, p;
226 var1 = ((int64_t)t_fine) - 128000;
227 var2 = var1 * var1 * (int64_t)dig_P6;
228 var2 = var2 + ((var1*(int64_t)dig_P5)<<17);
229 var2 = var2 + (((int64_t)dig_P4)<<35);
230 var1 = ((var1 * var1 * (int64_t)dig_P3)>>8) + ((var1 * (int64_t)dig_P2)<<12);
231 var1 = (((((int64_t)1)<<47)+var1)*((int64_t)dig_P1)>>33;
232 if (var1 == 0)
233 {
234 return 0; // avoid exception caused by division by zero
235 }
236 p = 1048576-adc_P;
237 p = (((p<<31)-var2)*3125)/var1;
238 var1 = (((int64_t)dig_P9) * (p>>13) * (p>>13)) >> 25;
239 var2 = (((int64_t)dig_P8) * p) >> 19;
240 p = ((p + var1 + var2) >> 8) + (((int64_t)dig_P7)<<4);
241 return (uint32_t)p;
242 }

```

- Nem için,

```

276/* Returns humidity in %RH as unsigned 32 bit integer in Q22.10 format (22 integer and 10 fractional bits).
277 Output value of "47445" represents 47445/1024 = 46.333 %RH
278 */
279 uint32_t bme280_compensate_H_int32(int32_t adc_H)
280 {
281 int32_t v_x1_u32r;
282 v_x1_u32r = (t_fine - ((int32_t)76800));
283 v_x1_u32r = (((((adc_H << 14) - ((int32_t)dig_H4) << 20) - (((int32_t)dig_H5) *\
284 v_x1_u32r) + ((int32_t)16384) >> 15) * (((((v_x1_u32r *\
285 ((int32_t)dig_H6)) >> 10) * (((v_x1_u32r * ((int32_t)dig_H3)) >> 11) +\
286 ((int32_t)32768)) >> 10) + ((int32_t)2097152) * ((int32_t)dig_H2) +\
287 8192) >> 14));
288 v_x1_u32r = (v_x1_u32r - (((v_x1_u32r >> 15) * (v_x1_u32r >> 15)) >> 7) *\
289 ((int32_t)dig_H1)) >> 4);
290 v_x1_u32r = (v_x1_u32r < 0 ? 0 : v_x1_u32r);
291 v_x1_u32r = (v_x1_u32r > 419430400 ? 419430400 : v_x1_u32r);
292 return (uint32_t)(v_x1_u32r>>12);
293 }

```

- TrimRead() fonksiyonunu çağırırız. Okunan değerler kalıcı bellekte değişmeden saklanır.
- Okunduktan sonra cihazı resetleriz. Bunun için reset register adındaki 0xE0 adresine 0xB6 yazmamız durumunda cihaz açılısta sıfırlanır. 0xB6 dışında bir şey yazmanın bir etkisi yoktur. 0xE0 adresinin okuma değeri her zaman 0x00'dır.
- Sıfırladıktan sonra Nem için oversampling değerini 0xF2 adresine yazıyoruz.
- Ardından bekleme süresi ile filtre katsayısını 0xF5 adresine yazıyoruz. Bekleme süresini yazarken 5 bit, filtre katsayısını 2 bit sola kaydırıyorum.
- Daha sonra sıcaklık ile basınç için oversampling değerini ve mode durumunu 0xF4 adresine yazıyoruz. Sıcaklığın oversampling değerini yazarken 5 bit, basıncın oversampling değerini 2 bit sola kaydırıyorum. Modu aynen yazıyorum.

```

78/* Configuration for the BME280
79
80 * @osrs is the oversampling to improve the accuracy
81 * if osrs is set to OSRS_OFF, the respective measurement will be skipped
82 * It can be set to OSRS_1, OSRS_2, OSRS_4, etc. Check the header file
83 *
84 * @mode can be used to set the mode for the device
85 * MODE_SLEEP will put the device in sleep
86 * MODE_FORCED device goes back to sleep after one measurement. You need to use the BME280_WakeUP() function before every measurement
87 * MODE_NORMAL device performs measurement in the normal mode. Check datasheet page no 16
88 *
89 * @t_sb is the standby time. The time sensor waits before performing another measurement
90 * It is used along with the normal mode. Check datasheet page no 16 and page no 30
91 *
92 * @filter is the IIR filter coefficients
93 * IIR is used to avoid the short term fluctuations
94 * Check datasheet page no 18 and page no 30
95 */
96
97int BME280_Config (uint8_t osrs_t, uint8_t osrs_p, uint8_t osrs_h, uint8_t mode, uint8_t t_sb, uint8_t filter)
98{
99 // Read the Trimming parameters
100 TrimRead();
101
102 uint8_t datatowrite = 0;
103 uint8_t datacheck = 0;
104
105 // Reset the device
106 datatowrite = 0xB6; // reset sequence
107 if (HAL_I2C_Mem_Write(BME280_I2C, BME280_ADDRESS, RESET_REG, 1, &datatowrite, 1, 1000) != HAL_OK)
108 {
109 return -1;
110 }
111 HAL_Delay (100);
112
113
114 // write the humidity oversampling to 0xF2
115 datatowrite = osrs_h;
116 if (HAL_I2C_Mem_Write(BME280_I2C, BME280_ADDRESS, CTRL_HUM_REG, 1, &datatowrite, 1, 1000) != HAL_OK)
117 {
118 return -1;
119 }
120 HAL_Delay (100);
121 HAL_I2C_Mem_Read(BME280_I2C, BME280_ADDRESS, CTRL_HUM_REG, 1, &datacheck, 1, 1000);
122 if (datacheck != datatowrite)
123 {
124 return -1;
125 }
126
127
128 // write the standby time and IIR filter coeff to 0xF5
129 datatowrite = (t_sb <<5) |(filter << 2);
130 if (HAL_I2C_Mem_Write(BME280_I2C, BME280_ADDRESS, CONFIG_REG, 1, &datatowrite, 1, 1000) != HAL_OK)
131 {
132 return -1;
133 }
134 HAL_Delay (100);
135 HAL_I2C_Mem_Read(BME280_I2C, BME280_ADDRESS, CONFIG_REG, 1, &datacheck, 1, 1000);
136 if (datacheck != datatowrite)
137 {
138 return -1;
139 }
140
141
142 // write the pressure and temp oversampling along with mode to 0xF4
143 datatowrite = (osrs_t <<5) |(osrs_p << 2) | mode;
144 if (HAL_I2C_Mem_Write(BME280_I2C, BME280_ADDRESS, CTRL_MEAS_REG, 1, &datatowrite, 1, 1000) != HAL_OK)
145 {
146 return -1;
147 }
148 HAL_Delay (100);
149 HAL_I2C_Mem_Read(BME280_I2C, BME280_ADDRESS, CTRL_MEAS_REG, 1, &datacheck, 1, 1000);
150 if (datacheck != datatowrite)
151 {
152 return -1;
153 }
154
155 return 0;
156 }
157

```

- Artık main.c dosyasına kodumuzu yazmaya başlayabiliriz.
- Kütüphane eklenir.

```

24 /* USER CODE BEGIN Includes */
25 #include "bme280.h"
26 /* USER CODE END Includes */

```

- Değişkenler tanımlanır.

```

57/* Private user code -----
58/* USER CODE BEGIN 0 */
59 float Temperature, Pressure, Humidity;
60 /* USER CODE END 0 */

```

- BME280\_Config() fonksiyonun parametreleri girilir.

- Sıcaklık için oversampling 2, basınç için oversampling 16, nem için oversampling 1, mode olarak normal mode, bekleme süresi 0.5ms, ve filtre katsayısını 16 giriyoruz.
- Bu değerleri girmek için datasheette örnek çalışma modları var. Biz Indoor navigation yani iç mekan navigasyon örneğini kullanıyoruz.

| Suggested settings for indoor navigation |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sensor mode                              | normal mode, t <sub>standby</sub> = 0.5 ms |
| Oversampling settings                    | pressure ×16, temperature ×2, humidity ×1  |
| IIR filter settings                      | filter coefficient 16                      |
| Performance for suggested settings       |                                            |
| Current consumption                      | 633 µA                                     |
| RMS Noise                                | 0.2 Pa / 1.7 cm                            |
| Data output rate                         | 25Hz                                       |
| Filter bandwidth                         | 0.53 Hz                                    |
| Response time (75%)                      | 0.9 s                                      |

```

91 /* USER CODE BEGIN 2 */
92 BME280_Config(OSRS_2, OSRS_16, OSRS_1, MODE_NORMAL, T_SB_0p5, IIR_16);
93 /* USER CODE END 2 */

```

- Döngümüzde BME280\_Measure() fonksiyonunu çağırırız.

```

95 /* Infinite loop */
96 /* USER CODE BEGIN WHILE */
97 while (1)
98 {
99 /* USER CODE END WHILE */
100
101 /* USER CODE BEGIN 3 */
102 BME280_Measure();
103 HAL_Delay (500);
104 }
105 /* USER CODE END 3 */
106 }

```

- Fonksiyonun içeriği aşağıdadır.
- Nem birimi %RH, basınç birimi Pa, sıcaklık birimi DegC'dir.

```

297 /* measure the temp, pressure and humidity
298 * the values will be stored in the parameters passed to the function
299 */
300 void BME280_Measure (void)
301 {
302 if (BMEReadRaw() == 0)
303 {
304 if (tRaw == 0x800000) Temperature = 0; // value in case temp measurement was disabled
305 else
306 {
307 Temperature = (BME280_compensate_T_int32 (tRaw))/100.0; // as per datasheet, the temp is x100
308 }
309
310 if (pRaw == 0x800000) Pressure = 0; // value in case temp measurement was disabled
311 else
312 {
313 #if SUPPORT_64BIT
314 Pressure = (BME280_compensate_P_int64 (pRaw))/256.0; // as per datasheet, the pressure is x256
315
316 if (hRaw == 0x8000) Humidity = 0; // value in case temp measurement was disabled
317 else
318 {
319 Humidity = (bme280_compensate_H_int32 (hRaw))/1024.0; // as per datasheet, the temp is x1024
320 }
321 }
322
323 // if the device is detached
324 else
325 {
326 Temperature = Pressure = Humidity = 0;
327 }
328 }
329 }

```

- irtifa verisini ekleme için main.c dosyasında Altitude değişkeni tanımlıyorum.

```

58 /* USER CODE BEGIN 0 */
59 float Temperature, Pressure, Humidity, Altitude;
60 /* USER CODE END 0 */

```

- Altitude değişkenini BME280\_STM32.c dosyasına ekliyorum.

```
32 extern float Temperature, Pressure, Humidity, Altitude;
```

- Ardından irtifa formülünde kullanacağım pow matematik değeri için math.h kütüphanesini ekliyorum.

```
22 #include "math.h"
```

- BME280\_Measure() fonksiyonunda basıncı bulduğum satırın altına irtifa formülünü yazıyorum.

```
Altitude = 44330*(1-(pow((float)Pressure/(float)101325), 0.19029495718)));
```

- BME280 sensöründen okuma yaptığımız basınç, sıcaklık ve nem verisi ile basınç verisini kullanarak elde ettiğimiz irtifa verisinin sonuçları aşağıdadır.

| Variable Name | Address/Expression | Read Value |
|---------------|--------------------|------------|
| Altitude      | 0x20000148         | 4.831126   |
| Humidity      | 0x20000150         | 54.82129   |
| Pressure      | 0x2000014c         | 101266.984 |
| Temperature   | 0x200000f0         | 24.97      |

# Kablosuz Haberleşme

9 Ocak 2022 Pazar 19:22

## Kablosuz Haberleşme

### ➤ LORA

#### Teori

- <https://fixaj.com/lora-modulunun-temelleri/> linkinden lora hakkında detaylı bilgi alabiliriz.
- <https://github.com/Bob0505/E32-TTL-100> link ile kod ile parametre ayarı ve veri alışverişin nasıl yapıldığını öğrenebiliriz.
- <https://www.ebyte.com/product-view-news.html?id=1849> link üzerinden satıcının ürün hakkında paylaştığı dökümler ulaşabiliriz.
- Kullanacağımız modülün default hali aşağıdaki durumdadır.

| Default parameter values: C0 00 00 1A 17 44 |           |         |         |               |           |        |                    |
|---------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------------|-----------|--------|--------------------|
| Model                                       | Frequency | Address | Channel | Air data rate | Baud rate | Parity | Transmitting power |
| E32 (433T30D)                               | 433MHz    | 0x0000  | 0x17    | 2.4kbps       | 9600      | 8N1    | 1W                 |

- Modüllerin parametre ayarlarında değişiklik yapmak için RF Setting programını kullanıyoruz.
- Program ile modül bağlantı için TTL dönüştürücü kullanız.




- Her iki modül için aşağıdaki seçimler yapılır daha sonra Address ve Channel değerleri yazılır.

|          |         |            |          |
|----------|---------|------------|----------|
| UartRate | 9600bps | FEC        | Enable   |
| Parity   | 8N1     | Fixed mode | Enable   |
| AirRate  | 2.4Kbps | WOR timing | 250ms    |
| Power    | 21dBm   | IO mode    | PushPull |

- Channel değeri frekansı temsil ediyor. 410 + Channel değeri bize kullanacağımız frekans değerini veriyor. Biz 433MHz'de haberleşme yapacağımızdan her iki modül için 23 değerini yazıyoruz.
- Address değeri her iki modül için farklı olmalıdır. Alıcı için 1281, verici için 1282 değerlerini kullanacağız. Kod içerisinde değerleri hex şeklinde yazmamız gereklidir. Decimal değerleri hex'e çevirirsek 1281 değeri 501, 1282 değeri 502, 23 değeri 17 oluyor.

#### Verici

#### Konfigürasyon Kısmı



| Pin Name   | Signal on | GPIO output | GPIO mode          | GPIO Pull-up | Maximum | User Label | Modified                            |
|------------|-----------|-------------|--------------------|--------------|---------|------------|-------------------------------------|
| PC12       | n/a       | Low         | Output Push        | No pull-up   | Low     | M1         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PC13-TA... | n/a       | n/a         | Input mode         | No pull-up   | n/a     | BUTTON     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PD2        | n/a       | Low         | Output Push        | No pull-up   | Low     | M0         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pin Name   | Signal on | GPIO output | GPIO mode          | GPIO Pull-up | Maximum | User Label | Modified                            |
| PC10       | USART3_RX | n/a         | Alternate Function | n/a          | High    |            | <input type="checkbox"/>            |
| PC11       | USART3_TX | n/a         | Input mode         | pull-down    | n/a     |            | <input type="checkbox"/>            |

- USART3 için Baud Rate 9600 yapılır.

### Kod Kısımları

- Bir elemanlı dizi tanımladık.

```

57 /* USER CODE BEGIN 0 */
58 uint8_t TxBuffer[1] = {0};
59 /* USER CODE END 0 */
60
61 /* USER CODE BEGIN 1 */
62 HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET);
63 HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET);
64 /* USER CODE END 1 */
65
66 /* USER CODE BEGIN 2 */
67 int i=0;
68 /* USER CODE END 2 */

```

- 0'dan başlayıp 125'e kadar sayılan verileri döngü içerisinde alıcıya yolluyor.
- SendBuff dizisi içine gönderilecek veriler yazılır ve bu dizi HAL\_UART\_Transmit() fonksiyonuyla veriler yollanır.
- SendBuff dizisinin ilk iki elemanı alıcının adresi, üçüncü elemanı kanal bilgisidir ve sonrası gönderilecek verilerdir.
- Fixed modda adres ve kanal bilgisi gereklilikten broadcast modda sadece kalan bilgisi yazılır.


```

97 while (1)
98 {
99 /* USER CODE END WHILE */
100
101 /* USER CODE BEGIN 3 */
102 HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET);
103 HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET);
104 HAL_Delay(1000);
105
106 for(i = 0; i< 125; i++)
107 {
108 TxBuffer[0] = i;
109
110 uint8_t SendBuf[4] = { 0x05, 0x01, 0x17, TxBuffer[0] };
111 HAL_UART_Transmit(&huart3,SendBuf,4,1000);
112 HAL_Delay(1000);
113 }
114
115 if(i == 125)
116 {
117 i = 0;
118 }
119 }

```

## Alicı

### Konfigürasyon Kısmı



| Pin N...  | Signal on... | GPIO out... | GPIO mo...   | GPIO Pul...  | Maximu... | User Label... | Modified                            |
|-----------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------|---------------|-------------------------------------|
| PA4       | n/a          | Low         | Output P...  | No pull-u... | Low       | M1            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PA5       | n/a          | Low         | Output P...  | No pull-u... | Low       | M0            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PC13-T... | n/a          | Low         | Output P...  | No pull-u... | Low       | LED           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pin N...  | Signal on... | GPIO out... | GPIO mo...   | GPIO Pul...  | Maximu... | User Label... | Modified                            |
| PA2       | USART2...    | n/a         | Alternate... | n/a          | High      |               | <input type="checkbox"/>            |
| PA3       | USART2...    | n/a         | Input mo...  | pull-down    | n/a       |               | <input type="checkbox"/>            |

- USART3 için Baud Rate 9600 yapıılır.

### Kod Kısmı

```

57 /* USER CODE BEGIN 0 */
58 uint8_t data_al[1];
59 /* USER CODE END 0 */

67 /* USER CODE BEGIN 1 */
68 HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_2 , GPIO_PIN_RESET);
69 HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET);
70 /* USER CODE END 1 */

71
72 while (1)
73 {
74 /* USER CODE END WHILE */
75
76 /* USER CODE BEGIN 3 */
77 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4 , GPIO_PIN_RESET);
78 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);
79 HAL_Delay(10);
80
81 HAL_UART_Receive(&huart2,data_al,1,100);
82
83 if (data_al[0] == 5)
84 {
85 HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);
86 }
87 else{
88 HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);
89 }
90 HAL_Delay(1000);
91 }
92 /* USER CODE END 3 */
93 }
```

## ➤ NRF24

### Teori


- Örnek için <https://milisaniye.home.blog/2020/09/27/stm32-nrf24l01-wifi-modulu-uygulamasi/> ile <https://youtu.be/O2dg2Eo7vo8> linklerden yararlanıyoruz.
- CE, modülü aktif hale getirirken CSN ise SPI haberleşmeyi aktif ediyor. CE low iken NRF modülün

üzerindeki çipin gücünü kapatmış oluyoruz. Konfigürasyon ayarlarında CE ve CSN pinini output olarak kullanıyoruz.

- Modül transmit ve receive işlemini gerçekleştirirken bir interrupt oluşturuyor ve bunu IRQ pini ile gerçekleştiriyor. Konfigürasyon ayarlarında IRQ pini için input değil exti olarak kullanıyoruz.

## Verici

### Konfigürasyon Kısmı



| Pin Name | Signal on Pin | GPIO output | GPIO mode     | GPIO Pull     | Maximum   | User Label | Modified |
|----------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|------------|----------|
| PA5      | SPI1_SCK      | n/a         | Alternate ... | No pull-up... | Very High |            |          |
| PA6      | SPI1_MISO     | n/a         | Alternate ... | No pull-up... | Very High |            |          |
| PA7      | SPI1_MOSI     | n/a         | Alternate ... | No pull-up... | Very High |            |          |

| Pin Name | Signal on ... | GPIO outp... | GPIO mode    | GPIO Pull-    | Maximum | User Label | Modified                            |
|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------|------------|-------------------------------------|
| PA3      | n/a           | Low          | Output Pu... | No pull-up... | Low     | CSN        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PA4      | n/a           | Low          | Output Pu... | No pull-up... | Low     | CE         | <input checked="" type="checkbox"/> |

Mode: Full-Duplex Master  
Hardware NSS Signal: Disable

#### Basic Parameters

|              |           |
|--------------|-----------|
| Frame Format | Motorola  |
| Data Size    | 8 Bits    |
| First Bit    | MSB First |

#### Clock Parameters

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Prescaler (for Baud Rate) | 32           |
| Baud Rate                 | 2.25 Mbits/s |
| Clock Polarity (CPOL)     | Low          |
| Clock Phase (CPHA)        | 1 Edge       |

#### Advanced Parameters

|                 |          |
|-----------------|----------|
| CRC Calculation | Disabled |
| NSS Signal Type | Software |

### Kod Kısmı

- Kütüphanemizdeki ayarları yaptıktan sonra kütüphanemizi dahil edip aşağıdaki kodları yazıyoruz.

```
22 /* Private includes -----
23 /* USER CODE BEGIN Includes */
24 #include "nrf24.h"
25 /* USER CODE END Includes */
```

```

57 /* USER CODE BEGIN 0 */
58 uint64_t TxpipeAddrs = 122;
59 char myTxData[32] = "Hello World!\r\n";
60 /* USER CODE END 0 */


94 /* USER CODE BEGIN 2 */
95 NRF24_begin(nrf_CS_N_PORT, nrf_CSN_PIN, nrf_CE_PIN, hspi1);
96 NRF24_stopListening();
97 NRF24_openWritingPipe(TxpipeAddrs);
98 NRF24_setAutoAck(false);
99 NRF24_setChannel(34);
100 /* USER CODE END 2 */

102 while (1)
103 {
104 /* USER CODE END WHILE */
105
106 /* USER CODE BEGIN 3 */
107 NRF24_write(myTxData, 32);
108 HAL_Delay(1000);
109 }
110 /* USER CODE END 3 */
111 }

```

Alicı

Konfigürasyon Kısmı



| Pin Name | Signal on Pin | GPIO output | GPIO mode          | GPIO Pull-up       | Maximum o... | User Label | Modified                 |
|----------|---------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------|------------|--------------------------|
| PA5      | SPI1_SCK      | n/a         | Alternate Function | n/a                | High         |            | <input type="checkbox"/> |
| PA6      | SPI1_MISO     | n/a         | Input mode         | No pull-up or down | n/a          |            | <input type="checkbox"/> |
| PA7      | SPI1_MOSI     | n/a         | Alternate Function | n/a                | High         |            | <input type="checkbox"/> |

| Pin N... | Signal on... | GPIO out... | GPIO m...   | GPIO Pu...         | Maximu... | User Lab... | Modified                            |
|----------|--------------|-------------|-------------|--------------------|-----------|-------------|-------------------------------------|
| PA3      | n/a          | Low         | Output P... | No pull-up or down | Low       | CSN         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PA4      | n/a          | n/a         | Analog I/O  | n/a                | n/a       | CE          | <input checked="" type="checkbox"/> |

- Connectivity Başlığı altında SPI1'i seçip Mode ekranından Full-Duplex Master'i seçiyoruz.

|                     |                    |                                     |
|---------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Mode                | Full-Duplex Master | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Hardware NSS Signal | Disable            | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Basic Parameters

|              |           |
|--------------|-----------|
| Frame Format | Motorola  |
| Data Size    | 8 Bits    |
| First Bit    | MSB First |


## Clock Parameters

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Prescaler (for Baud Rate) | 32            |
| Baud Rate                 | 250.0 KBits/s |
| Clock Polarity (CPOL)     | Low           |
| Clock Phase (CPHA)        | 1 Edge        |

## Advanced Parameters

|                 |          |
|-----------------|----------|
| CRC Calculation | Disabled |
| NSS Signal Type | Software |

## Kod Kısmı



- Kütüphanemizdeki ayarları yaptıktan sonra kütüphanemizi dahil edip aşağıdaki kodları yazıyoruz.

```
22 /* Private includes -----
23 /* USER CODE BEGIN Includes */
24 #include "nrf24.h"
25 /* USER CODE END Includes */

58 /* Private user code -----
59 /* USER CODE BEGIN 0 */
60 uint64_t RxpipeAddrs = 122;
61 char RxData[50];
62 /* USER CODE END 0 */

94 /* USER CODE BEGIN 2 */
95 NRF24_begin(nrf_CSN_PORT, nrf_CSN_PIN, nrf_CE_PIN, hspi1);
96 nrf24_DebugUART_Init(huart1);
97 NRF24_setAutoAck(false);
98 NRF24_setChannel(34);
99 NRF24_openReadingPipe(1, RxpipeAddrs);
100 NRF24_startListening();
101 /* USER CODE END 2 */

105 while (1)
106 {
107 /* USER CODE END WHILE */
108
109 /* USER CODE BEGIN 3 */
110 if(NRF24_available())
111 {
112 NRF24_read(RxData, 32);
113 HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)RxData, 32, 10);
114 }
115
116 /* USER CODE END 3 */
```

# Veri Kaydetme

18 Kasım 2022 Cuma 00:39


## Veri Kaydetme

### ➤ SD CARD

#### Teori

- <https://www.youtube.com/watch?v=aqSNz26Cuio>, <https://controllerstech.com/sd-card-using-spi-in-stm32/> ve [https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=eziya76&logNo=221188701172&proxyReferer=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Feziya%2FSTM32\\_SPI\\_SDCARD](https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=eziya76&logNo=221188701172&proxyReferer=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Feziya%2FSTM32_SPI_SDCARD) ve <https://www.youtube.com/watch?v=teBa5-Ss1ww> linklerden yaralanabiliyoruz.

#### Konfigürasyon Kısımları



| Pin N... | Signal on...  | GPIO out... | GPIO m...    | GPIO Pul...  | Maximu... | User Label... | Modified                 |
|----------|---------------|-------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------------------|
| PA4      | n/a           | Low         | Output P...  | No pull-u... | Low       |               | <input type="checkbox"/> |
| Pin N... | Signal on Pin | GPIO out... | GPIO m...    | GPIO P...    | Maximu... | User L...     | Modified                 |
| PA5      | SPI1_SCK      | n/a         | Alternate... | No pull-...  | Very High |               | <input type="checkbox"/> |
| PA6      | SPI1_MISO     | n/a         | Alternate... | No pull-...  | Very High |               | <input type="checkbox"/> |
| PA7      | SPI1_MOSI     | n/a         | Alternate... | No pull-...  | Very High |               | <input type="checkbox"/> |

- SPI seçimi için Full-Duplex Master seçimi yapılır.
- CS pini için NSS pini Output yapılabiliyor ya da herhangi bir pin çıkışta yapabiliyoruz.

Mode Full-Duplex Master

Hardware NSS Signal Disable

- Prescaler 64 yapılır.

#### Basic Parameters

|              |           |
|--------------|-----------|
| Frame Format | Motorola  |
| Data Size    | 8 Bits    |
| First Bit    | MSB First |

#### Clock Parameters

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Prescaler (for Baud Rate) | 64              |
| Baud Rate                 | 1.40625 MBits/s |
| Clock Polarity (CPOL)     | Low             |
| Clock Phase (CPHA)        | 1 Edge          |

#### Advanced Parameters

|                 |          |
|-----------------|----------|
| CRC Calculation | Disabled |
| NSS Signal Type | Software |

- Daha sonra Middleware kısmından User-defined kısmı işaretlenir. Bu kısımda iki kısımda değişiklik yaparız.
- MAX\_SS için 4096 seçimi yapılır.

#### Physical Drive Parameters

|                              |      |
|------------------------------|------|
| VOLUMES (Logical drives)     | 1    |
| MAX_SS (Maximum Sector Size) | 4096 |
| MIN_SS (Minimum Sector Size) | 512  |

```

Physical Drive Parameters
VOLUMES (Logical drives) 1
MAX_SS (Maximum Sector Size) 4096
MIN_SS (Minimum Sector Size) 512
MULTI_PARTITION (Volume partit. Disabled)
USE_TRIM (Erase feature) Disabled
FS_NOFSINFO (Force full FAT s...0

```

- USE\_LFN için BSS seçimi yapılır.

Locale and Namespace Parameters

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| * CODE_PAGE (Code page on target) | Latin 1                                       |
| USE_LFN (Use Long Filename)       | Enabled with static working buffer on the BSS |
| MAX_LFN (Max Long Filename)       | 255                                           |
| * LFN_UNICODE (Enable Unicode)    | ANSI/OEM                                      |
| STRF_ENCODE (Character encoding)  | UTF-8                                         |
| FS_RPATH (Relative Path)          | Disabled                                      |

## Kod Kısmı

- Ayarlamalar sonrası dosyalar kısmında FATFS dosya altında kütüphaneler ekliyor.

```

fatfs
└─ App
 ├─ fatfs.c
 └─ fatfs.h
└─ Target
 ├─ ffconf.h
 ├─ user_diskio.c
 └─ user_diskio.h

```

- fatfs\_sd.c ile fatfs\_sd.h kütüphanelerini ekliyoruz.
- fatfs\_sd.c kütüphanesi için hangi işlemciyi kullanıyoruz ona göre düzenleme yapıyoruz.

```
5 #include "stm32f4xx_hal.h"
```

- fatfs\_sd.h kütüphanesi için SPI için belirlenen özellikleri tanımlıyoruz.

```

37 extern SPI_HandleTypeDef hspi1;
38 #define HSPI_SDCARD &hspi1
39 #define SD_CS_PORT GPIOA
40 #define SD_CS_PIN GPIO_PIN_4

```

- fatfs\_sd.h kütüphanesinde tanımlanan fonksiyonları user.diskio.c dosyasına ekliyoruz.

```

29 DSTATUS SD_disk_initialize (BYTE pdrv);
30 DSTATUS SD_disk_status (BYTE pdrv);
31 DRESULT SD_disk_read (BYTE pdrv, BYTE* buff, DWORD sector, UINT count);
32 DRESULT SD_disk_write (BYTE pdrv, const BYTE* buff, DWORD sector, UINT count);
33 DRESULT SD_disk_ioctl (BYTE pdrv, BYTE cmd, void* buff);

```

- user.diskio.c dosyasında aşağıdaki gibi düzenlemeleri yapıyoruz.

```

79 DSTATUS USER_initialize (
80 BYTE pdrv /* Physical drive number to identify the drive */
81)
82 {
83 /* USER CODE BEGIN INIT */
84 return SD_disk_initialize(pdrv);
85 /* USER CODE END INIT */
86 }

```

```

93 DSTATUS USER_status (
94 BYTE pdrv /* Physical drive number to identify the drive */
95)
96 {
97 /* USER CODE BEGIN STATUS */
98 return SD_disk_status(pdrv);
99 /* USER CODE END STATUS */
100 }

```

```

110 DRESULT USER_read (
111 BYTE pdrv, /* Physical drive number to identify the drive */
112 BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */
113 DWORD sector, /* Sector address in LBA */
114 UINT count /* Number of sectors to read */
115)
116 {
117 /* USER CODE BEGIN READ */
118 return SD_disk_read(pdrv, buff, sector, count);
119 /* USER CODE END READ */
120 }

```

```

131 DRESULT USER_write (
132 BYTE pdrv, /* Physical drive number to identify the drive */
133 const BYTE *buff, /* Data to be written */
134 DWORD sector, /* Sector address in LBA */
135 UINT count /* Number of sectors to write */
136)
137 {
138 /* USER CODE BEGIN WRITE */
139 /* USER CODE HERE */
140 return SD_disk_write(pdrv, buff, sector, count);
141 /* USER CODE END WRITE */
142 }

```

```
153 DRESULT USER_ioctl (
154 BYTE pdrv, /* Physical drive nnumber (0..) */
155 BYTE cmd, /* Control code */
156 void *buff /* Buffer to send/receive control data */
157)
158 {
159 /* USER CODE BEGIN IOCTL */
160 return SD_disk_ioctl(pdrv, cmd, buff);
161 /* USER CODE END IOCTL */
162 }
```

- stm32f4xx\_it.c dosyasına aşağıdaki kod satırlarını ekliyoruz.

```
53 /* USER CODE BEGIN 0 */
54 extern uint16_t Timer1, Timer2;
55 /* USER CODE END 0 */
```

```
183 void SysTick_Handler(void)
184 {
185 /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 0 */
186 if(Timer1 > 0)
187 Timer1--;
188 if(Timer2 > 0)
189 Timer2--;
190 /* USER CODE END SysTick_IRQn 0 */
191 HAL_IncTick();
192 /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 1 */
193
194 /* USER CODE END SysTick_IRQn 1 */
195 }
```

- main.c dosyasına aşağıdaki kütüphaneleri ekleriz.

```
24 /* USER CODE BEGIN Includes */
25 #include "fatfs_sd.h"
26 #include "string.h"
27 /* USER CODE END Includes */
```

```
101 /* USER CODE BEGIN 2 */
102 f_mount(&fs, "", 0);
103 f_open(&fil, "write.txt", FA_OPEN_ALWAYS | FA_WRITE);
104 f_puts("Hello World\n", &fil);
105 f_close(&fil);
106 HAL_Delay(500);
107 /* USER CODE END 2 */
```