

## Modificaciones al protocolo

### Port accesoYJuegoTragamonedas:

#### entrarTragamonedasK:

- **Nombre del archivo:** entradaTragamonedasXXYYYY.xml
  - XX: número de grupo
  - YYYY: número de terminal virtual
- **Descripción del xml**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<entradaTragamonedas vTerm="id terminal virtual "
    usuario="nombre del usuario" mesa="" >
    <valorFicha>valor de la fichas de la maquina</valorFicha>
</entradaTragamonedas>
```

### Port accesoYVistaCasino:

#### aceptarEntrada:

- **Nombre del archivo:** respuestaEntradaCasinoXXYYYY.xml
  - XX: número de grupo
  - YYYY: número de terminal virtual
- **Descripción del xml**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<entradaCasino vTerm="id terminal virtual "
    usuario="nombre del usuario">
    <aceptado>si</aceptado>
    <modoAcceso>"jugador" | "observador"</modoAcceso>
    <saldo>"saldo del jugador" (si modoAcceso=observador está vacío) </saldo>
    <fichasHabilitadas>
        <valorFicha>valor de la ficha</valorFicha>
        ...
    </fichasHabilitadas>
    <descripcion>"descripcion de la respuesta o vacío</descripcion>
</entradaCasino>
```