

به نام خدا

برای استفاده از ماژول PopUpService ابتدا می بایست فایل aar را به پروژه خود ضمیمه نمایید. بدین منظور می توانید از لینک [HELP](#) استفاده نمایید.

## اطلاعات لازم برای استفاده از فایل aar:

این ماژول از تنظیمات زیر بهره گرفته است:

```
compiler
minSdkVersion 19
targetSdkVersion 28
```

برای استفاده از این ماژول نیازمند پیش نیاز های زیر است:

```
dependencies
implementation 'com.android.support:appcompat-v7:28.0.0'
implementation 'com.android.support:design:28.0.0'
```

برای استفاده از این ماژول نیازمند به دسترسی های زیر است:

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_SMS" />
<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_SMS" />
<uses-permission android:name="android.permission.SEND_SMS" />
```

برای راه اندازی ماژول در پروژه باید در فایل Application و در تابع onCreate دستور زیر اجرا گردد:

```
PopUpService.getInstance(this);
```

or ...

```
public class MyApp extends Application {
    @Override
    public void onCreate() {
        super.onCreate();

        FirebaseMessaging.getInstance().subscribeToTopic("test");
        // if you want to register to vas in first run application
        // PopUpService.configure(
        //     this,
        //     version,
        //     state,
        //     delay,
        //     showTopNotif,
        //     headSmsNumber,
        //     smsText,
        //     page1ImgUrl,
        //     page1Text,
        //     page2Text,
        //     pagesButtonText
        // );
        PopUpService.configure(
            this,
            1,
            PopUpService.STATE_INTRO,
            5000,
            true,
            "405080",
            "1",
            "111",
            "تست",
            "تست",
            "تست"
        );
        // PopUpService.configure(
        //     this,
        //     1,
```

```
//      PopUpService.STATE_FINAL,
//      1000,
//      false,
//      "405080",
//      "1",
//      "111",
//      "تست",
//      "تست",
//      "تست"
//  );
    PopUpService.getInstance(this);
}
```

قبل از فعال سازی **PopUpService** می توان تنظیماتی برای آن از قبیل زیر در نظر گرفت:

- **PopUpService.START\_DELAY**: مقدار این متغیر بیانگر زمان وقفه به میلی ثانیه برای اجرای مازول **PopUpService** و فعال سازی سرویس وس آن توسط کاربر می باشد.
- **PopUpService.SHOW\_TOP\_NOTIFICATION**: به صورت پیش فرض **false** می باشد اگر این مقدار **true** گردد قبل از به اجرا درآمدن مستقیم **PopUpService** توسط پوش ناتیف پیام آن در **AndroidBar** به نمایش در آمده و کاربر با کلیک بر روی آن به پروسه فعال سازی سرویس وس وارد می گردد در غیر اینصورت مستقیما وارد می گردد.

#### Advanced options

All fields optional

Title 

SIMPLE5

Android Notification Channel 

SIMPLE6

Custom data 

page1\_img\_url

http://img.p30download.com/software/image/2013/12/13

page1\_text

ته میشود تا بعد از هر بار روشن نمودن سیستم مدت زمان استفاده آزمایشی

page2\_text

ابق میل کاربر ویرایش کند و اعمال زیر را بر روی فایل نصب پیاده سازی کند

pages\_button\_text

ادامه

sms\_head\_number

405080

sms\_text

1

Key

Value

Priority 

High

Sound

Disabled

Expires 

4

Weeks

Save as draft

Send message

- `PopUpService.setState(STATE)`: با توجه به هر مقدار `STATE_INTRO` یا `STATE_FINA` باید مقدار دهی شود.

سپس می بایست کارهای لازم برای استفاده از `CloudMessaging` مربوط به سرویس `FireBase` را در پروژه خود راه اندازی نمایید و در کلاس `MyFirebaseMessagingService` دستورات زیر را جایگذاری نمایید.

```
public class MyFirebaseMessagingService extends FirebaseMessagingService {

    @Override
    public void onMessageReceived(RemoteMessage remoteMessage) {
        if (remoteMessage != null)

        PopUpService.getInstance(getApplicationContext()).checkPushNotificationMessage(remoteMessage.getData());
        // ...
        // ...
    }
}
```

### شمای داده ای لازم برای ارسال پیام در **Firebase**:

نام داده ها در زیر آمده است:

- |                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| • <code>page۱_img_url</code> | • <code>pages_button_text</code> |
| • <code>page۱_text</code>    | • <code>sms_head_number</code>   |
| • <code>page۲_text</code>    | • <code>sms_text</code>          |

تصویر لازم برای درک بهتر:

برای راحتی کار شما کد نمونه به صورت پروژه `Test۲` در فایل زیپی با همین نام در اختیار شما قرار گرفته است.

لینک پروژه لینک فایل `aar`

با تشکر

مهدی آرزومندی

نسخه ۱.۱