```
برای استفاده از ماژول PopUpService ابتدا می بایست فایل aar را به پروژه خود ضمیمه نمایید. بدین منظور می توانید از لینک HELP استفاده نمایید. اطلاعات لازم برای استفاده از فایل aar:
```

این ماژول از تنظیمات زیر بهره گرفته است:

compiler minSdkVersion 19 targetSdkVersion 28

برای استفاده از این ماژول نیازمند پیش نیاز های زیر است:

## dependencies

//

1,

implementation 'com.android.support:appcompat-v7:28.0.0' implementation 'com.android.support:design:28.0.0'

برای استفاده از این ماژول نیازمند به دسترسی های زیر است:

برای راه اندازی ماژول در پروژه باید در فایل Application و در تابع onCreate دستور زیر اجرا گردد:

PopUpService.getInstance(this);

```
or ...
public class MyApp extends Application {
  @Override
  public void onCreate() {
     super.onCreate();
     FirebaseMessaging.getInstance().subscribeToTopic("test");
//
     if you want to register to vas in first run application
//
      PopUpService.configure(
//
           this,
//
           version,
//
           state,
//
           delay,
           showTopNotif,
//
           headSmsNumber,
//
           smsText,
//
           page1ImgUrl,
//
           page1Text,
//
           page2Text,
//
           pagesButtonText
//
     PopUpService.configure(
          this,
          PopUpService.STATE INTRO,
          5000,
          true.
          "405080".
          "1".
          "111"
          التست"
     );
PopUpService.configure(
//
//
           this.
```

```
PopUpService.STATE_FINAL,
//
           1000,
//
//
           false,
           "405080",
//
           "1",
//
//
           "111"
//
//
//
      );
     PopUpService.getInstance(this);
}
```

قبل از فعال سازی PopUpService می توان تنظیماتی برای آن از قبیل زیر در نظر گرفت:

- PopUpService.START\_DELAY: مقدار این متغیر بیانگر زمان وقفه به میلی ثانیه برای اجرای ماژول PopUpService و فعال سازی سرویس وس آن توسط کاربر می باشد.
- PopUpService.SHOW\_TOP\_NOTIFICATION: به صورت پیش فرض false می باشد اگر این مقدار true گردد قبل از به اجرا در آمدن مستقیم PopUpService توسط پوش ناتیف پیام آن در AndroidBar به نمایش در آمده و کاربر با کلیک بر روی آن به پروسه فعال سازی سرویس وس وارد می گردد در غیر اینصورت مستقیما وارد می گردد.

Advanced options	^
All fields optional	
Title ①	
SIMPLE5	
Android Notification Channel ①	
SIMPLE6	
Custom data ③	
page1_img_url	http://img.p30download.com/software/image/2013/12/13
page1_text	ته میشود تا بعد از هر بار روشن نمودن سیستم مدت زمان استفاده آزمایشی
page2_text	ابق میل کاربر ویرایش کند و اعمال زیر را بر روی فایل نصب پیاده سازی کند
pages_button_text	ادامه
sms_head_number	405080
sms_text	1
Key	Value
Priority ① Sound	
High ▼ Disabled ▼	
Expires ①	
4 v Weeks v	

```
سپس می بایست کارهای لازم برای استفاده از CloudMessaging مربوط به سرویس FireBase را در پروژه خود راه اندازی نمایید و در کلاس
                                                              MyFirebaseMessagingService دستورات زیر را جایگذاری نمایید.
public class MyFirebaseMessagingService extends FirebaseMessagingService {
  @Override
  public void onMessageReceived(RemoteMessage remoteMessage) {
     if (remoteMessage != null)
PopUpService.getInstance(getApplication()).checkPushNotificationMessage(remoteMessage.getData());
//
     ...
  }
}
                                                                     شمای داده ای لازم برای ارسال پیام در Firebase:
                                                                                                 نام داده ها در زیر آمده است:
                                                               pages_button_text
    page\_img_url
                                                               sms_head_number
    page\_text
    pager_text
                                                             • sms_text
                                                                                                  تصویر لازم برای درک بهتر:
                                        برای راحتی کار شما کد نمونه به صورت پروژه Test۲ در فایلی زیپی با همین نام در اختیار شما قرار گرفته است.
                                                                                                      • لينک پروژه
                                                                                                  • لينك فايل aar
```

• PopUpService.setState(STATE) با توجه به هر مقدار STATE\_FINA یا STATE\_FINA باید مقدار دهی شود.

با تشكر

مهدى آرزومندى

نسخه ۱.۱