

FUNCIONES (CON PARÁMETROS)

Video 22 – Funciones (con parámetros): El código muestra el uso de funciones con parámetros, ya que la función Sumar() recibe tres parámetros: a, b y c, que representan los números que se van a sumar, y la función DimeNombre() recibe un parámetro llamado nombre, que es una cadena de texto. En la función principal main(), se les envían los valores concretos (80, 3, 200 y "InformaticConfig").

```
1 //EDGAR URIEL DE LA CRUZ CASANOVA
2 //MIGUEL ANGEL CATALAN MATA
3 int Sumar(int a, int b, int c){
4     return a + b + c;
5 }
6
7 void DimeNombre(String nombre){
8     print('Nombre: $nombre');
9 }
10
11 void main(){
12     print(Sumar(80, 3, 200));
13     DimeNombre('InformaticConfig');
14     print('//EDGAR URIEL DE LA CRUZ CASANOVA');
15     print('//MIGUEL ANGEL CATALAN MATA');
16 }
```

```
C:/dev/flutter/bin/cache/dart-sdk/bin/dart.exe
283
Nombre: InformaticConfig
//EDGAR URIEL DE LA CRUZ CASANOVA
//MIGUEL ANGEL CATALAN MATA

Process finished with exit code 0
```