Centrixlink与FuseClick统计与激活对接文档

Version: 1.1

更新时间: 2017-04-07

一、字段映射

字段mapping关系如下:

FuseClick字段	Centrixlink字段	说明
AFF_CLICK _ID	clickid	客户端生成的不可能重复的click ID
SUB_AFFID	appid	每个App在Centrixlink Dashboard注册生成的
SC	source	默认值: Centrixlink
S5	refid	DeviceId等字段的组合字段

更多字段请参考: https://support.fuseclick.com/documentation/open/iwf/2016/0805/200.html

二、**Tracking**

Tracking url 分为两部分:

Centrixklink dashboard中应填写的tracking url为"FuseClick生成的默认链接 + Centrixlink平台根据上述字段 Mapping增加的其他参数":

例如, FuseClick默认链接:

http://tracking.centrixlink.com/tl?a=7&o=4

添加设备device id参数后的链接(这部分链接即为需要在Centrixlink dashboard中手动填入的部分):

Android

http://tracking.centrixlink.com/tl?a=7&o=4&device id={imei}

iOS

http://tracking.centrixlink.com/tl?a=7&o=4&device_id={idfa}

其他字段(这些字段为Centrixlink平台系统自动添加,无需手动填写,为Postback透传使用):

&aff_click_id={clickid}&sub_affid={appid}&sc={source}&s5={refid}

实际上报tracking url:

Centrixlink Server会自动将相关字段宏替换为对应的真实数值进行上传。

Postback

FuseClick系统中配置Centrixlink平台postback url为:

http://t.centrixlink.com/conv/app?clickid={AFF_CLICK_ID}&appid={SUB_AFFID}&source= {SC}&refid={S5}&deviceid={DEVICE_ID}

实际回传postback url:

FuseClick应当将占位符字段替换成对应的值回传给Centrixlink平台。